BORA Classic 2.0 CKT

> Web link



Brief description
Teppan Yaki

Article no.
40.002.060.00

VRG
2.31

Price CHF
3024.- O excl. VAT

Product description

Technical data

Supply voltage
230 V
Frequency
50 Hz
Maximum power consumption
3.5 kW
Maximum connection value
3.5 kW
Fuse protection
1 x 16 A
Temperature regulation (power levels)
150-230 °C, 250 °C (1-9, P)
Temperature regulation range
70-250 °C
Weight (incl. accessories / packaging)
13.6 kg
Material surface
Stainless steel, brushed
Length of connection cable
1.5 m (L, N, PE)
Dimensions (W x D x H)
327 x 515 x 73 mm
Cooking zone size
250 x 440 mm
Cooking zone performance
3500 W
Front cooking zone size
250 x 220 mm
Front cooking zone performance
1750 W
Rear cooking zone size
250 x 220 mm
Rear cooking zone performance
1750 W

Scope of delivery
Teppan stainless steel grill CKT
Teppan spatula PTTS1
Mounting bracket
Height adjustment plate set
Mains connection 1.5 m, without plug

Product description
Precise temperature control
Precise temperature display to the degree
Rapid heating
Stainless steel grilling space with two cooking zones
Designed for ease of cleaning
Cleaning function
Child safety
Bridge function
Timer
Demo mode
Automatic cooking system
Pause function
Residual heat indicator

Planning guidelines
Please provide sufficient ventilation below the induction cooktop - opening cross section > 50 cm2

BORA Classic 2.0 CKT

> Web link

Other Articles

You can find additional articles here > Weblink



40.002.245.00 / CHF 2330.-
BORA Classic 2.0 CKA2AB All Black




40.002.057.00 / CHF 1728.-
BORA Classic 2.0 CKFI



40.002.058.00 / CHF 1503.-
BORA Classic 2.0 CKI



40.002.059.00 / CHF 2830.-
BORA Classic 2.0 CKIW Induction Glass Ceramic Wok



40.002.081.00 / CHF 3482.-
BORA Classic 2.0 Set CKIW + HIW1



40.002.055.00 / CHF 1174.-
BORA Classic 2.0 CKCH



40.002.056.00 / CHF 1287.-
BORA Classic 2.0 CKCB



40.002.160.00 / CHF 2557.-
BORA Classic 2.0 CKG



40.002.060.00 / CHF 3024.-
BORA Classic 2.0 CKT



40.002.302.00 / CHF 3490.-
BORA Classic 2.0 Set: CKA2AB and ULS



40.002.084.00 / CHF 3324.-
BORA Classic 2.0 Set: CKA2 und ULS



40.001.966.00 / CHF 6780.-
BORA Classic 2.0 Set: CKA2 und 2 x CKFI



40.001.969.00 / CHF 5785.-
BORA Classic 2.0 Set: CKA2, CKCH und CKCB




40.002.285.00 / CHF 6946.-
BORA Classic 2.0 Set: CKA2AB and 2 x CKFI




40.002.286.00 / CHF 5951.-
BORA Classic 2.0 Set: CKA2AB, CKCH and CKCB

BORA Classic 2.0: Masszeichnungen / Dessins techniques


Masszeichnungen / Dessins techniques



Kanalanschlussmasse mit Bogen / Dimensions de raccord gaine à coude



Kanalanschlussmasse gerade / Dimensions de raccord gaine droite




Planungshinweis: Bei diesen Geräten ist der Kanalanschluss auf das BORA Ecotube Kanalsystem ausgelegt. Um BORA Ecotube (Anschluss 245 x 89 mm) mit Naber-Anschlüssen (222 x 89 mm) zu verbinden, ist ein Adapter (EFA, 40.001.779, CHF 24.–, exkl. MwSt., siehe Seite 108) verfügbar / separat bestellbar.


Conseil de planification: sur cet appareil, le raccord de gaine a été adapté pour le système de gaine BORA Ecotube. Pour raccorder BORA Ecotube (raccord 245 x 89 mm) au raccords Naber (222 x 89 mm), un adaptateur (EFA, 40.001.779, CHF 24.–, TVA non incl., voir page 108) est disponible / à commander séparément.

BORA Classic 2.0: Einbau-Mindestmasse / Dim. de montage minimales


CKA2 + EFBV90 + USDF



CKA2 + EFR90 + USDR



2 CKA2 + EFBV90 + USDF



Planungshinweise
- Der Sockellüfter ULS lässt sich auch nach rechts ausblasend einbauen. In diesem Fall benötigen Sie eine um 50 cm tiefere Arbeitsplatte.

Conseil de planification
- L'extracteur de socle ULS se monte aussi avec sortie d'air à droite. Dans ce cas, prévoir un plan de travail plus profond de 50 cm.


Weitere Planungsbeispiele finden Sie unter www.suter.ch.
Autres exemples de planification sur www.suter.ch.

Planungshinweis: Bei diesen Geräten ist der Kanalanschluss auf das BORA Ecotube Kanalsystem ausgelegt. Um BORA Ecotube (Anschluss 245 x 89 mm) mit Naber-Anschlüssen (222 x 89 mm) zu verbinden, ist ein Adapter (EFA, 40.001.779, CHF 24.–, exkl. MwSt., siehe Seite 108) verfügbar / separat bestellbar.

Conseil de planification: sur cet appareil, le raccord de gaine a été adapté pour le système de gaine BORA Ecotube. Pour raccorder BORA Ecotube (raccord 245 x 89 mm) au raccords Naber (222 x 89 mm), un adaptateur (EFA, 40.001.779, CHF 24.–, TVA non incl., voir page 108) est disponible / à commander séparément.


BORA Classic 2.0: Masszeichnungen / Dessins techniques

Einbauschnitt CKA2 mit Flachschalldämpfer USDF (600 mm)
Coupe de montage CKA2 avec silencieux plat USDF (600 mm)



(Ausblasrichtung Sockellüfter ULS nach links)
(Direction de soufflage du ventilateur de socle ULS vers la gauche)

Einbauschnitt CKA2 mit Flachschalldämpfer USDF (700 mm)
Découpe CKA2 avec isolant acoustique USDF (700 mm)




(Ausblasrichtung Sockellüfter ULS nach links)
(Direction de soufflage du ventilateur de socle ULS vers la gauche)

Abluftbetrieb:
Kanalsystem BORA Ecotube
siehe Seite 102
Extraction:
Système de canal BORA Ecotube
voir page 102


Weitere Informationen siehe:
Pour plus d'informations voir:
www.suter.ch

Einbauschnitt CKA2 mit Rundschalldämpfer USDR50
Coupe de montage CKA2 avec silencieux rond USDR50



(Ausblasrichtung Sockellüfter ULS nach links)
(Direction de soufflage du ventilateur de socle ULS vers la gauche)

Einbauschnitt CKA2 mit Flachschalldämpfer USDF (Insel)
Coupe de montage CKA2 avec isolant acoustique USDF (îlot)



(Ausblasrichtung Sockellüfter ULS nach links)
(Direction de soufflage du ventilateur de socle ULS vers la gauche)


Weitere Planungsbeispiele finden Sie unter www.suter.ch.
Autres exemples de planification sur www.suter.ch.

Planungshinweis: Bei diesen Geräten ist der Kanalanschluss auf das BORA Ecotube Kanalsystem ausgelegt. Um BORA Ecotube (Anschluss 245 x 89 mm) mit Naber-Anschlüssen (222 x 89 mm) zu verbinden, ist ein Adapter (EFA, 40.001.779, CHF 24.–, exkl. MwSt., siehe Seite 108) verfügbar / separat bestellbar.

Conseil de planification: sur cet appareil, le raccord de gaine a été adapté pour le système de gaine BORA Ecotube. Pour raccorder BORA Ecotube (raccord 245 x 89 mm) au raccords Naber (222 x 89 mm), un adaptateur (EFA, 40.001.779, CHF 24.–, TVA non incl., voir page 108) est disponible / à commander séparément.

BORA Classic 2.0: Masszeichnungen / Dessins techniques

Flächenbündige Montage / Montage à fleur de plan




Beachten Sie den Arbeitsplattenüberstand x bei der Erstellung des Arbeitsplattenausschnitts.
Veuillez tenir compte du débord du plan de travail x lors de la réalisation de la découpe du plan de travail.

Alle Masse ab Vorderkante Frontblende.
Toutes les dimensions mesurées à partir du bord avant de la façade.



Kochfelder / Table de cuisson	2
Kochfeldabzug / Aspiration au niveau du plan de cuisson	1
A/B in mm / A/B en mm	776/752
Unterschrank Mindestbreite Largeur minimale de l'armoire basse	800 mm



Kochfelder / Table de cuisson	3
Kochfeldabzug / Aspiration au niveau du plan de cuisson	2
A/B in mm / A/B en mm	1221/1197
Unterschrank Mindestbreite Largeur minimale de l'armoire basse	1400 mm




Kochfelder / Table de cuisson	4
Kochfeldabzug / Aspiration au niveau du plan de cuisson	2
A/B in mm / A/B en mm	1549/1525
Unterschrank Mindestbreite Largeur minimale de l'armoire basse	1600 mm

Ausschnittsmasse Toleranz ± 2 mm. Zwischen den Einbaugeräten ist je ein Millimeter Abstand vorgesehen. Umlaufend der Einbaugeräte sind zwei Millimeter Abstand vorgesehen.
Tolérance de découpe ± 2 mm. Il faut prévoir une distance d'un millimètre entre les appareils encastrés. Sur tout le pourtour des appareils encastrés, il convient de prévoir une distance de deux millimètres.

Beachten Sie die gegenüber BORA Classic 1.0 geänderten Ausschnittmasse.
Veuillez tenir compte des nouvelles dimensions de découpe par rapport à BORA Classic 1.0.

Aufsatzmontage / Montage posé sur plan de travail




Beachten Sie den Arbeitsplattenüberstand x bei der Erstellung des Arbeitsplattenausschnitts.
Veuillez tenir compte du débord du plan de travail x lors de la réalisation de la découpe du plan de travail.

Alle Masse ab Vorderkante Frontblende.
Toutes les dimensions mesurées à partir du bord avant de la façade.



Kochfelder / Table de cuisson	2
Kochfeldabzug / Aspiration au niveau du plan de cuisson	1
B in mm / B en mm	752
Unterschrank Mindestbreite Largeur minimale de l'armoire basse	800 mm




Kochfelder / Table de cuisson	3
Kochfeldabzug / Aspiration au niveau du plan de cuisson	2
B in mm / B en mm	1197
Unterschrank Mindestbreite Largeur minimale de l'armoire basse	1400 mm



Kochfelder / Table de cuisson	4
Kochfeldabzug / Aspiration au niveau du plan de cuisson	2
A/B in mm / A/B en mm	1525
Unterschrank Mindestbreite Largeur minimale de l'armoire basse	1600 mm

Ausschnittsmasse Toleranz ± 2 mm. Zwischen den Einbaugeräten ist je ein Millimeter Abstand vorgesehen. Umlaufend der Einbaugeräte sind zwei Millimeter Abstand vorgesehen.
Tolérance de découpe ± 2 mm. Il faut prévoir une distance d'un millimètre entre les appareils encastrés. Sur tout le pourtour des appareils encastrés, il convient de prévoir une distance de deux millimètres.


Montage mit Einlegerahmen CER / Pose avec cadre CER



Erfordert eine Arbeitsplattentiefe von ≥ 625 mm. Beachten Sie den Arbeitsplattenüberstand x bei der Erstellung des Arbeitsplattenausschnitts. / Requiert un plan de travail de profondeur ≥ 625 mm. Veuillez tenir compte du débord du plan de travail x lors de la réalisation de la découpe du plan de travail.

Alle Masse ab Vorderkante Frontblende.
Toutes les dimensions mesurées à partir du bord avant de la façade.

Steckdosenpositionierung Classic 2.0 / Positionnement de la prise Classic 2.0



Bei Verwendung einer Eingriffsleiste ist zusätzlich auf ausreichenden Abstand für die Montage der Befestigungsmutter zu achten.
En présence d'une poignée baguette, veiller à une distance suffisante pour le montage de l'écrou de fixation.

Weitere Planungsbeispiele finden Sie unter www.suter.ch.
Autres exemples de planification sur www.suter.ch.

Planungshinweis: Bei diesen Geräten ist der Kanalanschluss auf das BORA Ecotube Kanalsystem ausgelegt. Um BORA Ecotube (Anschluss 245 x 89 mm) mit Naber-Anschlüssen (222 x 89 mm) zu verbinden, ist ein Adapter (EFA, 40.001.779, CHF 24.–, exkl. MwSt., siehe Seite 108) verfügbar / separat bestellbar.

Conseil de planification: sur cet appareil, le raccord de gaine a été adapté pour le système de gaine BORA Ecotube. Pour raccorder BORA Ecotube (raccord 245 x 89 mm) au raccords Naber (222 x 89 mm), un adaptateur (EFA, 40.001.779, CHF 24.–, TVA non incl., voir page 108) est disponible / à commander séparément.