

BORA Pure PURU

[> Web link](#)**Brief description**

Induction cooktop with extraction system

Mode of operation

Recirculated air

Article no.

40.002.066.00

VRG

5.56

Price CHF

2879.- O excl. VAT

Product description**BORA induction cooktop with integrated cooktop extractor (Recirculation) PURU****Technical data****Supply voltage**

400 V 2N /3N

230 V

Frequency

50 Hz

Maximum power consumption

7,6 kW

Fuse protection / power connection

3 x 16 A

2 x 16 A

Equipment mass (without duct connections)

760 x 515 x 199 mm

Weight (incl. accessories / packaging)

20 kg

Material surface

SCHOTT CERAN

Cooktop**Induction cooking zone front**

ø 210 mm

2300 W

Power level

3000 W

Induction cooking zone rear

ø 175 mm

1400 W

Power level

2100 W

Power levels

1-9, P

Extraction system**Air volume maximum**

605.5 m3/h

Circulating air connection

Circulating air filter

Product description**Cooktop**

Power level for every cooking zone

Timer cooking zones

Timer

Residual heat indicator

Pot detection

Pause function

Keep warm function

Child safety

Safety switch off

Demo mode

Extraction system

sControl operation

Power level

Automatic extraction control

Follow-up automatic system

Cleaning lock

Filter service indicator

Mains power socket front

BORA Pure PURU

[> Web link](#)

Exhaust air duct length max. 6 m

Scope of delivery

Induction cooktop with integrated cooktop extractor - PURU circulation air
Inlet nozzle, PUEF, black
Stainless steel grease filter PUEF
Operating and installation instructions
Mounting bracket
Sealing strip
Height adjustment plate set
Housing cover mains connection
Mounting accessories for mains connection
Sealing band

Planning guidelines

Ensure adequate ventilation below the hob
Note that for induction hobs, induction-capable cooking utensils must be used.
The connection cable must be provided by the customer.
Front mains socket

With the telescopic extractor of the air cleaning box, the clearance to the furniture rear wall can be flexibly bridged (max. 80 mm). If necessary, extend the telescopic extractor of the air cleaning box with the telescopic extractor PULBTA (can be optionally ordered, not included in scope of delivery) by a further 105 mm

Accessory

You can find the complete range of accessories here [> Weblink](#)

Optional accessories



40.001.767.00 / CHF 97.-
BORA socket USTJ




40.002.034.00 / CHF 135.-
BORA socket USTJAB
All Black



40.002.075.00 / CHF 399.-
Air purifier box PULB



40.002.077.00 / CHF 81.-
Air cleaning box
telescopic pull-out
PULBTA



40.002.157.00 / CHF 164.-
Side rails for hob depth
515 mm USL515



40.002.158.00 / CHF 261.-
Side rails for hob depth
515 mm All Black ULB
USL515AB

Other Articles

You can find additional articles here [> Weblink](#)



40.002.958.00 / CHF 3985.-
BORA X Pure Rough
PUXU2R



40.002.955.00 / CHF 3593.-
BORA X Pure PUXA2



40.002.956.00 / CHF 3759.-
BORA X Pure PUXU2




40.002.759.00 / CHF 3068.-
BORA M Pure PURMA




40.002.760.00 / CHF 3234.-
BORA M Pure PURMU




40.002.065.00 / CHF 2713.-
BORA Pure PURA



40.002.066.00 / CHF 2879.-
BORA Pure PURU




40.002.413.00 / CHF 2124.-
BORA S Pure PURSA



40.002.390.00 / CHF 2290.-
BORA S Pure PURSU


BORA Pure: Masszeichnungen / Dessins techniques

Flächenbündige Montage / Montage à fleur de plan




Aufsatzmontage (mit oder ohne Kochfeldrahmen)

Montage posé sur plan de travail (avec ou sans cadre pour table de cuisson)




Kanalanschlussmasse PURA mit Kanalanschluss BORA Ecotube

Dimensions de raccord PURA avec raccord BORA Ecotube




Kanalanschlussmasse PURU für Rückströmöffnung auf Korpus-Rückseite

Dimensions de raccord PURA pour retour d'air à l'arrière du meuble



Steckdosenpositionierung Pure / Positionnement de la prise Pure




Weitere Planungsbeispiele finden Sie unter www.suter.ch.
Autres exemples de planification sur www.suter.ch.

Planungshinweis: Bei diesen Geräten ist der Kanalanschluss auf das BORA Ecotube Kanalsystem ausgelegt. Um BORA Ecotube (Anschluss 245 x 89 mm) mit Naber-Anschlüssen (222 x 89 mm) zu verbinden, ist ein Adapter (EFA, 40.001.779, CHF 24.-, exkl. MwSt., siehe Seite 108) verfügbar / separat bestellbar.


Conseil de planification: sur cet appareil, le raccord de gaine a été adapté pour le système de gaine BORA Ecotube. Pour raccorder BORA Ecotube (raccord 245 x 89 mm) au raccords Naber (222 x 89 mm), un adaptateur (EFA, 40.001.779, CHF 24.-, TVA non incl., voir page 108) est disponible / à commander séparément.

BORA Pure: Masszeichnungen / Dessins techniques


Einbau-Mindestmasse PURA/PURU / Dim. de montage minimales PURA/PURU



Einbauausschnitt PURA 600 mm / Découpe PURA 600 mm



Einbauausschnitt PURA 700 mm / Découpe PURA 700 mm



- Die Rückwand des Unterschranks muss für den Abluftkanal angepasst werden.
- Ein Mindestabstand von 110 mm zwischen der hinteren Korpuswand und einem angrenzenden Möbelstück oder einer Raumwand muss für den Abluftkanal eingehalten werden.
- Die Schubladen bzw. Fachböden im Unterschrank müssen herausnehmbar sein (Wartung).
- Der Kanalanschluss ist auf BORA Ecotube ausgelegt.
- Die maximale Abluftkanallänge beträgt 6 m.
- Keine Kompatibilität mit BORA Universallüftern.
- Netzanschlussdose vorne.

- La paroi arrière de l'armoire basse doit être modifiée pour le passage de la gaine d'extraction.
- Veiller à laisser une distance minimale de 110 mm entre la paroi arrière du meuble et tout meuble adjacent ou cloison pour permettre le passage de la gaine d'extraction.
- Les tiroirs ou les tablettes de l'armoire basse doivent être amovibles (entretien).
- Le raccord est de type BORA Ecotube.
- La longueur maximale de la gaine d'extraction est de 6 m.
- Non compatible avec le système BORA Universal.
- Prise secteur à l'avant.



Abluftbetrieb: Kanalsystem BORA Ecotube siehe Seite 102
Extraction: Système de canal BORA Ecotube voir page 102


Weitere Informationen siehe: www.suter.ch
 Pour plus d'informations voir: www.suter.ch

Planungshinweis: Bei diesen Geräten ist der Kanalanschluss auf das BORA Ecotube Kanalsystem ausgelegt. Um BORA Ecotube (Anschluss 245 x 89 mm) mit Naber-Anschlüssen (222 x 89 mm) zu verbinden, ist ein Adapter (EFA, 40.001.779, CHF 24.-, exkl. MwSt., siehe Seite 108) verfügbar / separat bestellbar.


Conseil de planification: sur cet appareil, le raccord de gaine a été adapté pour le système de gaine BORA Ecotube. Pour raccorder BORA Ecotube (raccord 245 x 89 mm) au raccords Naber (222 x 89 mm), un adaptateur (EFA, 40.001.779, CHF 24.-, TVA non incl., voir page 108) est disponible / à commander séparément.

BORA Pure: Masszeichnungen / Dessins techniques

Einbauausschnitt PURU / Découpe PURU



Ausschnitt Rückwand / Découpe paroi arrière



- Der Unterschrank muss über eine durchgehende Rückwand verfügen, damit die rückströmende Umluft nicht in den vorderen Korpusraum geleitet wird.
 - Ausschnitt an der Rückwand vorsehen.
 - Ein Mindestabstand von 25 mm zwischen der hinteren Korpuswand und einem angrenzenden Möbelstück oder einer Raumwand muss für die Abluft eingehalten werden. Für die Luftzirkulation ist eine Rückströmöffnung (min. 500 cm²) vorzusehen.
 - Mit dem Teleskopauszug der Luftreinigungsbox kann der Abstand zur Möbelerückwand flexibel überbrückt werden (max. 80 mm). Verlängern Sie bei Bedarf den Teleskopauszug der Luftreinigungsbox mit dem Teleskopauszug PULBTA (optional bestellbar, nicht im Lieferumfang enthalten) um weitere 105 mm.
 - Die Schubladen bzw. Fachböden im Unterschrank müssen herausnehmbar sein (Wartung).
 - Netzanschlussdose vorne.
-
- L'armoire basse doit être équipée d'une paroi arrière sur toute la largeur, afin de ne diriger le retour de l'air de recyclage vers l'avant du meuble.
 - Prévoir une découpe dans la paroi arrière.
 - Veiller à laisser une distance minimale de 25 mm entre la paroi arrière du meuble et tout meuble adjacent ou cloison pour permettre le passage de la gaine d'extraction. Pour le retour de l'air, prévoir une ouverture de 500 cm² minimum.
 - La glissière de l'unité de nettoyage permet de couvrir la distance à la paroi arrière du meuble en toute flexibilité (80 mm max.). Si nécessaire, rallongez la glissière de l'unité de nettoyage de 105 mm supplémentaires à l'aide de la glissière PULBTA (à commander séparément, non fournie).
 - Les tiroirs ou les tablettes de l'armoire basse doivent être amovibles (entretien).
 - Prise secteur à l'avant.

Bitte beachten Sie die Einbauskizzen der BORA Lüftungstechnik. Bei den Zeichnungen handelt es sich um einen Einbauvorschlag, die genaue Konstruktion muss vom Küchenstudio überprüft werden.

MUSTERPLANUNG

GEZEICHNET

01.01.2018

PURU_Umluft_Zeile_600


PLANUNGSNUMMER

MP_44 10

MAßSTAB



Alle Tiefenangaben beziehen sich immer auf Vorderkante Front. Auf ausreichende Belüftung des Kochfeldes ist zu achten. Gegebenenfalls müssen Sockelfüße versetzt werden.



- ① Mindestmaß 50mm von Vorderkante Front bis Beginn Ausschnitt
- ② Mind. 25 mm zwischen Korpusrückwand und angrenzendem Bauteil vorsehen
- ③ Rückströmöffnung von mind. 500cm² pro Luftreinigungsbox vorsehen

Der Erhalt einer Planung mit BORA Produkten berechtigt nicht automatisch diese auch zu beziehen. Bei Fragen wenden Sie sich an Ihren Außendienstmitarbeiter.

BORA

T +49 (0)8035 / 9840 140
planung@bora.com

www.bora.com

Bitte beachten Sie die Einbauskizzen der BORA Lüftungstechnik. Bei den Zeichnungen handelt es sich um einen Einbauvorschlag, die genaue Konstruktion muss vom Küchenstudio überprüft werden.

MUSTERPLANUNG

GEZEICHNET

01.01.2018

PURU_Umluft_Zeile_600


PLANUNGSNUMMER

MP_4410

MAßSTAB



Alle Tiefenangaben beziehen sich immer auf Vorderkante Front. Auf ausreichende Belüftung des Kochfeldes ist zu achten. Gegebenenfalls müssen Sockelfüße versetzt werden.



Der Erhalt einer Planung mit BORA Produkten berechtigt nicht automatisch diese auch zu beziehen. Bei Fragen wenden Sie sich an Ihren Außendienstmitarbeiter.

BORA

T +49 (0)8035 / 9840 140
planung@bora.com

www.bora.com

Bitte beachten Sie die Einbauskizzen der BORA Lüftungstechnik. Bei den Zeichnungen handelt es sich um einen Einbauvorschlag, die genaue Konstruktion muss vom Küchenstudio überprüft werden.

MUSTERPLANUNG

GEZEICHNET

01.01.2018

PURU_Umluft_Zeile_600


PLANUNGSNUMMER

MP_4410

MAßSTAB



Alle Tiefenangaben beziehen sich immer auf Vorderkante Front. Auf ausreichende Belüftung des Kochfeldes ist zu achten. Gegebenenfalls müssen Sockelfüße versetzt werden.



Der Erhalt einer Planung mit BORA Produkten berechtigt nicht automatisch diese auch zu beziehen. Bei Fragen wenden Sie sich an Ihren Außendienstmitarbeiter.

BORA

T +49 (0)8035 / 9840 140
planung@bora.com

www.bora.com

Bitte beachten Sie die Einbauskizzen der BORA Lüftungstechnik. Bei den Zeichnungen handelt es sich um einen Einbauvorschlag, die genaue Konstruktion muss vom Küchenstudio überprüft werden.

MUSTERPLANUNG

PURU_Umluft_Zeile_600

PLANUNGSNUMMER MP_4410


GEZEICHNET

01.01.2018

MABSTAB



Alle Tiefenangaben beziehen sich immer auf Vorderkante Front. Auf ausreichende Belüftung des Kochfeldes ist zu achten. Gegebenenfalls müssen Sockelfüße versetzt werden.



Menge	Artikel BORA
1	PURU Pure Induktions-Kochfeld mit integriertem Kochfeldabzug - Umluft
Artikel separat bei der Bestellung angeben. Alle Angaben ohne Gewähr, bitte auf Richtigkeit prüfen.	

BORA PURU Pure Induktions-Kochfeld
mit integriertem Kochfeldabzug -
Umluft

Der Erhalt einer Planung mit BORA Produkten berechtigt nicht automatisch diese auch zu beziehen. Bei Fragen wenden Sie sich an Ihren Außendienstmitarbeiter.

BORA
T +49 (0)8035 / 9840 140
planung@bora.com

www.bora.com

Bitte beachten Sie die Einbauskizzen der BORA Lüftungstechnik. Bei den Zeichnungen handelt es sich um einen Einbauvorschlag, die genaue Konstruktion muss vom Küchenstudio überprüft werden.

MUSTERPLANUNG

PURU_Umluft_Zeile_700

PLANUNGSNUMMER MP_4411


GEZEICHNET

01.01.2018

MAßSTAB



Alle Tiefenangaben beziehen sich immer auf Vorderkante Front. Auf ausreichende Belüftung des Kochfeldes ist zu achten. Gegebenenfalls müssen Sockelfüße versetzt werden.



- ①. Mindestmaß 50mm von Vorderkante Front bis Beginn Ausschnitt
- ②. Mind. 25 mm zwischen Korpusrückwand und angrenzendem Bauteil vorsehen
- ③. Rückströmöffnung von mind. 500cm² pro Luftreinigungsbox vorsehen

Der Erhalt einer Planung mit BORA Produkten berechtigt nicht automatisch diese auch zu beziehen. Bei Fragen wenden Sie sich an Ihren Außendienstmitarbeiter.

BORA

T +49 (0)8035 / 9840 140
planung@bora.com

www.bora.com

Bitte beachten Sie die Einbauskizzen der BORA Lüftungstechnik. Bei den Zeichnungen handelt es sich um einen Einbauvorschlag, die genaue Konstruktion muss vom Küchenstudio überprüft werden.

MUSTERPLANUNG

GEZEICHNET

01.01.2018

PURU_Umluft_Zeile_700


PLANUNGSNUMMER

MP_4411

MAßSTAB



Alle Tiefenangaben beziehen sich immer auf Vorderkante Front. Auf ausreichende Belüftung des Kochfeldes ist zu achten. Gegebenenfalls müssen Sockelfüße versetzt werden.



Der Erhalt einer Planung mit BORA Produkten berechtigt nicht automatisch diese auch zu beziehen. Bei Fragen wenden Sie sich an Ihren Außendienstmitarbeiter.

BORA

T +49 (0)8035 / 9840 140
planung@bora.com

www.bora.com

Bitte beachten Sie die Einbauskizzen der BORA Lüftungstechnik. Bei den Zeichnungen handelt es sich um einen Einbauvorschlag, die genaue Konstruktion muss vom Küchenstudio überprüft werden.

MUSTERPLANUNG

GEZEICHNET

01.01.2018

PURU_Umluft_Zeile_700


PLANUNGSNUMMER

MP_4411

MAßSTAB



Alle Tiefenangaben beziehen sich immer auf Vorderkante Front. Auf ausreichende Belüftung des Kochfeldes ist zu achten. Gegebenenfalls müssen Sockelfüße versetzt werden.



Der Erhalt einer Planung mit BORA Produkten berechtigt nicht automatisch diese auch zu beziehen. Bei Fragen wenden Sie sich an Ihren Außendienstmitarbeiter.

BORA

T +49 (0)8035 / 9840 140
planung@bora.com

www.bora.com

Bitte beachten Sie die Einbauskizzen der BORA Lüftungstechnik. Bei den Zeichnungen handelt es sich um einen Einbauvorschlag, die genaue Konstruktion muss vom Küchenstudio überprüft werden.

MUSTERPLANUNG

GEZEICHNET

01.01.2018

PURU_Umluft_Zeile_700


PLANUNGSNUMMER

MP_4411

MAßSTAB



Alle Tiefenangaben beziehen sich immer auf Vorderkante Front. Auf ausreichende Belüftung des Kochfeldes ist zu achten. Gegebenenfalls müssen Sockelfüße versetzt werden.



Menge	Artikel BORA
1	PURU Pure Induktions-Kochfeld mit integriertem Kochfeldabzug - Umluft
Artikel separat bei der Bestellung angeben. Alle Angaben ohne Gewähr, bitte auf Richtigkeit prüfen.	

BORA PURU Pure Induktions-Kochfeld
mit integriertem Kochfeldabzug -
Umluft

Der Erhalt einer Planung mit BORA Produkten berechtigt nicht automatisch diese auch zu beziehen. Bei Fragen wenden Sie sich an Ihren Außendienstmitarbeiter.

BORA

T +49 (0)8035 / 9840 140
planung@bora.com

www.bora.com

Bitte beachten Sie die Einbauskizzen der BORA Lüftungstechnik. Bei den Zeichnungen handelt es sich um einen Einbauvorschlag, die genaue Konstruktion muss vom Küchenstudio überprüft werden.

MUSTERPLANUNG

GEZEICHNET

01.01.2018

PURU_Umluft_Insel


PLANUNGSNUMMER

MP_4420

MAßSTAB



Alle Tiefenangaben beziehen sich immer auf Vorderkante Front. Auf ausreichende Belüftung des Kochfeldes ist zu achten. Gegebenenfalls müssen Sockelfüße versetzt werden.



- ① Mindestmaß 50mm von Vorderkante Front bis Beginn Ausschnitt
- ② Mind. 25 mm zwischen Korpusrückwand und angrenzendem Bauteil vorsehen
- ③ Rückströmöffnung von mind. 500cm² pro Luftreinigungsbox vorsehen

Der Erhalt einer Planung mit BORA Produkten berechtigt nicht automatisch diese auch zu beziehen. Bei Fragen wenden Sie sich an Ihren Außendienstmitarbeiter.

BORA

T +49 (0)8035 / 9840 140
planung@bora.com

www.bora.com

Bitte beachten Sie die Einbauskizzen der BORA Lüftungstechnik. Bei den Zeichnungen handelt es sich um einen Einbauvorschlag, die genaue Konstruktion muss vom Küchenstudio überprüft werden.

MUSTERPLANUNG

GEZEICHNET

01.01.2018

PURU_Umluft_Insel


PLANUNGSNUMMER

MP_4420

MAßSTAB



Alle Tiefenangaben beziehen sich immer auf Vorderkante Front. Auf ausreichende Belüftung des Kochfeldes ist zu achten. Gegebenenfalls müssen Sockelfüße versetzt werden.



Der Erhalt einer Planung mit BORA Produkten berechtigt nicht automatisch diese auch zu beziehen. Bei Fragen wenden Sie sich an Ihren Außendienstmitarbeiter.

BORA

T +49 (0)8035 / 9840 140
planung@bora.com

www.bora.com

Bitte beachten Sie die Einbauskizzen der BORA Lüftungstechnik. Bei den Zeichnungen handelt es sich um einen Einbauvorschlag, die genaue Konstruktion muss vom Küchenstudio überprüft werden.

MUSTERPLANUNG

GEZEICHNET

01.01.2018

PURU_Umluft_Insel


PLANUNGSNUMMER

MP_4420

MAßSTAB



Alle Tiefenangaben beziehen sich immer auf Vorderkante Front. Auf ausreichende Belüftung des Kochfeldes ist zu achten. Gegebenenfalls müssen Sockelfüße versetzt werden.



Der Erhalt einer Planung mit BORA Produkten berechtigt nicht automatisch diese auch zu beziehen. Bei Fragen wenden Sie sich an Ihren Außendienstmitarbeiter.

BORA

T +49 (0)8035 / 9840 140
planung@bora.com

www.bora.com

Bitte beachten Sie die Einbauskizzen der BORA Lüftungstechnik. Bei den Zeichnungen handelt es sich um einen Einbauvorschlag, die genaue Konstruktion muss vom Küchenstudio überprüft werden.

MUSTERPLANUNG

GEZEICHNET

01.01.2018

PURU_Umluft_Insel


PLANUNGSNUMMER

MP_4420

MAßSTAB



Alle Tiefenangaben beziehen sich immer auf Vorderkante Front. Auf ausreichende Belüftung des Kochfeldes ist zu achten. Gegebenenfalls müssen Sockelfüße versetzt werden.



Menge	Artikel BORA
1	PURU Pure Induktions-Kochfeld mit integriertem Kochfeldabzug - Umluft
Artikels separat bei der Bestellung angeben. Alle Angaben ohne Gewähr, bitte auf Richtigkeit prüfen.	

BORA PURU Pure Induktions-Kochfeld
mit integriertem Kochfeldabzug -
Umluft

Der Erhalt einer Planung mit BORA Produkten berechtigt nicht automatisch diese auch zu beziehen. Bei Fragen wenden Sie sich an Ihren Außendienstmitarbeiter.

BORA
T +49 (0)8035 / 9840 140
planung@bora.com

www.bora.com