SUTER

Gültig ab:
1. März 2023

Valable dès:
1er mars 2023

2023

Preisbuch | Catalogue prix

Preisbuch Haushaltsgeräte Samsung und LG
Catalogue prix électroménager Samsung et LG

suter.ch

SAMSUNG

Produkte, die den Haushalt smarter machen

Samsung Haushaltsgeräte stecken voller smarter Ideen, mit denen sich die Dinge im Haushalt einfacher und effizienter erledigen lassen. Mit Dual Cook Steam beispielsweise können im Backofen bequem verschiedene Gerichte in unterschiedlichen Modi zur selben Zeit zubereitet werden. Eine von vielen praktischen Funktionen. Dank intelligenter Vernetzung lassen sich die Geräte über die Samsung SmartThings-App bei Bedarf auch aus der Ferne steuern. Das Produktangebot bietet eine attraktive Auswahl an Haushaltsgeräten für die individuellen Ansprüche an Design, Funktion und Preis für die Küche von morgen.

Des produits qui rendent le foyer plus intelligent

Les appareils électroménagers Samsung regorgent d'idées intelligentes qui facilitent la vie et rendent les tâches ménagères encore plus efficaces. Le système Dual Cook Steam, par exemple, permet de préparer simultanément et en tout confort plusieurs plats au four suivant différents modes de cuisson. Une fonction très pratique parmi tant d'autres. Grâce à leur connectivité intelligente, si nécessaire il est possible de contrôler les appareils à distance sur l'application Samsung SmartThings. La gamme de produits offre un choix séduisant d'appareils électroménagers répondant aux exigences individuelles de la cuisine de demain en matière de design, fonctionnalité et prix.

LG

Zweimal klopfen, reinschauen

Die Side-by-Side-Kühlgeräte von LG verbinden auf ideale Weise grösstmögliches Fassungsvermögen mit geringstem Platzbedarf. So bieten die Kühlgeräte in jeder Küche eine optimale Raumnutzung sowie einen attraktiven Blickfang durch ihr aussergewöhnliches Design. Clevere Technologien wie beispielsweise InstaView Door-in-Door™, die durch Klopfen auch im geschlossenen Zustand einen Blick ins Innere erlaubt, tragen dazu bei, Lebensmittel länger frisch zu halten.

Toquez deux fois, voyez l'intérieur

Les réfrigérateurs Side-by-Side signés LG combinent idéalement capacité de stockage maximale et encombrement minimum. Ils permettent d'exploiter au mieux l'espace disponible dans la cuisine et adoptent un design particulier qui attire tous les regards. Les technologies intelligentes telles que InstaView Door-in-Door™, qui permet de voir l'intérieur en toquant même lorsque le réfrigérateur est fermé, contribuent à préserver la fraîcheur des aliments plus longtemps.

Zeichenlegende
Légende

- Zusätzliche Information / Informations supplémentaires
- Solange Vorrat / Jusqu'à épuisement des stocks
- new — Neuheit 2023 / Nouveauté 2023
- L — Artikel kann ab Lager geliefert werden / Article disponible sur stock

Alle aufgeführten Preise verstehen sich in CHF exkl. MWST / inkl. MWST und als unverbindliche Preisempfehlung. Die vorgezogene Recyclinggebühr (VRG) ist jeweils separat exkl. MWST angegeben. Alle aktuellen Informationen sowie die Allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie unter suter.ch.

Tous les prix indiqués s'entendent en CHF, TVA non incl. / incl. et sont des prix de vente conseillés. La taxe anticipée de recyclage (TAR) est indiquée séparément, TVA non incl. Vous trouverez toutes les informations actualisées ainsi que les Conditions générales de vente sur suter.ch.

LG

Food Center 4

Samsung

Food Center 21

Backöfen und Kompaktgeräte
Fours et appareils compacts 37

Kochfelder und Dunstabzugshauben
Tables de cuisson et hottes aspirantes 73

Kühl- und Gefriergeräte
Réfrigérateurs et congélateurs 81

Geschirrspüler
Lave-vaisselle 89

Waschen und Trocknen
Lavage et séchage 102

Warendeklaration FEA

Déclaration de marchandise FEA 122

Neu / Nouveau

Bisher / Jusqu'ici

Neue Energieetikette seit 1. März 2021

Aufgrund der Revision der Energieeffizienzverordnung (EnEV) werden die verschärften Energieeffizienzvorschriften der Europäischen Union (EU) in das Schweizer Recht übernommen. Die EU hat die Energieetikette überarbeitet und den Nutzerbedürfnissen entsprechend optimiert. Die neue Etikette wird seit 1. März 2021 im Handel eingeführt und umfasst noch die Effizienzklassen A bis G. Die Kriterien für die Klassengrenzen werden entsprechend der Markt- und Technologieentwicklung regelmässig angepasst. Die Umstellung auf die neue Energieetikette erfolgt stufenweise entsprechend der Fertigstellung der neuen EU-Verordnungen. Mehr Informationen zur Umstellung finden Sie auf: www.newlabel.ch.

Nouvelle étiquette-énergie depuis le 1er mars 2021

Dans le cadre de la révision de l'Ordonnance sur les exigences relatives à l'efficacité énergétique (OEEE), le droit suisse reprend les prescriptions renforcées de l'Union européenne (UE) en matière d'efficacité énergétique. L'UE a remanié l'étiquette-énergie et l'a optimisée en fonction des besoins des consommateurs. La nouvelle étiquette introduite dans le commerce le 1er mars 2021 comporte encore les classes d'efficacité énergétique de A à G. Les critères pour les limites de classes seront régulièrement adaptés en fonction de l'évolution du marché et de la technologie. Le passage à la nouvelle étiquette se fera graduellement, conformément à la finalisation des nouveaux règlements de l'UE. Pour en savoir plus à ce sujet, veuillez vous rendre sur: www.newlabel.ch/fr/.

Bereits geänderte Produktgruppen:

- Kühl- und Gefriergeräte
- Geschirrspüler
- Waschmaschinen

Weitere Produktgruppen werden in den nächsten Jahren folgen.

Le changement a été effectué pour les groupes de produits suivants:

- réfrigérateurs et congélateurs
- lave-vaisselle
- lave-linge

D'autres groupes de produits suivront dans les années à venir.

Zweimal klopfen, reinschauen
Toquez deux fois, voyez l’intérieur

Soeben ist es noch spannender geworden, Zeit in der Küche zu verbringen – dank des luxuriösen neuen LG InstaView Door-in-Door™-Kühlschranks. Das makellose Design sowie die flache, getönte Glasscheibe und die Edelstahloberfläche lassen eine Küchenästhetik wahr werden, von der man bisher nur träumen konnte.

Les moments passés dans la cuisine deviennent encore plus sublimes – grâce au nouveau réfrigérateur de luxe LG InstaView Door-in-Door™. Un design abouti, une vitre teintée plate et une finition acier inoxydable: le décor dont vous avez toujours rêvé pour votre cuisine devient une réalité.

InstaView Door-in-Door™ – zweimal klopfen, alles im Blick

Um zu schauen, was sich im Kühlschrank befindet, müssen Sie die Kühlschranktüre nicht mehr öffnen und wertvolle Energie verschwenden. Klopfen Sie zweimal und sehen Sie, was sich im Inneren befindet. Showeffekt und Energiesparen in einem.

InstaView Door-in-Door™ – toquez deux fois, et l'intérieur s'éclaire

Voyez le contenu du réfrigérateur sans même avoir à ouvrir la porte ou gaspiller de l'air froid. Toquez deux fois, et le réfrigérateur révèle son contenu. Un effet à la fois spectaculaire et générateur de précieuses économies d'énergie.

Door-in-Door™ – schneller Zugriff, Energie sparen

Platzieren Sie häufig verwendete Lebensmittel, Getränke oder die Snacks für zwischendurch in den speziellen Türfächern. Die Tür in der Tür erlaubt einen schnellen Zugriff und spart zudem Energie.

Door-in-Door™ – accès rapide et économie d'énergie

Conservez les denrées alimentaires et les boissons les plus consommées dans les bacs spéciaux de la porte. La «porte dans la porte» permet d'y accéder rapidement et d'économiser ainsi de l'énergie.

LinearCooling™ – reduziert Temperaturschwankungen

Die präzise Temperaturregelung mit einem Algorithmus reduziert die Temperaturschwankungen innerhalb des Kühlschranks auf ±0,5°C. Mit LinearCooling™ geht weniger Feuchtigkeit verloren und die Lebensmittel bleiben länger frisch und knackig.

LinearCooling™ – réduit les fluctuations de température

Grâce à une régulation de la température ultra précise basée sur un algorithme dédié, les fluctuations de température à l'intérieur du réfrigérateur ne dépassent pas ± 0,5 °C. La fonction LinearCooling™ limite la perte d'humidité, préservant ainsi la fraîcheur et le croustillant des denrées alimentaires plus longtemps.

DoorCooling+™ – schnelle und gleichmässige Kälte, mehr Frische

Durch den zusätzlichen Luftstrom im Türbereich wird der komplette Kühlschrank viel schneller und gleichmässiger gekühlt. Getränke in den Türfächern sind kälter und Lebensmittel bleiben dadurch frischer.

DoorCooling+™ – refroidissement rapide et homogène, plus de fraîcheur

Le flux d'air supplémentaire au niveau de la porte refroidit l'ensemble du réfrigérateur plus rapidement et plus uniformément.
Les boissons dans les bacs de porte sont plus froides et les aliments restent frais plus longtemps.

Total No Frost – nie wieder abtauen

Dank Total No Frost steigt die Stimmung. Denn die optimierte Luftzirkulation im Innenraum vermeidet Feuchtigkeits- und Eisbildung, womit mühsames Abtauen der Vergangenheit angehört.

Total No Frost – fini le dégivrage

La fonction Total No Frost pour encore plus de plaisir d'utilisation. Le flux d'air optimisé à l'intérieur empêche la formation d'humidité et de givre, de sorte que le fastidieux dégivrage appartient définitivement au passé.

UVnano-Technologie – deutlich weniger Bakterien am Wasserspender

Mit der vollautomatischen Reinigungsfunktion mithilfe von Ultraviolett-Licht haben Bakterien und Viren an der Wasserdüse keine Chance mehr und Sie müssen sich nicht mehr um die Reinigung kümmern.

Technologie UVnano: distributeur d'eau nettement moins exposé aux bactéries

Grâce à la fonction de purification entièrement automatique basée sur les UV-C, les bactéries et virus présents sur la sortie du distributeur d'eau n'ont aucune chance de survivre, et vous n'avez pas à vous préoccuper du nettoyage.

LG ThinQ® – vernetzte Zukunft eingebaut

Mithilfe der LG-ThinQ®-App können Sie sich ganz einfach mit Ihrem Kühlschrank verbinden. Aktivieren Sie zum Beispiel «Express Freeze» mit nur einem Tastendruck auf dem Smartphone oder überwachen Sie bequem den Energieverbrauch. Vergessen die Kühlschranktür zu schliessen? Kein Problem, die App sendet eine Benachrichtigung direkt an Ihr Telefon, um Sie zu informieren.

LG ThinQ® – le futur en réseau intégré

L'application LG ThinQ® vous permet d'interagir en toute simplicité avec votre réfrigérateur. Vous pouvez par exemple activer la fonction Express Freeze en tapant sur votre smartphone, ou surveiller confortablement la consommation énergétique de votre réfrigérateur. Vous avez oublié de fermer la porte de votre réfrigérateur? Pas de problème, l'application vous envoie une notification directement sur votre téléphone pour vous en informer.

INVERTER LINEAR COMPRESSOR 10 YEAR WARRANTY

Inverter Linear Compressor™ – leise, sparsam und verlässlich

Der LG Inverter-Linear-Kompressor hält Lebensmittel bei geringerem Energieverbrauch zuverlässig frisch. Das Food Center ist damit super leise und Sie profitieren von 10 Jahren Garantie auf den Kompressor.

Inverter Linear Compressor™ – silencieux, économe et fiable

Le compresseur LG Inverter Linear conserve la fraîcheur des denrées alimentaires tout en réduisant la consommation électrique. Le Food Center est donc super silencieux, et vous profitez d'une garantie de 10 ans sur le compresseur.

Express Cool / Freeze

Auf Knopfdruck wird die Kühlleistung für eine bestimmte Zeit erhöht, so dass bei Bedarf Einkäufe oder Lieblingsgetränke in kurzer Zeit die richtige Temperatur erreichen.

Express Cool / Freeze

Une pression sur la touche, et la puissance de réfrigération augmente pendant un certain temps pour que vos courses ou vos boissons préférées atteignent plus rapidement la bonne température.

Multi Air Flow / Pure N Fresh

Dank der Multi-Air-Flow-Umluftkühlung wird kalte Luft durch mehrere Öffnungen geleitet und gewährleistet eine effiziente Kühlung und überall eine einheitliche Temperatur. Das Pure-N-Fresh-Luftfiltrationssystem von LG beseitigt Gerüche und führt gleichzeitig gereinigte Frischluft zu.

Multi Air Flow / Pure N Fresh

Grâce au froid ventilé Multi Air Flow, l'air froid est diffusé au moyen de nombreux orifices, assurant un refroidissement efficace et une température homogène dans l'ensemble du réfrigérateur. Le système de filtration de l'air Pure N Fresh de LG minimise les odeurs et fait recirculer l'air frais.

ThinQ
UV nano

Produktvergleich
Comparatif

Attribute / Attributs Bruttopreis exkl. MwSt. / exkl. VRG Prix brut, excl. TVA / excl. TRA	 **SBS2010** **CHF 4353.–**	 **SBS2015** **CHF 4353.–**
Bezeichnung Désignation	LG Food Center / Side-by-Side SBS2010 LG Food Center / Side-by-Side SBS2010 11	LG Food Center / Side-by-Side SBS2015 LG Food Center / Side-by-Side SBS2015 12
Artikel-Nr. / No. d'article	530.000.000	530.000.001
Artikel-Nr. LG / No. d'article LG	GSXV90MBAE	GSXV90MCAE
Geräteart / Type d'appareil	Food Center / Side-by-Side	Food Center / Side-by-Side
Bauart / Type	Freistehend / Pose libre	Freistehend / Pose libre
Effizienz und Verbrauch / Efficacité et consommation		
Energieeffizienzklasse (A bis G) Classe d'efficacité énergétique (A à G)	E	E
Design / Design		
Frontfarbe / Couleur façade	Metal Sorbet	Matt Black Stainless
Türgriffe / Poignées de porte	Griffmulde horizontal / Poignée encastrée horizontale	Griffmulde horizontal / Poignée encastrée horizontale
Anzeige und Bedienung / Affichage et commande		
Anzeige / Affichage	Digitalanzeige / Affichage digital	Digitalanzeige / Affichage digital
Display und Beleuchtung / Écran et éclairage	LED, weiss / LED, blanc	LED, weiss / LED, blanc
Bedienung / Commande	Touch-Bedienung, WiFi / Commande tactile, WiFi	Touch-Bedienung, WiFi / Commande tactile, WiFi
Hausgeräte-Vernetzung / Appareils ménagers connectés		
LG Smart Home	WiFi, ThinQ®	WiFi, ThinQ®
Geräteeigenschaften / Caractéristiques de l'appareil		
Nutzinhalt Gesamt / Capacité totale nette	635 L	635 L
Nutzinhalt Kühlteil / Capacité nette réfrigérateur	416 L	416 L
Nutzinhalt Gefrierteil / Capacité nette congélateur	219 L	219 L
Luftschallemission / Bruit aérien	36 dB(A)	36 dB(A)
Art der Lichtquelle / Energieeffizienzklasse A bis G Type de source lumineuse / Classe d'efficacité énergétique (A à G)	LED | G	LED | G
Ausstattung / Équipements		
Kühlteil / Réfrigérateur		
Anzahl Glastablare (Ablageflächen) / Nombre de clayettes verre (tablettes)	4	4
Anzahl Türfächer (und / oder Behälter) Nombre de compartiments de porte (et / ou récipients)	4	4
Anzahl Gemüseschubladen (Behälter) / Nombre de bacs à légumes (récipients)	2	2
Weinfach / Cave à vin	Weinrack / Casier à bouteilles	Weinrack / Casier à bouteilles
Eierablagen / Bac à œufs	–	–
Gefrierteil / Congélateur		
Anzahl Glastablare (Ablageflächen) / Nombre de clayettes verre (tablettes)	4	4
Anzahl Körbe, Behälter, Schubladen / Nombre de paniers, récipients, tiroirs	2	2
Eiswürfelschalen / Bacs à glaçons	–	–
Weitere Ausstattungsmerkmale / Autres équipements		
Wasser- und Eiswürfelspender in Türe Distributeur d'eau et de glaçons dans la porte	Ja, inkl. Crushed Ice Oui, glace pilée incl.	Ja, inkl. Crushed Ice Oui, glace pilée incl.
Smart Diagnosis	Ja / Oui	Ja / Oui
UVnano-Technologie / Technologie UVnano	Ja / Oui	Ja / Oui
Wasserfilter Filtre à eau	Extern, 1 Stk. im Lieferumfang enthalten Externe, 1 × fourni	Extern, 1 Stk. im Lieferumfang enthalten Externe, 1 × fourni
Fresh Zone Fächer / Compartiments Fresh Zone	1	1
Wasseranschluss / Raccordement d'eau	**Ja / Oui**	**Ja / Oui**
Insta View Door-in-Door™	Ja / Oui	Ja / Oui
Door-in-Door™	Ja / Oui	Ja / Oui
Kühltechnik / Technologie de réfrigération		
Inverter-Linear-Kompressor / Inverter Linear Compressor	Ja / Oui	Ja / Oui
Total No Frost	Ja / Oui	Ja / Oui
Express- Cool / Freeze	Ja / Ja | Oui / Oui	Ja / Ja | Oui / Oui
Multi-Air-Flow-Umluftkühlung / Système Multi Air Flow	Ja / Oui	Ja / Oui
Metal Fresh	Ja / Oui	Ja / Oui
Linear Cooling	Ja / Oui	Ja / Oui
DoorCooling+	Ja / Oui	Ja / Oui
Pure N Fresh	–	–

SBS2020
CHF 4039.–

SBS2035
CHF 4039.–

LG Food Center / Side-by-Side SBS2020 LG Food Center / Side-by-Side SBS2020 13	LG Food Center / Side-by-Side SBS2035 LG Food Center / Side-by-Side SBS2035 14
530.000.002	530.000.003
GSJV70PZTE	GSJV71MCTE
Food Center / Side-by-Side	Food Center / Side-by-Side
Freistehend / Pose libre	Freistehend / Pose libre
E	E
Platinum Silver	Matt Black Stainless
Griffmulde horizontal / Poignée encastrée horizontale	Griffmulde horizontal / Poignée encastrée horizontale
Digitalanzeige / Affichage digital	Digitalanzeige / Affichage digital
LED, weiss / LED, blanc	LED, weiss / LED, blanc
Touch-Bedienung, WiFi / Commande tactile, WiFi	Touch-Bedienung, WiFi / Commande tactile, WiFi
WiFi, ThinQ®	WiFi, ThinQ®
635 L	635 L
416 L	416 L
219 L	219 L
36 dB(A)	36 dB(A)
LED | G	LED | G
4	4
4	4
2	2
–	–
–	–
4	4
2	2
–	–
Ja, inkl. Crushed Ice Oui, glace pilée incl.	Ja, inkl. Crushed Ice Oui, glace pilée incl.
Ja / Oui	Ja / Oui
–	–
Extern, 1 Stk. im Lieferumfang enthalten Externe, 1 × fourni	–
–	–
Ja / Oui	**– (Wassertank 4 L) / – (Réservoir d'eau 4 L)**
–	–
Ja / Oui	Ja / Oui
Ja / Oui	Ja / Oui
Ja / Oui	Ja / Oui
Ja / Ja | Oui / Oui	Ja / Ja | Oui / Oui
Ja / Oui	Ja / Oui
–	–
Ja / Oui	Ja / Oui
Ja / Oui	Ja / Oui
–	–

Produktvergleich
Comparatif

Attribute / Attributs Bruttopreis exkl. MwSt. / exkl. VRG Prix brut, excl. TVA / excl. TRA	 **SBS2045** **CHF 3828.–**	 **SBS2050** **CHF 3514.–**
Bezeichnung Désignation	LG Food Center / French Door SBS2045 LG Food Center / French Door SBS2045 15	LG Food Center / French Door SBS2050 LG Food Center / French Door SBS2050 16
Artikel-Nr. / No. d'article	530.000.004	530.000.005
Artikel-Nr. LG / No. d'article LG	GMQ844MC5E	GML844PZAE
Geräteart / Type d'appareil	Food Center / French Door	Food Center / French Door
Bauart / Type	Freistehend / Pose libre	Freistehend / Pose libre
Effizienz und Verbrauch / Efficacité et consommation		
Energieeffizienzklasse (A bis G) Classe d'efficacité énergétique (A à G)	E	E
Design / Design		
Frontfarbe / Couleur façade	Matt Black Stainless	Steel
Türgriffe / Poignées de porte	Griffmulde horizontal / Poignée encastrée horizontale	Griffmulde horizontal / Poignée encastrée horizontale
Anzeige und Bedienung / Affichage et commande		
Anzeige / Affichage	Digitalanzeige / Affichage digital	Digitalanzeige / Affichage digital
Display und Beleuchtung / Écran et éclairage	LED, weiss / LED, blanc	LED, weiss / LED, blanc
Bedienung / Commande	Touch-Bedienung, WiFi / Commande tactile, WiFi	Touch-Bedienung, WiFi / Commande tactile, WiFi
Hausgeräte-Vernetzung / Appareils ménagers connectés		
LG Smart Home	WiFi, ThinQ®	WiFi, ThinQ®
Geräteeigenschaften / Caractéristiques de l'appareil		
Nutzinhalt Gesamt / Capacité totale nette	530 L	506 L
Nutzinhalt Kühlteil / Capacité nette réfrigérateur	321 L	286 L
Nutzinhalt Gefrierteil / Capacité nette congélateur	209 L	220 L
Luftschallemission / Bruit aérien	40 dB(A)	40 dB(A)
Art der Lichtquelle / Energieeffizienzklasse A bis G Type de source lumineuse / Classe d'efficacité énergétique (A à G)	LED | G	LED | G
Ausstattung / Équipements		
Kühlteil / Réfrigérateur		
Anzahl Glastablare (Ablageflächen) / Nombre de clayettes verre (tablettes)	3	3
Anzahl Türfächer (und / oder Behälter) Nombre de compartiments de porte (et / ou récipients)	6	5
Anzahl Gemüseschubladen (Behälter) / Nombre de bacs à légumes (récipients)	2	2
Weinfach / Cave à vin	–	–
Eierablagen / Bac à œufs	–	–
Gefrierteil / Congélateur		
Anzahl Glastablare (Ablageflächen) / Nombre de clayettes verre (tablettes)	–	–
Anzahl Körbe, Behälter, Schubladen / Nombre de paniers, récipients, tiroirs	6	6
Eiswürfelschalen / Bacs à glaçons	–	–
Weitere Ausstattungsmerkmale / Autres équipements		
Wasser- und Eiswürfelspender in Türe Distributeur d'eau et de glaçons dans la porte	–	Ja / Oui
Smart Diagnosis	Ja / Oui	Ja / Oui
UVnano-Technologie / Technologie UVnano	–	Ja / Oui
Wasserfilter / Filtre à eau	–	–
Fresh Zone Fächer / Compartiments Fresh Zone	2	2
Wasseranschluss / Raccordement d'eau	**–**	**– (Wassertank 4 L) / – (Réservoir d'eau 4 L)**
Insta View Door-in-Door™	Ja / Oui	–
Door-in-Door™	Ja / Oui	–
Kühltechnik / Technologie de réfrigération		
Inverter-Linear-Kompressor / Inverter Linear Compressor	Ja / Oui	Ja / Oui
Total No Frost	Ja / Oui	Ja / Oui
Express- Cool / Freeze	– / Ja | – / Oui	– / Ja | – / Oui
Multi-Air-Flow-Umluftkühlung / Système Multi Air Flow	Ja / Oui	Ja / Oui
Metal Fresh	Ja / Oui	Ja / Oui
Linear Cooling	Ja / Oui	Ja / Oui
DoorCooling+	Ja / Oui	Ja / Oui
Pure N Fresh	Ja / Oui	Ja / Oui

LG Food Center / Side-by-Side SBS2010

LG Food Center / Side-by-Side SBS2010

Planungshinweis: Beachten Sie die Einbauzeichnungen auf Seite 18

Conseil de planification: Veuillez consulter les plans d'installation en page 18

Highlights
- InstaView Door-in-Door™ – zweimal klopfen, alles im Blick
- Door-in-Door™ – schneller Zugriff, Energie sparen
- DoorCooling+™ – schnelle und gleichmässige Kälte, mehr Frische
- Inverter Linear Compressor™ – leise, sparsam und verlässlich
- Multi-Air-Flow-Umluftkühlung – innovative Luftzirkulation im ganzen Innenraum
- Total No Frost – nie wieder abtauen
- WiFi, ThinQ® – vernetzte Zukunft eingebaut
- Metal Fresh – Premium Rückwand
- UVnano-Technologie: deutlich weniger Bakterien am Wasserspender
- Eis-, Crushed-Ice- und Wasserspender
- 635 Liter Nutzinhalt

Caractéristiques particulières
- InstaView Door-in-Door™ – toquez deux fois, et l'intérieur s'éclaire
- Door-in-Door™ – accès rapide et économie d'énergie
- DoorCooling+™ – refroidissement rapide et homogène, plus de fraîcheur
- Inverter Linear Compressor™ – silencieux, économe et fiable
- Système Multi Air Flow – froid ventilé innovant dans l'ensemble du compartiment
- Total No Frost – fini le dégivrage
- WiFi, ThinQ® – le futur en réseau intégré
- Metal Fresh – paroi arrière finition premium
- Technologie UVnano: distributeur d'eau nettement moins exposé aux bactéries
- Distributeur de glaçons, de glace pilée et d'eau
- Capacité nette de 635 litres

Lieferumfang
- 1 × Wasserfilter ADQ73693901 (Standzeit: ca. ½ Jahr)

Inclus à la livraison
- 1 × Filtre à eau ADQ73693901 (vie utile: env. ½ année)

Optional
- Wasserfilter ADQ73693901 (Standzeit: ca. ½ Jahr)

En option
- Filtre à eau ADQ73693901 (vie utile: env. ½ année)

Technische Daten / Caractéristiques techniques	
Geräteart / Type d'appareil	Food Center / Side-by-Side
Bauart / Type	Freistehend / Pose libre
Energieeffizienzklasse (A bis G) Classe d'efficacité énergétique (A à G)	E
Frontfarbe / Couleur façade	Metal Sorbet
Türgriffe Poignées de porte	Griffmulde horizontal Poignée encastrée horizontale
Anzeige / Affichage	Digitalanzeige / Affichage digital
Display und Beleuchtung / Écran et éclairage	LED, weiss / LED, blanc
Bedienung Commande	Touch Bedienung, WiFi Commande tactile, WiFi
LG Smart Home	WiFi, ThinQ®
Nutzinhalt Gesamt / Capacité totale nette	635 L
Nutzinhalt Kühlteil / Capacité nette réfrigérateur	416 L
Nutzinhalt Gefrierteil / Capacité nette congélateur	219 L
Luftschallemission / Bruit aérien	36 dB(A)
Standgerät / Pose libre	Ja / Oui
Einbaugerät (Breitenorm) / Appareil encastrable (largeur normalisée)	–
Integrierbar / Intégrable	–
Anzahl der Aussentüren / Auszüge Nombre de portes / tiroirs	3 / –
Türanschlag / Sens d'ouverture	Links, rechts / Vers la gauche, vers la droite
Geräteabmessungen (H × B × T) / Dimensions (H × L × P)	1790 × 913 × 735 mm
Anschlussspannung / Tension d'alimentation	230 V / 50 Hz
Anschlusswerte / Consommation	250 W
Absicherung / Protection	2,5 A
Länge Netzanschlussleitung / Longueur cordon secteur	ca. 2,0 m
Netzanschlussstecker Fiche secteur	Schuko-Stecker mit CH-Adapter (Typ 12 / 10 A) / Fiche Schuko avec adaptateur CH (type 12, 10 A)
Wasseranschluss / Raccordement d'eau	**Ja / Oui**
Druckschlauch G ¾" Flexible pression G ¾"	¾" Übergangsstück im Lieferumfang enthalten Raccord ¾" fourni
Anschliessbar an Compatible avec	Alle Maschinen-Auslaufventile Toutes les arrivées d'eau
Anschliessbar an Kalt- / Warmwasser Compatible avec l'eau froide / chaude	Ja / – | Oui / –
Wasserdruck / Pression d'eau	2 bis max. 8 bar / 2 à 8 bars max.
Wasserzulauf / Flexible de raccordement	5 m Flexschlauch / Flexible de 5 m
Wasserablauf / Évacuation	–
Gewicht inkl. Verpackung / Poids (emballage incl.)	148 kg

Modell Modèle	Artikel-Nr. LG No. d'article LG	Artikel-Nr. No. d'article		Preis CHF / Prix CHF Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA	VRG TRA
LG Food Center / Side-by-Side SBS2010 **LG Food Center / Side-by-Side SBS2010**	GSXV90MBAE	530.000.000 L	K	4353.–	4688.–	46.30

LG Food Center / Side-by-Side SBS2015

LG Food Center / Side-by-Side SBS2015

Planungshinweis: Beachten Sie die Einbauzeichnungen auf Seite 18

Conseil de planification: Veuillez consulter les plans d'installation en page 18

Highlights

- InstaView Door-in-Door™ – zweimal klopfen, alles im Blick
- Door-in-Door™ – schneller Zugriff, Energie sparen
- DoorCooling+™ – schnelle und gleichmässige Kälte, mehr Frische
- Inverter Linear Compressor™ – leise, sparsam und verlässlich
- Multi-Air-Flow-Umluftkühlung – innovative Luftzirkulation im ganzen Innenraum
- Total No Frost – nie wieder abtauen
- WiFi, ThinQ® – vernetzte Zukunft eingebaut
- Metal Fresh – Premium Rückwand
- UVnano-Technologie: deutlich weniger Bakterien am Wasserspender
- Eis-, Crushed-Ice- und Wasserspender
- 635 Liter Nutzinhalt

Caractéristiques particulières

- InstaView Door-in-Door™ – toquez deux fois, et l'intérieur s'éclaire
- Door-in-Door™ – accès rapide et économie d'énergie
- DoorCooling+™ – refroidissement rapide et homogène, plus de fraîcheur
- Inverter Linear Compressor™ – silencieux, économe et fiable
- Système Multi Air Flow – froid ventilé innovant dans l'ensemble du compartiment
- Total No Frost – fini le dégivrage
- WiFi, ThinQ® – le futur en réseau intégré
- Metal Fresh – paroi arrière finition premium
- Technologie UVnano: distributeur d'eau nettement moins exposé aux bactéries
- Distributeur de glaçons, de glace pilée et d'eau
- Capacité nette de 635 litres

Lieferumfang

- 1 × Wasserfilter ADQ73693901 (Standzeit: ca. ½ Jahr)

Inclus à la livraison

- 1 × Filtre à eau ADQ73693901 (vie utile: env. ½ année)

Optional

- Wasserfilter ADQ73693901 (Standzeit: ca. ½ Jahr)

En option

- Filtre à eau ADQ73693901 (vie utile: env. ½ année)

Technische Daten / Caractéristiques techniques	
Geräteart / Type d'appareil	Food Center / Side-by-Side
Bauart / Type	Freistehend / Pose libre
Energieeffizienzklasse (A bis G) Classe d'efficacité énergétique (A à G)	E
Frontfarbe / Couleur façade	Matt Black Stainless
Türgriffe Poignées de porte	Griffmulde horizontal Poignée encastrée horizontale
Anzeige / Affichage	Digitalanzeige / Affichage digital
Display und Beleuchtung / Écran et éclairage	LED, weiss / LED, blanc
Bedienung Commande	Touch Bedienung, WiFi Commande tactile, WiFi
LG Smart Home	WiFi, ThinQ®
Nutzinhalt Gesamt / Capacité totale nette	635 L
Nutzinhalt Kühlteil / Capacité nette réfrigérateur	416 L
Nutzinhalt Gefrierteil / Capacité nette congélateur	219 L
Luftschallemission / Bruit aérien	36 dB(A)
Standgerät / Pose libre	Ja / Oui
Einbaugerät (Breitenorm) / Appareil encastrable (largeur normalisée)	–
Integrierbar / Intégrable	–
Anzahl der Aussentüren / Auszüge Nombre de portes / tiroirs	3 / –
Türanschlag / Sens d'ouverture	Links, rechts / Vers la gauche, vers la droite
Geräteabmessungen (H × B × T) / Dimensions (H × L × P)	1790 × 913 × 735 mm
Anschlussspannung / Tension d'alimentation	230 V / 50 Hz
Anschlusswerte / Consommation	250 W
Absicherung / Protection	2,5 A
Länge Netzanschlussleitung / Longueur cordon secteur	ca. 2,0 m
Netzanschlussstecker Fiche secteur	Schuko-Stecker mit CH-Adapter (Typ 12 / 10 A) / Fiche Schuko avec adaptateur CH (type 12, 10 A)
Wasseranschluss / Raccordement d'eau	**Ja / Oui**
Druckschlauch G ¾" Flexible pression G ¾"	¾" Übergangsstück im Lieferumfang enthalten Raccord ¾" fourni
Anschliessbar an Compatible avec	Alle Maschinen-Auslaufventile Toutes les arrivées d'eau
Anschliessbar an Kalt- / Warmwasser Compatible avec l'eau froide / chaude	Ja / – | Oui / –
Wasserdruck / Pression d'eau	2 bis max. 8 bar / 2 à 8 bars max.
Wasserzulauf / Flexible de raccordement	5 m Flexschlauch / Flexible de 5 m
Wasserablauf / Évacuation	–
Gewicht inkl. Verpackung / Poids (emballage incl.)	148 kg

Modell Modèle	Artikel-Nr. LG No. d'article LG	Artikel-Nr. No. d'article		Preis CHF / Prix CHF Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA	VRG TRA
LG Food Center / Side-by-Side SBS2015 **LG Food Center / Side-by-Side SBS2015**	GSXV90MCAE	530.000.001 L	K	4353.–	4688.–	46.30

LG Food Center / Side-by-Side SBS2020

LG Food Center / Side-by-Side SBS2020

Planungshinweis: Beachten Sie die Einbauzeichnungen auf Seite 19

Conseil de planification: Veuillez consulter les plans d'installation en page 19

Highlights
- Door-in-Door™ – schneller Zugriff, Energie sparen
- DoorCooling+™ – schnelle und gleichmässige Kälte, mehr Frische
- Inverter Linear Compressor™ – leise, sparsam und verlässlich
- Multi-Air-Flow-Umluftkühlung – innovative Luftzirkulation im ganzen Innenraum
- Total No Frost – nie wieder abtauen
- WiFi, ThinQ® – vernetzte Zukunft eingebaut
- Eis-, Crushed-Ice- und Wasserspender
- 635 Liter Nutzinhalt

Caractéristiques particulières
- Door-in-Door™ – accès rapide et économie d'énergie
- DoorCooling+™ – refroidissement rapide et homogène, plus de fraîcheur
- Inverter Linear Compressor™ – silencieux, économe et fiable
- Système Multi Air Flow – froid ventilé innovant dans l'ensemble du compartiment
- Total No Frost – fini le dégivrage
- WiFi, ThinQ® – le futur en réseau intégré
- Distributeur de glaçons, de glace pilée et d'eau
- Capacité nette de 635 litres

Lieferumfang
- 1× Wasserfilter ADQ73693901 (Standzeit: ca. ½ Jahr)

Inclus à la livraison
- 1× Filtre à eau ADQ73693901 (vie utile: env. ½ année)

Optional
- Wasserfilter ADQ73693901 (Standzeit: ca. ½ Jahr)

En option
- Filtre à eau ADQ73693901 (vie utile: env. ½ année)

Technische Daten / Caractéristiques techniques	
Geräteart / Type d'appareil	Food Center / Side-by-Side
Bauart / Type	Freistehend / Pose libre
Energieeffizienzklasse (A bis G) Classe d'efficacité énergétique (A à G)	E
Frontfarbe / Couleur façade	Platinum Silver
Türgriffe Poignées de porte	Griffmulde horizontal Poignée encastrée horizontale
Anzeige / Affichage	Digitalanzeige / Affichage digital
Display und Beleuchtung / Écran et éclairage	LED, weiss / LED, blanc
Bedienung Commande	Touch Bedienung, WiFi Commande tactile, WiFi
LG Smart Home	WiFi, ThinQ®
Nutzinhalt Gesamt / Capacité totale nette	635 L
Nutzinhalt Kühlteil / Capacité nette réfrigérateur	416 L
Nutzinhalt Gefrierteil / Capacité nette congélateur	219 L
Luftschallemission / Bruit aérien	36 dB(A)
Standgerät / Pose libre	Ja / Oui
Einbaugerät (Breitenorm) / Appareil encastrable (largeur normalisée)	–
Integrierbar / Intégrable	–
Anzahl der Aussentüren / Auszüge Nombre de portes / tiroirs	3 / –
Türanschlag / Sens d'ouverture	Links, rechts / Vers la gauche, vers la droite
Geräteabmessungen (H × B × T) / Dimensions (H × L × P)	1790 × 913 × 735 mm
Anschlussspannung / Tension d'alimentation	230 V / 50 Hz
Anschlusswerte / Consommation	250 W
Absicherung / Protection	2,5 A
Länge Netzanschlussleitung / Longueur cordon secteur	ca. 2,0 m
Netzanschlussstecker Fiche secteur	Schuko-Stecker mit CH-Adapter (Typ 12 / 10 A) / Fiche Schuko avec adaptateur CH (type 12, 10 A)
Wasseranschluss / Raccordement d'eau	**Ja / Oui**
Druckschlauch G ¾" Flexible pression G ¾"	¾" Übergangsstück im Lieferumfang enthalten Raccord ¾" fourni
Anschliessbar an Compatible avec	Alle Maschinen-Auslaufventile Toutes les arrivées d'eau
Anschliessbar an Kalt- / Warmwasser Compatible avec l'eau froide / chaude	Ja / – | Oui / –
Wasserdruck / Pression d'eau	2 bis max. 8 bar / 2 à 8 bars max.
Wasserzulauf / Flexible de raccordement	5 m Flexschlauch / Flexible de 5 m
Wasserablauf / Évacuation	–
Gewicht inkl. Verpackung / Poids (emballage incl.)	141 kg

Modell **Modèle**	**Artikel-Nr. LG** **No. d'article LG**	**Artikel-Nr.** **No. d'article**		**Preis CHF / Prix CHF** **Exkl. MWST** **Excl. TVA**	**Inkl. MWST** **Incl. TVA**	**VRG** **TRA**
LG Food Center / Side-by-Side SBS2020 **LG Food Center / Side-by-Side SBS2020**	GSJV70PZTE	530.000.002 L	K	4039.–	4350.–	46.30

LG Food Center / Side-by-Side SBS2035

LG Food Center / Side-by-Side SBS2035

Planungshinweis: Beachten Sie die Einbauzeichnungen auf Seite 19

Conseil de planification: Veuillez consulter les plans d'installation en page 19

Highlights
- Door-in-Door™ – schneller Zugriff, Energie sparen
- DoorCooling+™ – schnelle und gleichmässige Kälte, mehr Frische
- Inverter Linear Compressor™ – leise, sparsam und verlässlich
- Multi-Air-Flow-Umluftkühlung – innovative Luftzirkulation im ganzen Innenraum
- Total No Frost – nie wieder abtauen
- WiFi, ThinQ® – vernetzte Zukunft eingebaut
- Eis-, Crushed-Ice- und Wasserspender ohne Festwasseranschluss
- 635 Liter Nutzinhalt

Caractéristiques particulières
- Door-in-Door™ – accès rapide et économie d'énergie
- DoorCooling+™ – refroidissement rapide et homogène, plus de fraîcheur
- Inverter Linear Compressor™ – silencieux, économe et fiable
- Système Multi Air Flow – froid ventilé innovant dans l'ensemble du compartiment
- Total No Frost – fini le dégivrage
- WiFi, ThinQ® – le futur en réseau intégré
- Distributeur de glaçons, de glace pilée et d'eau sans raccordement d'eau fixe
- Capacité nette de 635 litres

Technische Daten / Caractéristiques techniques	
Geräteart / Type d'appareil	Food Center / Side-by-Side
Bauart / Type	Freistehend / Pose libre
Energieeffizienzklasse (A bis G) Classe d'efficacité énergétique (A à G)	E
Frontfarbe / Couleur façade	Matt Black Stainless
Türgriffe Poignées de porte	Griffmulde horizontal Poignée encastrée horizontale
Anzeige / Affichage	Digitalanzeige / Affichage digital
Display und Beleuchtung / Écran et éclairage	LED, weiss / LED, blanc
Bedienung Commande	Touch Bedienung, WiFi Commande tactile, WiFi
LG Smart Home	WiFi, ThinQ®
Nutzinhalt Gesamt / Capacité totale nette	635 L
Nutzinhalt Kühlteil / Capacité nette réfrigérateur	416 L
Nutzinhalt Gefrierteil / Capacité nette congélateur	219 L
Luftschallemission / Bruit aérien	36 dB(A)
Standgerät / Pose libre	Ja / Oui
Einbaugerät (Breitenorm) / Appareil encastrable (largeur normalisée)	–
Integrierbar / Intégrable	–
Anzahl der Aussentüren / Auszüge Nombre de portes / tiroirs	3 / –
Türanschlag / Sens d'ouverture	Links, rechts / Vers la gauche, vers la droite
Geräteabmessungen (H × B × T) / Dimensions (H × L × P)	1790 × 913 × 735 mm
Anschlussspannung / Tension d'alimentation	230 V / 50 Hz
Anschlusswerte / Consommation	250 W
Absicherung / Protection	2,5 A
Länge Netzanschlussleitung / Longueur cordon secteur	ca. 2,0 m
Netzanschlussstecker Fiche secteur	Schuko-Stecker mit CH-Adapter (Typ 12 / 10 A) / Fiche Schuko avec adaptateur CH (type 12, 10 A)
Wasseranschluss / Raccordement d'eau	**– (Wassertank 4 L) / – (Réservoir d'eau 4 L)**
Druckschlauch G ¾" Flexible pression G ¾"	–
Anschliessbar an Compatible avec	–
Anschliessbar an Kalt- / Warmwasser Compatible avec l'eau froide / chaude	– / –
Wasserdruck / Pression d'eau	–
Wasserzulauf / Flexible de raccordement	–
Wasserablauf / Évacuation	–
Gewicht inkl. Verpackung / Poids (emballage incl.)	141 kg

Modell **Modèle**	**Artikel-Nr. LG** **No. d'article LG**	**Artikel-Nr.** **No. d'article**		**Preis CHF / Prix CHF** **Exkl. MWST** **Excl. TVA**	**Inkl. MWST** **Incl. TVA**	**VRG** **TRA**
LG Food Center / Side-by-Side SBS2035 **LG Food Center / Side-by-Side SBS2035**	GSJV71MCTE	530.000.003 L	K	4039.–	4350.–	46.30

LG Food Center / French Door SBS2045

LG Food Center / French Door SBS2045

Planungshinweis: Beachten Sie die Einbauzeichnungen auf Seite 20

Conseil de planification: Veuillez consulter les plans d'installation en page 20

Highlights
- InstaView Door-in-Door™ – zweimal klopfen, alles im Blick
- Door-in-Door™ – schneller Zugriff, Energie sparen
- DoorCooling+™ – schnelle und gleichmässige Kälte, mehr Frische
- Inverter Linear Compressor™ – leise, sparsam und verlässlich
- Multi-Air-Flow-Umluftkühlung – innovative Luftzirkulation im ganzen Innenraum
- Total No Frost – nie wieder abtauen
- WiFi, ThinQ® – vernetzte Zukunft eingebaut
- Metal Fresh – Premium Rückwand
- Pure N Fresh – gefilterte Luft im Kühlbereich
- French Door (5 Türen)
- SLIM FIT, nur 83,5 cm breit
- 530 Liter Nutzinhalt

Caractéristiques particulières
- InstaView Door-in-Door™ – toquez deux fois, et l'intérieur s'éclaire
- Door-in-Door™ – accès rapide et économie d'énergie
- DoorCooling+™ – refroidissement rapide et homogène, plus de fraîcheur
- Inverter Linear Compressor™ – silencieux, économe et fiable
- Système Multi Air Flow – froid ventilé innovant dans l'ensemble du compartiment
- Total No Frost – fini le dégivrage
- WiFi, ThinQ® – le futur en réseau intégré
- Metal Fresh – paroi arrière finition premium
- Pure N Fresh – purification de l'air dans le réfrigérateur
- French Door (5 portes)
- SLIM FIT, 83,5 cm de largeur seulement
- Capacité nette de 530 litres

Lieferumfang
- Luftfilter Pure N Fresh ADQ73214408

Inclus à la livraison
- Filtre à air Pure N Fresh ADQ73214408

Optional
- Luftfilter Pure N Fresh ADQ73214408

En option
- Filtre à air Pure N Fresh ADQ73214408

Technische Daten / Caractéristiques techniques

Geräteart / Type d'appareil	Food Center / French Door
Bauart / Type	Freistehend / Pose libre
Energieeffizienzklasse (A bis G) Classe d'efficacité énergétique (A à G)	E
Frontfarbe / Couleur façade	Matt Black Stainless
Türgriffe Poignées de porte	Griffmulde horizontal Poignée encastrée horizontale
Anzeige / Affichage	Digitalanzeige / Affichage digital
Display und Beleuchtung / Écran et éclairage	LED, weiss / LED, blanc
Bedienung Commande	Touch Bedienung, WiFi Commande tactile, WiFi
LG Smart Home	WiFi, ThinQ®
Nutzinhalt Gesamt / Capacité totale nette	530 L
Nutzinhalt Kühlteil / Capacité nette réfrigérateur	321 L
Nutzinhalt Gefrierteil / Capacité nette congélateur	209 L
Luftschallemission / Bruit aérien	40 dB(A)
Standgerät / Pose libre	Ja / Oui
Einbaugerät (Breitenorm) / Appareil encastrable (largeur normalisée)	–
Integrierbar / Intégrable	–
Anzahl der Aussentüren / Auszüge Nombre de portes / tiroirs	5 / –
Türanschlag / Sens d'ouverture	Links, rechts / Vers la gauche, vers la droite
Geräteabmessungen (H × B × T) / Dimensions (H × L × P)	1787 × 835 × 734 mm
Anschlussspannung / Tension d'alimentation	230 V / 50 Hz
Anschlusswerte / Consommation	250 W
Absicherung / Protection	2,5 A
Länge Netzanschlussleitung / Longueur cordon secteur	ca. 2,0 m
Netzanschlussstecker Fiche secteur	Schuko-Stecker mit CH-Adapter (Typ 12 / 10 A) / Fiche Schuko avec adaptateur CH (type 12, 10 A)
Wasseranschluss / Raccordement d'eau	**–**
Druckschlauch G ¾" Flexible pression G ¾"	–
Anschliessbar an Compatible avec	–
Anschliessbar an Kalt- / Warmwasser Compatible avec l'eau froide / chaude	– / –
Wasserdruck / Pression d'eau	–
Wasserzulauf / Flexible de raccordement	–
Wasserablauf / Évacuation	–
Gewicht inkl. Verpackung / Poids (emballage incl.)	130 kg

Modell Modèle	Artikel-Nr. LG No. d'article LG	Artikel-Nr. No. d'article		Preis CHF / Prix CHF Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA	VRG TRA
LG Food Center / French Door SBS2045 **LG Food Center / French Door SBS2045**	GMQ844MC5E	530.000.004 L	K	3828.–	4123.–	46.30

LG Food Center / French Door SBS2050

LG Food Center / French Door SBS2050

Planungshinweis: Beachten Sie die Einbauzeichnungen auf Seite 20

Conseil de planification: Veuillez consulter les plans d'installation en page 20

Highlights
- DoorCooling+™ – schnelle und gleichmässige Kälte, mehr Frische
- Inverter Linear Compressor™ – leise, sparsam und verlässlich
- Multi-Air-Flow-Umluftkühlung – innovative Luftzirkulation im ganzen Innenraum
- Total No Frost – nie wieder abtauen
- WiFi, ThinQ® – vernetzte Zukunft eingebaut
- Metal Fresh – Premium Rückwand
- UVnano-Technologie: automatische Reinigung der Wasserdüse
- Pure N Fresh – gefilterte Luft im Kühlbereich
- Eis-, Crushed-Ice- und Wasserspender ohne Festwasseranschluss
- French Door
- SLIM FIT, nur 83,5 cm breit
- 506 Liter Nutzinhalt

Caractéristiques particulières
- DoorCooling+™ – refroidissement rapide et homogène, plus de fraîcheur
- Inverter Linear Compressor™ – silencieux, économe et fiable
- Système Multi Air Flow – froid ventilé innovant dans l'ensemble du compartiment
- Total No Frost – fini le dégivrage
- WiFi, ThinQ® – le futur en réseau intégré
- Metal Fresh – paroi arrière finition premium
- Technologie UVnano: nettoyage automatique de la sortie du distributeur d'eau
- Pure N Fresh – purification de l'air dans le réfrigérateur
- Distributeur de glaçons, de glace pilée et d'eau sans raccordement d'eau fixe
- French Door
- SLIM FIT, 83,5 cm de largeur seulement
- Capacité nette de 506 litres

Lieferumfang
- Luftfilter Pure N Fresh ADQ73214408

Inclus à la livraison
- Filtre à air Pure N Fresh ADQ73214408

Optional
- Luftfilter Pure N Fresh ADQ73214408

En option
- Filtre à air Pure N Fresh ADQ73214408

Technische Daten / Caractéristiques techniques	
Geräteart / Type d'appareil	Food Center / French Door
Bauart / Type	Freistehend / Pose libre
Energieeffizienzklasse (A bis G) Classe d'efficacité énergétique (A à G)	E
Frontfarbe / Couleur façade	Steel
Türgriffe Poignées de porte	Griffmulde horizontal Poignée encastrée horizontale
Anzeige / Affichage	Digitalanzeige / Affichage digital
Display und Beleuchtung / Écran et éclairage	LED, weiss / LED, blanc
Bedienung Commande	Touch Bedienung, WiFi Commande tactile, WiFi
LG Smart Home	WiFi, ThinQ®
Nutzinhalt Gesamt / Capacité totale nette	506 L
Nutzinhalt Kühlteil / Capacité nette réfrigérateur	286 L
Nutzinhalt Gefrierteil / Capacité nette congélateur	220 L
Luftschallemission / Bruit aérien	40 dB(A)
Standgerät / Pose libre	Ja / Oui
Einbaugerät (Breitenorm) / Appareil encastrable (largeur normalisée)	–
Integrierbar / Intégrable	–
Anzahl der Aussentüren / Auszüge Nombre de portes / tiroirs	4 / –
Türanschlag / Sens d'ouverture	Links, rechts / Vers la gauche, vers la droite
Geräteabmessungen (H × B × T) / Dimensions (H × L × P)	1787 × 835 × 734 mm
Anschlussspannung / Tension d'alimentation	230 V / 50 Hz
Anschlusswerte / Consommation	250 W
Absicherung / Protection	2,5 A
Länge Netzanschlussleitung / Longueur cordon secteur	ca. 2,0 m
Netzanschlussstecker Fiche secteur	Schuko-Stecker mit CH-Adapter (Typ 12 / 10 A) / Fiche Schuko avec adaptateur CH (type 12, 10 A)
Wasseranschluss / Raccordement d'eau	**– (Wassertank 4 L) / – (Réservoir d'eau 4 L)**
Druckschlauch G ¾" Flexible pression G ¾"	–
Anschliessbar an Compatible avec	–
Anschliessbar an Kalt- / Warmwasser Compatible avec l'eau froide / chaude	– / –
Wasserdruck / Pression d'eau	–
Wasserzulauf / Flexible de raccordement	–
Wasserablauf / Évacuation	–
Gewicht inkl. Verpackung / Poids (emballage incl.)	135 kg

Modell Modèle	Artikel-Nr. LG No. d'article LG	Artikel-Nr. No. d'article		Preis CHF / Prix CHF Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA	VRG TRA
LG Food Center / French Door SBS2050 **LG Food Center / French Door SBS2050**	GML844PZAE	530.000.005 L	K	3514.–	3785.–	46.30

LG Food Center: Zubehör und Ersatzteile
LG Food Center: Accessoires et pièces détachées

	Modell Modèle	Beschreibung Description	Artikel-Nr. LG No. d'article LG	Artikel-Nr. No. d'article		Preis CHF / Prix CHF Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA
1	**Wasserfilter (Standzeit: ca. ½ Jahr)** **Filtre à eau (Durée de vie: env. ½ année)**	Passend zu / Compatible avec: SBS2010, SBS2015, SBS2020	ADQ73693901	530.000.006 L	F	92.–	99.–
2	**Luftfilter Pure N Fresh** **Filtre à air Pure N Fresh**	Passend zu / Compatible avec: SBS2045, SBS2050	ADQ73214408	530.000.007 L	F	48.–	52.–

LG Food Center: Masszeichnungen
LG Food Center: dessins techniques

LG Food Center / Side-by-Side SBS2010
LG Food Center / Side-by-Side SBS2010

SBS2010: 230 V / 10 A, T12, 2000 mm

Bauseitige Anschlüsse (Strom, Wassereinlauf) dürfen nicht hinter dem Gerät liegen.
Das Gerät muss jederzeit ohne Demontage von Möbelteilen aus der Nische gezogen werden können.
Les raccordements fournis par le client (électricité, arrivée d'eau) ne doivent pas être situés derrière l'appareil.
L'appareil doit pouvoir être extrait de la niche sans démonter aucun élément du meuble.

Frontbündig / Façade affleurante

Gehäusebündig / Carrosserie affleurante

LG Food Center / Side-by-Side SBS2015
LG Food Center / Side-by-Side SBS2015

SBS2015: 230 V / 10 A, T12, 2000 mm

Bauseitige Anschlüsse (Strom, Wassereinlauf) dürfen nicht hinter dem Gerät liegen.
Das Gerät muss jederzeit ohne Demontage von Möbelteilen aus der Nische gezogen werden können.
Les raccordements fournis par le client (électricité, arrivée d'eau) ne doivent pas être situés derrière l'appareil.
L'appareil doit pouvoir être extrait de la niche sans démonter aucun élément du meuble.

Frontbündig / Façade affleurante

Gehäusebündig / Carrosserie affleurante

LG Food Center: Masszeichnungen
LG Food Center: dessins techniques

LG Food Center / Side-by-Side SBS2020
LG Food Center / Side-by-Side SBS2020

SBS2020: 230 V / 10 A, T12, 2000 mm

Bauseitige Anschlüsse (Strom, Wassereinlauf) dürfen nicht hinter dem Gerät liegen.
Das Gerät muss jederzeit ohne Demontage von Möbelteilen aus der Nische gezogen werden können.
Les raccordements fournis par le client (électricité, arrivée d'eau) ne doivent pas être situés derrière l'appareil.
L'appareil doit pouvoir être extrait de la niche sans démonter aucun élément du meuble.

Frontbündig / Façade affleurante

Gehäusebündig / Carrosserie affleurante

LG Food Center / Side-by-Side SBS2035
LG Food Center / Side-by-Side SBS2035

SBS2035: 230 V / 10 A, T12, 2000 mm

Bauseitige Anschlüsse (Strom, Wassereinlauf) dürfen nicht hinter dem Gerät liegen.
Das Gerät muss jederzeit ohne Demontage von Möbelteilen aus der Nische gezogen werden können.
Les raccordements fournis par le client (électricité, arrivée d'eau) ne doivent pas être situés derrière l'appareil.
L'appareil doit pouvoir être extrait de la niche sans démonter aucun élément du meuble.

Frontbündig / Façade affleurante

Gehäusebündig / Carrosserie affleurante

LG Food Center: Masszeichnungen
LG Food Center: dessins techniques

LG Food Center / French Door SBS2045
LG Food Center / French Door SBS2045

SBS2045: 230 V / 10 A, T12, 2000 mm

Bauseitige Anschlüsse (Strom, Wassereinlauf) dürfen nicht hinter dem Gerät liegen.
Das Gerät muss jederzeit ohne Demontage von Möbelteilen aus der Nische gezogen werden können.
Les raccordements fournis par le client (électricité, arrivée d'eau) ne doivent pas être situés derrière l'appareil.
L'appareil doit pouvoir être extrait de la niche sans démonter aucun élément du meuble.

Frontbündig / Façade affleurante

Gehäusebündig / Carrosserie affleurante

LG Food Center / French Door SBS2050
LG Food Center / French Door SBS2050

SBS2050: 230 V / 10 A, T12, 2000 mm

Bauseitige Anschlüsse (Strom, Wassereinlauf) dürfen nicht hinter dem Gerät liegen.
Das Gerät muss jederzeit ohne Demontage von Möbelteilen aus der Nische gezogen werden können.
Les raccordements fournis par le client (électricité, arrivée d'eau) ne doivent pas être situés derrière l'appareil.
L'appareil doit pouvoir être extrait de la niche sans démonter aucun élément du meuble.

Frontbündig / Façade affleurante

Gehäusebündig / Carrosserie affleurante

Der smarte Kühlschrank für die ganze Familie
Le réfrigérateur intelligent pour toute la famille

Ein Family Hub™ kann schnell zum Mittelpunkt der ganzen Familie werden. Mit zwei getrennten Kühlkreisläufen, viel Platz und der NoFrost-Technologie bietet dieses Food Center alles, um Nahrungsmittel lange frisch zu halten. Dank der WiFi-Konnektivität und dem Display ist der Family Hub™ jedoch weit mehr als nur ein Kühlschrank: Man kann Musik hören, den TV spiegeln, Rezepte anschauen oder Smartphone-Apps nutzen. Zudem können auf dem Display Termine, Nachrichten und Fotos mit der ganzen Familie geteilt werden. Auch hilfreich: Dank der integrierten Kamera kann jederzeit und überall via Smartphone in den Kühlschrank geblickt werden – beispielsweise beim Einkaufen.

Le Family Hub™ peut devenir très rapidement le pôle d'attraction de toute la famille. Avec ses deux circuits frigorifiques séparés, un espace de rangement géant et la technologie NoFrost, ce Food Center est paré pour conserver toute la fraîcheur de vos aliments pendant très longtemps. Ceci dit, le Family Hub™ est bien davantage qu'un simple réfrigérateur, notamment grâce à sa connectivité Wi-Fi et à son écran – car il permet d'écouter de la musique, d'afficher la télévision, de consulter des recettes ou d'utiliser les applications de votre smartphone. Vous pouvez également partager à l'écran des rendez-vous, des infos et des photos avec toute la famille. Également très pratique, la caméra intégrée offre une visualisation du contenu du réfrigérateur depuis n'importe où sur votre smartphone – par exemple quand vous faites vos courses.

Wissen, was drin ist – überall

Schauen Sie über den Bildschirm des Family Hub in Ihren Kühlschrank hinein, ohne ihn zu öffnen. Über Ihr Smartphone können Sie selbst beim Einkaufen das Innere Ihres Kühlschranks überprüfen. View Inside ermöglicht Ihnen alle Artikel automatisch mit Erinnerungen an das Verfallsdatum zu versehen. Sie können auch Artikel zur Einkaufs- oder Essensliste im Kühlschrank hinzufügen.

Vérifiez l'intérieur de votre réfrigérateur – où que vous soyez

Visualisez le contenu de votre réfrigérateur depuis l'écran du Family Hub, sans avoir à ouvrir la porte. Pendant que vous faites vos courses, vérifiez le contenu de votre réfrigérateur depuis l'écran de votre smartphone. Grâce à View Inside, il vous est possible d'associer automatiquement une durée de conservation à chaque aliment. Vous pouvez aussi ajouter les articles à acheter à votre liste de courses depuis votre réfrigérateur.

NoFrost+ – nie mehr abtauen

Die Zeiten des Kühlschrankabtauens sind endgültig vorbei. Somit sparen Sie gleich doppelt Energie: keine Eisschichten im Eisfach und kein Hochkühlen nach dem Abtauen. Die NoFrost+-Technologie leitet die entstehende Feuchtigkeit so nach aussen, dass eine Eisbildung sicher verhindert wird. Alle NoFrost+-Geräte haben eine verkleidete Rückwand, wodurch die Geräte platzsparend näher an die Wand gestellt werden können.

NoFrost+ – fini le dégivrage

Plus jamais besoin de dégivrer le réfrigérateur. Cela vous permet d'économiser deux fois plus d'énergie: pas de couches de glace dans le compartiment congélateur et pas de refroidissement après le dégivrage. La technologie NoFrost+ évacue l'humidité vers l'extérieur, empêchant ainsi la formation de glace. Tous les réfrigérateurs NoFrost+ ont une face arrière revêtue permettant de rapprocher les appareils du mur pour gagner de la place.

Twin Cooling Plus™-System – für langanhaltende Frische und Geschmack

Food Center nutzen zwei getrennte Luftströme sowie genaueste Temperatursteuerung, um im Kühlschrank und im Gefrierfach die optimale Luftfeuchtigkeit zu erhalten. Dieses Twin Cooling Plus™-System hält Ihre Äpfel frisch, verhindert Gefrierbrand bei Ihrer Eiscreme und sorgt dafür, dass Ihre Eiswürfel nicht wie das im Kühlschrank gelagerte Knoblauchbrot riechen.

Système Twin Cooling Plus™ – la fraîcheur et le goût, préservés plus longtemps

Le Food Center exploite deux courants d'air séparés, ainsi qu'une commande de température d'une précision extrême, afin de conserver une humidité optimale de l'air dans le réfrigérateur et le congélateur. Ce système Twin Cooling Plus™ garde vos pommes au frais, empêche toute brûlure de congélation pour vos crèmes glacées et s'assure que vos glaçons ne sentent pas le pain à l'ail conservé dans le réfrigérateur.

Precise Cooling – für maximale Temperaturgenauigkeit

Temperaturschwankungen, die durch Öffnen und Schliessen des Kühlschranks entstehen können, beeinflussen Frische und Textur von Lebensmitteln. Weiterentwickelte Sensoren und verbesserte Steuerungsalgorithmen reagieren jedoch schnell darauf und halten so die gewünschte Temperatur weitgehend konstant. Die Schwankungen werden auf ein halbes Grad Celsius reduziert, so dass Ihre Lebensmittel länger frisch bleiben.

Un contrôle ultraprécis de la température – Precise Cooling

Les variations de température dues à l'ouverture fréquente du réfrigérateur ont un impact sur la fraîcheur et la texture des aliments. Grâce à des capteurs évolués et à des algorithmes optimisés, le système réagit instantanément à ces variations et veille à ce que la température désirée reste la plus constante possible. Les variations sont réduites à un demi-degré Celsius, optimisant ainsi la durée de conservation de vos aliments.

Metal Cooling – lässt Kälte nicht entweichen

Halten Sie Lebensmittel frisch, egal, wo Sie diese platzieren. Metal Cooling hilft, die Temperatur zu bewahren. Jedes Fach verfügt über mehrere Lüftungsschlitze, die für eine konstante Temperatur im gesamten Kühlschrank sorgen. So bleiben Ihre Lebensmittel jederzeit gekühlt.

Metal Cooling – il ne laisse pas le froid s'échapper

Conservez vos aliments de manière optimale sans vous soucier de leur emplacement. Metal Cooling aide à conserver la température. Chaque rayon dispose de plusieurs orifices d'aération pour maintenir une température homogène à chaque étage. Ainsi, vos aliments seront toujours frais.

Rundum Kühlung – kühlt den Kühlschrank gleichmässig bis in jeden Winkel

Das Rundum-Kühlungssystem kühlt den Kühlschrank gleichmässig bis in jeden Winkel. Kalte Luft wird durch Öffnungen auf jeder Regalebene geblasen, damit eine konstante Temperatur herrscht und die Nahrungsmittel frischer bleiben.

Multi Flow – réfrigération homogène jusque dans les moindres recoins du réfrigérateur

Le système de réfrigération Multi Flow accomplit sa mission de façon homogène et jusque dans les moindres recoins de votre réfrigérateur. L'air froid est soufflé à travers des ouvertures situées à chaque niveau de rayonnage afin de garantir une température constante et de conserver la fraîcheur de vos aliments.

Wasser- und Eiswürfelspender

Der Wasserspender sorgt für stetigen Nachschub und ist an das Festwasser angeschlossen oder hat einen Wassertank. Der Eisbereiter befindet sich in der Tür und hält wertvollen Platz im Gefrierschrank frei. Sie erhalten dadurch zwei weitere Abstellflächen für viel Eiscreme, gefrorene Speisen und Pizza. Der Eisbereiter ist ausserdem mit einem durchsichtigen Fach ausgestattet, damit Sie immer sehen können, wie viel Eis noch da ist.

Distributeur d'eau et de glaçons

Le distributeur d'eau assure un ravitaillement permanent, et dispose d'un raccordement d'eau fixe ou d'un réservoir d'eau. Le distributeur de glaçons se trouve à l'intérieur de la porte et libère un espace précieux dans le congélateur. Vous disposez ainsi de deux compartiments supplémentaires pour stocker davantage de crème glacée, de plats congelés et de pizzas. En plus, le distributeur de glaçons est doté d'un bac à glaçons transparent qui vous permettra de vérifier d'un seul coup d'œil la quantité disponible.

Sparsam und verlässlich durch den digitalen Inverter-Kompressor

Konventionelle Kompressoren schalten sich ständig ein und aus, um ansteigende Temperaturen im Kühlschrank zu senken. Dabei läuft der Motor auf höchster und somit lautester Stufe. Anders ist es mit dem digitalen Inverter-Kompressor. Mit Sensoren hält er die Temperatur im Kühlschrank auf konstanter Höhe. So werden Temperaturschwankungen reduziert, das Gerät läuft leiser und sorgt für einen niedrigeren Energieverbrauch – darauf ist Verlass. Denn Samsung bietet eine 20-Jahres-Garantie auf den digitalen Inverter-Kompressor.

Économique et efficace grâce au compresseur Digital Inverter

Les compresseurs conventionnels s'éteignent et s'allument en permanence pour réduire l'augmentation des températures dans le réfrigérateur. Le moteur tourne alors à son niveau le plus élevé et est donc très bruyant. Il en va autrement pour le compresseur Digital Inverter. Celui-ci utilise des capteurs pour maintenir la température dans le réfrigérateur à un niveau constant. Ainsi, les variations de température sont minimisées, l'appareil est plus silencieux et permet de réduire la consommation d'énergie – vous pouvez compter là-dessus. Car Samsung offre une garantie de 20 ans sur le compresseur Digital Inverter.

Smart Conversion 5in1

Mit Smart Conversion 5in1 lassen sich Lebensmittel noch flexibler kühlen. Fünf verschiedene Modi steuern separat und individuell beide Bereiche des Side-by-Side Food Centers. Zum Beispiel kann man das linke Gefrierfach als normales Kühlfach nutzen, um noch mehr Frischeprodukte zu lagern, oder eine Seite einfach ausschalten und Energie sparen.

Smart Conversion 5-en-1

Avec Smart Conversion 5-en-1, la réfrigération devient encore plus flexible. Vous disposez de cinq modes différents pour réfrigérer les deux parties du Food Center Side-by-Side. Vous pouvez par exemple utiliser la partie gauche comme compartiment réfrigérant supplémentaire pour stocker encore plus de produits frais, ou désactiver complètement un compartiment et économiser ainsi de l'énergie.

Power Cool + Power Freeze

Auf Knopfdruck wird die Kühlleistung für eine bestimmte Zeit erhöht, so dass bei Bedarf Einkäufe oder Lieblingsgetränke in kurzer Zeit die richtige Temperatur erreichen.

Power Cool + Power Freeze

D'une simple pression sur la touche, la puissance de réfrigération augmente pendant le temps nécessaire, et vos courses ou vos boissons préférées atteignent plus rapidement la température désirée.

Produktvergleich
Comparatif

Attribute / Attributs Bruttopreis exkl. MwSt. / exkl. VRG Prix brut, excl. TVA / excl. TRA	 **SBS110** **CHF 5909.–**	 **SBS200** **CHF 5318.–**
Bezeichnung Désignation	Samsung Food Center / Side-by-Side SBS110 Family Hub Samsung Food Center / Side-by-Side SBS110 Family Hub 27	Samsung Food Center / French Door SBS200 Samsung Food Center / French Door SBS200 28
Artikel-Nr. / No. d'article	500.000.142	500.000.146
Artikel-Nr. Samsung / No. d'article Samsung	RS6HA8891SL/WS	RF65A967ESR/WS
Geräteart / Type d'appareil	Food Center / Side-by-Side	Food Center / French Door
Bauart / Type	Freistehend / Pose libre	Freistehend / Pose libre
Effizienz und Verbrauch / Efficacité et consommation		
Energieeffizienzklasse (von A bis G) Classe d'efficacité énergétique (de A à G)	E	E
Design / Design		
Frontfarbe / Couleur façade	Edelstahl, gebürstet / Acier inoxydable brossé	Edelstahl, gebürstet / Acier inoxydable brossé
Türgriffe / Poignées de porte	Griffmulde / Poignée encastrée	Griffmulde / Poignée encastrée
Anzeige und Bedienung / Affichage et commande		
Anzeige / Affichage	Digitalanzeige / Affichage numérique	Digitalanzeige / Affichage numérique
Display und Beleuchtung / Écran et éclairage	21"-Full-HD-Display / Écran Full HD 21"	Display / Display
Bedienung / Commande	Touch-LCD, WiFi / LCD tactile, WiFi	Touch-Bedienung, WiFi / Commande tactile, WiFi
Hausgeräte-Vernetzung / Appareils ménagers connectés		
Samsung Smart Home	WiFi Smart Things	WiFi Smart Things
Geräteeigenschaften / Caractéristiques de l'appareil		
Nutzinhalt Gesamt / Capacité totale nette	614 L	647 L
Nutzinhalt Kühlteil / Capacité nette réfrigérateur	389 L	397 L
Nutzinhalt Gefrierteil / Capacité nette congélateur	225 L	250 L
Luftschallemission / Bruit aérien	36 dB(A)	37 dB(A)
Art der Lichtquelle / Energieeffizienzklasse A bis G Type de source lumineuse / Classe d'efficacité énergétique (A à G)	LED | G	LED | G
Ausstattung / Équipements		
Kühlteil / Réfrigérateur		
Anzahl Glastablare (Ablageflächen) / Nombre de clayettes verre (tablettes)	4	3
Anzahl Türfächer (und / oder Behälter) Nombre de compartiments de porte (et / ou récipients)	5	6
Anzahl Gemüseschubladen (Behälter) / Nombre de bacs à légumes (récipients)	2	2
Weinfach / Cave à vin	Ja, 5 Flaschen / Oui, 5 bouteilles	–
Eierablagen / Bac à œufs	17	10
Gefrierteil / Congélateur		
Anzahl Glastablare (Ablageflächen) / Nombre de clayettes verre (tablettes)	4	4
Anzahl Körbe, Behälter, Schubladen / Nombre de paniers, récipients, tiroirs	2	2
Eiswürfelschalen / Bacs à glaçons	–	–
Weitere Ausstattungsmerkmale / Autres équipements		
Wasser- und Eiswürfelspender in Türe Distributeur d'eau et de glaçons dans la porte	Ja Oui	Innen, inkl. Autofill Pitcher Intérieur, Autofill Pitcher incl.
ClearView Eisbereiter Machine à glaçons ClearView	Ja Oui	Dual Ice Maker (1,4 kg Cubed Ice / 1,4 kg Ice Bites)
Wasserfilter Filtre à eau	Extern, 1 Stk. HAFEX/EXP im Lieferumfang enthalten Externe, 1 filtre à eau HAFEX/EXP fourni	Intern, 1 Stk. HAF-QIN/EXP im Lieferumfang enthalten Interne, 1 filtre à eau HAF-QIN/EXP fourni
Fresh Zone Fächer / Compartiments Fresh Zone	–	–
Wasseranschluss / Raccordement d'eau	**Ja / Oui**	**Ja / Oui**
Kühltechnik / Technologie de réfrigération		
Digital Inverter Kompressor / Compresseur Digital Inverter	Ja / Oui	Ja / Oui
NoFrost+ Technologie / Technologie NoFrost+	Ja / Oui	Ja / Oui
Power Cool / Power Freeze	Ja / Oui	Ja / Oui
Rundumkühlung (Multi-Flow) / Multi Flow (froid ventilé)	Ja / Oui	Ja / Oui
Smart Conversion 5-in-1	Ja / Oui	–
Twin Cooling Plus / Twin Cooling Plus	Ja / Oui	Triple Cooling
Precise Cooling / Precise Cooling	Ja / Oui	Ja / Oui
Flex Zone / Flex Zone	–	Ja (Flex Crisper) / Oui (Flex Crisper)
Cool Select Plus	–	Ja / Oui

SBS130
CHF 3132.–

SBS135
CHF 3132.–

Samsung Food Center / Side-by-Side SBS130 Samsung Food Center / Side-by-Side SBS130 29	Samsung Food Center / Side-by-Side SBS135 Samsung Food Center / Side-by-Side SBS135 30
500.000.143	500.000.150
RS67A8811S9/WS	RS67A8811B1/WS
Food Center / Side-by-Side	Food Center / Side-by-Side
Freistehend / Pose libre	Freistehend / Pose libre
E	E
Refined Inox	Refined Inox Anthrazit / Refined Inox Anthracite
Griffmulde / Poignée encastrée	Griffmulde / Poignée encastrée
Digitalanzeige / Affichage numérique	Digitalanzeige / Affichage numérique
LED, eisblau / LED, bleu glacier	LED, eisblau / LED, bleu glacier
Touch-Bedienung / Commande tactile	Touch-Bedienung / Commande tactile
–	–
634 L	634 L
409 L	409 L
225 L	225 L
36 dB(A)	36 dB(A)
LED | G	LED | G
4	4
5	5
2	2
–	–
17	17
4	4
2	2
–	–
Ja Oui	Ja Oui
Ja Oui	Ja Oui
Extern, 1 Stk. HAFEX/EXP im Lieferumfang enthalten Externe, 1 filtre à eau HAFEX/EXP fourni	Extern, 1 Stk. HAFEX/EXP im Lieferumfang enthalten Externe, 1 filtre à eau HAFEX/EXP fourni
–	–
Ja / Oui	**Ja / Oui**
Ja / Oui	Ja / Oui
Ja / Oui	Ja / Oui
Ja / Oui	Ja / Oui
Ja / Oui	Ja / Oui
Ja / Oui	Ja / Oui
Ja / Oui	Ja / Oui
Ja / Oui	Ja / Oui
–	–
–	–

Produktvergleich
Comparatif

Attribute / Attributs Bruttopreis exkl. MwSt. / exkl. VRG Prix brut, excl. TVA / excl. TRA	 **SBS140** **CHF 2506.–**	 **SBS150** **CHF 3339.–**
Bezeichnung Désignation	Samsung Food Center / Side-by-Side SBS140 Samsung Food Center / Side-by-Side SBS140 31	Samsung Food Center / Side-by-Side SBS150 Samsung Food Center / Side-by-Side SBS150 32
Artikel-Nr. / No. d'article	500.000.144	500.000.145
Artikel-Nr. Samsung / No. d'article Samsung	RS66A8101S9/WS	RS68A8531S9/WS
Geräteart / Type d'appareil	Food Center / Side-by-Side	Food Center / Side-by-Side
Bauart / Type	Freistehend / Pose libre	Freistehend / Pose libre
Effizienz und Verbrauch / Efficacité et consommation		
Energieeffizienzklasse (von A bis G) Classe d'efficacité énergétique (de A à G)	E	E
Design / Design		
Frontfarbe / Couleur façade	Refined Inox	Refined Inox
Türgriffe / Poignées de porte	Griffmulde / Poignée encastrée	Griffmulde / Poignée encastrée
Anzeige und Bedienung / Affichage et commande		
Anzeige / Affichage	Digitalanzeige / Affichage numérique	Digitalanzeige / Affichage numérique
Display und Beleuchtung / Écran et éclairage	LED, eisblau / LED, bleu glacier	LED, eisblau / LED, bleu glacier
Bedienung / Commande	Touch-Bedienung / Commande tactile	Touch-Bedienung / Commande tactile
Hausgeräte-Vernetzung / Appareils ménagers connectés		
Samsung Smart Home	–	–
Geräteeigenschaften / Caractéristiques de l'appareil		
Nutzinhalt Gesamt / Capacité totale nette	652 L	634 L
Nutzinhalt Kühlteil / Capacité nette réfrigérateur	409 L	409 L
Nutzinhalt Gefrierteil / Capacité nette congélateur	243 L	225 L
Luftschallemission / Bruit aérien	36 dB(A)	36 dB(A)
Art der Lichtquelle / Energieeffizienzklasse A bis G Type de source lumineuse / Classe d'efficacité énergétique (A à G)	LED | G	LED | G
Ausstattung / Équipements		
Kühlteil / Réfrigérateur		
Anzahl Glastablare (Ablageflächen) / Nombre de clayettes verre (tablettes)	4	4
Anzahl Türfächer (und / oder Behälter) Nombre de compartiments de porte (et / ou récipients)	5	5
Anzahl Gemüseschubladen (Behälter) / Nombre de bacs à légumes (récipients)	2	2
Weinfach / Cave à vin	–	Ja, 5 Flaschen / Oui, 5 bouteilles
Eierablagen / Bac à œufs	17	17
Gefrierteil / Congélateur		
Anzahl Glastablare (Ablageflächen) / Nombre de clayettes verre (tablettes)	4	4
Anzahl Körbe, Behälter, Schubladen / Nombre de paniers, récipients, tiroirs	2	2
Eiswürfelschalen / Bacs à glaçons	Ja / Oui	–
Weitere Ausstattungsmerkmale / Autres équipements		
Wasser- und Eiswürfelspender in Türe Distributeur d'eau et de glaçons dans la porte	–	Ja Oui
ClearView Eisbereiter Machine à glaçons ClearView	–	Ja Oui
Wasserfilter Filtre à eau	–	–
Fresh Zone Fächer / Compartiments Fresh Zone	–	–
Wasseranschluss / Raccordement d'eau	**–**	**– (Wassertank 4,5 L) / – (Réservoir d'eau 4,5 L)**
Kühltechnik / Technologie de réfrigération		
Digital Inverter Kompressor / Compresseur Digital Inverter	Ja / Oui	Ja / Oui
NoFrost+ Technologie / Technologie NoFrost+	Ja / Oui	Ja / Oui
Power Cool / Power Freeze	Ja / Oui	Ja / Oui
Rundumkühlung (Multi-Flow) / Multi Flow (froid ventilé)	Ja / Oui	Ja / Oui
Smart Conversion 5-in-1	Ja / Oui	Ja / Oui
Twin Cooling Plus / Twin Cooling Plus	Ja / Oui	Ja / Oui
Precise Cooling / Precise Cooling	Ja / Oui	Ja / Oui
Flex Zone / Flex Zone	–	–
Cool Select Plus	–	–

Samsung Food Center / Side-by-Side SBS110 Family Hub

Samsung Food Center / Side-by-Side SBS110 Family Hub

Planungshinweis: Beachten Sie die Einbauzeichnungen auf Seite 34

Conseil de planification: Veuillez consulter les plans d'installation en page 34

Highlights
- Family Hub – ein Multitalent mit smarten Eigenschaften
- NoFrost+-Technologie – nie mehr abtauen
- Smart Conversion 5-in-1 – für jede Situation den richtigen Kühl- und Gefriermodus per Knopfdruck
- Sparsam und verlässlich durch Digital-Inverter-Technologie
- Twin Cooling Plus – für langanhaltende Frische und Geschmack
- Precise Cooling – für maximale Temperaturgenauigkeit
- Metal Cooling – lässt Kälte nicht entweichen
- Elegantes und praktisches 21"-Full-HD-Display
- Kamera – den Inhalt jederzeit und überall prüfen
- Familienorganisator – Kalender, Stundenpläne und Termine immer im Überblick
- Wasser- und Eiswürfelspender
- 614 Liter Nutzinhalt

Caractéristiques particulières
- Family Hub – le multitalents doté de fonctions intelligentes
- Technologie NoFrost+ – fini le dégivrage
- Smart Conversion 5-en-1 – le mode de réfrigération et de congélation adéquat quelle que soit la situation
- Économique et efficace grâce à la technologie Digital Inverter
- Twin Cooling Plus – la fraîcheur et le goût, préservés plus longtemps
- Contrôle ultraprécis de la température – Precise Cooling
- Metal Cooling – il ne laisse pas le froid s'échapper
- Écran Full HD 21" élégant et pratique
- Caméra – visualisez le contenu à tout moment et en tout lieu
- L'organisateur familial – les plannings, les horaires et les rendez-vous toujours synchronisés
- Distributeur d'eau et de glaçons
- Capacité nette de 614 litres

Lieferumfang
- 1 × Wasserfilter HAFEX/EXP (Standzeit: ca. ½ Jahr)

Inclus à la livraison
- 1 × Filtre à eau HAFEX/EXP (Durée de vie: env. ½ année)

Optional
- Wasserfilter HAFEX/EXP (Standzeit: ca. ½ Jahr)

En option
- Filtre à eau HAFEX/EXP (Durée de vie: env. ½ année)

Technische Daten / Caractéristiques techniques	
Geräteart / Type d'appareil	Food Center / Side-by-Side
Bauart / Type	Freistehend / Pose libre
Energieeffizienzklasse (A bis G) Classe d'efficacité énergétique (A à G)	E
Frontfarbe Couleur façade	Edelstahl, gebürstet Acier inoxydable brossé
Türgriffe / Poignées de porte	Griffmulde / Poignée encastrée
Anzeige / Affichage	Digitalanzeige / Affichage numérique
Display und Beleuchtung Écran et éclairage	21"-Full-HD-Display Écran Full HD 21"
Bedienung Commande	Touch-LCD, WiFi LCD tactile, WiFi
Samsung Smart Home	WiFi Smart Things
Nutzinhalt Gesamt / Capacité totale nette	614 L
Nutzinhalt Kühlteil / Capacité nette réfrigérateur	389 L
Nutzinhalt Gefrierteil / Capacité nette congélateur	225 L
Luftschallemission / Bruit aérien	36 dB(A)
Standgerät / Pose libre	Ja / Oui
Einbaugerät / Appareil encastrable	–
Integrierbar / Intégrable	–
Anzahl der Aussentüren / Auszüge Nombre de portes / tiroirs	2 / –
Türanschlag / Sens d'ouverture	Links, rechts / Vers la gauche, vers la droite
Geräteabmessungen (H × B × T) / Dimensions (H × L × P)	1780 × 912 × 716 mm
Anschlussspannung / Tension d'alimentation	230 V / 50 Hz
Anschlusswerte / Consommation	220 W
Absicherung / Protection	2,5 A
Länge Netzanschlussleitung / Longueur cordon secteur	2,0 m
Netzanschlussstecker Fiche secteur	Stecker Typ 12, 10 A Fiche type 12, 10 A
Wasseranschluss / Raccordement d'eau	**Ja / Oui**
Druckschlauch G ¾" Flexible pression G ¾"	¾" Übergangsstück im Lieferumfang enthalten Raccord ¾" fourni
Anschliessbar an Compatible avec	Alle Maschinen-Auslaufventile Toutes les arrivées d'eau
Anschliessbar an Kalt- / Warmwasser Compatible avec l'eau froide / chaude	Ja / – Oui / –
Wasserdruck / Pression d'eau	2 bis max. 8 bar / 2 à 8 bars max.
Wasserzulauf / Flexible de raccordement	5 m Flexschlauch / Flexible de 5 m
Wasserablauf / Évacuation	–
Gewicht inkl. Verpackung / Poids (emballage incl.)	122 kg

Modell Modèle	Artikel-Nr. Samsung No. d'article Samsung	Artikel-Nr. No. d'article		Preis CHF / Prix CHF Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA	VRG TRA
Samsung Food Center / Side-by-Side SBS110 Family Hub **Samsung Food Center / Side-by-Side SBS110 Family Hub**	RS6HA8891SL/WS	500.000.142 L	K	5909.–	6364.–	46.30

Samsung Food Center / French Door SBS200

Samsung Food Center / French Door SBS200

Planungshinweis: Beachten Sie die Einbauzeichnungen auf Seite 34

Conseil de planification: Veuillez consulter les plans d'installation en page 34

Highlights
- Beverage Showcase – In-Door-Getränkecenter mit Eis, Wasser und Autofill Pitcher
- Dual Ice Maker – 1,4 kg Eiswürfel / 1,4 kg Brucheis
- NoFrost+-Technologie – nie mehr abtauen
- Rundumkühlung – gleichmässige Temperatur im Kühlraum
- Sparsam und verlässlich durch Digital-Inverter-Technologie
- Triple Cooling – drei getrennte Kreisläufe, für ideale Bedingungen
- Interner, leicht zugänglicher Wasserfilter
- Metal Cooling – lässt Kälte nicht entweichen
- Power Cool / Power Freeze
- Cool Select Plus – flexible Kühl- / Gefrierbereiche und Dual Flex Zone
- Precise Cooling – für maximale Temperaturgenauigkeit
- Flex Zone – Flexibilität dank 4 voreingestellten Temperaturen

Caractéristiques particulières
- Beverage Showcase – centre de boissons intégré à la porte avec glaçons, eau et remplissage automatique du pichet
- Dual Ice Maker – 1,4 kg de glaçons / 1,4 kg de glace pilée
- Technologie NoFrost+ – fini le dégivrage
- Multi Flow – température homogène dans le réfrigérateur
- Économique et efficace grâce à la technologie Digital Inverter
- Triple Cooling – trois circuits séparés pour des conditions idéales
- Filtre à eau interne d'accès facile
- Metal Cooling – il ne laisse pas le froid s'échapper
- Power Cool / Power Freeze
- Cool Select Plus – compartiment réfrigération et congélation flexible
- Contrôle ultraprécis de la température – Precise Cooling
- Flex Zone – modularité grâce à 4 zones à température réglable

Lieferumfang
- 1 × Wasserfilter HAF-QIN/EXP (Standzeit: ca. ½ Jahr)

Inclus à la livraison
- 1 × Filtre à eau HAF-QIN/EXP (Durée de vie: env. ½ année)

Optional
- Wasserfilter HAF-QIN/EXP (Standzeit: ca. ½ Jahr)

En option
- Filtre à eau HAF-QIN/EXP (Durée de vie: env. ½ année)

Technische Daten / Caractéristiques techniques	
Geräteart / Type d'appareil	Food Center / French Door
Bauart / Type	Freistehend / Pose libre
Energieeffizienzklasse (A bis G) Classe d'efficacité énergétique (A à G)	E
Frontfarbe Couleur façade	Edelstahl, gebürstet Acier inoxydable brossé
Türgriffe / Poignées de porte	Griffmulde / Poignée encastrée
Anzeige / Affichage	Digitalanzeige / Affichage numérique
Display und Beleuchtung Écran et éclairage	Display
Bedienung Commande	Touch Bedienung, WiFi Commande tactile, WiFi
Samsung Smart Home	WiFi Smart Things
Nutzinhalt Gesamt / Capacité totale nette	647 L
Nutzinhalt Kühlteil / Capacité nette réfrigérateur	397 L
Nutzinhalt Gefrierteil / Capacité nette congélateur	250 L
Luftschallemission / Bruit aérien	37 dB(A)
Standgerät / Pose libre	Ja / Oui
Einbaugerät / Appareil encastrable	–
Integrierbar / Intégrable	–
Anzahl der Aussentüren / Auszüge Nombre de portes / tiroirs	5 / –
Türanschlag / Sens d'ouverture	Links, rechts / Vers la gauche, vers la droite
Geräteabmessungen (H × B × T) / Dimensions (H × L × P)	1825 × 912 × 723 mm
Anschlussspannung / Tension d'alimentation	230 V / 50 Hz
Anschlusswerte / Consommation	220 W
Absicherung / Protection	2,5 A
Länge Netzanschlussleitung / Longueur cordon secteur	2,0 m
Netzanschlussstecker Fiche secteur	Stecker Typ 12, 10 A Fiche type 12, 10 A
Wasseranschluss / Raccordement d'eau	**Ja / Oui**
Druckschlauch G ¾" Flexible pression G ¾"	¾" Übergangsstück im Lieferumfang enthalten Raccord ¾" fourni
Anschliessbar an Compatible avec	Alle Maschinen-Auslaufventile Toutes les arrivées d'eau
Anschliessbar an Kalt- / Warmwasser Compatible avec l'eau froide / chaude	Ja / – Oui / –
Wasserdruck / Pression d'eau	2 bis max. 8 bar / 2 à 8 bars max.
Wasserzulauf / Flexible de raccordement	5 m Flexschlauch / Flexible de 5 m
Wasserablauf / Évacuation	–
Gewicht inkl. Verpackung / Poids (emballage incl.)	162 kg

Modell Modèle	Artikel-Nr. Samsung No. d'article Samsung	Artikel-Nr. No. d'article		Preis CHF / Prix CHF Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA	VRG TRA
Samsung Food Center / French Door SBS200 **Samsung Food Center / French Door SBS200**	RF65A967ESR/WS	500.000.146 L	K	5318.–	5727.–	46.30

Samsung Food Center / Side-by-Side SBS130

Samsung Food Center / Side-by-Side SBS130

Planungshinweis: Beachten Sie die Einbauzeichnungen auf Seite 35

Conseil de planification: Veuillez consulter les plans d'installation en page 35

Highlights
- NoFrost+-Technologie – nie mehr abtauen
- Twin Cooling Plus – für langanhaltende Frische und Geschmack
- Rundumkühlung – gleichmässige Temperatur im Kühlraum
- Sparsam und verlässlich durch Digital-Inverter-Technologie
- Precise Cooling – für maximale Temperaturgenauigkeit
- Wasser- und Eiswürfelspender
- Smart Conversion 5-in-1 – für jede Situation den richtigen Kühl- und Gefriermodus per Knopfdruck
- Power Cool / Power Freeze
- 634 Liter Nutzinhalt

Caractéristiques particulières
- Technologie NoFrost+ – fini le dégivrage
- Twin Cooling Plus – la fraîcheur et le goût, préservés plus longtemps
- Multi Flow – température homogène dans le réfrigérateur
- Économique et efficace grâce à la technologie Digital Inverter
- Contrôle ultraprécis de la température – Precise Cooling
- Distributeur d'eau et de glaçons
- Smart Conversion 5-en-1 – le mode de réfrigération et de congélation adéquat quelle que soit la situation
- Power Cool / Power Freeze
- Capacité nette de 634 litres

Lieferumfang
- 1 × Wasserfilter HAFEX/EXP (Standzeit: ca. ½ Jahr)

Inclus à la livraison
- 1 × Filtre à eau HAFEX/EXP (Durée de vie: env. ½ année)

Optional
- Wasserfilter HAFEX/EXP (Standzeit: ca. ½ Jahr)

En option
- Filtre à eau HAFEX/EXP (Durée de vie: env. ½ année)

Technische Daten / Caractéristiques techniques	
Geräteart / Type d'appareil	Food Center / Side-by-Side
Bauart / Type	Freistehend / Pose libre
Energieeffizienzklasse (A bis G) Classe d'efficacité énergétique (A à G)	E
Frontfarbe Couleur façade	Refined Inox Refined Inox
Türgriffe / Poignées de porte	Griffmulde / Poignée encastrée
Anzeige Affichage	Digitalanzeige Affichage numérique
Display und Beleuchtung / Écran et éclairage	LED, eisblau / LED, bleu glacier
Bedienung Commande	Touch Bedienung Commande tactile
Samsung Smart Home	–
Nutzinhalt Gesamt / Capacité totale nette	634 L
Nutzinhalt Kühlteil / Capacité nette réfrigérateur	409 L
Nutzinhalt Gefrierteil / Capacité nette congélateur	225 L
Luftschallemission / Bruit aérien	36 dB(A)
Standgerät / Pose libre	Ja / Oui
Einbaugerät / Appareil encastrable	–
Integrierbar / Intégrable	–
Anzahl der Aussentüren / Auszüge Nombre de portes / tiroirs	2 / –
Türanschlag / Sens d'ouverture	Links, rechts / Vers la gauche, vers la droite
Geräteabmessungen (H × B × T) / Dimensions (H × L × P)	1780 × 912 × 716 mm
Anschlussspannung / Tension d'alimentation	230 V / 50 Hz
Anschlusswerte / Consommation	220 W
Absicherung / Protection	2,5 A
Länge Netzanschlussleitung / Longueur cordon secteur	2,0 m
Netzanschlussstecker Fiche secteur	Stecker Typ 12, 10 A Fiche type 12, 10 A
Wasseranschluss / Raccordement d'eau	**Ja / Oui**
Druckschlauch G ¾" Flexible pression G ¾"	¾" Übergangsstück im Lieferumfang enthalten Raccord ¾" fourni
Anschliessbar an Compatible avec	Alle Maschinen-Auslaufventile Toutes les arrivées d'eau
Anschliessbar an Kalt- / Warmwasser Compatible avec l'eau froide / chaude	Ja / – Oui / –
Wasserdruck / Pression d'eau	2 bis max. 8 bar / 2 à 8 bars max.
Wasserzulauf / Flexible de raccordement	5 m Flexschlauch / Flexible de 5 m
Wasserablauf / Évacuation	–
Gewicht inkl. Verpackung / Poids (emballage incl.)	117 kg

Modell Modèle	Artikel-Nr. Samsung No. d'article Samsung	Artikel-Nr. No. d'article		Preis CHF / Prix CHF Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA	VRG TRA
Samsung Food Center / Side-by-Side SBS130 **Samsung Food Center / Side-by-Side SBS130**	RS67A8811S9/WS	500.000.143 L	K	3132.–	3373.–	46.30

Samsung Food Center / Side-by-Side SBS135

Samsung Food Center / Side-by-Side SBS135

Planungshinweis: Beachten Sie die Einbauzeichnungen auf Seite 35

Conseil de planification: Veuillez consulter les plans d'installation en page 35

Highlights
- NoFrost+-Technologie – nie mehr abtauen
- Twin Cooling Plus – für langanhaltende Frische und Geschmack
- Rundumkühlung – gleichmässige Temperatur im Kühlraum
- Sparsam und verlässlich durch Digital-Inverter-Technologie
- Precise Cooling – für maximale Temperaturgenauigkeit
- Wasser- und Eiswürfelspender
- Smart Conversion 5-in-1 – für jede Situation den richtigen Kühl- und Gefriermodus per Knopfdruck
- Power Cool / Power Freeze
- 634 Liter Nutzinhalt

Caractéristiques particulières
- Technologie NoFrost+ – fini le dégivrage
- Twin Cooling Plus – la fraîcheur et le goût, préservés plus longtemps
- Multi Flow – température homogène dans le réfrigérateur
- Économique et efficace grâce à la technologie Digital Inverter
- Contrôle ultraprécis de la température – Precise Cooling
- Distributeur d'eau et de glaçons
- Smart Conversion 5-en-1 – le mode de réfrigération et de congélation adéquat quelle que soit la situation
- Power Cool / Power Freeze
- Capacité nette de 634 litres

Lieferumfang
- 1 × Wasserfilter HAFEX/EXP (Standzeit: ca. ½ Jahr)

Inclus à la livraison
- 1 × Filtre à eau HAFEX/EXP (Durée de vie: env. ½ année)

Optional
- Wasserfilter HAFEX/EXP (Standzeit: ca. ½ Jahr)

En option
- Filtre à eau HAFEX/EXP (Durée de vie: env. ½ année)

Technische Daten / Caractéristiques techniques	
Geräteart / Type d'appareil	Food Center / Side-by-Side
Bauart / Type	Freistehend / Pose libre
Energieeffizienzklasse (A bis G) Classe d'efficacité énergétique (A à G)	E
Frontfarbe Couleur façade	Refined Inox Anthrazit Refined Inox Anthracite
Türgriffe / Poignées de porte	Griffmulde / Poignée encastrée
Anzeige Affichage	Digitalanzeige Affichage numérique
Display und Beleuchtung / Écran et éclairage	LED, eisblau / LED, bleu glacier
Bedienung Commande	Touch Bedienung Commande tactile
Samsung Smart Home	–
Nutzinhalt Gesamt / Capacité totale nette	634 L
Nutzinhalt Kühlteil / Capacité nette réfrigérateur	409 L
Nutzinhalt Gefrierteil / Capacité nette congélateur	225 L
Luftschallemission / Bruit aérien	36 dB(A)
Standgerät / Pose libre	Ja / Oui
Einbaugerät / Appareil encastrable	–
Integrierbar / Intégrable	–
Anzahl der Aussentüren / Auszüge Nombre de portes / tiroirs	2 / –
Türanschlag / Sens d'ouverture	Links, rechts / Vers la gauche, vers la droite
Geräteabmessungen (H × B × T) / Dimensions (H × L × P)	1780 × 912 × 716 mm
Anschlussspannung / Tension d'alimentation	230 V / 50 Hz
Anschlusswerte / Consommation	220 W
Absicherung / Protection	2,5 A
Länge Netzanschlussleitung / Longueur cordon secteur	2,0 m
Netzanschlussstecker Fiche secteur	Stecker Typ 12, 10 A Fiche type 12, 10 A
Wasseranschluss / Raccordement d'eau	**Ja / Oui**
Druckschlauch G ¾" Flexible pression G ¾"	¾" Übergangsstück im Lieferumfang enthalten Raccord ¾" fourni
Anschliessbar an Compatible avec	Alle Maschinen-Auslaufventile Toutes les arrivées d'eau
Anschliessbar an Kalt- / Warmwasser Compatible avec l'eau froide / chaude	Ja / – Oui / –
Wasserdruck / Pression d'eau	2 bis max. 8 bar / 2 à 8 bars max.
Wasserzulauf / Flexible de raccordement	5 m Flexschlauch / Flexible de 5 m
Wasserablauf / Évacuation	–
Gewicht inkl. Verpackung / Poids (emballage incl.)	117 kg

Modell Modèle	Artikel-Nr. Samsung No. d'article Samsung	Artikel-Nr. No. d'article		Preis CHF / Prix CHF Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA	VRG TRA
Samsung Food Center / Side-by-Side SBS135 **Samsung Food Center / Side-by-Side SBS135**	RS67A8811B1/WS	500.000.150 L	K	3132.–	3373.–	46.30

Samsung Food Center / Side-by-Side SBS140

Samsung Food Center / Side-by-Side SBS140

Planungshinweis: Beachten Sie die Einbauzeichnungen auf Seite 36

Conseil de planification: Veuillez consulter les plans d'installation en page 36

Highlights
- NoFrost+-Technologie – nie mehr abtauen
- Twin Cooling Plus – für langanhaltende Frische und Geschmack
- Rundumkühlung – gleichmässige Temperatur im Kühlraum
- Sparsam und verlässlich durch Digital-Inverter-Technologie
- Precise Cooling – für maximale Temperaturgenauigkeit
- Smart Conversion 5-in-1 – für jede Situation den richtigen Kühl- und Gefriermodus per Knopfdruck
- Power Cool / Power Freeze
- 652 Liter Nutzinhalt

Caractéristiques particulières
- Technologie NoFrost+ – fini le dégivrage
- Twin Cooling Plus – la fraîcheur et le goût, préservés plus longtemps
- Multi Flow – température homogène dans le réfrigérateur
- Économique et efficace grâce à la technologie Digital Inverter
- Contrôle ultraprécis de la température – Precise Cooling
- Smart Conversion 5-en-1 – le mode de réfrigération et de congélation adéquat quelle que soit la situation
- Power Cool / Power Freeze
- Capacité nette de 652 litres

Technische Daten / Caractéristiques techniques	
Geräteart / Type d'appareil	Food Center / Side-by-Side
Bauart / Type	Freistehend / Pose libre
Energieeffizienzklasse (A bis G) Classe d'efficacité énergétique (A à G)	E
Frontfarbe Couleur façade	Refined Inox Refined Inox
Türgriffe / Poignées de porte	Griffmulde / Poignée encastrée
Anzeige Affichage	Digitalanzeige Affichage numérique
Display und Beleuchtung / Écran et éclairage	LED, eisblau / LED, bleu glacier
Bedienung Commande	Touch Bedienung Commande tactile
Samsung Smart Home	–
Nutzinhalt Gesamt / Capacité totale nette	652 L
Nutzinhalt Kühlteil / Capacité nette réfrigérateur	409 L
Nutzinhalt Gefrierteil / Capacité nette congélateur	243 L
Luftschallemission / Bruit aérien	36 dB(A)
Standgerät / Pose libre	Ja / Oui
Einbaugerät / Appareil encastrable	–
Integrierbar / Intégrable	–
Anzahl der Aussentüren / Auszüge Nombre de portes / tiroirs	2 / –
Türanschlag / Sens d'ouverture	Links, rechts / Vers la gauche, vers la droite
Geräteabmessungen (H × B × T) / Dimensions (H × L × P)	1780 × 912 × 716 mm
Anschlussspannung / Tension d'alimentation	230 V / 50 Hz
Anschlusswerte / Consommation	220 W
Absicherung / Protection	2,5 A
Länge Netzanschlussleitung / Longueur cordon secteur	2,0 m
Netzanschlussstecker Fiche secteur	Stecker Typ 12, 10 A Fiche type 12, 10 A
Wasseranschluss / Raccordement d'eau	**–**
Druckschlauch G ¾" Flexible pression G ¾"	–
Anschliessbar an Compatible avec	–
Anschliessbar an Kalt- / Warmwasser Compatible avec l'eau froide / chaude	–
Wasserdruck / Pression d'eau	–
Wasserzulauf / Flexible de raccordement	–
Wasserablauf / Évacuation	–
Gewicht inkl. Verpackung / Poids (emballage incl.)	117 kg

Modell **Modèle**	**Artikel-Nr. Samsung** **No. d'article Samsung**	**Artikel-Nr.** **No. d'article**		**Preis CHF / Prix CHF** **Exkl. MWST** **Excl. TVA**	**Inkl. MWST** **Incl. TVA**	**VRG** **TRA**
Samsung Food Center / Side-by-Side SBS140 **Samsung Food Center / Side-by-Side SBS140**	RS66A8101S9/WS	500.000.144 L	K	2506.–	2699.–	46.30

Samsung Food Center / Side-by-Side SBS150

Samsung Food Center / Side-by-Side SBS150

Planungshinweis: Beachten Sie die Einbauzeichnungen auf Seite 36

Conseil de planification: Veuillez consulter les plans d'installation en page 36

Highlights
- NoFrost+-Technologie – nie mehr abtauen
- Twin Cooling Plus – für langanhaltende Frische und Geschmack
- Rundumkühlung – gleichmässige Temperatur im Kühlraum
- Sparsam und verlässlich durch Digital-Inverter-Technologie
- Wasser- und Eiswürfelspender ohne Festwasseranschluss
- Precise Cooling – für maximale Temperaturgenauigkeit
- Smart Conversion 5-in-1 – für jede Situation den richtigen Kühl- und Gefriermodus per Knopfdruck
- Power Cool / Power Freeze
- 634 Liter Nutzinhalt

Caractéristiques particulières
- Technologie NoFrost+ – fini le dégivrage
- Twin Cooling Plus – la fraîcheur et le goût, préservés plus longtemps
- Multi Flow – température homogène dans le réfrigérateur
- Économique et efficace grâce à la technologie Digital Inverter
- Distributeur d'eau et de glaçons sans raccordement d'eau fixe
- Contrôle ultraprécis de la température – Precise Cooling
- Smart Conversion 5-en-1 – le mode de réfrigération et de congélation adéquat quelle que soit la situation
- Power Cool / Power Freeze
- Capacité nette de 634 litres

Technische Daten / Caractéristiques techniques	
Geräteart / Type d'appareil	Food Center / Side-by-Side
Bauart / Type	Freistehend / Pose libre
Energieeffizienzklasse (A bis G) Classe d'efficacité énergétique (A à G)	E
Frontfarbe Couleur façade	Refined Inox Refined Inox
Türgriffe / Poignées de porte	Griffmulde / Poignée encastrée
Anzeige Affichage	Digitalanzeige Affichage numérique
Display und Beleuchtung / Écran et éclairage	LED, eisblau / LED, bleu glacier
Bedienung Commande	Touch Bedienung Commande tactile
Samsung Smart Home	–
Nutzinhalt Gesamt / Capacité totale nette	634 L
Nutzinhalt Kühlteil / Capacité nette réfrigérateur	409 L
Nutzinhalt Gefrierteil / Capacité nette congélateur	225 L
Luftschallemission / Bruit aérien	36 dB (A)
Standgerät / Pose libre	Ja / Oui
Einbaugerät / Appareil encastrable	–
Integrierbar / Intégrable	–
Anzahl der Aussentüren / Auszüge Nombre de portes / tiroirs	2 / –
Türanschlag / Sens d'ouverture	Links, rechts / Vers la gauche, vers la droite
Geräteabmessungen (H × B × T) / Dimensions (H × L × P)	1780 × 912 × 716 mm
Anschlussspannung / Tension d'alimentation	230 V / 50 Hz
Anschlusswerte / Consommation	220 W
Absicherung / Protection	2,5 A
Länge Netzanschlussleitung / Longueur cordon secteur	2,0 m
Netzanschlussstecker Fiche secteur	Stecker Typ 12, 10 A Fiche type 12, 10 A
Wasseranschluss **Raccordement d'eau**	**– (Wassertank 4,5 L)** **– (Réservoir d'eau 4,5 L)**
Druckschlauch G ¾" Flexible pression G ¾"	–
Anschliessbar an Compatible avec	–
Anschliessbar an Kalt- / Warmwasser Compatible avec l'eau froide / chaude	–
Wasserdruck / Pression d'eau	–
Wasserzulauf / Flexible de raccordement	–
Wasserablauf / Évacuation	–
Gewicht inkl. Verpackung / Poids (emballage incl.)	118 kg

Modell **Modèle**	**Artikel-Nr. Samsung** **No. d'article Samsung**	**Artikel-Nr.** **No. d'article**		**Preis CHF / Prix CHF** **Exkl. MWST** **Excl. TVA**	**Inkl. MWST** **Incl. TVA**	**VRG** **TRA**
Samsung Food Center / Side-by-Side SBS150 **Samsung Food Center / Side-by-Side SBS150**	RS68A8531S9/WS	500.000.145 L	K	3339.–	3596.–	46.30

Samsung Food Center: Zubehör und Ersatzteile
Samsung Food Center: Accessoires et pièces détachées

1

2

	Modell Modèle	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Samsung No. d'article Samsung	Artikel-Nr. No. d'article		Preis CHF / Prix CHF Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA
1	**Wasserfilter (Standzeit: ca. ½ Jahr)** **Filtre à eau (Durée de vie: env. ½ année)**	Passend zu / Compatible avec: SBS110, SBS130, SBS135	HAFEX/EXP	500.000.058 L	F	86.–	93.–
2	**Wasserfilter (Standzeit: ca. ½ Jahr)** **Filtre à eau (Durée de vie: env. ½ année)**	Passend zu / Compatible avec: SBS200	HAF-QIN/EXP	500.000.148 L	F	86.–	93.–

Samsung Food Center: Masszeichnungen
Samsung Food Center: dessins techniques

Samsung Food Center / Side-by-Side SBS110 Family Hub
Samsung Food Center / Side-by-Side SBS110 Family Hub

SBS110: 230 V / 10 A, T12, 2000 mm

Bauseitige Anschlüsse (Strom, Wassereinlauf) dürfen nicht hinter dem Gerät liegen.
Das Gerät muss jederzeit ohne Demontage von Möbelteilen aus der Nische gezogen werden können.
Les raccordements fournis par le client (électricité, arrivée d'eau) ne doivent pas être situés derrière l'appareil.
L'appareil doit pouvoir être extrait de la niche sans démonter aucun élément du meuble.

Frontbündig / Façade affleurante

Gehäusebündig / Carrosserie affleurante

Samsung Food Center / French Door SBS200
Samsung Food Center / French Door SBS200

SBS200: 230 V / 10 A, T12, 2000 mm

Bauseitige Anschlüsse (Strom, Wassereinlauf) dürfen nicht hinter dem Gerät liegen.
Das Gerät muss jederzeit ohne Demontage von Möbelteilen aus der Nische gezogen werden können.
Les raccordements fournis par le client (électricité, arrivée d'eau) ne doivent pas être situés derrière l'appareil.
L'appareil doit pouvoir être extrait de la niche sans démonter aucun élément du meuble.

Frontbündig / Façade affleurante

Gehäusebündig / Carrosserie affleurante

Samsung Food Center: Masszeichnungen
Samsung Food Center: dessins techniques

Samsung Food Center / Side-by-Side SBS130
Samsung Food Center / Side-by-Side SBS130

SBS130: 230 V / 10 A, T12, 2000 mm

Bauseitige Anschlüsse (Strom, Wassereinlauf) dürfen nicht hinter dem Gerät liegen.
Das Gerät muss jederzeit ohne Demontage von Möbelteilen aus der Nische gezogen werden können.
Les raccordements fournis par le client (électricité, arrivée d'eau) ne doivent pas être situés derrière l'appareil.
L'appareil doit pouvoir être extrait de la niche sans démonter aucun élément du meuble.

Frontbündig / Façade affleurante

Gehäusebündig / Carrosserie affleurante

Samsung Food Center / Side-by-Side SBS135
Samsung Food Center / Side-by-Side SBS135

SBS135: 230 V / 10 A, T12, 2000 mm

Bauseitige Anschlüsse (Strom, Wassereinlauf) dürfen nicht hinter dem Gerät liegen.
Das Gerät muss jederzeit ohne Demontage von Möbelteilen aus der Nische gezogen werden können.
Les raccordements fournis par le client (électricité, arrivée d'eau) ne doivent pas être situés derrière l'appareil.
L'appareil doit pouvoir être extrait de la niche sans démonter aucun élément du meuble.

Frontbündig / Façade affleurante

Gehäusebündig / Carrosserie affleurante

Samsung Food Center: Masszeichnungen
Samsung Food Center: dessins techniques

Samsung Food Center / Side-by-Side SBS140
Samsung Food Center / Side-by-Side SBS140

SBS140: 230 V / 10 A, T12, 2000 mm

Bauseitige Anschlüsse (Strom, Wassereinlauf) dürfen nicht hinter dem Gerät liegen.
Das Gerät muss jederzeit ohne Demontage von Möbelteilen aus der Nische gezogen werden können.
Les raccordements fournis par le client (électricité, arrivée d'eau) ne doivent pas être situés derrière l'appareil.
L'appareil doit pouvoir être extrait de la niche sans démonter aucun élément du meuble.

Frontbündig / Façade affleurante

Gehäusebündig / Carrosserie affleurante

Samsung Food Center / Side-by-Side SBS150
Samsung Food Center / Side-by-Side SBS150

SBS150: 230 V / 10 A, T12, 2000 mm

Bauseitige Anschlüsse (Strom, Wassereinlauf) dürfen nicht hinter dem Gerät liegen.
Das Gerät muss jederzeit ohne Demontage von Möbelteilen aus der Nische gezogen werden können.
Les raccordements fournis par le client (électricité, arrivée d'eau) ne doivent pas être situés derrière l'appareil.
L'appareil doit pouvoir être extrait de la niche sans démonter aucun élément du meuble.

Frontbündig / Façade affleurante

Gehäusebündig / Carrosserie affleurante

Gerichte zaubern in Gourmet-Qualität
L'art de cuisiner dans une qualité gourmet

Verleihen Sie Ihrem Zuhause ein stilvoll einfaches und nahtloses Aussehen. Der Backofen mit Touch-Opening verfügt über ein griffloses, flaches Türdesign, das sich harmonisch in Ihre Kücheneinrichtung einfügt. Und mit nur einer Berührung Ihrer Fingerspitze auf einer Taste am Bedienfeld können Sie die Tür sanft und mühelos öffnen.
Ein besonderes Highlight: mit der künstlichen Intelligenz (KI) von AI Pro Cooking wird das Kochen einfach, macht Spass und Sie erhalten professionelle Ergebnisse. Während die Gerichte garen, können Sie mit Ihrem Smartphone aus der Ferne in den Backofen schauen, ihn steuern und ein Zeitraffervideo erstellen. Durch die Erkennung von Zutaten empfiehlt der Backofen Rezepte und optimiert gleich die Einstellungen. So macht backen noch mehr Freude.

Conférez à votre intérieur un design à la fois stylé et dépouillé. Le four à ouverture tactile est équipé d'une porte lisse au design sans poignée qui s'intègre en toute harmonie à la cuisine. D'une simple pression du bout du doigt sur un bouton sensitif du panneau de commande, vous pouvez ouvrir la porte en douceur et sans effort.
Cerise sur le gâteau: basée sur l'intelligence artificielle (IA), la fonction AI Pro Cooking simplifie la cuisson, fait de la cuisine un plaisir et délivre des résultats professionnels. Pendant que vos plats mijotent, vous pouvez jeter un coup d'œil dans le four à distance sur votre smartphone, effectuer des réglages et réaliser une vidéo en accéléré. Le four reconnaît vos ingrédients, puis recommande des recettes et optimise d'emblée les réglages. Pour un plaisir de cuisiner encore plus sublime.

Dual Cook Steam – gleichzeitig backen, steamen und braten

Mit Dual Cook Steam können Sie ganz bequem verschiedene Gerichte in unterschiedlichen Modi zur selben Zeit zubereiten. Die untere und obere Kochzone können mit verschiedenen Temperatur- und Zeiteinstellungen unabhängig voneinander oder gemeinsam verwendet werden. So sparen Sie Zeit und Energie beim Kochen. Die Steam-Schale eignet sich optimal für die schonende Zubereitung von verschiedenen Speisen. Der Geschmack und die wichtigsten Nährstoffe bleiben durch das Dampfgaren im Behälter erhalten. Und das Beste: Nach dem Gebrauch lässt sich die Steam-Schale bequem und einfach reinigen und der Backofen wird auf Knopfdruck mit dem pyrolytischen Reinigungssystem wieder strahlend sauber.

Dual Cook Steam – cuisson, cuisson vapeur et rôtissage simultanés

Le système Dual Cook Steam vous permet de préparer simultanément et en tout confort plusieurs plats suivant différents modes de cuisson. Les zones de cuisson inférieure et supérieure peuvent être utilisées indépendamment ou ensemble, chacune avec leur réglage de la température et du temps de cuisson. L'idéal pour gagner du temps tout en faisant des économies. Le bac vapeur est parfait pour préparer différents plats en conservant toutes leurs propriétés. La cuisson à la vapeur préserve la saveur et les éléments nutritifs essentiels des aliments. Et, cerise sur le gâteau: après utilisation, le bac vapeur est facile à nettoyer, et pour que le four retrouve tout son éclat il vous suffit d'appuyer sur une touche pour activer le système de nettoyage par pyrolyse.

Dual Cook – zwei Gerichte gleichzeitig zubereiten

Mit Dual Cook lassen sich zwei Gerichte in zwei unterschiedlichen Temperaturzonen bequem auf einmal zubereiten, ohne dass sich ihre Gerüche vermischen. Die obere und untere Zone können unabhängig voneinander oder zusammen verwendet werden. So sind Ihre Gerichte auf jeden Fall gleichzeitig genussbereit. Das spart nicht nur Zeit, sondern auch Energie.

Dual Cook – préparer deux plats simultanément

Avec Dual Cook, vous pouvez préparer simultanément deux plats dans deux zones de température différentes sans que les saveurs et les odeurs ne se mélangent. Les compartiments supérieur et inférieur peuvent être utilisés indépendamment l'un de l'autre ou ensemble. Ainsi, vos plats sont simultanément prêts à être consommés. Une solution à la fois gain de temps et économe en énergie.

AI Pro Cooking – Intelligente Unterstützung mit integrierter Kamera

Sparen Sie Zeit bei der Rezeptauswahl und servieren Sie köstliche Mahlzeiten. Mit Hilfe der eingebauten Kamera erkennt der Backofen die Zutaten und empfiehlt Rezepte und optimale Einstellungen. Ausserdem überwacht der Backofen den Gargrad Ihrer Speisen und warnt Sie, wenn ein Anbrennen festgestellt wird.

AI Pro Cooking – l'aide intelligente assistée par une caméra intégrée

Gagnez du temps en choisissant votre recette et servez de délicieux repas. Grâce à une caméra interne, le four reconnaît les ingrédients et préconise les recettes et les réglages optimisés. Il surveille également la cuisson de vos plats et vous avertit dès qu'ils risquent de brûler.

Grifflos (Sense to Open) – Einfaches und sanftes Öffnen mit einer Berührung

Verleihen Sie Ihrem Zuhause ein stilvoll einfaches und nahtloses Aussehen. Der Backofen mit Touch-Opening verfügt über ein griffloses, flaches Türdesign, das sich harmonisch in Ihre Kücheneinrichtung einfügt. Und mit nur einer Berührung Ihrer Fingerspitze auf einer Taste am Bedienfeld können Sie die Tür sanft und mühelos öffnen.

Sans poignée (Sense to Open) – ouverture aisée et en douceur par simple effleurement

Conférez à votre intérieur un design à la fois stylé et dépouillé. Le four à ouverture tactile est équipé d'une porte lisse au design sans poignée qui s'intègre en toute harmonie à la cuisine. D'une simple pression du bout du doigt sur un bouton sensitif du panneau de commande, vous pouvez ouvrir la porte en douceur et sans effort.

Smart Home – überall und jederzeit

Dank der WLAN-Fähigkeit in Verbindung mit der SmartThings-App lassen sich Backofen oder Combi-Steamer jederzeit und überall steuern und im Auge behalten. Ausserdem lässt sich der Backofen bequem vom Smartphone aus vorheizen und die Kochtemperatur und -zeit einstellen. Und der Cooking Guide empfiehlt den optimalen Modus für das Gericht und schlägt leckere Rezepte vor.

Smart Home – Partout et toujours

Grâce à la connexion WiFi et à l'application SmartThings, rien de plus simple que de surveiller et d'ajuster la cuisson à tout moment et n'importe où. Il est aussi possible de lancer le préchauffage du four et d'ajuster la durée et la température de cuisson depuis le smartphone. Enfin, le guide de cuisine suggère le mode de cuisson optimal pour chaque plat et propose de délicieuses recettes.

Keramikbeschichtung – einfach zu reinigen

Das Innenfach ist mit einer Keramikbeschichtung überzogen. Die glatte Oberfläche lässt sich leicht reinigen und verfärbt sich nicht. Die antibakterielle und kratzfeste Innenbeschichtung garantiert eine lange Lebensdauer.

Céramique émaillée – facile à nettoyer

La cavité est en céramique émaillée. Une surface facile à nettoyer et qui ne se décolore pas. Ce revêtement antibactérien et résistant aux rayures est fait pour durer.

Katalytische und pyrolytische Selbstreinigung

Bei der pyrolytischen Selbstreinigung werden Fett und verschmutzungen durch gezieltes Aufheizen des Garraums in Asche verwandelt. Die Ascheüberreste können dann mit einem feuchten Tuch gereinigt werden. Bei der katalytischen Selbstreinigung wandelt die Rückwand fetthaltige Rückstände in geruchslose Verbindungen und Flüssigkeit um.

Autonettoyage catalytique et par pyrolyse

L'autonettoyage par pyrolyse transforme les graisses et les saletés en cendres grâce à une chauffe ciblée de la cavité. Il suffit ensuite d'essuyer les restes de cendres avec un chiffon humide. L'autonettoyage catalytique, quant à lui, transforme les résidus de gras collés à la paroi arrière en composés sans odeurs et en liquides.

Touch-Display – für intuitive und einfache Bedienung

Mit dem grossen, touchfähigen LCD-Display wird das Kochen noch einfacher. Alle wichtigen Informationen sind auf einen Blick ersichtlich. Der Zugriff auf die vielen Einstellungen und Funktionen des Ofens ist schnell und intuitiv.

Une commande simple et intuitive – par écran tactile

L'écran LCD tactile grand format facilite encore plus la cuisine. Toutes les informations importantes sont visibles au premier coup d'œil. L'accès à de nombreux réglages et fonctions du four est aussi rapide qu'intuitif.

Air Sous Vide – Völlig gleichmässiges Garen

Sie können Ihre Lebensmittel gleichmässiger garen, ohne dass sie überkochen oder austrocknen. Das Air-Sous-Vide-System misst die Temperatur im Garraum genau und hält die Temperatur über einen langen Zeitraum konstant. So wird alles gründlich gegart, und schmeckt herrlich zart und saftig.

Air Sous Vide – pour une cuisson toujours homogène

Cuisez les aliments de manière beaucoup plus homogène sans qu'ils ne soient ni trop cuits ni desséchés. Le système Air Sous Vide mesure avec précision la température de chaque cavité et veille à ce qu'elle reste toujours constante. Il garantit que tout est parfaitement cuit, avec une consistance délicieusement tendre et juteuse.

Air Fry – Kochen mit wenig Öl

Die Air-Fry-Funktion Ihres Samsung Backofens ist ideal, um Ihre Lieblingsgerichte wie Pommes frites, Hähnchenflügel und paniertes Gemüse knusprig zuzubereiten. Sie können frische oder gefrorene Lebensmittel mit Air Fry zubereiten und dabei weniger Öl als bei normalen Methoden (oder gar kein Öl) verwenden, was es zu einer Alternative zum herkömmlichen Frittieren macht.

Air Fry – la cuisson pratiquement sans huile

La fonction Air Fry de votre four Samsung est idéale pour réussir vos plats préférés tels que des frites, des ailes de poulet ou des légumes panés bien croustillants. Avec Air Fry, vous pouvez utiliser des aliments frais ou surgelés et les préparer avec moins d'huile que d'habitude (voire pas d'huile du tout), vous offrant une alternative plus saine à la friture traditionnelle.

Produktvergleich
Comparatif

Attribute / Attributs Bruttopreis exkl. MwSt. / exkl. VRG Prix brut, excl. TVA / excl. TRA	 **BO310** **CHF 4241.–**	 **BO360** **CHF 1200.–**
Bezeichnung / Désignation	Samsung Backofen BO310 Dual Cook Steam Four Samsung BO310 Dual Cook Steam 46	Samsung Backofen BO360 Four Samsung BO360 47
Artikel-Nr. / No. d'article	500.000.164	500.000.165
Artikel-Nr. Samsung / No. d'article Samsung	NV7B7997AAK/U3	NV7B41201AK/U3
Geräteart / Type d'appareil	Einbau-Backofen / Four encastrable	Einbau-Backofen / Four encastrable
Bauart / Type	Euro-Norm 60 cm / Norme Euro 60 cm	Euro-Norm 60 cm / Norme Euro 60 cm
Effizienz und Verbrauch / Efficacité et consommation		
Energieeffizienzklasse (von A+++ bis D) / Classe d'efficacité énergétique (de A+++ à D)	A+	A+
Design / Design		
Farbe Coloris	Blende: Onyxschwarz glanz / Türe: Onyxschwarz glanz Cache: Noir onyx brillant / Porte: Noir onyx brillant	Blende: Onyxschwarz glanz / Türe: Onyxschwarz glanz Cache: Noir onyx brillant / Porte: Noir onyx brillant
Anzeige und Bedienung / Affichage et commande		
Anzeige / Affichage	Digitalanzeige / Affichage numérique	Digitalanzeige / Affichage numérique
Display und Beleuchtung / Écran et éclairage	Farbdisplay / Écran couleur	LED, weiss / LED, blanc
Bedienung Commande	4,3" **Non** Touch-LCD, Drehknopf, WiFi Écran LCD **non** tactile 4,3", bouton rotatif, WiFi	Sensortasten, Drehknöpfe, WiFi Touches sensitives, sélecteurs rotatifs, Wi-Fi
Hausgeräte-Vernetzung / Appareils ménagers connectés		
Samsung Smart Home	WiFi Smart Things	WiFi Smart Things
Gebrauchseigenschaften / Caractéristiques		
Max. einstellbare Temperatur bei Ober- / Unterhitze, Umluft / Heissluft Température maximale réglable en mode cuisson conventionnel, convection / air chaud	275 °C	250 °C
Temperatur bei Dampfbetrieb / Température en mode cuisson vapeur	275 °C	–
Mikrowellen-Ausgangsleistung / Puissance absorbée micro-ondes	–	–
Nutzbare Grillfläche / Surface de cuisson utile	1860 cm^2	1860 cm^2
Nutzbares Garraumvolumen / Capacité de cuisson utile	76 L	76 L
Ausstattung / Équipements		
Beleuchtung Éclairage	oben 1.4 W LED / seitlich 25–40 W, Halogen supérieur LED 1,4 W / latéral halogène 25–40 W	25 W, Halogen 25 W, halogène
Teleskopauszüge / Rails télescopiques	2-fach / 2×	1-fach / 1×
Reinigung / Nettoyage	Pyrolyse, Dampfreinigung / Pyrolyse, nettoyage vapeur	Katalyse, Dampfreinigung / Catalyse, nettoyage vapeur
Betriebsarten / Modes de fonctionnement		
Dampf / Vapeur	40~100 °C (Dampfbehälter / Réservoir vapeur)	–
Dampf + Wärmen / Vapeur + chauffage	40~100 °C (Warmhalten / Maintien au chaud)	–
Dampf + Heissluft / Vapeur + air chaud	120~275 °C	–
Dampf + Oberhitze + Heissluft / Vapeur + chauffage de voûte + air chaud	120~275 °C	–
Dampf + Unterhitze + Heissluft / Vapeur + chauffage de sole + air chaud	120~275 °C	–
Ober- / Unterhitze | Chauffage de voûte / de sole	30~275 °C	30~250 °C
Heissluft / Air chaud	30~275 °C	30~250 °C
Heissluft ECO / Air chaud ECO	30~275 °C	30~250 °C
Grill: Gross / Eco / Umluft | Gril: De surface / Eco / Convection	100~300 °C / 100~300 °C / 100~275 °C	100~270 °C / 100~270 °C / 100~250 °C
Unterhitze + Heissluft / Chauffage de sole + air chaud	40~275 °C	40~250 °C
Oberhitze + Heissluft / Chauffage de voûte + air chaud	40~275 °C	40~250 °C
Unterhitze / Chauffage de sole	100~230 °C	100~230 °C
Intensivgaren / Cuisson intensive	–	–
Bratautomatik (ProRoasting) / Rôtissage automatique (ProRoasting)	80~200 °C	–
Mikrowelle + Grill / Micro-ondes + gril	–	–
Mikrowelle + Heissluft / Micro-ondes + air chaud	–	–
Programme / Programmes		
Spezialfunktionen Fonctions spéciales	Sous-Vide-Garen, Heissluftfrittieren, Verbrennungsschutz, Speisenerkennung, Live-Streaming Garstatus, Warmhalten, Geschirr erwärmen, Auftauen / Cuisson sous vide, friture à air chaud, protection anti-brûlé, reconnaissance des ingrédients, surveillance cuisson à distance, maintien au chaud, préchauffage vaisselle, décongélation	Schnelles Vorheizen, Warmhalten, Auftauen, Geschirr erwärmen Préchauffage rapide, maintien au chaud, décongélation, préchauffage vaisselle
Automatik-Programme / Programmes automatiques	148	20
Dual Cook	Ja / Oui	–
Kontrollfunktionen / Fonctions de contrôle		
Kontrollfunktionen Fonctions de contrôle	Uhrzeit, Kindersicherung, Küchentimer, Garzeittimer, Endzeit, Signalton / Heure, sécurité enfants, horloge programmable, programmateur temps de cuisson, heure de fin, signal sonore	Uhrzeit, Kindersicherung, Garzeittimer, Endzeit, Signalton / Heure, sécurité enfants, programmateur temps de cuisson, heure de fin, signal sonore
Leistung / Puissance		
Gesamtleistung / Puissance totale absorbée	3650 W	3500 W

BO110
CHF 4016.–

BO120
CHF 2996.–

BO210
CHF 3128.–

Samsung Backofen BO110 Dual Cook Steam Four Samsung BO110 Dual Cook Steam (48)	Samsung Backofen BO120 Dual Cook Four Samsung BO120 Dual Cook (49)	Samsung Backofen BO210 Dual Cook Steam Four Samsung BO210 Dual Cook Steam (50)
500.000.105	500.000.109	500.000.104
NV75T9979CD/SW	NV75T9549CD/SW	NV75T8979RK/EF
Einbau-Backofen / Four encastrable	Einbau-Backofen / Four encastrable	Einbau-Backofen / Four encastrable
Euro-Norm 60 cm / Norme Euro 60 cm	Euro-Norm 60 cm / Norme Euro 60 cm	Euro-Norm 60 cm / Norme Euro 60 cm
A+	A+	A+
Blende: Anthrazit matt / Türe: Graphitgrau matt Cache: anthracite mat / Porte: gris graphite mat	Blende: Anthrazit matt / Türe: Graphitgrau matt Cache: anthracite mat / Porte: gris graphite mat	Blende: Onyxschwarz glanz / Türe: Onyxschwarz glanz Cache: Noir onyx brillant / Porte: Noir onyx brillant
Digitalanzeige / Affichage numérique	Digitalanzeige / Affichage numérique	Digitalanzeige / Affichage numérique
Farbdisplay / Écran couleur	Farbdisplay / Écran couleur	Farbdisplay / Écran couleur
4,3" Full Touch-LCD, Drehknopf, WiFi Écran LCD tactile 4,3", bouton rotatif, WiFi	4,3" Full Touch-LCD, Drehknopf, WiFi Écran LCD tactile 4,3", bouton rotatif, WiFi	4,3" **Non** Touch-LCD, Drehknopf, WiFi Écran LCD **non** tactile 4,3", bouton rotatif, WiFi
WiFi Smart Things	WiFi Smart Things	WiFi Smart Things
275 °C	275 °C	275 °C
275 °C	–	275 °C
–	–	–
1860 cm²	1860 cm²	1860 cm²
75 L	75 L	75 L
2 × 25–40 W, Halogen 2 × 25–40 W, halogène	2 × 25–40 W, Halogen 2 × 25–40 W, halogène	2 × 25–40 W, Halogen 2 × 25–40 W, halogène
2-fach / 2×	2-fach / 2×	1-fach / 1×
Pyrolyse, Dampfreinigung / Pyrolyse, nettoyage vapeur	Katalyse, Dampfreinigung / Catalyse, nettoyage vapeur	Pyrolyse, Dampfreinigung / Pyrolyse, nettoyage vapeur
40~100 °C (Dampfbehälter / Réservoir vapeur)	–	40~100 °C (Dampfbehälter / Réservoir vapeur)
40~100 °C (Warmhalten / Maintien au chaud)	–	40~100 °C (Warmhalten / Maintien au chaud)
120~275 °C	–	120~275 °C
120~275 °C	–	120~275 °C
120~275 °C	–	120~275 °C
30~275 °C	30~275 °C	30~275 °C
30~275 °C	30~275 °C	30~275 °C
30~275 °C	30~275 °C	30~275 °C
100~300 °C / 100~300 °C / 100~275 °C	100~300 °C / 100~300 °C / 100~275 °C	100~300 °C / 100~300 °C / 100~275 °C
40~275 °C	40~275 °C	40~275 °C
40~275 °C	40~275 °C	40~275 °C
100~230 °C	100~230 °C	100~230 °C
–	–	–
80~200 °C	80~200 °C	80~200 °C
–	–	–
–	–	–
Warmhalten, Geschirr erwärmen, auftauen, Teig gehen lassen, Pizza backen, niedergaren, schnell aufheizen, dörren, **10 Favoriten-Programme** / Maintien au chaud, préchauffage vaisselle, décongélation, levage pâte, cuisson pizza, cuisson basse température, réchauffage rapide, déshydratation, **10 programmes favoris**	Warmhalten, Geschirr erwärmen, auftauen, Teig gehen lassen, Pizza backen, schnell aufheizen, dörren, **10 Favoriten-Programme** / Maintien au chaud, préchauffage vaisselle, décongélation, levage pâte, cuisson pizza, réchauffage rapide, déshydratation, **10 programmes favoris**	Warmhalten, Geschirr erwärmen, auftauen, Teig gehen lassen, Pizza backen, niedergaren, schnell aufheizen, dörren / Maintien au chaud, préchauffage vaisselle, décongélation, levage pâte, cuisson pizza, cuisson basse température, réchauffage rapide, déshydratation
70	50	70
Ja / Oui	Ja / Oui	Ja / Oui
Uhrzeit, Kindersicherung, Küchentimer, Garzeittimer, Endzeit, Signalton / Heure, sécurité enfants, horloge programmable, programmateur temps de cuisson, heure de fin, signal sonore	Uhrzeit, Kindersicherung, Küchentimer, Garzeittimer, Endzeit, Signalton / Heure, sécurité enfants, horloge programmable, programmateur temps de cuisson, heure de fin, signal sonore	Uhrzeit, Kindersicherung, Küchentimer, Garzeittimer, Endzeit, Signalton / Heure, sécurité enfants, horloge programmable, programmateur temps de cuisson, heure de fin, signal sonore
3650 W	3650 W	3650 W

Produktvergleich
Comparatif

Attribute / Attributs Bruttopreis exkl. MwSt. / exkl. VRG Prix brut, excl. TVA / excl. TRA	 **CS310** **CHF 3105.–**	 **CS100** **CHF 2996.–**
Bezeichnung / Désignation	Samsung Combi-Steamer CS310 Kompaktgerät Four compact combiné vapeur Samsung CS310 52	Samsung Combi-Steamer CS100 Kompaktgerät Four compact combiné vapeur Samsung CS100 53
Artikel-Nr. / No. d'article	500.000.166	500.000.107
Artikel-Nr. Samsung / No. d'article Samsung	NQ5B7993AAK/U3	NQ50T9939BD/SW
Geräteart / Type d'appareil	Einbau-Backofen / Four encastrable	Einbau-Backofen / Four encastrable
Bauart / Type	Euro-Norm 60 cm / Norme Euro 60 cm	Euro-Norm 60 cm / Norme Euro 60 cm
Effizienz und Verbrauch / Efficacité et consommation		
Energieeffizienzklasse (von A+++ bis D) / Classe d'efficacité énergétique (de A+++ à D)	A+	A+
Design / Design		
Farbe Coloris	Blende: Onyxschwarz glanz / Türe: Onyxschwarz glanz Cache: Noir onyx brillant / Porte: Noir onyx brillant	Blende: Anthrazit matt / Türe: Graphitgrau matt Cache: anthracite mat / Porte: gris graphite mat
Anzeige und Bedienung / Affichage et commande		
Anzeige / Affichage	Digitalanzeige / Affichage numérique	Digitalanzeige / Affichage numérique
Display und Beleuchtung / Écran et éclairage	Farbdisplay / Écran couleur	Farbdisplay / Écran couleur
Bedienung Commande	4,3" **Non** Touch-LCD, Drehknopf, WiFi Écran LCD **non** tactile 4,3", bouton rotatif, WiFi	4,3" Full Touch-LCD, Drehknopf, WiFi Écran LCD tactile 4,3", bouton rotatif, WiFi
Hausgeräte-Vernetzung / Appareils ménagers connectés		
Samsung Smart Home	WiFi Smart Things	WiFi Smart Things
Gebrauchseigenschaften / Caractéristiques		
Max. einstellbare Temperatur bei Ober- / Unterhitze, Umluft / Heissluft Température maximale réglable en mode chauffage de voûte / de sole, convection / air chaud	250 °C	250 °C
Temperatur bei Dampfbetrieb / Température en mode cuisson vapeur	230 °C	230 °C
Mikrowellen-Ausgangsleistung / Puissance absorbée micro-ondes	–	–
Nutzbare Grillfläche / Surface de cuisson utile	1962 cm^2	1962 cm^2
Nutzbares Garraumvolumen / Capacité de cuisson utile	50 L	50 L
Ausstattung / Équipements		
Beleuchtung / Éclairage	2 × 25 W, Halogen / 2 × 25 W, halogène	2 × 25 W, Halogen / 2 × 25 W, halogène
Teleskopauszüge / Rails télescopiques	–	–
Reinigung / Nettoyage	Dampfreinigung / Nettoyage vapeur	Dampfreinigung / Nettoyage vapeur
Betriebsarten / Modes de fonctionnement		
Dampf / Vapeur	40~100 °C	40~100 °C
Dampf + Wärmen / Vapeur + chauffage	60~100 °C (Warmhalten / Maintien au chaud)	60~100 °C
Dampf + Heissluft / Vapeur + air chaud	100~230 °C	100~230 °C
Dampf + Oberhitze + Heissluft / Vapeur + chauffage de voûte + air chaud	100~230 °C	100~230 °C
Dampf + Unterhitze + Heissluft / Vapeur + chauffage de sole + air chaud	100~230 °C	100~230 °C
Ober- / Unterhitze / Chauffage de voûte / de sole	–	–
Heissluft / Air chaud	40~250 °C	40~250 °C
Heissluft ECO / Air chaud ECO	40~250 °C	40~250 °C
Grill: Gross / Eco / Umluft | Gril: De surface / Eco / Convection	150~250 °C / – / 40~250 °C	150~250 °C / – / 40~250 °C
Unterhitze + Heissluft / Chauffage de sole + air chaud	40~250 °C	40~250 °C
Oberhitze + Heissluft / Chauffage de voûte + air chaud	40~250 °C	40~250 °C
Unterhitze / Chauffage de sole	–	–
Intensivgaren / Cuisson intensive	40~250 °C	40~250 °C
Bratautomatik (ProRoasting) / Rôtissage automatique (ProRoasting)	80~200 °C	80~200 °C
Mikrowelle + Grill / Micro-ondes + gril	–	–
Mikrowelle + Heissluft / Micro-ondes + air chaud	–	–
Programme / Programmes		
Spezialfunktionen Fonctions spéciales	Heissluftfrittieren, Warmhalten, Automatisches Auftauen, Garen auf mehreren Ebenen, Dampfreinigung / Cuisson Air Fry, maintien au chaud, décongélation automatique, cuisson à plusieurs niveaux, nettoyage vapeur	Warmhalten, auftauen, garen auf mehreren Ebenen, **10 Favoriten-Programme** Maintien au chaud, décongélation, cuisson à plusieurs niveaux, **10 programmes favoris**
Automatik-Programme / Programmes automatiques	35	40
Dual Cook	–	–
Kontrollfunktionen / Fonctions de contrôle		
Kontrollfunktionen Fonctions de contrôle	Uhrzeit, Kindersicherung, Küchentimer, Endzeit, Ofentemperatur, Signalton / Heure, sécurité enfants, horloge programmable, heure de fin, température four, signal sonore	Uhrzeit, Kindersicherung, Küchentimer, Endzeit, Ofentemperatur, Signalton / Heure, sécurité enfants, horloge programmable, heure de fin, température four, signal sonore
Leistung / Puissance		
Gesamtleistung / Puissance totale absorbée	2850 W	2850 W

CS200
CHF 2548.–

Samsung Combi-Steamer CS200 Kompaktgerät
Four compact combiné vapeur Samsung CS200
54

500.000.106
NQ50T8939BK/SW
Einbau-Backofen / Four encastrable
Euro-Norm 60 cm / Norme Euro 60 cm

A+

Blende: Onyxschwarz glanz / Türe: Onyxschwarz glanz
Cache: Noir onyx brillant / Porte: Noir onyx brillant

Digitalanzeige / Affichage numérique
Farbdisplay / Écran couleur
4,3" **Non** Touch-LCD, Drehknopf, WiFi
Écran LCD **non** tactile 4,3", bouton rotatif, WiFi

WiFi Smart Things

250 °C
230 °C
–
1962 cm²
50 L

2 × 25 W, Halogen / 2 × 25 W, halogène
–
Dampfreinigung / Nettoyage vapeur

40~100 °C
60~100 °C
100~230 °C
100~230 °C
100~230 °C
–
40~250 °C
40~250 °C
150~250 °C / – / 40~250 °C
40~250 °C
40~250 °C
–
40~250 °C
80~200 °C
–
–

Warmhalten, auftauen, garen auf mehreren Ebenen
Maintien au chaud, décongélation, cuisson à plusieurs niveaux

40
–

Uhrzeit, Kindersicherung, Küchentimer, Endzeit, Ofentemperatur, Signalton / Heure, sécurité enfants, horloge programmable, heure de fin, température four, signal sonore

2850 W

BM360
CHF 1889.–

Samsung Backofen mit Mikrowelle BM360 Kompaktgerät
Four micro-ondes combiné compact Samsung BM360
55

500.000.167
NQ5B4553FBK/U3
Einbau-Backofen / Four encastrable
Euro-Norm 60 cm / Norme Euro 60 cm

–

Blende: Onyxschwarz glanz / Türe: Onyxschwarz glanz
Pannello: Nero onice lucido / Porta: Nero onice lucido

Digitalanzeige / Affichage numérique
LED, weiss / LED, blanc
Sensortasten, Drehknöpfe, WiFi
Touches sensitives, sélecteurs rotatifs, Wi-Fi

WiFi Smart Things

230 °C
–
800 W
1962 cm²
50 L

1 × 40 W, Halogen / 1 × 40 W, halogène
–
Dampfreinigung / Nettoyage vapeur

–
–
–
–
–
–
40~230 °C
–
150~200 °C / – / 40~230 °C
–
–
–
–
–
40~200 °C
40~200 °C

Reinigung, Warmhalten
Nettoyage, maintien au chaud

25
–

Uhrzeit, Kindersicherung, Küchentimer, Endzeit, Ofentemperatur, Signalton / Heure, sécurité enfants, horloge programmable, heure de fin, température four, signal sonore

2700 W

Produktvergleich
Comparatif

Attribute / Attributs Bruttopreis exkl. MwSt. / exkl. VRG Prix brut, excl. TVA / excl. TRA	**WS100** **CHF 957.–**	**WS200/300** **CHF 957.–**
Bezeichnung / Désignation	Samsung Wärmeschublade WS100 Tiroir chauffant Samsung WS100 56	Samsung Wärmeschublade WS200/300 Tiroir chauffant Samsung WS200/300 57
Artikel-Nr. / No. d'article	500.000.111	500.000.110
Artikel-Nr. Samsung / No. d'article Samsung	NL20T9100WD/UR	NL20T8100WK/UR
Geräteart / Type d'appareil	Einbau-Wärmeschublade / Tiroir chauffant encastrable	Einbau-Wärmeschublade / Tiroir chauffant encastrable
Bauart / Type	Euro-Norm 60 cm / Norme Euro 60 cm	Euro-Norm 60 cm / Norme Euro 60 cm
Verbrauchsdaten / Consommation		
Energieverbrauch / Consommation d'énergie	420 W	420 W
Design / Design		
Farbe / Coloris	Graphitgrau matt / Gris graphite mat	Onyxschwarz glanz / Noir onyx brillant
Material / Matériau	Glas / Verre	Glas / Verre
Rahmen / Material Cadre / Matériau	– / –	– / –
Anzeige und Bedienung / Affichage et commande		
Anzeige und Beleuchtung / Affichage et éclairage	LED-Statusanzeige, orange / Affichage LED, orange	LED-Statusanzeige, orange / Affichage LED, orange
Bedienung / Commande	Drehknopf (mechanisch) / Bouton rotatif (mécanique)	Drehknopf (mechanisch) / Bouton rotatif (mécanique)
Gebrauchseigenschaften / Caractéristiques		
Einstellbare Temperatur / Température réglable	30–80 °C	30–80 °C
Steigerungsstufe / Par incréments de	5 °C	5 °C
Innenraumvolumen / Volume intérieur	25,2 L	25,2 L
Ausstattung / Équipements		
Innenraum / Intérieur	Edelstahl / Acier inoxydable	Edelstahl / Acier inoxydable
Boden / Fond	Anti-Rutschmatte / Revêtement antidérapant	Anti-Rutschmatte / Revêtement antidérapant
Anzahl der Einschubebenen / Nombre de glissières	1	1
Beleuchtung / Sichtfenster Éclairage / vitre	– / –	– / –
Teleskopauszüge / Rails télescopiques	Ja / Oui	Ja / Oui
Tragkraft / Capacité de chargement	bis 25 kg / jusqu'à 25 kg	bis 25 kg / jusqu'à 25 kg
Funktionen / Fonctions		
Auftauen / Décongélation	30 °C	30 °C
Teig gehen lassen / Levage de pâte	40–50 °C	40–50 °C
Tassen vorwärmen / Préchauffage de tasses	40–50 °C	40–50 °C
Geschirr vorwärmen / Préchauffage de vaisselle	60–70 °C	60–70 °C
Speisen warmhalten / Maintien au chaud de plats	80 °C	80 °C
Beladung / Capacité		
Espresso-Tassen / Tasses espresso	max. 80 Stück / max. 80 unités	max. 80 Stück / max. 80 unités
Teller (28 cm) / Assiettes (28 cm)	max. 20 Stück / max. 20 unités	max. 20 Stück / max. 20 unités
Kombinierbarkeit / Combinaisons possibles		
Backöfen / Fours	BO110, BO120	BO210, BO310, BO360
Kompaktgeräte / Appareils compacts	CS100	CS200, CS310, BM360

START
Dual Cook

Samsung Backofen BO310 Dual Cook Steam
Four Samsung BO310 Dual Cook Steam

A+

Planungshinweis:
Beachten Sie die Einbauzeichnungen auf Seite 61

Conseil de planification:
Veuillez consulter les plans d'installation en page 61

Highlights
- Dual Cook Steam – Gleichzeitig backen, steamen und braten
- Grifflos (Sense to Open) – einfaches Öffnen mit einer Berührung
- AI Pro Cooking: intelligente Unterstützung mit integrierter Kamera
- Air Fry und Air Sous Vide
- Praktisch: WiFi-Smart-Control-Steuerung per Smartphone und App
- Selbstreinigend: Pyrolyse und Dampf
- 148 Autoamtik-Programme
- Kerntemperaturmessung
- Garraum mit Keramik-Emaille: kratzfest, antibakteriell
- 76 L Garvolumen – aussergewöhnlich viel Platz

Caractéristiques particulières
- Dual Cook Steam – Cuisson, cuisson vapeur et rôtissage simultanés
- Ouverture aisée (Sense to Open) et en douceur par simple effleurement
- AI Pro Cooking: l'aide intelligente assistée par une caméra intégrée
- Air Fry et Air Sous Vide
- Pratique: commande par WiFi Smart Control via smartphone et application mobile
- Autonettoyant: pyrolyse et vapeur
- 168 programmes automatiques
- Mesure de la température de cuisson à cœur
- Cavité en céramique émaillée: résiste aux rayures, antibactérienne
- De l'espace à revendre – très grande capacité de 76 litres

Lieferumfang
- Universalblech (Tiefe 30 mm) DG63-00011A
- Gitterrost DG75-01061D
- Kerntemperaturfühler DG32-00019A
- Garraumteiler DG94-00743A
- Air-Fry-Gitterschale DG63-00763A
- Garbehälter DG63-00242B
- Glasschale (Deckel für Garbehälter) DG01-00010A
- Garbehältereinlage gelocht DG63-00246A

Inclus à la livraison
- Lèchefrite (prof. 30 mm) DG63-00011A
- Grille DG75-01061D
- Sonde de cuisson DG32-00019A
- Diviseur cavité DG94-00743A
- Bac à grille Air Fry DG63-00763A
- Plaque DG63-00242B
- Lèchefrite en verre (couvercle de la plaque) DG01-00010A
- Plaque perforée DG63-00246A

Optional
- Gitterrosteinsatz DG59-00004A
- Extra tiefes Blech 50 mm DG63-00201A
- Auflagewinkel-Set, für den Einbau von Backöfen oder Kompaktgeräten übereinander

En option
- Petite grille DG59-00004A
- Lèchefrite profonde (prof. 50 mm) DG63-00201A
- Kit d'équerres d'appui, pour le montage de fours ou d'appareils compacts l'un sur l'autre

Technische Daten / Caractéristiques techniques

Geräteart / Type d'appareil	Einbau-Backofen / Four encastrable
Bauart / Type	Euro-Norm 60 cm / Norme Euro 60 cm
Energieeffizienzklasse / Classe d'efficacité énergétique	A+
Farbe Bedienblende und Türe Coloris bandeau de commande et porte	Onyxschwarz glanz Noir onyx brillant
Material Bedienblende und Türe Matériau bandeau de commande et porte	Glas Verre
Anzeige / Affichage	Digitalanzeige / Affichage numérique
Display und Beleuchtung / Écran et éclairage	Farbdisplay / Écran couleur
Bedienung Commande	4,3" Non Touch-LCD, Drehknopf, WiFi Écran LCD non tactile 4,3", bouton rotatif, WiFi
Geräteabmessungen (H × B × T) Dimensions (H × L × P)	596 × 595 × 570 mm
Ober- und Unterhitze | Chauffage de voûte / de sole	Ja / Ja | Oui / Oui
Umluft / Recyclage	–
Heissluft / Air chaud	Ja / Oui
Dampf / Vapeur	Ja / Oui
Mikrowelle / Micro-ondes	–
Grillmotor / Umluftgrillen | Tournebroche / gril à convection	– / Ja | – / Oui
Anzahl Garräume / Nombre de cavités	2
Volumen pro Garraum / Capacité de cuisson utile Einfachbetrieb / oberer Garraum / unterer Garraum Unique / supérieure / inférieure	76 L / 34 L / 31 L
Beleuchtung Éclairage	oben 1.4 W LED / seitlich 25–40W Halogen supérieur LED 1,4 W / latéral halogène 25–40 W
Reinigung Nettoyage	Pyrolyse, Dampfreinigung Pyrolyse, nettoyage vapeur
Innenverkleidung / Intérieur	Keramik-Emaille / Céramique émaillée
Anschlussspannung / Tension d'alimentation	230 V / 50Hz
Anschlusswerte / Consommation	3,65 kWh
Absicherung / Protection	16 A
Länge Netzanschlussleitung / Longueur cordon secteur	1,4 m
Netzanschlussstecker Fiche secteur	Schuko-Stecker mit CH-Adapter (Typ 23, 16 A) oder Direktanschluss Fiche Schuko avec adaptateur CH (type 23, 16 A) ou raccordement direct
Nischenmasse (H × B × T) / Dimensions niche (H × L × P)	590–600 × 560–568 × min. 555 mm
Gewicht inkl. Verpackung / Poids emballage incl.	55,2 kg
Kombinierbarkeit Combinaisons possibles	Kompaktgeräte CS310 Appareils compacts Wärmeschublade WS200/300 Tiroir chauffant

Modell Modèle	Artikel-Nr. Samsung No. d'article Samsung	Artikel-Nr. No. d'article		Preis CHF / Prix CHF Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA	VRG TRA
Samsung Backofen BO310 Dual Cook Steam **Four Samsung BO310 Dual Cook Steam**	NV7B7997AAK/U3	500.000.164 L	I	4241.–	4568.–	10.–

Samsung Backofen BO360
Four Samsung BO360

A+

Planungshinweis:
Beachten Sie die Einbauzeichnungen auf Seite 61

Conseil de planification:
Veuillez consulter les plans d'installation en page 61

Highlights
- 76 L Garvolumen – aussergewöhnlich viel Platz
- 20 Automatik-Programme
- Selbstreinigend: Katalyse und Dampf
- Garraum mit Keramik-Emaille: kratzfest, antibakteriell
- Einfache Bedienung: mit Drehknopf und Sensor-Tasten
- Praktisch: WiFi-Smart-Control-Steuerung per Smartphone und App
- Teleskopauszug auf einer Ebene

Caractéristiques particulières
- De l'espace à revendre – très grande capacité de 76 litres
- 20 programmes automatiques
- Autonettoyant: catalyse et vapeur
- Cavité en céramique émaillée: résiste aux rayures, antibactérienne
- Commande aisée: sélecteur rotatif et touches sensitives
- Pratique: commande par WiFi Smart Control via smartphone et application mobile
- Rail télescopique sur un niveau

Lieferumfang
- Universalblech (Tiefe 30 mm) DG63-00011A
- Gitterrost DG75-01061D

Inclus à la livraison
- Lèchefrite (prof. 30 mm) DG63-00011A
- Grille DG75-01061D

Optional
- Gitterrosteinsatz DG59-00004A
- Extra tiefes Blech 50 mm DG63-00201A
- Auflagewinkel-Set, für den Einbau von Backöfen oder Kompaktgeräten übereinander

En option
- Petite grille DG59-00004A
- Lèchefrite profonde (prof. 50 mm) DG63-00201A
- Kit d'équerres d'appui, pour le montage de fours ou d'appareils compacts l'un sur l'autre

Technische Daten / Caractéristiques techniques

Geräteart / Type d'appareil	Einbau-Backofen / Four encastrable
Bauart / Type	Euro-Norm 60 cm / Norme Euro 60 cm
Energieeffizienzklasse / Classe d'efficacité énergétique	A+
Farbe Bedienblende und Türe Coloris bandeau de commande et porte	Onyxschwarz glanz Noir onyx brillant
Material Bedienblende und Türe Matériau bandeau de commande et porte	Glas Verre
Anzeige / Affichage	Digitalanzeige / Affichage numérique
Display und Beleuchtung / Écran et éclairage	LED, weiss / LED, blanc
Bedienung Commande	Sensortasten, Drehknöpfe, WiFi Touches sensitives, sélecteurs rotatifs, Wi-Fi
Geräteabmessungen (H × B × T) Dimensions (H × L × P)	596 × 595 × 570 mm
Ober- und Unterhitze | Chauffage de voûte / de sole	Ja / Ja | Oui / Oui
Umluft / Recyclage	–
Heissluft / Air chaud	Ja / Oui
Dampf / Vapeur	–
Mikrowelle / Micro-ondes	–
Grillmotor / Umluftgrillen | Tournebroche / gril à convection	– / Ja | – / Oui
Anzahl Garräume / Nombre de cavités	1
Volumen pro Garraum / Capacité de cuisson utile Einfachbetrieb / oberer Garraum / unterer Garraum Unique / supérieure / inférieure	76 L / – / –
Beleuchtung Éclairage	25 W, Halogen 25 W, halogène
Reinigung Nettoyage	Katalyse, Dampfreinigung Catalyse, nettoyage vapeur
Innenverkleidung / Intérieur	Keramik-Emaille / Céramique émaillée
Anschlussspannung / Tension d'alimentation	230 V / 50 Hz
Anschlusswerte / Consommation	3,5 kWh
Absicherung / Protection	16 A
Länge Netzanschlussleitung / Longueur cordon secteur	1,4 m
Netzanschlussstecker Fiche secteur	Schuko-Stecker mit CH-Adapter (Typ 23, 16 A) oder Direktanschluss Fiche Schuko avec adaptateur CH (type 23, 16 A) ou raccordement direct
Nischenmasse (H × B × T) / Dimensions niche (H × L × P)	590–600 × 560–568 × min. 555 mm
Gewicht inkl. Verpackung / Poids emballage incl.	37,5 kg
Kombinierbarkeit Combinaisons possibles	Kompaktgeräte / Appareils compacts: BM360 Wärmeschublade / Tiroir chauffant: WS200/300

Modell Modèle	Artikel-Nr. Samsung No. d'article Samsung	Artikel-Nr. No. d'article		Preis CHF / Prix CHF Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA	VRG TRA
Samsung Backofen BO360 **Four Samsung BO360**	NV7B41201AK/U3	500.000.165 L	I	1200.–	1292.–	10.–

Samsung Backofen BO110 Dual Cook Steam
Four Samsung BO110 Dual Cook Steam

A+

Planungshinweis:
Beachten Sie die Einbauzeichnungen auf Seite 62

Conseil de planification:
Veuillez consulter les plans d'installation en page 62

Highlights
- Dual Cook Steam – Gleichzeitig backen, steamen und braten
- 0,5-Liter-Wassertank für Dampffunktion und Steamen
- 75 L Garvolumen – aussergewöhnlich viel Platz
- 70 Automatik-Programme
- Full Touch 4,3" TFT-LCD-Display und Drehknopf
- Praktisch: WiFi-Smart-Control-Steuerung per Smartphone und App
- Garraum mit Keramik-Emaille: kratzfest, antibakteriell
- Selbstreinigend: Pyrolyse und Dampf
- Kerntemperaturmessung
- Softeinzug: Die Gerätetür schliesst sicher, sanft und leise

Caractéristiques particulières
- Dual Cook Steam – Cuisson, cuisson vapeur et rôtissage simultanés
- Réservoir d'eau 0,5 litre pour fonction vapeur et cuisson vapeur
- De l'espace à revendre – très grande capacité de 75 litres
- 70 programmes automatiques
- Écran LCD TFT Full Touch de 4,3" et bouton rotatif
- Pratique: commande par WiFi Smart Control via smartphone et application mobile
- Cavité en céramique émaillée: résiste aux rayures, antibactérienne
- Autonettoyant: pyrolyse et vapeur
- Mesure de la température de cuisson à cœur
- Porte freinée: fermeture douce, silencieuse et sûre

Lieferumfang
- Universalblech (Tiefe 30 mm) DG63-00011C
- Gitterrost DG75-01061C
- Kerntemperaturfühler DG32-00013A
- Garraumteiler DG94-03553A
- Garbehälter DG63-00242B
- Glasschale (Deckel für Garbehälter) DG01-00010A
- Garbehältereinlage gelocht DG63-00246A

Inclus à la livraison
- Lèchefrite (prof. 30 mm) DG63-00011C
- Grille DG75-01061C
- Sonde de cuisson DG32-00013A
- Diviseur cavité DG94-03553A
- Plaque DG63-00242B
- Lèchefrite en verre (couvercle de la plaque) DG01-00010A
- Plaque perforée DG63-00246A

Optional
- Gitterrosteinsatz DG59-00004A
- Extra tiefes Blech (Tiefe 50 mm) DG63-00201B
- Auflagewinkel-Set, für den Einbau von Backöfen oder Kompaktgeräten übereinander

En option
- Petite grille DG59-00004A
- Lèchefrite profonde (prof. 50 mm) DG63-00201B
- Kit d'équerres d'appui, pour le montage de fours ou d'appareils compacts l'un sur l'autre

Technische Daten / Caractéristiques techniques

Geräteart / Type d'appareil	Einbau-Backofen / Four encastrable
Bauart / Type	Euro-Norm 60 cm / Norme Euro 60 cm
Energieeffizienzklasse / Classe d'efficacité énergétique	A+
Farbe Bedienblende / Türe Coloris bandeau de commande / porte	Anthrazit matt / Graphitgrau matt Anthracite mat / Gris graphite mat
Material Bedienblende und Türe Matériau bandeau de commande et porte	Glas Verre
Anzeige / Affichage	Digitalanzeige / Affichage numérique
Display und Beleuchtung / Écran et éclairage	Farbdisplay / Écran couleur
Bedienung Commande	4,3" Full Touch-LCD, Drehknopf, WiFi Écran LCD tactile 4,3", bouton rotatif, WiFi
Geräteabmessungen (H × B × T) Dimensions (H × L × P)	596 × 595 × 570 mm
Ober- und Unterhitze | Chauffage de voûte / de sole	Ja / Ja | Oui / Oui
Umluft / Recyclage	–
Heissluft / Air chaud	Ja / Oui
Dampf / Vapeur	Ja / Oui
Mikrowelle / Micro-ondes	–
Grillmotor / Umluftgrillen | Tournebroche / gril à convection	– / Ja | – / Oui
Anzahl Garräume / Nombre de cavités	2
Volumen pro Garraum / Capacité de cuisson utile Einfachbetrieb / oberer Garraum / unterer Garraum Unique / supérieure / inférieure	75 L / 34 L / 32 L
Beleuchtung Éclairage	2 × 25–40 W, Halogen 2 × 25–40 W, halogène
Reinigung Nettoyage	Pyrolyse, Dampfreinigung Pyrolyse, nettoyage vapeur
Innenverkleidung / Intérieur	Keramik-Emaille / Céramique émaillée
Anschlussspannung / Tension d'alimentation	230 V / 50 Hz
Anschlusswerte / Consommation	3,65 kWh
Absicherung / Protection	16 A
Länge Netzanschlussleitung Longueur cordon secteur	– / Das Anschlusskabel ist bauseits zur Verfügung zu stellen – / Cordon fourni par le client
Netzanschlussstecker / Fiche secteur	– / Direktanschluss | – / Raccordement direct
Nischenmasse (H × B × T) / Dimensions niche (H × L × P)	590–600 × 560–568 × min. 550 mm
Gewicht inkl. Verpackung / Poids emballage incl.	50 kg
Kombinierbarkeit Combinaisons possibles	Kompaktgeräte / Appareils compacts — CS100 Wärmeschublade / Tiroir chauffant — WS100

Modell Modèle	Artikel-Nr. Samsung No. d'article Samsung	Artikel-Nr. No. d'article		Preis CHF / Prix CHF Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA	VRG TRA
Samsung Backofen BO110 Dual Cook Steam **Four Samsung BO110 Dual Cook Steam**	NV75T9979CD/SW	500.000.105 L	I	4016.–	4325.–	10.–

Samsung Backofen BO120 Dual Cook
Four Samsung BO120 Dual Cook

A+

Planungshinweis:
Beachten Sie die Einbauzeichnungen auf Seite 62

Conseil de planification:
Veuillez consulter les plans d'installation en page 62

Highlights
- Dual Cook: zwei unterschiedliche Gerichte gleichzeitig zubereiten
- 75L Garvolumen – aussergewöhnlich viel Platz
- 50 Automatik-Programme
- Full Touch 4,3" TFT-LCD-Display und Drehknopf
- Praktisch: WiFi-Smart-Control-Steuerung per Smartphone und App
- Garraum mit Keramik-Emaille: kratzfest, antibakteriell
- Selbstreinigend: Katalyse und Dampf
- Softeinzug: Die Gerätetür schliesst sicher, sanft und leise

Caractéristiques particulières
- Préparation simultanée de deux plats – Dual Cook
- De l'espace à revendre – très grande capacité de 75 litres
- 50 programmes automatiques
- Écran LCD TFT Full Touch de 4,3" et bouton rotatif
- Pratique: commande par WiFi Smart Control via smartphone et application mobile
- Cavité en céramique émaillée: résiste aux rayures, antibactérienne
- Autonettoyant: catalyse et vapeur
- Porte freinée: fermeture douce, silencieuse et sûre

Lieferumfang
- Universalblech (Tiefe 30 mm) DG63-00011C
- Extra tiefes Blech (Tiefe 50 mm) DG63-00201B
- Gitterrost DG75-01061C
- Garraumteiler DG94-03553A

Inclus à la livraison
- Lèchefrite (prof. 30 mm) DG63-00011C
- Lèchefrite profonde (prof. 50 mm) DG63-00201B
- Grille DG75-01061C
- Diviseur cavité DG94-03553A

Optional
- Gitterrosteinsatz DG59-00004A
- Auflagewinkel-Set, für den Einbau von Backöfen oder Kompaktgeräten übereinander

En option
- Petite grille DG59-00004A
- Kit d'équerres d'appui, pour le montage de fours ou d'appareils compacts l'un sur l'autre

Technische Daten / Caractéristiques techniques

Geräteart / Type d'appareil	Einbau-Backofen / Four encastrable
Bauart / Type	Euro-Norm 60 cm / Norme Euro 60 cm
Energieeffizienzklasse / Classe d'efficacité énergétique	A+
Farbe Bedienblende / Türe Coloris bandeau de commande / porte	Anthrazit matt / Graphitgrau matt Anthracite mat / Gris graphite mat
Material Bedienblende und Türe Matériau bandeau de commande et porte	Glas Verre
Anzeige / Affichage	Digitalanzeige / Affichage numérique
Display und Beleuchtung / Écran et éclairage	Farbdisplay / Écran couleur
Bedienung Commande	4,3" Full Touch-LCD, Drehknopf, WiFi Écran LCD tactile 4,3", bouton rotatif, WiFi
Geräteabmessungen (H × B × T) Dimensions (H × L × P)	596 × 595 × 570 mm
Ober- und Unterhitze | Chauffage de voûte / de sole	Ja / Ja | Oui / Oui
Umluft / Recyclage	–
Heissluft / Air chaud	Ja / Oui
Dampf / Vapeur	–
Mikrowelle / Micro-ondes	–
Grillmotor / Umluftgrillen | Tournebroche / gril à convection	– / Ja | – / Oui
Anzahl Garräume / Nombre de cavités	2
Volumen pro Garraum / Capacité de cuisson utile Einfachbetrieb / oberer Garraum / unterer Garraum Unique / supérieure / inférieure	75 L / 34 L / 32 L
Beleuchtung Éclairage	2 × 25–40 W, Halogen 2 × 25–40 W, halogène
Reinigung Nettoyage	Katalyse, Dampfreinigung Catalyse, nettoyage vapeur
Innenverkleidung / Intérieur	Keramik-Emaille / Céramique émaillée
Anschlussspannung / Tension d'alimentation	230 V / 50 Hz
Anschlusswerte / Consommation	3,65 kWh
Absicherung / Protection	16 A
Länge Netzanschlussleitung Longueur cordon secteur	– / Das Anschlusskabel ist bauseits zur Verfügung zu stellen – / Cordon fourni par le client
Netzanschlussstecker / Fiche secteur	– / Direktanschluss | – / Raccordement direct
Nischenmasse (H × B × T) / Dimensions niche (H × L × P)	590–600 × 560–568 × min. 550 mm
Gewicht inkl. Verpackung / Poids emballage incl.	44,6 kg
Kombinierbarkeit Combinaisons possibles	Kompaktgeräte / Appareils compacts — CS100 Wärmeschublade / Tiroir chauffant — WS100

Modell Modèle	Artikel-Nr. Samsung No. d'article Samsung	Artikel-Nr. No. d'article		Preis CHF / Prix CHF Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA	VRG TRA
Samsung Backofen BO120 Dual Cook **Four Samsung BO120 Dual Cook**	NV75T9549CD/SW	500.000.109	I	2996.–	3227.–	10.–

Samsung Backofen BO210 Dual Cook Steam
Four Samsung BO210 Dual Cook Steam

A+

Planungshinweis:
Beachten Sie die Einbauzeichnungen auf Seite 62

Conseil de planification:
Veuillez consulter les plans d'installation en page 62

Highlights
- Dual Cook Steam – Gleichzeitig backen, steamen und braten
- 0,5-Liter-Wassertank für Dampffunktion und Steamen
- 75 L Garvolumen – aussergewöhnlich viel Platz
- 70 Automatik-Programme
- 4,3" TFT-LCD-Display und Drehknopf
- Praktisch: WiFi-Smart-Control-Steuerung per Smartphone und App
- Garraum mit Keramik-Emaille: kratzfest, antibakteriell
- Selbstreinigend: Pyrolyse und Dampf
- Kerntemperaturmessung
- Softeinzug: Die Gerätetür schliesst sicher, sanft und leise

Caractéristiques particulières
- Dual Cook Steam – Cuisson, cuisson vapeur et rôtissage simultanés
- Réservoir d'eau 0,5 litre pour fonction vapeur et cuisson vapeur
- De l'espace à revendre – très grande capacité de 75 litres
- 70 programmes automatiques
- Écran LCD TFT de 4,3" et bouton rotatif
- Pratique: commande par WiFi Smart Control via smartphone et application mobile
- Cavité en céramique émaillée: résiste aux rayures, antibactérienne
- Autonettoyant: pyrolyse et vapeur
- Mesure de la température de cuisson à cœur
- Porte freinée: fermeture douce, silencieuse et sûre

Lieferumfang
- Universalblech (Tiefe 30 mm) DG63-00011C
- Gitterrost DG75-01061C
- Kerntemperaturfühler DG32-00013A
- Garraumteiler DG94-03553A
- Garbehälter DG63-00242B
- Glasschale (Deckel für Garbehälter) DG01-00010A
- Garbehältereinlage gelocht DG63-00246A

Inclus à la livraison
- Lèchefrite (prof. 30 mm) DG63-00011C
- Grille DG75-01061C
- Sonde de cuisson DG32-00013A
- Diviseur cavité DG94-03553A
- Plaque DG63-00242B
- Lèchefrite en verre (couvercle de la plaque) DG01-00010A
- Plaque perforée DG63-00246A

Optional
- Gitterrosteinsatz DG59-00004A
- Extra tiefes Blech (Tiefe 50 mm) DG63-00201B
- Auflagewinkel-Set, für den Einbau von Backöfen oder Kompaktgeräten übereinander

En option
- Petite grille DG59-00004A
- Lèchefrite profonde (prof. 50 mm) DG63-00201B
- Kit d'équerres d'appui, pour le montage de fours ou d'appareils compacts l'un sur l'autre

Technische Daten / Caractéristiques techniques

Geräteart / Type d'appareil	Einbau-Backofen / Four encastrable
Bauart / Type	Euro-Norm 60 cm / Norme Euro 60 cm
Energieeffizienzklasse / Classe d'efficacité énergétique	A+
Farbe Bedienblende und Türe Coloris bandeau de commande et porte	Onyxschwarz glanz Noir onyx brillant
Material Bedienblende und Türe Matériau bandeau de commande et porte	Glas Verre
Anzeige / Affichage	Digitalanzeige / Affichage numérique
Display und Beleuchtung / Écran et éclairage	Farbdisplay / Écran couleur
Bedienung Commande	4,3" Non Touch-LCD, Drehknopf, WiFi Écran LCD non tactile 4,3", bouton rotatif, WiFi
Geräteabmessungen (H × B × T) Dimensions (H × L × P)	596 × 595 × 570 mm
Ober- und Unterhitze | Chauffage de voûte / de sole	Ja / Ja | Oui / Oui
Umluft / Recyclage	–
Heissluft / Air chaud	Ja / Oui
Dampf / Vapeur	Ja / Oui
Mikrowelle / Micro-ondes	–
Grillmotor / Umluftgrillen | Tournebroche / gril à convection	– / Ja | – / Oui
Anzahl Garräume / Nombre de cavités	2
Volumen pro Garraum / Capacité de cuisson utile Einfachbetrieb / oberer Garraum / unterer Garraum Unique / supérieure / inférieure	75 L / 34 L / 32 L
Beleuchtung Éclairage	2 × 25–40 W, Halogen 2 × 25–40 W, halogène
Reinigung Nettoyage	Pyrolyse, Dampfreinigung Pyrolyse, nettoyage vapeur
Innenverkleidung / Intérieur	Keramik-Emaille / Céramique émaillée
Anschlussspannung / Tension d'alimentation	230 V / 50 Hz
Anschlusswerte / Consommation	3,65 kWh
Absicherung / Protection	16 A
Länge Netzanschlussleitung Longueur cordon secteur	– / Das Anschlusskabel ist bauseits zur Verfügung zu stellen – / Cordon fourni par le client
Netzanschlussstecker / Fiche secteur	– / Direktanschluss | – / Raccordement direct
Nischenmasse (H × B × T) / Dimensions niche (H × L × P)	590–600 × 560–568 × min. 550 mm
Gewicht inkl. Verpackung / Poids emballage incl.	50 kg
Kombinierbarkeit Combinaisons possibles	Kompaktgeräte / Appareils compacts: CS200 Wärmeschublade / Tiroir chauffant: WS200/300

Modell Modèle	Artikel-Nr. Samsung No. d'article Samsung	Artikel-Nr. No. d'article		Preis CHF / Prix CHF Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA	VRG TRA
Samsung Backofen BO210 Dual Cook Steam **Four Samsung BO210 Dual Cook Steam**	NV75T8979RK/EF	500.000.104 L	I	3128.–	3369.–	10.–

STEAM
SAMSUNG

Samsung Combi-Steamer CS310 Kompaktgerät
Four compact combiné vapeur Samsung CS310

A+

Planungshinweis:
Beachten Sie die Einbauzeichnungen auf Seite 63

Conseil de planification:
Veuillez consulter les plans d'installation en page 63

Highlights
- Kompakt: Steamer und Backofen kombiniert
- Grifflos (Sense to Open) – einfaches Öffnen mit einer Berührung
- 4,3" TFT-LCD-Display und Drehknopf
- Air Fry (Heissluftfrittieren)
- Praktisch: WiFi-Smart-Control-Steuerung per Smartphone und App
- Dampfreinigungshilfe
- 50 L Garvolumen – aussergewöhnlich viel Platz
- Garraum mit Keramik-Emaille: kratzfest, antibakteriell
- 35 Automatik-Programme

Caractéristiques particulières
- Compact: combinaison four vapeur et four
- Ouverture aisée (Sense to Open) et en douceur par simple effleurement
- Écran LCD TFT de 4,3" et bouton rotatif
- Air Fry (friture à air chaud)
- Pratique: commande par WiFi Smart Control via smartphone et application mobile
- Vapeur facilitant le nettoyage
- De l'espace à revendre – très grande capacité de 50 litres
- Cavité en céramique émaillée: résiste aux rayures, antibactérienne
- 35 programmes automatiques

Lieferumfang
- Garbehälter, gelocht DG63–00309A
- Ofenrost DG75-01049A
- Backblech DE63-00339A
- Air Fry Gitterrost DG67-00248A

Inclus à la livraison
- Plaque perforée DG63–00309A
- Grille DG75-01049A
- Plaque de cuisson DE63-00339A
- Grille Air Fry DG67-00248A

Optional
- Auflagewinkel-Set, für den Einbau von Backöfen oder Kompaktgeräten übereinander

En option
- Kit d'équerres d'appui, pour le montage de fours ou d'appareils compacts l'un sur l'autre

Technische Daten / Caractéristiques techniques

Geräteart / Type d'appareil	Einbau-Backofen / Four encastrable
Bauart / Type	Euro-Norm 60 cm / Norme Euro 60 cm
Energieeffizienzklasse / Classe d'efficacité énergétique	A+
Farbe Bedienblende und Türe Coloris bandeau de commande et porte	Onyxschwarz glanz Noir onyx brillant
Material Bedienblende und Türe Matériau bandeau de commande et porte	Glas Verre
Anzeige / Affichage	Digitalanzeige / Affichage numérique
Display und Beleuchtung / Écran et éclairage	Farbdisplay / Écran couleur
Bedienung Commande	4,3" Non Touch-LCD, Drehknopf, WiFi Écran LCD non tactile 4,3", bouton rotatif, WiFi
Geräteabmessungen (H × B × T) Dimensions (H × L × P)	456 × 595 × 570 mm
Ober- und Unterhitze | Chauffage de voûte / de sole	Ja / Ja | Oui / Oui
Umluft / Recyclage	Ja / Oui
Heissluft / Air chaud	Ja / Oui
Dampf / Vapeur	Ja / Oui
Mikrowelle / Micro-ondes	–
Grillmotor / Umluftgrillen | Tournebroche / gril à convection	– / Ja | – / Oui
Anzahl Garräume / Nombre de cavités	1
Volumen pro Garraum / Capacité de cuisson utile Einfachbetrieb / oberer Garraum / unterer Garraum Unique / supérieure / inférieure	50 L / – / –
Beleuchtung Éclairage	2 × 25 W, Halogen 2 × 25 W, halogène
Reinigung Nettoyage	Dampfreinigung Nettoyage vapeur
Innenverkleidung / Intérieur	Keramik-Emaille / Céramique émaillée
Anschlussspannung / Tension d'alimentation	230 V / 50 Hz
Anschlusswerte / Consommation	2,85 kWh
Absicherung / Protection	16 A
Länge Netzanschlussleitung / Longueur cordon secteur	1,8 m
Netzanschlussstecker Fiche secteur	Schuko-Stecker mit CH-Adapter (Typ 23, 16 A) Fiche Schuko avec adaptateur CH (type 23, 16 A)
Nischenmasse (H × B × T) / Dimensions niche (H × L × P)	446–450 × 560–568 × min. 550 mm
Gewicht inkl. Verpackung / Poids emballage incl.	41,1 kg
Kombinierbarkeit Combinaisons possibles	Wärmeschublade WS200/300 Tiroir chauffant Backöfen BO310 Fours

Modell Modèle	Artikel-Nr. Samsung No. d'article Samsung	Artikel-Nr. No. d'article		Preis CHF / Prix CHF Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA	VRG TRA
Samsung Combi-Steamer CS310 Kompaktgerät **Four compact combiné vapeur Samsung CS310**	NQ5B7993AAK/U3	500.000.166 L	I	3105.–	3344.–	10.–

Samsung Combi-Steamer CS100 Kompaktgerät
Four compact combiné vapeur Samsung CS100

A+

Planungshinweis:
Beachten Sie die Einbauzeichnungen auf Seite 63

Conseil de planification:
Veuillez consulter les plans d'installation en page 63

Highlights
- Kompakt: Steamer und Backofen kombiniert
- Full Touch 4,3" TFT-LCD-Display und Drehknopf
- Praktisch: WiFi-Smart-Control-Steuerung per Smartphone und App
- Dampfreinigungshilfe
- 50 L Garvolumen – aussergewöhnlich viel Platz
- Garraum mit Keramik-Emaille: kratzfest, antibakteriell
- 1 Liter Wassertank für Steamerfunktion
- 40 Automatik-Programme
- Dual Fan mit doppelter Heissluft: schnell, effizient und gleichmässig garen

Caractéristiques particulières
- Compact: combinaison four vapeur et four
- Écran LCD TFT Full Touch de 4,3" et bouton rotatif
- Pratique: commande par WiFi Smart Control via smartphone et application mobile
- Vapeur facilitant le nettoyage
- De l'espace à revendre – très grande capacité de 50 litres
- Cavité en céramique émaillée: résiste aux rayures, antibactérienne
- Réservoir d'eau 1 litre pour fonction cuisson vapeur
- 40 programmes automatiques
- Cuisson rapide, efficace et homogène grâce à deux ventilateurs – Dual Fan

Lieferumfang
- Garbehälter, gelocht DG63–00309A
- Ofenrost DG75-01049A
- 2 Backbleche (Tiefe 20 mm) DE63-00339D

Inclus à la livraison
- Plaque perforée DG63–00309A
- Grille DG75-01049A
- 2 plaques de cuisson (prof. 20 mm) DE63-00339D

Optional
- Auflagewinkel-Set, für den Einbau von Backöfen oder Kompaktgeräten übereinander

En option
- Kit d'équerres d'appui, pour le montage de fours ou d'appareils compacts l'un sur l'autre

Technische Daten / Caractéristiques techniques

Geräteart / Type d'appareil	Einbau-Backofen / Four encastrable
Bauart / Type	Euro-Norm 60 cm / Norme Euro 60 cm
Energieeffizienzklasse / Classe d'efficacité énergétique	A+
Farbe Bedienblende / Türe Coloris bandeau de commande / porte	Anthrazit matt / Graphitgrau matt Anthracite mat / Gris graphite mat
Material Bedienblende und Türe Matériau bandeau de commande et porte	Glas Verre
Anzeige / Affichage	Digitalanzeige / Affichage numérique
Display und Beleuchtung / Écran et éclairage	Farbdisplay / Écran couleur
Bedienung Commande	4,3" Full Touch-LCD, Drehknopf, WiFi Écran LCD tactile 4,3", bouton rotatif, WiFi
Geräteabmessungen (H × B × T) Dimensions (H × L × P)	456 × 595 × 570 mm
Ober- und Unterhitze | Chauffage de voûte / de sole	Ja / Ja | Oui / Oui
Umluft / Recyclage	Ja / Oui
Heissluft / Air chaud	Ja / Oui
Dampf / Vapeur	Ja / Oui
Mikrowelle / Micro-ondes	–
Grillmotor / Umluftgrillen | Tournebroche / gril à convection	– / Ja | – / Oui
Anzahl Garräume / Nombre de cavités	1
Volumen pro Garraum / Capacité de cuisson utile Einfachbetrieb / oberer Garraum / unterer Garraum Unique / supérieure / inférieure	50 L / – / –
Beleuchtung Éclairage	2 × 25 W, Halogen 2 × 25 W, halogène
Reinigung Nettoyage	Dampfreinigung Nettoyage vapeur
Innenverkleidung / Intérieur	Keramik-Emaille / Céramique émaillée
Anschlussspannung / Tension d'alimentation	230 V / 50 Hz
Anschlusswerte / Consommation	2,85 kWh
Absicherung / Protection	16 A
Länge Netzanschlussleitung / Longueur cordon secteur	1,4 m
Netzanschlussstecker / Fiche secteur	– / Direktanschluss | – / Raccordement direct
Nischenmasse (H × B × T) / Dimensions niche (H × L × P)	446–450 × 564–568 × min. 550 mm
Gewicht inkl. Verpackung / Poids emballage incl.	40,4 kg
Kombinierbarkeit Combinaisons possibles	Wärmeschublade / Tiroir chauffant: WS100 Backöfen / Fours: BO110, BO120

Modell Modèle	Artikel-Nr. Samsung No. d'article Samsung	Artikel-Nr. No. d'article		Preis CHF / Prix CHF Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA	VRG TRA
Samsung Combi-Steamer CS100 Kompaktgerät **Four compact combiné vapeur Samsung CS100**	NQ50T9939BD/SW	500.000.107 L	I	2996.–	3227.–	10.–

Samsung Combi-Steamer CS200 Kompaktgerät
Four compact combiné vapeur Samsung CS200

A+

Planungshinweis:
Beachten Sie die Einbauzeichnungen auf Seite 63

Conseil de planification:
Veuillez consulter les plans d'installation en page 63

Highlights
- Kompakt: Steamer und Backofen kombiniert
- 4,3" TFT-LCD-Display und Drehknopf
- Praktisch: WiFi-Smart-Control-Steuerung per Smartphone und App
- Dampfreinigungshilfe
- 50 L Garvolumen – aussergewöhnlich viel Platz
- Garraum mit Keramik-Emaille: kratzfest, antibakteriell
- 1 Liter Wassertank für Steamerfunktion
- 40 Automatik-Programme
- Dual Fan mit doppelter Heissluft: schnell, effizient und gleichmässig garen

Caractéristiques particulières
- Compact: combinaison four vapeur et four
- Écran LCD TFT de 4,3" et bouton rotatif
- Pratique: commande par WiFi Smart Control via smartphone et application mobile
- Vapeur facilitant le nettoyage
- De l'espace à revendre – très grande capacité de 50 litres
- Cavité en céramique émaillée: résiste aux rayures, antibactérienne
- Réservoir d'eau 1 litre pour fonction cuisson vapeur
- 40 programmes automatiques
- Cuisson rapide, efficace et homogène grâce à deux ventilateurs – Dual Fan

Lieferumfang
- Garbehälter, gelocht DG63–00309A
- Ofenrost DG75-01049A
- 2 Backbleche (Tiefe 20 mm) DE63-00339D

Inclus à la livraison
- Plaque perforée DG63–00309A
- Grille DG75-01049A
- 2 plaques de cuisson (prof. 20 mm) DE63-00339D

Optional
- Auflagewinkel-Set, für den Einbau von Backöfen oder Kompaktgeräten übereinander

En option
- Kit d'équerres d'appui, pour le montage de fours ou d'appareils compacts l'un sur l'autre

Technische Daten / Caractéristiques techniques

Geräteart / Type d'appareil	Einbau-Backofen / Four encastrable
Bauart / Type	Euro-Norm 60 cm / Norme Euro 60 cm
Energieeffizienzklasse / Classe d'efficacité énergétique	A+
Farbe Bedienblende und Türe Coloris bandeau de commande et porte	Onyxschwarz glanz Noir onyx brillant
Material Bedienblende und Türe Matériau bandeau de commande et porte	Glas Verre
Anzeige / Affichage	Digitalanzeige / Affichage numérique
Display und Beleuchtung / Écran et éclairage	Farbdisplay / Écran couleur
Bedienung Commande	4,3" Non Touch-LCD, Drehknopf, WiFi Écran LCD non tactile 4,3", bouton rotatif, WiFi
Geräteabmessungen (H × B × T) Dimensions (H × L × P)	456 × 595 × 570 mm
Ober- und Unterhitze | Chauffage de voûte / de sole	Ja / Ja | Oui / Oui
Umluft / Recyclage	Ja / Oui
Heissluft / Air chaud	Ja / Oui
Dampf / Vapeur	Ja / Oui
Mikrowelle / Micro-ondes	–
Grillmotor / Umluftgrillen | Tournebroche / gril à convection	– / Ja | – / Oui
Anzahl Garräume / Nombre de cavités	1
Volumen pro Garraum / Capacité de cuisson utile Einfachbetrieb / oberer Garraum / unterer Garraum Unique / supérieure / inférieure	50 L / – / –
Beleuchtung Éclairage	2 × 25 W, Halogen 2 × 25 W, halogène
Reinigung Nettoyage	Dampfreinigung Nettoyage vapeur
Innenverkleidung / Intérieur	Keramik-Emaille / Céramique émaillée
Anschlussspannung / Tension d'alimentation	230 V / 50 Hz
Anschlusswerte / Consommation	2,85 kWh
Absicherung / Protection	16 A
Länge Netzanschlussleitung / Longueur cordon secteur	1,4 m
Netzanschlussstecker / Fiche secteur	– / Direktanschluss | – / Raccordement direct
Nischenmasse (H × B × T) / Dimensions niche (H × L × P)	446–450 × 564–568 × min. 550 mm
Gewicht inkl. Verpackung / Poids emballage incl.	40,4 kg
Kombinierbarkeit Combinaisons possibles	Wärmeschublade / Tiroir chauffant: WS200/300 Backöfen / Fours: BO210

Modell Modèle	Artikel-Nr. Samsung No. d'article Samsung	Artikel-Nr. No. d'article		Preis CHF / Prix CHF Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA	VRG TRA
Samsung Combi-Steamer CS200 Kompaktgerät **Four compact combiné vapeur Samsung CS200**	NQ50T8939BK/SW	500.000.106 L	I	2548.–	2744.–	10.–

Samsung Backofen mit Mikrowelle BM360 Kompaktgerät
Four micro-ondes combiné compact Samsung BM360

Planungshinweis:
Beachten Sie die Einbauzeichnungen auf Seite 64

Conseil de planification:
Veuillez consulter les plans d'installation en page 64

Highlights
- Kompakt: Mikrowelle und Backofen kombiniert
- 50 L Garvolumen – aussergewöhnlich viel Platz
- Garraum mit Keramik-Emaille: kratzfest, antibakteriell
- Praktisch: WiFi-Smart-Control-Steuerung per Smartphone und App
- Einfache Bedienung: Drehknöpfe und Sensor-Tasten
- Dampfreinigungshilfe und Geruchsbeseitigung
- 25 Automatik-Programme

Caractéristiques particulières
- Compact: combinaison four vapeur et four
- De l'espace à revendre – très grande capacité de 50 litres
- Cavité en céramique émaillée: résiste aux rayures, antibactérienne
- Pratique: commande par WiFi Smart Control via smartphone et application mobile
- Commande aisée: sélecteurs rotatifs et touches sensitives
- Vapeur facilitant le nettoyage et élimination des odeurs
- 25 programmes automatiques

Lieferumfang
- Keramikeinsatz DE63-00344B
- Backblech (Tiefe 20 mm) DE63-00339A
- Gitterrosteinsatz DE66-00186A

Inclus à la livraison
- Plateau céramique DE63-00344B
- Plaque de cuisson (prof. 20 mm) DE63-00339A
- Petite grille DE66-00186A

Optional
- Auflagewinkel-Set, für den Einbau von Backöfen oder Kompaktgeräten übereinander

En option
- Kit d'équerres d'appui, pour le montage de fours ou d'appareils compacts l'un sur l'autre

Technische Daten / Caractéristiques techniques

Geräteart / Type d'appareil	Einbau-Backofen / Four encastrable
Bauart / Type	Euro-Norm 60 cm / Norme Euro 60 cm
Farbe Bedienblende und Türe Coloris bandeau de commande et porte	Onyxschwarz glanz Noir onyx brillant
Material Bedienblende und Türe Matériau bandeau de commande et porte	Glas Verre
Anzeige / Affichage	Digitalanzeige / Affichage numérique
Display und Beleuchtung / Écran et éclairage	LED, weiss / LED, blanc
Bedienung Commande	Sensortasten, Drehknöpfe, WiFi Touches sensitives, sélecteurs rotatifs, Wi-Fi
Geräteabmessungen (H × B × T) Dimensions (H × L × P)	456 × 595 × 570 mm
Ober- und Unterhitze | Chauffage de voûte / de sole	– / –
Umluft / Recyclage	Ja / Oui
Heissluft / Air chaud	Ja / Oui
Dampf / Vapeur	– / –
Mikrowelle / Micro-ondes	Ja / Oui
Grillmotor / Umluftgrillen | Tournebroche / gril à convection	– / Ja | – / Oui
Anzahl Garräume / Nombre de cavités	1
Volumen pro Garraum / Capacité de cuisson utile Einfachbetrieb / oberer Garraum / unterer Garraum Unique / supérieure / inférieure	50 L / – / –
Beleuchtung Éclairage	1 × 40 W, Halogen 1 × 40 W, halogène
Reinigung Nettoyage	Dampfreinigung Nettoyage vapeur
Innenverkleidung / Intérieur	Keramik-Emaille / Céramique émaillée
Anschlussspannung / Tension d'alimentation	230 V / 50 Hz
Anschlusswerte / Consommation	2,7 kWh
Absicherung / Protection	16 A
Länge Netzanschlussleitung / Longueur cordon secteur	1,8 m
Netzanschlussstecker Fiche secteur	Schuko-Stecker mit CH-Adapter (Typ 23, 16 A) Fiche Schuko avec adaptateur CH (type 23, 16 A)
Nischenmasse (H × B × T) / Dimensions niche (H × L × P)	446–450 × 560–568 × min. 550 mm
Gewicht inkl. Verpackung / Poids emballage incl.	45,6 kg
Kombinierbarkeit Combinaisons possibles	Wärmeschublade WS200/300 Tiroir chauffant Backöfen BO360 Fours

Modell Modèle	Artikel-Nr. Samsung No. d'article Samsung	Artikel-Nr. No. d'article		Preis CHF / Prix CHF Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA	VRG TRA
Samsung Backofen mit Mikrowelle BM360 Kompaktgerät **Four micro-ondes combiné compact Samsung BM360**	NQ5B4553FBK/U3	500.000.167 L	I	1889.–	2034.–	10.–

Samsung Wärmeschublade WS100
Tiroir chauffant Samsung WS100

Planungshinweis:
Beachten Sie die Einbauzeichnungen auf Seite 64

Conseil de planification:
Veuillez consulter les plans d'installation en page 64

Highlights
- Warmhalten von Speisen
- Gleichmässiges Erwärmen
- Anti-Rutschauflage
- Grifflose Front – Öffnung durch Antippen
- Kapazität: Menügeschirr für 6 Personen oder 20 Teller mit Ø 28 cm
- Teleskop-Auszug
- Tragkraft bis 25 kg
- LED-Status-Anzeige
- Temperatur stufenlos von 30 °C bis 80 °C einstellbar

Caractéristiques particulières
- Maintien au chaud des plats
- Réchauffage homogène
- Surface antidérapante
- Façade sans poignée – ouverture push pull
- Capacité: couverts pour 6 personnes ou 20 assiettes Ø 28 cm
- Rail télescopique
- Capacité de chargement 25 kg
- Affichage LED
- Température réglable en continu de 30 °C à 80 °C

Technische Daten / Caractéristiques techniques

Geräteart Type d'appareil	Einbau-Wärmeschublade Tiroir chauffant encastrable
Bauart / Type	Euro-Norm 60 cm / Norme Euro 60 cm
Energieverbrauch / Consommation d'énergie	420 W
Farbe / Coloris	Graphitgrau matt / Gris graphite mat
Rahmen / Material | Cadre / Matériau	– / –
Anzeige und Beleuchtung Affichage et éclairage	LED-Statusanzeige, orange Affichage LED, orange
Bedienung Commande	Drehknopf (mechanisch) Bouton rotatif (mécanique)
Geräteabmessungen (H × B × T) Dimensions (H × L × P)	140 × 595 × 574 mm
Blendenabmessungen (H × B × T) Dimensions façade (H × L × P)	131 × 595 × 21 mm
Innenraum / Intérieur	Edelstahl / Acier inoxydable
Boden / Fond	Anti-Rutschmatte / Revêtement antidérapant
Volumen / Volume	25,2 L
Beleuchtung / Sichtfenster | Éclairage / vitre	– / –
Teleskopauszüge / Rails télescopiques	Ja / Oui
Anschlussspannung / Tension d'alimentation	230 V / 50 Hz
Anschlusswert / Consommation	0,42 kW
Absicherung / Protection	10 A
Länge Netzanschlussleitung / Longueur cordon secteur	1,5 m
Netzanschlussstecker Fiche secteur	Stecker Typ 12, 10 A Fiche type 12, 10 A
Nischenmasse (H × B × T) / Dimensions niche (H × L × P)	min. 142 × 560–568 × min. 555 mm
Gewicht inkl. Verpackung / Poids emballage incl.	18,3 kg
Kombinierbarkeit Combinaisons possibles	Backöfen / Fours: BO110, BO120 Kompaktgeräte / Appareil compact: CS100

Modell Modèle	Artikel-Nr. Samsung No. d'article Samsung	Artikel-Nr. No. d'article		Preis CHF / Prix CHF Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA	VRG TRA
Samsung Wärmeschublade WS100 **Tiroir chauffant Samsung WS100**	NL20T9100WD/UR	500.000.111 L	I	957.–	1031.–	5.56

Samsung Wärmeschublade WS200/300
Tiroir chauffant Samsung WS200/300

Planungshinweis:
Beachten Sie die Einbauzeichnungen auf Seite 64

Conseil de planification:
Veuillez consulter les plans d'installation en page 64

Highlights
- Warmhalten von Speisen
- Gleichmässiges Erwärmen
- Anti-Rutschauflage
- Grifflose Front – Öffnung durch Antippen
- Kapazität: Menügeschirr für 6 Personen oder 20 Teller mit Ø 28 cm
- Teleskop-Auszug
- Tragkraft bis 25 kg
- LED-Status-Anzeige
- Temperatur stufenlos von 30 °C bis 80 °C einstellbar

Caractéristiques particulières
- Maintien au chaud des plats
- Réchauffage homogène
- Surface antidérapante
- Façade sans poignée – ouverture push pull
- Capacité: couverts pour 6 personnes ou 20 assiettes Ø 28 cm
- Rail télescopique
- Capacité de chargement 25 kg
- Affichage LED
- Température réglable en continu de 30 °C à 80 °C

Technische Daten / Caractéristiques techniques

Geräteart Type d'appareil	Einbau-Wärmeschublade Tiroir chauffant encastrable
Bauart / Type	Euro-Norm 60 cm / Norme Euro 60 cm
Energieverbrauch / Consommation d'énergie	420 W
Farbe / Coloris	Onyxschwarz glanz / Noir onyx brillant
Rahmen / Material | Cadre / Matériau	– / –
Anzeige und Beleuchtung Affichage et éclairage	LED-Statusanzeige, orange Affichage LED, orange
Bedienung Commande	Drehknopf (mechanisch) Bouton rotatif (mécanique)
Geräteabmessungen (H × B × T) Dimensions (H × L × P)	140 × 595 × 574 mm
Blendenabmessungen (H × B × T) Dimensions façade (H × L × P)	131 × 595 × 21 mm
Innenraum / Intérieur	Edelstahl / Acier inoxydable
Boden / Fond	Anti-Rutschmatte / Revêtement antidérapant
Volumen / Volume	25,2 L
Beleuchtung / Sichtfenster | Éclairage / vitre	– / –
Teleskopauszüge / Rails télescopiques	Ja / Oui
Anschlussspannung / Tension d'alimentation	230 V / 50 Hz
Anschlusswert / Consommation	0,42 kW
Absicherung / Protection	10 A
Länge Netzanschlussleitung / Longueur cordon secteur	1,5 m
Netzanschlussstecker Fiche secteur	Stecker Typ 12, 10 A Fiche type 12, 10 A
Nischenmasse (H × B × T) / Dimensions niche (H × L × P)	min. 142 × 560–568 × min. 555 mm
Gewicht inkl. Verpackung / Poids emballage incl.	18,3 kg
Kombinierbarkeit Combinaisons possibles	Backöfen Fours BO210, BO310, BO360 Kompaktgeräte Appareil compact CS200, CS310, BM360

Modell Modèle	Artikel-Nr. Samsung No. d'article Samsung	Artikel-Nr. No. d'article		Preis CHF / Prix CHF Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA	VRG TRA
Samsung Wärmeschublade WS200/300 **Tiroir chauffant Samsung WS200/300**	NL20T8100WK/UR	500.000.110 L	I	957.–	1031.–	5.56

Samsung Backöfen und Kompaktgeräte: Zubehör und Ersatzteile
Fours et appareils compacts Samsung: Accessoires et pièces détachées

	Modell Modèle	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Samsung No. d'article Samsung	Artikel-Nr. No. d'article		Preis CHF / Prix CHF Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA
1	**Auflagewinkel-Set** **Kit d'équerres d'appui**	Für den Einbau von Backöfen oder Kompaktgeräten übereinander / Pour le montage de fours ou d'appareils compacts l'un sur l'autre	–	500.000.074 L	F	60.–	65.–
2	**Universalblech 30 mm*** **Lèchefrite 30 mm***	Passend zu / Compatible avec: BO110, BO120, BO210	DG63-00011C	500.000.112	F	82.–	88.–
3	**Extra tiefes Blech 50 mm*** **Lèchefrite profonde 50 mm***	Passend zu / Compatible avec: BO110, BO120, BO210	DG63-00201B	500.000.115	F	96.–	103.–
4	**Backblech 20 mm*** **Plaque de cuisson 20 mm***	Passend zu / Compatible avec: CS100, CS200	DE63-00339D	500.000.119	F	80.–	86.–
5	**Garraumteiler*** **Diviseur cavité***	Passend zu / Compatible avec: BO110, BO120, BO210	DG94-03553A	500.000.114	F	135.–	145.–
6	**Gitterrost*** **Grille***	Passend zu / Compatible avec: BO110, BO120, BO210	DG75-01061C	500.000.113	F	60.–	65.–
7	**Ofenrost*** **Grille***	Passend zu / Compatible avec: CS100, CS200, CS310	DG75-01049A	500.000.044	F	86.–	93.–
8	**Garbehälter, gelocht*** **Plaque perforée***	Passend zu / Compatible avec: CS100, CS200, CS310	DG63-00309A	500.000.047	F	99.–	107.–

* 3 Wochen Lieferfrist (kein Lagerartikel) / Delai de livraison 3 semaines (produit non tenu en stock)

Samsung Backöfen und Kompaktgeräte: Zubehör und Ersatzteile
Fours et appareils compacts Samsung: Accessoires et pièces détachées

	Modell Modèle	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Samsung No. d'article Samsung	Artikel-Nr. No. d'article		Preis CHF / Prix CHF Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA
9	**Garbehälter*** **Plaque***	Passend zu / Compatible avec: BO110, BO210, BO310	DG63-00242B	500.000.116	F	123.–	132.–
10	**Glasschale (Deckel für Garbehälter)*** **Lèchefrite en verre (couvercle de la plaque)***	Passend zu / Compatible avec: BO110, BO210, BO310	DG01-00010A	500.000.117	F	117.–	126.–
11	**Garbehältereinlage, gelocht*** **Plaque perforée***	Passend zu / Compatible avec: BO110, BO210, BO310	DG63-00246A	500.000.118	F	53.–	57.–
12	**Universalblech 30 mm*** **Lèchefrite 30 mm***	Passend zu / Compatible avec: BO310, BO360	DG63-00011A	500.000.039	F	75.–	81.–
13	**Extra tiefes Blech 50 mm*** **Lèchefrite profonde 50 mm***	Passend zu / Compatible avec: BO310, BO360	DG63-00201A	500.000.040	F	88.–	95.–
14	**Backblech 20 mm*** **Plaque de cuisson 20 mm***	Passend zu / Compatible avec: CS310, BM360	DE63-00339A	500.000.038	F	73.–	79.–
15	**Garraumteiler*** **Diviseur cavité***	Passend zu / Compatible avec: BO310	DG94-00743A	500.000.046	F	123.–	132.–
16	**Keramikeinsatz*** **Plateau céramique***	Passend zu / Compatible avec: BM360	DE63-00344B	500.000.041	F	127.–	137.–

* 3 Wochen Lieferfrist (kein Lagerartikel) / Delai de livraison 3 semaines (produit non tenu en stock)

Samsung Backöfen und Kompaktgeräte: Zubehör und Ersatzteile
Fours et appareils compacts Samsung: Accessoires et pièces détachées

	Modell Modèle	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Samsung No. d'article Samsung	Artikel-Nr. No. d'article		Preis CHF / Prix CHF Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA
17	**Gitterrost*** **Grille***	Passend zu / Compatible avec: BO310, BO360	DG75-01061A	500.000.042	F	55.–	59.–
18	**Gitterrosteinsatz*** **Petite grille***	Passend zu / Compatible avec: BM360	DE66-00186A	500.000.043	F	41.–	44.–
19	**Kerntemperaturfühler*** **Sonde de cuisson***	Passend zu / Compatible avec: BO110, BO210	DG32-00013A	500.000.048	F	93.–	100.–
20	**Gitterrosteinsatz*** **Petite grille***	Passend zu / Compatible avec: BO110, BO120, BO210, BO310, BO360	DG59-00004A	500.000.045	F	49.–	53.–
21	**Kerntemperaturfühler*** **Sonde de cuisson***	Passend zu / Compatible avec: BO310	DG32-00019A	500.000.173	F	93.–	100.–
22	**Air Fry Gitterschale*** **Bac à grille Air Fry***	Passend zu / Compatible avec: BO310	DG63-00763A	500.000.174	F	99.–	107.–
23	**Air Fry Gitterrost*** **Grille Air Fry***	Passend zu / Compatible avec: CS310	DG67-00248A	500.000.175	F	69.–	74.–

* 3 Wochen Lieferfrist (kein Lagerartikel) / Delai de livraison 3 semaines (produit non tenu en stock)

Samsung Backöfen und Kompaktgeräte: Masszeichnungen
Fours et appareils compacts Samsung: dessins techniques

Samsung Backofen BO310 Dual Cook Steam
Four Samsung BO310 Dual Cook Steam

Samsung Backofen BO360
Four Samsung BO360

Samsung Backöfen und Kompaktgeräte: Masszeichnungen
Fours et appareils compacts Samsung: dessins techniques

Samsung Backofen BO110 / BO210 Dual Cook Steam
Four Samsung BO110 / BO210 Dual Cook Steam

Samsung Backofen BO120 Dual Cook
Four Samsung BO120 Dual Cook

Samsung Backöfen und Kompaktgeräte: Masszeichnungen
Fours et appareils compacts Samsung: dessins techniques

Samsung Combi-Steamer CS310 Kompaktgerät
Four compact combiné vapeur Samsung CS310

Samsung Combi-Steamer CS100 / CS200 Kompaktgerät
Four compact combiné vapeur Samsung CS100 / CS200

Samsung Backöfen und Kompaktgeräte: Masszeichnungen
Fours et appareils compacts Samsung: dessins techniques

Samsung Backofen mit Mikrowelle BM360 Kompaktgerät
Four micro-ondes combiné compact Samsung BM360

Samsung Wärmeschublade WS100 / WS200/300
Tiroir chauffant Samsung WS100 / WS200/300

Samsung Backöfen und Kompaktgeräte: Masszeichnungen
Fours et appareils compacts Samsung: dessins techniques

Samsung Backofen BO310, BO360 und Wärmeschublade WS200/300
Four Samsung BO310, BO360 et tiroir chauffant WS200/300

Samsung Kompaktgerät CS310 / BM360 und Wärmeschublade WS200/300
Four compact Samsung CS310 / BM360 et tiroir chauffant WS200/300

Samsung Backöfen und Kompaktgeräte: Masszeichnungen
Fours et appareils compacts Samsung: dessins techniques

2 × Samsung Backofen BO310, BO360
2 × Four Samsung BO310, BO360

2 × Samsung Backofen BO310, BO360 und Wärmeschublade WS200/300
2 × Four Samsung BO310, BO360 et tiroir chauffant WS200/300

Samsung Backöfen und Kompaktgeräte: Masszeichnungen
Fours et appareils compacts Samsung: dessins techniques

Samsung Backofen BO310 / BO360 und Kompaktgerät CS310 / BM360
Four Samsung BO310 / BO360 et four compact CS310 / BM360

Samsung Backofen BO310 / BO360, Kompaktgerät CS310 / BM360 und Wärmeschublade WS200/300
Four Samsung BO310 / BO360, four compact CS310 / BM360 et tiroir chauffant WS200/300

Samsung Backöfen und Kompaktgeräte: Masszeichnungen
Fours et appareils compacts Samsung: dessins techniques

2 × Samsung Kompaktgerät CS310 / BM360
2 × Four compact Samsung CS310 / BM360

2 × Samsung Kompaktgerät CS310 / BM360 und Wärmeschublade WS200/300
2 × Four compact Samsung CS310 / BM360 et tiroir chauffant WS200/300

Samsung Backöfen und Kompaktgeräte: Masszeichnungen
Fours et appareils compacts Samsung: dessins techniques

2 × Samsung Backofen BO110 / BO210 / BO120 und Wärmeschublade WS100 / WS200/300
2 × Four Samsung BO110 / BO210 / BO120 et tiroir chauffant WS100 / WS200/300

2 × Samsung Combi-Steamer CS100 / CS200 und Wärmeschublade WS100 / WS200/300
2 × Combiné vapeur Samsung CS100 / CS200 et tiroir chauffant WS100 / WS200/300

Samsung Backöfen und Kompaktgeräte: Masszeichnungen
Fours et appareils compacts Samsung: dessins techniques

2 × Samsung Backofen BO110 / BO210 / BO120
2 × Four Samsung BO110 / BO210 / BO120

Samsung Backofen BO110 / BO210 / BO120 und Wärmeschublade WS100 / WS200/300
Four Samsung BO110 / BO210 / BO120 et tiroir chauffant WS100 / WS200/300

Samsung Backöfen und Kompaktgeräte: Masszeichnungen
Fours et appareils compacts Samsung: dessins techniques

2 × Samsung Combi-Steamer CS100 / CS200
2 × Combiné vapeur Samsung CS100 / CS200

Samsung Combi-Steamer CS100 / CS200 und Wärmeschublade WS100 / WS200/300
Combiné vapeur Samsung CS100 / CS200 et tiroir chauffant WS100 / WS200/300

Samsung Backöfen und Kompaktgeräte: Masszeichnungen
Fours et appareils compacts Samsung: dessins techniques

Samsung Backofen BO110 / BO210, BO120 und Combi-Steamer CS100 / CS200
Four Samsung BO110 /BO210, BO120 et combiné vapeur CS100 / CS200

Samsung Backofen BO110 / BO210 / BO120, Combi-Steamer CS100 / CS200 und Wärmeschublade WS100 / WS200/300
Four Samsung BO110 / BO210 / BO120, combiné vapeur CS100 / CS200 et tiroir chauffant WS100 / WS200/300

Praktische Helfer im Küchenalltag
Des aides intelligentes pour la cuisine au quotidien

Schnelles und effizientes Kochen von Speisen und dabei die entstehenden Gerüche in der Küche rasch entfernen – Samsung Kochfelder und Dunstabzugshauben bieten Ihnen genau diese Vorteile. Leistungsstarke Heizelemente sorgen dafür, dass Ihre Speisen in kürzester Zeit gar werden. Die beeindruckende Saugkraft der dezenten Einbau-Dunstabzugshaube ermöglicht eine leistungsstarke Belüftung, die schnell und effizient Gerüche und Dunst aus Ihrer Küche entfernt. Die Luft kann mit einem leistungsfähigen Aktivkohlefilter gereinigt werden oder direkt nach aussen geleitet werden.

Préparer des mets rapidement et simplement tout en éliminant les odeurs de cuisine – des avantages que vous offrent précisément les tables de cuisson et les hottes aspirantes Samsung. Leurs éléments chauffants puissants cuisent vos mets en quelques instants. À la fois très puissantes et sobres, les hottes aspirantes assurent une extraction performante qui élimine rapidement et efficacement les odeurs et les vapeurs de cuisine. L'air peut être purifié par un filtre à charbon actif performant ou évacué directement à l'extérieur.

Booster – schnelles Erhitzen

Sparen Sie Zeit und Energie mit der Booster-Funktion. Noch schneller und effizienter als mit der höchsten Leistungsstufe erhitzen Sie damit den Inhalt Ihres Topfes und können sofort mit dem Kochen loslegen.

Fonction Booster – le chauffage rapide

Avec la fonction Booster, vous gagnez du temps et économisez de l'énergie. Le contenu de votre casserole chauffe encore plus vite qu'à pleine puissance, vous permettant de cuisiner immédiatement.

Sicherheitsfunktion

Rundumschutz dank Kindersicherung, Timer, Überlaufschutz und automatischer Abschaltung, wenn Flüssigkeit auf das Bedienfeld gelangt.

Fonction de sécurité

Protection totale grâce à la sécurité enfants, la minuterie, le système anti-surchauffe et l'arrêt automatique lorsque le bandeau de commande est mouillé par un liquide.

Touch Control

Einfache und intuitive Bedienung des Kochfeldes, direkte Ansteuerung der Leistungsstufen und leicht zu reinigen.

Touch Control

Commande simple et intuitive de la table de cuisson, sélection directe des niveaux de puissance et nettoyage facile.

Spülmaschinenfester Aluminiumfilter

Die Fettfilter halten die beim Kochen entstehenden Fettpartikel auf und sollten alle zwei Monate gereinigt werden. Die Aluminiumfilter sind einfach zu reinigen und sogar spülmaschinentauglich.

Filtres en aluminium résistant au lave-vaisselle

Les filtres à graisse retiennent les particules de graisse produites lors de la cuisson. Ils doivent être lavés tous les deux mois. Faciles à laver, ces filtres en aluminium peuvent même être passés au lave-vaisselle.

10
P

Samsung Induktionskochfeld IK10F
Table de cuisson à induction Samsung IK10F

Planungshinweis:
Beachten Sie die Einbauzeichnungen auf Seite 80

Conseil de planification:
Veuillez consulter les plans d'installation en page 80

Highlights
- Topferkennung
- Touch-Bedienung
- Booster-Funktion
- 2 Induktionskochzonen mit Ø 14 cm
- 2 Induktionskochzonen mit Ø 22 cm
- Sicherheitsverriegelung und Abschaltung
- 9 Leistungsstufen

Caractéristiques particulières
- Détection des casseroles
- Commande tactile
- Fonction Booster
- 2 zones de cuisson à induction Ø 14 cm
- 2 zones de cuisson à induction Ø 22 cm
- Sécurité enfants et arrêt automatique
- 9 niveaux de puissance

Planungshinweise:
- Sorgen Sie unterhalb des Induktionskochfeldes für ausreichend Belüftung
- Bitte beachten Sie, dass bei Induktionskochfeldern induktionsfähiges Kochgeschirr verwendet werden muss

Conseils de planification:
- Veuillez prévoir une bonne ventilation sous la table de cuisson à induction
- Veillez à utiliser impérativement des casseroles compatibles avec l'induction

Montagezubehör: siehe suter.ch
Accessoires de montage: voir suter.ch

Technische Daten / Caractéristiques techniques	
Geräteart Type d'appareil	Induktionskochfeld Table de cuisson à induction
Flächenbündige Montage / À fleur	Ja / Oui
Aufsatzmontage / Edelstahlrahmen Pose rapportée / cadre inox	– / –
Facetten-Design / Taille en facettes	–
Display und Beleuchtung / Écran et éclairage	LED, rot / LED, rouge
Bedienung / Commande	Touch / Tactile
Samsung Smart Home	–
Geräteabmessungen (B × T × H) Dimensions (L × P × H)	590 × 520 × 57 mm
Anzahl Kochstellen / Zones de cuisson	4
Anzahl Leistungsstufen / Niveaux de puissance	9
Material / Matériau	Glaskeramik / Vitrocéramique
Links, hintere Kochstelle / Zone de cuisson AR gauche **Rechts, vordere Kochstelle / Zone de cuisson AV droite**	
Durchmesser / Diamètre	22 cm
Leistung / Booster | Puissance / Booster	2,35 kW / 2,6 kW
Links, vordere Kochstelle / Zone de cuisson AV gauche **Rechts, hintere Kochstelle / Zone de cuisson AR droite**	
Durchmesser / Diamètre	14 cm
Leistung / Booster | Puissance / Booster	1,25 kW / 1,5 kW
Funktionen / Fonctions	
Restwärmeanzeige / Indicateur de chaleur résiduelle	Ja / Oui
Automatische Topferkennung Détection des casseroles	Ja Oui
Ein / Aus-Sensortaste | Touche marche / arrêt sensitive	Ja / Oui
Automatisches Abschalten bei Überlaufen Arrêt automatique en cas de débordement	Ja Oui
Boosterstufe / Booster	Ja / Oui
Timer / Minuterie	Ja, 99 min. / Oui, 99 min
Sicherheitsabschaltung / Arrêt automatique de sécurité	Ja / Oui
Kindersicherung / Sécurité enfants	Ja / Oui
Anschlussspannung / Tension d'alimentation	400 V / 50 Hz
Anschlusswerte / Consommation	7,2 kW
Absicherung / Protection	2 × 16 A L1 L2 N ⏚
Länge Netzanschlussleitung / Longueur cordon secteur	1,2 m (ohne Stecker) / (hors fiche)
Netzanschlussstecker / Fiche secteur	– / Direktanschluss | – / raccordement direct
Gewicht inkl. Verpackung / Poids (emballage incl.)	12 kg

Modell Modèle	Artikel-Nr. Samsung No. d'article Samsung	Artikel-Nr. No. d'article		Preis CHF / Prix CHF Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA	VRG TRA
Samsung Induktionskochfeld IK10F **Table de cuisson à induction Samsung IK10F**	NZ64F3NM1AB/UR	500.000.011 L	I	1054.–	1135.–	2.31

Samsung Elektrokochfeld EK20F
Table de cuisson électrique Samsung EK20F

Planungshinweis:
Beachten Sie die Einbauzeichnungen auf Seite 80

Conseil de planification:
Veuillez consulter les plans d'installation en page 80

Highlights
- Touch-Bedienung
- 2 Kochzonen mit Ø 14,8 cm
- 2 Kochzonen mit Ø 18 cm
- 9 Leistungsstufen

Caractéristiques particulières
- Commande tactile
- 2 zones de cuisson Ø 14,8 cm
- 2 zones de cuisson Ø 18 cm
- 9 niveaux de puissance

Technische Daten / Caractéristiques techniques	
Geräteart Type d'appareil	Elektrokochfeld Table de cuisson électrique
Flächenbündige Montage / À fleur	Ja / Oui
Aufsatzmontage / Edelstahlrahmen Pose rapportée / cadre inox	– / –
Facetten-Design / Taille en facettes	–
Display und Beleuchtung / Écran et éclairage	LED, rot / LED, rouge
Bedienung / Commande	Touch / Tactile
Samsung Smart Home	–
Geräteabmessungen (B × T × H) Dimensions (L × P × H)	575 × 505 × 57 mm
Anzahl Kochstellen / Zones de cuisson	4
Anzahl Leistungsstufen / Niveaux de puissance	9
Material / Matériau	Glaskeramik / Vitrocéramique
Links, hintere Kochstelle / Zone de cuisson AR gauche **Rechts, vordere Kochstelle / Zone de cuisson AV droite**	
Durchmesser / Diamètre	14,8 cm
Leistung / Booster | Puissance / Booster	1,2 kW / –
Links, vordere Kochstelle / Zone de cuisson AV gauche **Rechts, hintere Kochstelle / Zone de cuisson AR droite**	
Durchmesser / Diamètre	18 cm
Leistung / Booster | Puissance / Booster	1,8 kW / –
Funktionen / Fonctions	
Restwärmeanzeige / Indicateur de chaleur résiduelle	Ja / Oui
Automatische Topferkennung Détection des casseroles	–
Ein / Aus-Sensortaste | Touche marche / arrêt sensitive	Ja / Oui
Automatisches Abschalten bei Überlaufen Arrêt automatique en cas de débordement	–
Boosterstufe / Booster	–
Timer / Minuterie	–
Sicherheitsabschaltung / Arrêt automatique de sécurité	Ja / Oui
Kindersicherung / Sécurité enfants	Ja / Oui
Anschlussspannung / Tension d'alimentation	400 V / 50 Hz
Anschlusswerte / Consommation	6,0 kW
Absicherung / Protection	2 × 16 A L1 L2 N ⏚
Länge Netzanschlussleitung Longueur cordon secteur	– / Das Anschlusskabel ist bauseits zur Verfügung zu stellen – / Cordon fourni par le client
Netzanschlussstecker / Fiche secteur	– / Direktanschluss | – / Raccordement direct
Gewicht inkl. Verpackung / Poids (emballage incl.)	10 kg

Montagezubehör: siehe suter.ch
Accessoires de montage: voir suter.ch

Modell Modèle	Artikel-Nr. Samsung No. d'article Samsung	Artikel-Nr. No. d'article		Preis CHF / Prix CHF Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA	VRG TRA
Samsung Elektrokochfeld EK20F **Table de cuisson électrique Samsung EK20F**	CTR464EB01/XEO	500.000.015 L	I	888.–	956.–	2.31

Samsung Einbauhaube EBH10
Hotte encastrable Samsung EBH10

C

Highlights
- 361 m³/h Abzugsleistung für saubere Luft
- 3 Leistungsstufen
- Spülmaschinentauglicher Aluminiumfilter für einfache Reinigung
- LED-Beleuchtung
- Abluft- oder Umluftbetrieb
- Drucktasten-Bedienung

Caractéristiques particulières
- Air frais: débit 361 m³/h
- 3 niveaux de puissance
- Filtre aluminium facile à nettoyer compatible lave-vaisselle
- Éclairage LED
- Extraction ou recyclage
- Commande par boutons

Lieferumfang
- Aktivkohlefilter DG81-02619A
- Fettfilter DG81-02467A

Inclus à la livraison
- Filtre à charbon actif DG81-02619A
- Filtre à graisse DG81-02467A

Optional
- Aktivkohlefilter DG81-02619A
- Fettfilter DG81-02467A

En option
- Filtre à charbon actif DG81-02619A
- Filtre à graisse DG81-02467A

Technische Daten / Caractéristiques techniques

Geräteart / Type d'appareil	Einbauhaube / Hotte encastrable
Bauart / Type	Euro-Norm 60 cm / Norme Euro 60 cm
Betriebsart Mode	Abluft- oder Umluftbetrieb Extraction ou recyclage
Energieeffizienzklasse / Classe d'efficacité énergétique	C
Gehäusefarbe / -material | Coloris / Matériau boîtier	Edelstahl / Acier inoxydable
Bedienung / Commande	Drucktasten / Boutons
Luftleistung: Abluft (m³/h) | Débit d'air: extraction (m³/h)	min. 242 m³/h | max. 361 m³/h
Luftleistung: Umluft (m³/h) | Débit d'air: recyclage (m³/h)	min. 237 m³/h | max. 324 m³/h
Druckvermögen / Pression	min. 282 Pa / max. 305 Pa
Schallleistungspegel / Niveau sonore	min. 54 dB(A) / max. 61 dB(A)
Geräteabmessungen (H × B × T) / Dimensions (H × L × P)	396 × 598 × 301 mm
Abluftstutzen Durchmesser / Diamètre manchon de sortie	150 mm
Betriebsart Abluft / Umluft Mode extraction / recyclage	Ja / Ja (Umluftfilter im Lieferumfang enthalten) | Oui / Oui (filtre de recyclage fourni)
Anzahl und Filterart Fettfilter Nombre et type de filtre à graisse	2 Stk., Aluminiumfilter 2 pcs, filtre en aluminium
Leistungsstufen / Niveaux de puissance	3
Intensivstufe / Vitesse intensive	–
Nachlauffunktion / Mode temporisation	–
Nachlaufdauer / Durée temporisation	–
Filtersättigungsanzeige (Aktivkohlefilter, Umluft) Indicateur de nettoyage du filtre (filtre à charbon actif, recyclage)	–
Motor (Anzahl) / Moteur(s) (nombre)	1
Automatische Konnektivität – kombinierte Steuerung von Kochfeld und Haube / Fonction Auto Connectivity – connexion de la hotte et de la table de cuisson	–
Lichtstufen / Intensités	1
Beleuchtung / Type d'éclairage	2 × 3 W, LED
Anschlussspannung / Tension d'alimentation	230 V / 50 Hz
Anschlusswerte / Consommation	120 W
Absicherung / Protection	10 A
Länge Netzanschlussleitung / Longueur cordon secteur	1,4 m
Netzanschlussstecker Fiche secteur	Schuko-Stecker mit CH-Adapter (Typ 12, 10 A) / Fiche Schuko avec adaptateur CH (type 12, 10 A)
Gewicht inkl. Verpackung / Poids (emballage incl.)	12,9 kg

Modell Modèle	Artikel-Nr. Samsung No. d'article Samsung	Artikel-Nr. No. d'article		Preis CHF / Prix CHF Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA	VRG TRA
Samsung Einbauhaube EBH10 **Hotte encastrable Samsung EBH10**	NK24N1331IS/UR	500.000.019 L	I	510.–	549.–	2.31

Samsung Dunstabzugshauben: Zubehör und Ersatzteile
Hottes aspirantes Samsung: Accessoires et pièces détachées

1

2

	Modell Modèle	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Samsung No. d'article Samsung	Artikel-Nr. No. d'article		Preis CHF / Prix CHF Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA
1	**Fettfilter*** **Filtre à graisse***	Passend zu / Compatible avec: EBH10	DG81-02467A	500.000.053	F	107.–	115.–
2	**Aktivkohlefilter*** **Filtre à charbon actif***	Passend zu / Compatible avec: EBH10	DG81-02619A	500.000.054	F	133.–	143.–

* 3 Wochen Lieferfrist (kein Lagerartikel) / Delai de livraison 3 semaines (produit non tenu en stock)

Samsung Kochfelder: Masszeichnungen
Tables de cuisson Samsung: dessins techniques

Samsung IK10F

Ausschnitt für flächenbündigen Einbau
Mesure de coupure pour montage à fleur

Samsung EK20F

Ausschnitt für flächenbündigen Einbau
Mesure de coupure pour montage à fleur

Planungshinweis: Belüftung für alle Samsung Kochfelder
Z Montagezubehör: siehe suter.ch

Conseil de planification: ventilation pour tous les tables de cuisson Samsung
Z Accessoires de montage: voir suter.ch

Zutaten zuverlässig frisch halten
Conservation au frais dans des conditions idéales

Ein leckeres Gericht braucht frische Zutaten. Die Kühlschränke von Samsung sorgen für anhaltenden Geschmack und dafür, dass Ihre Lebensmittel lange Zeit schön, knackig und frisch bleiben. Lebensmittel frisch halten, egal, wo Sie diese platzieren – das flexible und grosszügige Raumkonzept erlaubt absolute Freiheit beim Befüllen und ist auf alle Grössen verschiedenster Lebensmittel ausgelegt.

Pour réussir vos plats, les ingrédients doivent être frais. Les réfrigérateurs Samsung préservent le goût de vos aliments et conservent tout leur croquant et leur fraîcheur. Conservez la fraîcheur de vos aliments sans vous soucier de leur emplacement – généreux et modulaire, le concept de rangement autorise une liberté absolue de chargement et est adapté aux aliments de toute taille.

NoFrost+ – nie mehr abtauen

Die Zeiten des Kühlschrankabtauens sind endgültig vorbei. Somit sparen Sie gleich doppelt Energie: keine Eisschichten im Eisfach und kein Hochkühlen nach dem Abtauen. Die NoFrost+-Technologie leitet die entstehende Feuchtigkeit so nach aussen, dass eine Eisbildung sicher verhindert wird. Alle NoFrost+-Geräte haben eine verkleidete Rückwand, wodurch die Geräte platzsparend näher an die Wand gestellt werden können.

NoFrost+ – fini le dégivrage

Plus jamais besoin de dégivrer le réfrigérateur. Cela vous permet d'économiser deux fois plus d'énergie: pas de couches de glace dans le compartiment congélateur et pas de refroidissement après le dégivrage. La technologie NoFrost+ évacue l'humidité vers l'extérieur, empêchant ainsi la formation de glace. Tous les réfrigérateurs NoFrost+ ont une face arrière revêtue permettant de rapprocher les appareils du mur pour gagner de la place.

Cool Select Plus – flexibler Kühl- und Gefrierbereich

Je nach Jahreszeit nutzen Sie den Gefrierteil im Winter für die Beeren aus dem Garten und im Sommer als Party Kühlschrank für das Getränk. Die Temperatur kann in diesem Bereich flexibel angepasst werden, von «Kühlen» +2 Grad bis zu «Gefrieren» bei –23 Grad. Mit dieser Funktion ist es möglich, die Lebensmittel mit der optimalen Temperatur zu lagern, damit sie länger frisch bleiben.

Cool Select Plus – compartiment réfrigération et congélation flexible

Selon la saison, servez-vous du compartiment de congélation en hiver pour les baies du jardin et utilisez-le en été comme un réfrigérateur d'appoint pour les boissons lorsque vous faites une fête. La température peut être adaptée en toute flexibilité dans cette partie, et ce de «Réfrigération» +2 °C à «Congélation» à –23 °C. Cette fonction permet de stocker les aliments à une température optimale et ainsi de les maintenir au frais pendant une période prolongée.

Rundum Kühlung – kühlt den Kühlschrank gleichmässig bis in jeden Winkel

Das Rundum-Kühlungssystem kühlt den Kühlschrank gleichmässig bis in jeden Winkel. Kalte Luft wird durch Öffnungen auf jede Regalebene geblasen, damit eine konstante Temperatur herrscht und die Nahrungsmittel frischer bleiben.

Multi Flow – réfrigération homogène jusque dans les moindres recoins du réfrigérateur

Le système de réfrigération Multi Flow accomplit sa mission de façon homogène et jusque dans les moindres recoins de votre réfrigérateur. L'air froid est soufflé à travers des ouvertures situées à chaque niveau de rayonnage afin de garantir une température constante et de conserver la fraîcheur de vos aliments.

Precise Cooling – für maximale Temperaturgenauigkeit

Temperaturschwankungen, die durch Öffnen und Schliessen des Kühlschranks entstehen können, beeinflussen Frische und Textur von Lebensmitteln. Weiterentwickelte Sensoren und verbesserte Steuerungsalgorithmen reagieren jedoch schnell darauf und halten so die gewünschte Temperatur weitgehend konstant. Die Schwankungen werden auf ein halbes Grad Celsius reduziert, so dass Ihre Lebensmittel länger frisch bleiben.

Un contrôle ultraprécis de la température – Precise Cooling

Les variations de température dues à l'ouverture fréquente du réfrigérateur ont un impact sur la fraîcheur et la texture des aliments. Grâce à des capteurs évolués et à des algorithmes optimisés, le système réagit instantanément à ces variations et veille à ce que la température désirée reste la plus constante possible. Les variations sont réduites à un demi-degré Celsius, optimisant ainsi la durée de conservation de vos aliments.

Twin Cooling Plus™ System – für langanhaltende Frische und Geschmack

Zwei getrennte Luftströme sowie genaueste Temperatursteuerung sorgen im Kühlschrank und im Gefrierfach für die optimale Luftfeuchtigkeit. Dieses Twin Cooling Plus™ System hält Ihre Äpfel frisch, verhindert Gefrierbrand bei Ihrer Eiscreme und sorgt dafür, dass Ihre Eiswürfel nicht wie das im Kühlschrank gelagerte Knoblauchbrot riechen.

Système Twin Cooling Plus™ – la fraîcheur et le goût, préservés plus longtemps

Deux courants d'air séparés, associés à une commande de température d'une précision extrême, conservent l'humidité optimale de l'air dans le réfrigérateur et le congélateur. Ce système Twin Cooling Plus™ garde vos pommes au frais, empêche toute brûlure de congélation pour vos crèmes glacées, et s'assure que vos glaçons ne sentent pas le pain à l'ail conservé dans le réfrigérateur.

Metal Cooling – lässt Kälte nicht entweichen

Halten Sie Lebensmittel frisch, egal, wo Sie diese platzieren. Metal Cooling hilft, die Temperatur zu bewahren. Jedes Fach verfügt über mehrere Lüftungsschlitze, die für eine konstante Temperatur im gesamten Kühlschrank sorgen. So bleiben Ihre Lebensmittel jederzeit gekühlt.

Metal Cooling – il ne laisse pas le froid s'échapper

Conservez vos aliments de manière optimale sans vous soucier de leur emplacement. Metal Cooling aide à conserver la température. Chaque rayon dispose de plusieurs orifices d'aération pour maintenir une température homogène à chaque étage. Ainsi, vos aliments seront toujours frais.

Sparsam und verlässlich durch den digitalen Inverter-Kompressor

Konventionelle Kompressoren schalten sich ständig ein und aus, um ansteigende Temperaturen im Kühlschrank zu senken. Dabei läuft der Motor auf höchster und somit lautester Stufe. Anders ist es mit dem digitalen Inverter-Kompressor. Mit Sensoren hält er die Temperatur im Kühlschrank auf konstanter Höhe. So werden Temperaturschwankungen reduziert, das Gerät läuft leiser und sorgt für einen niedrigeren Energieverbrauch – darauf ist Verlass. Denn Samsung bietet eine 20-Jahres-Garantie auf den digitalen Inverter-Kompressor.

Économique et efficace grâce au compresseur Digital Inverter

Les compresseurs conventionnels s'éteignent et s'allument en permanence pour réduire l'augmentation des températures dans le réfrigérateur. Le moteur tourne alors à son niveau le plus élevé et est donc très bruyant. Il en va autrement pour le compresseur Digital Inverter. Celui-ci utilise des capteurs pour maintenir la température dans le réfrigérateur à un niveau constant. Ainsi, les variations de température sont minimisées, l'appareil est plus silencieux et permet de réduire la consommation d'énergie – vous pouvez compter là-dessus. Car Samsung offre une garantie de 20 ans sur le compresseur Digital Inverter.

Power Cool + Power Freeze

Auf Knopfdruck wird die Kühlleistung für eine bestimmte Zeit erhöht, so dass bei Bedarf Einkäufe oder Lieblingsgetränke in kurzer Zeit die richtige Temperatur erreichen.

Power Cool + Power Freeze

D'une simple pression sur la touche, la puissance de réfrigération augmente pendant le temps nécessaire, et vos courses ou vos boissons préférées atteignent plus rapidement la température désirée.

Produktvergleich
Comparatif

Attribute / Attributs Bruttopreis exkl. MwSt. / exkl. VRG Prix brut, excl. TVA / excl. TRA	 **EKG120** **CHF 2119.–**	 **EKG130** **CHF 1791.–**
Bezeichnung Désignation	Samsung Einbau-Kühl- und Gefrierkombination EKG120 Réfrigérateur-congélateur encastrable Samsung EKG120 85	Samsung Einbau-Kühl- und Gefrierkombination EKG130 Réfrigérateur-congélateur encastrable Samsung EKG130 86
Artikel-Nr. / No. d'article	500.000.151 (TR Links / Gauche), 500.000.152 (TR Rechts / Droite)	500.000.153 (TR Links / Gauche), 500.000.154 (TR Rechts / Droite)
Artikel-Nr. Samsung / No. d'article Samsung	BRB26715DWW/WS	BRB26612EWW/WS
Geräteart Type d'appareil	Einbau-Kühl- und Gefrierkombination Réfrigérateur-congélateur encastrable	Einbau-Kühl- und Gefrierkombination Réfrigérateur-congélateur encastrable
Bauart / Type	Euro-Norm 60 cm / Norme Euro 60 cm	Euro-Norm 60 cm / Norme Euro 60 cm
Effizienz und Verbrauch / Efficacité et consommation		
Energieeffizienzklasse (von A bis G) Classe d'efficacité énergétique (de A à G)	D	E
Design / Design		
Frontfarbe / Couleur façade	Weiss / Blanc	Weiss / Blanc
Türgriffe / Poignées de porte	–	–
Anzeige und Bedienung / Affichage et commande		
Anzeige / Affichage	Digitalanzeige / Affichage numérique	Digitalanzeige / Affichage numérique
Display und Beleuchtung / Écran et éclairage	LED, eisblau / LED, bleu glacier	LED, eisblau / LED, bleu glacier
Bedienung / Commande	Touch-LCD / LCD tactile	Touch-LCD / LCD tactile
Hausgeräte-Vernetzung / Appareils ménagers connectés		
Samsung Smart Home	–	–
Geräteeigenschaften / Caractéristiques de l'appareil		
Nutzinhalt Gesamt / Capacité totale nette	264 L	267 L
Nutzinhalt Kühlteil / Capacité nette réfrigérateur	190 L	193 L
Nutzinhalt Gefrierteil / Capacité nette congélateur	74 L	74 L
Luftschallemission / Bruit aérien	35 dB(A)	35 dB(A)
Art der Lichtquelle / Energieeffizienzklasse A bis G Type de source lumineuse / Classe d'efficacité énergétique (A à G)	LED | G	LED | G
Ausstattung / Équipements		
Kühlteil / Réfrigérateur		
Anzahl Glastablare (Ablageflächen) / Nombre de clayettes verre (tablettes)	4	5
Anzahl Türfächer (und / oder Behälter) Nombre de compartiments de porte (et / ou récipients)	4	4
Anzahl Gemüseschubladen (Behälter) / Nombre de bacs à légumes (récipients)	2	1
Weinfach / Cave à vin	Ja, 5 Flaschen / Oui, 5 bouteilles	Ja, 5 Flaschen / Oui, 5 bouteilles
Eierablagen / Bac à œufs	6	6
Gefrierteil / Congélateur		
Anzahl Ablageflächen / Nombre de tablettes	1	1
Anzahl Körbe, Behälter, Schubladen / Nombre de paniers, récipients, tiroirs	2	2
Eiswürfelschalen / Bacs à glaçons	Ja / Oui	Ja / Oui
Weitere Ausstattungsmerkmale / Autres équipements		
Wasser- und Eiswürfelspender in Türe Distributeur d'eau et de glaçons dans la porte	–	–
ClearView Eisbereiter / Machine à glaçons ClearView	–	–
Wasserfilter / Filtre à eau	–	–
Fresh Zone Fächer / Compartiments Fresh Zone	1	–
Wasseranschluss / Raccordement d'eau	–	–
Kühltechnik / Technologie de réfrigération		
Digital Inverter Kompressor / Compresseur Digital Inverter	Ja / Oui	Ja / Oui
NoFrost+ Technologie / Technologie NoFrost+	Ja / Oui	Ja / Oui
Power Cool / Power Freeze	Ja / Ja | Oui / Oui	– / Ja | – / Oui
Rundumkühlung (Multi-Flow) / Multi Flow (froid ventilé)	Ja / Oui	Ja / Oui
Cool Select Plus	Ja / Oui	–
Twin Cooling Plus / Twin Cooling Plus	Ja / Oui	–
Precise Cooling / Precise Cooling	Ja / Oui	Ja / Oui
Flex Zone / Flex Zone	–	–
Metal Cooling	Ja / Oui	–

Samsung Einbau-Kühl- und Gefrierkombination EKG120
Réfrigérateur-congélateur encastrable Samsung EKG120

D A↑G

Planungshinweis:
Beachten Sie die Einbauzeichnungen auf Seite 87

Conseil de planification:
Veuillez consulter les plans d'installation en page 87

Highlights
- NoFrost+ in Kühl- und Gefrierbereich – Nie mehr abtauen
- Metal Cooling – lässt Kälte nicht entweichen
- Sparsam und verlässlich durch Digital-Inverter-Technologie
- Precise Cooling – für maximale Temperaturgenauigkeit
- Rundumkühlung – gleichmässige Temperatur im Kühlraum
- Twin Cooling Plus – zwei getrennte Kühlkreisläufe, ideale Luftfeuchtigkeit
- Cool Select Plus – flexibler Kühl- und Gefrierbereich
- Power Cool / Power Freeze – besonders schnelles Kühlen / Einfrieren
- 1 Fresh-Zone-Schublade
- 1 Gemüseschublade / 3 Glastablare / 1 Rack & Shelf
- 264 Liter Nutzinhalt

Caractéristiques particulières
- NoFrost+ dans les compartiments réfrigération et congélation – fini le dégivrage
- Metal Cooling – il ne laisse pas le froid s'échapper
- Économique et efficace grâce à la technologie Digital Inverter
- Precise Cooling – contrôle ultraprécis de la température
- Multi Flow – température homogène dans le réfrigérateur
- Twin Cooling Plus – deux circuits frigorifiques séparés, humidité de l'air idéale
- Cool Select Plus – compartiment réfrigération et congélation flexible
- Power Cool / Power Freeze – réfrigération / congélation particulièrement rapide
- 1 tiroir Fresh Zone
- 1 bac à légumes / 3 clayettes verre / 1 Rack & Shelf
- Capacité nette de 264 litres

Technische Daten / Caractéristiques techniques

Geräteart Type d'appareil	Einbau-Kühl- und Gefrierkombination Réfrigérateur-congélateur encastrable
Bauart / Type	Euro-Norm 60 cm / Norme Euro 60 cm
Energieeffizienzklasse (A bis G) Classe d'efficacité énergétique (A à G)	D
Farbe / Coloris	Weiss / Blanc
Türgriffe / Poignées de porte	–
Anzeige / Affichage	Digitalanzeige / Affichage numérique
Display und Beleuchtung / Écran et éclairage	LED, eisblau / LED, bleu glacier
Bedienung / Commande	Touch-LCD / LCD tactile
Samsung Smart Home	–
Nutzinhalt Gesamt / Capacité totale nette	264 L
Nutzinhalt Kühlteil / Capacité nette réfrigérateur	190 L
Nutzinhalt Gefrierteil / Capacité nette congélateur	74 L
Luftschallemission / Bruit aérien	35 dB (A)
Standgerät / Pose libre	–
Einbaugerät (Breitennorm) Appareil encastrable (largeur normalisée)	Ja (Euro) Oui (euro)
Integrierbar / Intégrable	Ja / Oui
Anzahl der Aussentüren / Auszüge Nombre de portes / tiroirs	2 / –
Türanschlag / Sens d'ouverture	Links, rechts / Vers la gauche, vers la droite
Geräteabmessungen (H × B × T) Dimensions (H × L × P)	1775 × 540 × 550 mm
Nischenmasse (H × B × T) / Dimensions niche (H × L × P)	1778–1782 × 555–568 × min. 560 mm
Anschlussspannung / Tension d'alimentation	230 V / 50 Hz
Anschlusswerte / Consommation	160 W
Absicherung / Protection	1,4 A
Länge Netzanschlussleitung / Longueur cordon secteur	2,5 m
Netzanschlussstecker Fiche secteur	Stecker Typ 12, 10 A Fiche type 12, 10 A
Max. Türfrontgewicht Kühlteil / Gefrierteil Poids max. habillage porte réfrigérateur / congélateur	18 kg / 12 kg
Montagetechnik Technique de montage de la porte	Festtürmontage Montage fixe
Gewicht inkl. Verpackung / Poids (emballage incl.)	71 kg

Montagezubehör: siehe suter.ch
Accessoires de montage: voir suter.ch

Modell Modèle	Artikel-Nr. Samsung No. d'article Samsung	Artikel-Nr. No. d'article	Türanschlag Sens d'ouverture		Preis CHF / Prix CHF Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA	VRG TRA
Samsung Einbau-Kühl- und Gefrierkombination EKG120 **Réfrigérateur-congélateur encastrable EKG120**	BRB26715DWW/WS	500.000.151 L	Links / Gauche	I	2119.–	2282.–	26.–
		500.000.152 L	Rechts / Droite				

Samsung Einbau-Kühl- und Gefrierkombination EKG130
Réfrigérateur-congélateur encastrable Samsung EKG130

Planungshinweis:
Beachten Sie die Einbauzeichnungen auf Seite 88

Conseil de planification:
Veuillez consulter les plans d'installation en page 88

Highlights
- NoFrost+ in Kühl- und Gefrierbereich – nie mehr abtauen
- Rundumkühlung – gleichmässige Temperatur im Kühlraum
- Sparsam und verlässlich durch Digital-Inverter-Technologie
- Power Freeze – beschleunigt das Einfrieren
- Precise Cooling – für maximale Temperaturgenauigkeit
- 3 Glastablare / 1 Rack & Shelf
- 1 Gemüse-Schublade (Humidity Fresh)
- 267 Liter Nutzinhalt

Caractéristiques particulières
- NoFrost+ dans les compartiments réfrigération et congélation – fini le dégivrage
- Multi Flow – température homogène dans le réfrigérateur
- Économique et efficace grâce à la technologie Digital Inverter
- Power Freeze – accélère la congélation
- Contrôle ultraprécis de la température – Precise Cooling
- 3 clayettes verre / 1 Rack & Shelf
- 1 bac à légumes (Humidity Fresh)
- Capacité nette de 267 litres

Technische Daten / Caractéristiques techniques

Geräteart Type d'appareil	Einbau-Kühl- und Gefrierkombination Réfrigérateur-congélateur encastrable
Bauart / Type	Euro-Norm 60 cm / Norme Euro 60 cm
Energieeffizienzklasse (A bis G) Classe d'efficacité énergétique (A à G)	E
Farbe / Coloris	Weiss / Blanc
Türgriffe / Poignées de porte	–
Anzeige / Affichage	Digitalanzeige / Affichage numérique
Display und Beleuchtung / Écran et éclairage	LED, eisblau / LED, bleu glacier
Bedienung / Commande	Touch-LCD / LCD tactile
Samsung Smart Home	–
Nutzinhalt Gesamt / Capacité totale nette	267 L
Nutzinhalt Kühlteil / Capacité nette réfrigérateur	193 L
Nutzinhalt Gefrierteil / Capacité nette congélateur	74 L
Luftschallemission / Bruit aérien	35 dB (A)
Standgerät / Pose libre	–
Einbaugerät (Breitennorm) Appareil encastrable (largeur normalisée)	Ja (Euro) Oui (euro)
Integrierbar / Intégrable	Ja / Oui
Anzahl der Aussentüren / Auszüge Nombre de portes / tiroirs	2 / –
Türanschlag / Sens d'ouverture	Links, rechts / Vers la gauche, vers la droite
Geräteabmessungen (H × B × T) Dimensions (H × L × P)	1775 × 540 × 550 mm
Nischenmasse (H × B × T) / Dimensions niche (H × L × P)	1778–1782 × 555–568 × min. 560 mm
Anschlussspannung / Tension d'alimentation	230 V / 50 Hz
Anschlusswerte / Consommation	160 W
Absicherung / Protection	1,4 A
Länge Netzanschlussleitung / Longueur cordon secteur	2,5 m
Netzanschlussstecker Fiche secteur	Stecker Typ 12, 10 A Fiche type 12, 10 A
Max. Türfrontgewicht Kühlteil / Gefrierteil Poids max. habillage porte réfrigérateur / congélateur	18 kg / 12 kg
Montagetechnik Technique de montage de la porte	Festtürmontage Montage fixe
Gewicht inkl. Verpackung / Poids (emballage incl.)	64 kg

Montagezubehör: siehe suter.ch
Accessoires de montage: voir suter.ch

Modell Modèle	Artikel-Nr. Samsung No. d'article Samsung	Artikel-Nr. No. d'article	Türanschlag Sens d'ouverture		Preis CHF / Prix CHF Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA	VRG TRA
Samsung Einbau-Kühl- und Gefrierkombination EKG130 **Réfrigérateur-congélateur encastrable EKG130**	BRB26612EWW/WS	500.000.153 L	Links / Gauche	I	1791.–	1929.–	26.–
		500.000.154 L	Rechts / Droite				

Samsung Kühl- und Gefriergeräte: Masszeichnungen
Réfrigérateurs et congélateurs Samsung: dessins techniques

Samsung Einbau-Kühl- und Gefrierkombination EKG120
Réfrigérateur-congélateur encastrable Samsung EKG120

Samsung Kühl- und Gefriergeräte: Masszeichnungen
Réfrigérateurs et congélateurs Samsung: dessins techniques

Samsung Einbau-Kühl- und Gefrierkombination EKG130
Réfrigérateur-congélateur encastrable Samsung EKG130

Reinigende Multitalente
Les multitalents du nettoyage

Geschirrspüler von Samsung machen das Leben leichter. Sie zeichnen sich durch eine effiziente Arbeitsweise, Flexibilität, den geräuscharmen Betrieb sowie ihre schnelle Wasch- und Trockenleistung aus. Durch die grosse Flexibilität in der Befüllung und die hohe Energieeffizienz können Sie den Geschirrspüler problemlos auch einmal nur halbvoll laufen lassen.

Les lave-vaisselles Samsung vous rendent la vie plus facile. Ils se distinguent par leur efficacité, leur flexibilité, leur silence de fonctionnement et leur performance de lavage et de séchage. Dotés d'une option de charge modulaire et d'une haute efficacité énergétique, ces lave-vaisselles peuvent aussi laver sans problème une demi-charge.

Kitchen Fit™ – Sliding Door

Das Gleitscharnier lässt die Küchenfront beim Öffnen nach oben gleiten. Der Geschirrspüler fügt sich mit diesem System nahtlos und einfach in jede Küche ein. Der Sockelausschnitt ist in den meisten Fällen nicht mehr nötig und der Hocheinbau wird zum Kinderspiel.

Kitchen Fit™ – Sliding Door

La charnière coulissante fait glisser la façade vers le haut à l'ouverture. Avec ce système, le lave-vaisselle s'intègre discrètement et simplement à toute cuisine. Dans la plupart des cas, la découpe au niveau du socle n'est pas requise et l'encastrement en hauteur devient un jeu d'enfant.

WiFi Smart Control

Dank WiFi Smart Control kann der Geschirrspüler über das Mobiltelefon von überall her kontrolliert werden. Auf dem Mobiltelefon ist der Status des Waschprogramms ersichtlich und einstellbar.

WiFi Smart Control

Grâce à la fonction WiFi Smart Control, le lave-vaisselle peut être contrôlé depuis n'importe où via votre smartphone. Vous pouvez également consulter le statut du programme de lavage et modifier ce dernier si nécessaire.

Auch für Teller mit 36 cm Durchmesser

Die Geschirrspüler sind äusserst geräumig. Auch sperrige Teller, Töpfe und Pfannen mit einer Höhe von bis zu 36 cm haben Platz. Der obere Korb ist meist höhenverstellbar. So entsteht mehr Freiraum für grösseres Geschirr. Selbst unhandliche Kuchenformen finden Platz im Inneren und werden dank der intelligenten Spültechnik mühelos sauber.

Compatible avec les assiettes de 36 cm

Un lave-vaisselle n'a jamais été aussi spacieux. Les assiettes, casseroles et poêles les plus volumineuses jusqu'à 36 cm de diamètre y trouvent leur place. La partie supérieure est réglable en hauteur sur la plupart des modèles, libérant plus d'espace pour la vaisselle volumineuse. Même les moules à gâteaux les plus encombrants y trouvent leur place et en ressortent impeccables grâce à la technologie de lavage intelligente.

55 Minuten Daily-Programm

Das Schnellprogramm für den täglichen Einsatz wäscht und trocknet das Geschirr in 55 Minuten. Es ist ideal für die Teilbeladung oder weniger verschmutztes Geschirr. Durch das automatische Trockenprogramm sorgt ein Lufteinlass für einen schnelleren Trocknungsprozess im Geräteinnern. Das Gerät wird im Anschluss geöffnet, wenn das Programm beendet ist.

Programme Daily de 55 minutes

Le programme court pour une utilisation quotidienne lave et sèche la vaisselle en 55 minutes. L'idéal pour une charge partielle ou de la vaisselle peu sale. Pour accélérer le séchage à l'intérieur du lave-vaisselle, le programme de séchage automatique entraîne l'ouverture de la porte en fin de programme, permettant un séchage ventilé de la vaisselle.

Halbe Beladung

Sparen Sie Zeit und Energie. Mit dem Programm «Halbe Beladung» können Sie bei Bedarf nur den Ober- oder Unterkorb beladen und spülen. Lassen Sie die halbvolle Spülmaschine mit gutem Gewissen laufen.

Demi-charge

Gagnez du temps et économisez de l'énergie. L'option «Demi-charge» vous permet d'utiliser uniquement la partie supérieure ou inférieure de l'appareil. Vous pouvez donc laver votre vaisselle sans avoir mauvaise conscience même si l'appareil n'est qu'à moitié plein.

Produktvergleich
Comparatif

Attribute / Attributs Bruttopreis exkl. MwSt. / exkl. VRG Prix brut, excl. TVA / excl. TRA	 **EGS110** **CHF 2378.–**	 **EGS120** **CHF 1792.–**
Bezeichnung Désignation	Samsung Einbau-Geschirrspüler EGS110 Lave-vaisselle encastrable Samsung EGS110 94	Samsung Einbau-Geschirrspüler EGS120 Lave-vaisselle encastrable Samsung EGS120 95
Artikel-Nr. / No. d'article	500.000.147	500.000.156
Artikel-Nr. Samsung / No. d'article Samsung	DW60A8060IB/ET	DW60A6092IB/ET
Geräteart Type d'appareil	Einbau-Geschirrspüler – vollintegrierbar Lave-vaisselle encastrable – tout intégrable	Einbau-Geschirrspüler – vollintegrierbar Lave-vaisselle encastrable – tout intégrable
Bauart / Type	Euro-Norm 60 cm / Norme Euro 60 cm	Euro-Norm 60 cm / Norme Euro 60 cm
Effizienz und Verbrauch / Efficacité et consommation		
Energieeffizienzklasse / Effizienzindex (A bis G / EEI) Classe d'efficacité énergétique / Indice d'efficacité énergétique (de A à G / EEI)	B / 37.9	D / 49.9
Energieverbrauch pro Zyklus / Consommation d'énergie par cycle	0,644 kWh	0,848 kWh
Wasserverbrauch pro Zyklus / Consommation d'eau par cycle	8,5 L	10,5 L
Leistungsaufnahme im Aus- / Bereitschaftszustand / Zeitvorwahl / Vernetzter Bereitschaftszustand (falls vorhanden) (W) | Puissance absorbée en modes arrêt et veille / Départ différé / Veille en réseau (si disponible) (W)	0,49 / – / 1 / 2	0,49 / – / 1 / –
Gebrauchseigenschaften / Caractéristiques		
Dauer (Programm ECO) / Durée (programme ECO)	230 Min. / 230 min	210 Min. / 210 min
Luftschallemission (Gerät eingebaut) (dB(A) re 1 pW) Bruit aérien (appareil encastré) (dB(A) re 1pW)	43 dB(A)	44 dB(A)
Design / Design		
Gehäusefarbe / Couleur du châssis	Edelstahl / Acier inoxydable	Edelstahl / Acier inoxydable
Griff / Poignée	–	–
Bedienungselement / Éléments de commande	Versteckt (vollintegriert) / Cachés (tout intégrés)	Versteckt (vollintegriert) / Cachés (tout intégrés)
Anzeige und Bedienung / Affichage et commande		
Anzeige / Affichage	Digitalanzeige / Affichage numérique	Digitalanzeige / Affichage numérique
Display und Beleuchtung / Écran et éclairage	LED, eisblau / LED, bleu glacier	LED, eisblau / LED, bleu glacier
Bedienung / Commande	Touch / Tactile	Touch / Tactile
Hausgeräte-Vernetzung / Appareils ménagers connectés		
Samsung Smart Home	WiFi Smart Things	–
Ausstattung / Équipements		
Fassungsvermögen (Massgedecke) / Capacité (couverts standard)	14	14
Spülkorb oben Panier supérieur	Höhenverstellbar, variabel einstellbare Halterungen für Tassen / Teller / Gläser, Griffauszug | Réglable en hauteur, supports à tasses / assiettes / verres réglables en hauteur, tiroir à poignée	Höhenverstellbar, variabel einstellbare Halterungen für Tassen / Teller / Gläser, Griffauszug | Réglable en hauteur, supports à tasses / assiettes / verres réglables en hauteur, tiroir à poignée
Spülkorb unten Panier inférieur	Umklappbare Tellerreihen, Griffauszug Supports à assiettes rabattables, tiroir à poignée	Umklappbare Tellerreihen, Griffauszug Supports à assiettes rabattables, tiroir à poignée
Besteck / Couverts	Dritte Beladungsebene / 3e niveau de charge	Dritte Beladungsebene / 3e niveau de charge
Innenverkleidung / Intérieur	Edelstahl / Acier inoxydable	Edelstahl / Acier inoxydable
Innenbeleuchtung / Éclairage intérieur	–	–
Reinigungsart / Type de lavage	Rotierender Sprüharm / Bras rotatif	Rotierender Sprüharm / Bras rotatif
Funktionen / Fonctions		
Trocknungssystem Système de séchage	Trocknen und automatisches Türöffnen Séchage et ouverture automatique de la porte	Trocknen und automatisches Türöffnen Séchage et ouverture automatique de la porte
Programme / Display | Programmes / Display		
Anzahl Spülprogramme / Nombre de programmes de lavage	8	7
Spülprogramme Programmes de lavage	Auto, ECO, Intensiv, Schonprogramm, Daily 55 Min., Vorspülen, Selbstreinigung, extra leise / Auto, ECO, Intensif, Programme délicat, Daily 55 min, Prélavage, Autonettoyage, super silencieux	Auto, ECO, Intensiv, Kurzprogramm, Schonprogramm, Express, Selbstreinigung / Auto, ECO, Intensif, Programme court, Programme délicat, Lavage rapide, Autonettoyage
Optionen Options	Halbe Beladung, Startzeitvorwahl, WiFi Smart Control, Hygienereinigung, Kindersicherung, Speed Booster Demi-charge, Départ différé, WiFi Smart Control, Lavage hygiénique, Sécurité enfants, Speed Booster	Halbe Beladung, Hygienereinigung, Startzeitvorwahl, Kindersicherung Demi-charge, Lavage hygiénique, Départ différé, Sécurité enfants
Sicherheit / Sécurité		
Aquastopp-Schlauch / Flexible Aquastopp	Ja / Oui	Ja / Oui
Leck-Sensor / Capteur de fuite	Ja / Oui	Ja / Oui
Kindersicherung / Sécurité enfants	Ja / Oui	Ja / Oui

EGS130
CHF 1356.–

Samsung Einbau-Geschirrspüler EGS130
Lave-vaisselle encastrable Samsung EGS130 96

500.000.168

DW60A6082BB/EO

Einbau-Geschirrspüler – vollintegrierbar
Lave-vaisselle encastrable – tout intégrable

Euro-Norm 60 cm / Norme Euro 60 cm

D / 49.9

0,836 kWh

10,5 L

0,49 / – / 1 / –

210 Min. / 210 min

44 dB(A)

Edelstahl / Acier inoxydable

–

Versteckt (vollintegriert) / Cachés (tout intégrés)

Digitalanzeige / Affichage numérique

LED, eisblau / LED, bleu glacier

Touch / Tactile

–

13

Höhenverstellbar, umklappbare Tassenreihen, Griffauszug, Halterung Gläser | Réglable en hauteur, supports à tasses rabattables, tiroir à poignée, support à verres

Umklappbare Tellerreihen, Griffauszug
Supports à assiettes rabattables, tiroir à poignée

Besteckkorb / Panier à couverts

Edelstahl / Acier inoxydable

–

Rotierender Sprüharm / Bras rotatif

Trocknen und automatisches Türöffnen
Séchage et ouverture automatique de la porte

7

Auto, ECO, Intensiv, Kurzprogramm, Schonprogramm, Express, Selbstreinigung / Auto, ECO, Intensif, Programme court, Programme délicat, Lavage rapide, Autonettoyage

Halbe Beladung, Hygienereinigung, Startzeitvorwahl, Kindersicherung
Demi-charge, Lavage hygiénique, Départ différé, Sécurité enfants

Ja / Oui

Ja / Oui

Ja / Oui

Samsung Einbau-Geschirrspüler EGS110
Lave-vaisselle encastrable Samsung EGS110

B A↑G

Planungshinweis: Beachten Sie die Einbauzeichnungen auf Seite 98

Conseil de planification: Veuillez consulter les plans d'installation en page 98

Highlights
- Kitchen Fit™ – Sliding Door
- Einfacher Hocheinbau
- Praktisch: WiFi-Smart-Things, Steuerung per Smartphone und App
- Automatische Türöffnung – für sauberes und trockenes Geschirr
- Halbe Ladung – Energie und Wasser sparen
- 8 Spülprogramme
- Automatikprogramm – mit automatischer Erkennung des Verschmutzungsgrades
- 55 Min. Daily-Programm – für normal verschmutztes Geschirr
- Sehr sparsam – 8,5 Liter pro Waschzyklus
- Aquastopp – für maximale Sicherheit
- Schallleistungspegel: 43 dB(A)
- Flexible Besteckschublade
- Info Light Progress Indicator
- Fassungsvermögen: 14 Massgedecke

Caractéristiques particulières
- Kitchen Fit™ – Sliding Door
- Aisément encastrable en hauteur
- Pratique: commande par WiFi Smart Control via smartphone et application mobile
- Ouverture automatique de la porte – pour une vaisselle propre et sèche
- Demi-charge – économisez de l'énergie et de l'eau
- 8 programmes de lavage
- Programme auto – avec détection automatique du degré de saleté
- Programme Daily 55 min – pour la vaisselle pas très sale
- Très économe – 8,5 litres par cycle de lavage
- Aquastop – la sécurité maximale
- Niveau sonore: 43 dB(A)
- Tiroir à couverts modulable
- Info Light Progress Indicator
- Capacité: 14 couverts standard

Ersatzteile
- Salz-Trichter, DD81-02921A

Pièces détachées
- Entonnoir à sel, DD81-02921A

Montagezubehör: siehe suter.ch
Accessoires de montage: voir suter.ch

Technische Daten / Caractéristiques techniques

Geräteart Type d'appareil	Einbau-Geschirrspüler – vollintegrierbar / Lave-vaisselle encastrable – tout intégrable
Bauart / Type	Euro-Norm 60 cm / Norme Euro 60 cm
Energieeffizienzklasse / Effizienzindex (A bis G / EEI) Classe d'efficacité énergétique / Indice d'efficacité énergétique (de A à G / EEI)	B / 37.9
Wasserverbrauch pro Zyklus / Consommation d'eau par cycle	8,5 L
Fassungsvermögen (Massgedecke) Capacité (couverts standard)	14
Luftschallemission (Gerät eingebaut) (dB(A) re 1 pW) Bruit aérien (appareil encastré) (dB(A) re 1 pW)	43 dB(A)
Einbaugerät / Encastrable	Ja / Oui
Standgerät mit Arbeitsplatte / Machine en pose libre avec dessus	–
Standgerät unterbaufähig Machine en pose libre encastrable sous plan	Ja Oui
Hocheinbau / Encastrable en hauteur	Ja / Oui
Dekorierbar / Habillage possible	–
Integrierbar / Intégrable	–
Vollintegrierbar / Tout intégrable	Ja / Oui
Anzeige / Affichage	Digitalanzeige / Affichage numérique
Display und Beleuchtung / Écran et éclairage	LED, eisblau / LED, bleu glacier
Bedienung / Commande	Touch / Tactile
Geräteabmessungen (H × B × T) / Dimensions (H × L × P)	817 × 598 × 550 mm
Anschlussspannung / Tension	230 V / 50 Hz
Anschlusswerte / Consommation	1,8 kW
Absicherung / Protection	10 A
Länge Netzanschlussleitung / Longueur cordon secteur	1,5 m
Netzanschlussstecker Fiche secteur	Schuko-Stecker mit CH-Adapter (Typ 12, 10 A) / Fiche Schuko avec adaptateur CH (type 12, 10 A)
Druckschlauch G ¾" / Flexible d'évacuation G ¾"	Ja / Oui
Anschliessbar an Kalt- / Warmwasser Compatible avec l'eau froide / chaude	max. 60 °C
Wasserdruck / Pression d'eau	0,5 – 8 bar / 0,5 – 8 bars
Wasserzulauf Flexible de raccordement	1,5 m, Flexschlauch mit Aquastopp 1,5 m, flexible avec Aquastop
Wasserablauf Évacuation	1,6 m, Flexschlauch Flexible d'1,6 m
Nischenmasse (H × B × T) / Dimensions niche (H × L × P)	820 – 880 × 600 × 560 mm
Max. Türfrontgewicht / Poids max. habillage porte	10 kg
Gewicht inkl. Verpackung / Poids (emballage incl.)	52,7 kg

Modell Modèle	Artikel-Nr. Samsung No. d'article Samsung	Artikel-Nr. No. d'article		Preis CHF / Prix CHF Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA	VRG TRA
Samsung Einbau-Geschirrspüler EGS110 **Lave-vaisselle encastrable Samsung EGS110**	DW60A8060IB/ET	500.000.147 L	I	2378.–	2561.–	10.–

Samsung Einbau-Geschirrspüler EGS120
Lave-vaisselle encastrable Samsung EGS120

Planungshinweis: Beachten Sie die Einbauzeichnungen auf Seite 99

Conseil de planification: Veuillez consulter les plans d'installation en page 99

Highlights
- Kitchen Fit™ – Sliding Door
- Einfacher Hocheinbau
- Automatische Türöffnung – für sauberes und trockenes Geschirr
- Halbe Ladung – Energie und Wasser sparen
- 7 Spülprogramme
- Automatikprogramm – mit automatischer Erkennung des Verschmutzungsgrades
- 60 Min. Express-Programm – für normal verschmutztes Geschirr
- 30 Min. Kurzprogramm – für leicht verschmutztes Geschirr
- Aquastopp – für maximale Sicherheit
- Schallleistungspegel: 44 dB(A)
- Flexible Besteckschublade
- Fassungsvermögen: 14 Massgedecke

Caractéristiques particulières
- Kitchen Fit™ – Sliding Door
- Aisément encastrable en hauteur
- Ouverture automatique de la porte – pour une vaisselle propre et sèche
- Demi-charge – économisez de l'énergie et de l'eau
- 7 programmes de lavage
- Programme auto – avec détection automatique du degré de saleté
- Programme rapide 60 min – pour la vaisselle pas très sale
- Programme court 30 min – pour la vaisselle très peu sale
- Aquastop – la sécurité maximale
- Niveau sonore: 44 dB(A)
- Tiroir à couverts modulable
- Capacité: 14 couverts standard

Ersatzteile
- Salz-Trichter, DD81-02921A

Pièces détachées
- Entonnoir à sel, DD81-02921A

Montagezubehör: siehe suter.ch
Accessoires de montage: voir suter.ch

Technische Daten / Caractéristiques techniques

Geräteart Type d'appareil	Einbau-Geschirrspüler – vollintegrierbar / Lave-vaisselle encastrable – tout intégrable
Bauart / Type	Euro-Norm 60 cm / Norme Euro 60 cm
Energieeffizienzklasse / Effizienzindex (A bis G / EEI) Classe d'efficacité énergétique / Indice d'efficacité énergétique (de A à G / EEI)	D / 49.9
Wasserverbrauch pro Zyklus / Consommation d'eau par cycle	10,5 L
Fassungsvermögen (Massgedecke) Capacité (couverts standard)	14
Luftschallemission (Gerät eingebaut) (dB(A) re 1 pW) Bruit aérien (appareil encastré) (dB(A) re 1 pW)	44 dB(A)
Einbaugerät / Encastrable	Ja / Oui
Standgerät mit Arbeitsplatte / Machine en pose libre avec dessus	–
Standgerät unterbaufähig Machine en pose libre encastrable sous plan	Ja Oui
Hocheinbau / Encastrable en hauteur	Ja / Oui
Dekorierbar / Habillage possible	–
Integrierbar / Intégrable	–
Vollintegrierbar / Tout intégrable	Ja / Oui
Anzeige / Affichage	Digitalanzeige / Affichage numérique
Display und Beleuchtung / Écran et éclairage	LED, eisblau / LED, bleu glacier
Bedienung / Commande	Touch / Tactile
Geräteabmessungen (H × B × T) / Dimensions (H × L × P)	817 × 598 × 550 mm
Anschlussspannung / Tension	230 V / 50 Hz
Anschlusswerte / Consommation	1,8 kW
Absicherung / Protection	10 A
Länge Netzanschlussleitung / Longueur cordon secteur	1,5 m
Netzanschlussstecker Fiche secteur	Schuko-Stecker mit CH-Adapter (Typ 12, 10 A) / Fiche Schuko avec adaptateur CH (type 12, 10 A)
Druckschlauch G ¾" / Flexible d'évacuation G ¾"	Ja / Oui
Anschliessbar an Kalt- / Warmwasser Compatible avec l'eau froide / chaude	max. 60 °C
Wasserdruck / Pression d'eau	0,5 – 8 bar / 0,5 – 8 bars
Wasserzulauf Flexible de raccordement	1,5 m, Flexschlauch mit Aquastopp 1,5 m, flexible avec Aquastop
Wasserablauf Évacuation	1,6 m, Flexschlauch Flexible d'1,6 m
Nischenmasse (H × B × T) / Dimensions niche (H × L × P)	820 – 880 × 600 × min. 560 mm
Max. Türfrontgewicht / Poids max. habillage porte	10 kg
Gewicht inkl. Verpackung / Poids (emballage incl.)	51 kg

Modell Modèle	Artikel-Nr. Samsung No. d'article Samsung	Artikel-Nr. No. d'article		Preis CHF / Prix CHF Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA	VRG TRA
Samsung Einbau-Geschirrspüler EGS120 **Lave-vaisselle encastrable Samsung EGS120**	DW60A6092IB/ET	500.000.156 L	I	1792.–	1930.–	10.–

Samsung Einbau-Geschirrspüler EGS130
Lave-vaisselle encastrable Samsung EGS130

Planungshinweis: Beachten Sie die Einbauzeichnungen auf Seite 100

Conseil de planification: Veuillez consulter les plans d'installation en page 100

Highlights
- Halbe Ladung – Energie und Wasser sparen
- Flexibler Innenraum
- Hygienespülung bis 67 °C
- 7 Spülprogramme
- Schallleistungspegel: 44 dB(A)
- Automatikprogramm – mit automatischer Erkennung des Verschmutzungsgrades
- 60 Min. Express-Programm – für normal verschmutztes Geschirr
- 30 Min. Kurzprogramm – für leicht verschmutztes Geschirr
- Aquastopp – für maximale Sicherheit
- Fassungsvermögen: 13 Massgedecke

Caractéristiques particulières
- Demi-charge – économisez de l'énergie et de l'eau
- Intérieur modulable
- Lavage hygiénique jusqu'à 67 °C
- 7 programmes de lavage
- Niveau sonore: 44 dB(A)
- Programme auto – avec détection automatique du degré de saleté
- Programme rapide 60 min – pour la vaisselle pas très sale
- Programme court 30 min – pour la vaisselle très peu sale
- Aquastopp – la sécurité maximale
- Capacité: 13 couverts standard

Ersatzteile
- Salz-Trichter, DD81-02921A
- Besteckkorb, DD82-01147A

Pièces détachées
- Entonnoir à sel, DD81-02921A
- Panier à couverts, DD82-01147A

Montagezubehör: siehe suter.ch
Accessoires de montage: voir suter.ch

Technische Daten / Caractéristiques techniques

Geräteart Type d'appareil	Einbau-Geschirrspüler – vollintegrierbar / Lave-vaisselle encastrable – tout intégrable
Bauart / Type	Euro-Norm 60 cm / Norme Euro 60 cm
Energieeffizienzklasse / Effizienzindex (A bis G / EEI) Classe d'efficacité énergétique / Indice d'efficacité énergétique (de A à G / EEI)	D / 49.9
Wasserverbrauch pro Zyklus / Consommation d'eau par cycle	10,5 L
Fassungsvermögen (Massgedecke) Capacité (couverts standard)	13
Luftschallemission (Gerät eingebaut) (dB(A) re 1 pW) Bruit aérien (appareil encastré) (dB(A) re 1 pW)	44 dB(A)
Einbaugerät / Encastrable	Ja / Oui
Standgerät mit Arbeitsplatte / Machine en pose libre avec dessus	–
Standgerät unterbaufähig Machine en pose libre encastrable sous plan	Ja Oui
Hocheinbau / Encastrable en hauteur	–
Dekorierbar / Habillage possible	–
Integrierbar / Intégrable	–
Vollintegrierbar / Tout intégrable	Ja / Oui
Anzeige / Affichage	Digitalanzeige / Affichage numérique
Display und Beleuchtung / Écran et éclairage	LED, eisblau / LED, bleu glacier
Bedienung / Commande	Touch / Tactile
Geräteabmessungen (H × B × T) / Dimensions (H × L × P)	817 × 598 × 560 mm
Anschlussspannung / Tension	230 V / 50 Hz
Anschlusswerte / Consommation	1,8 W
Absicherung / Protection	10 A
Länge Netzanschlussleitung / Longueur cordon secteur	1,5 m
Netzanschlussstecker Fiche secteur	Schuko-Stecker mit CH-Adapter (Typ 12, 10 A) / Fiche Schuko avec adaptateur CH (type 12, 10 A)
Druckschlauch G ¾" / Flexible d'évacuation G ¾"	Ja / Oui
Anschliessbar an Kalt- / Warmwasser Compatible avec l'eau froide / chaude	max. 60 °C
Wasserdruck / Pression d'eau	0,5 – 8 bar / 0,5 – 8 bars
Wasserzulauf Flexible de raccordement	1,5 m, Flexschlauch mit Aquastopp 1,5 m, flexible avec Aquastop
Wasserablauf Évacuation	1,6 m, Flexschlauch Flexible d'1,6 m
Nischenmasse (H × B × T) / Dimensions niche (H × L × P)	820 – 910 × 600 × min. 560 mm
Max. Türfrontgewicht / Poids max. habillage porte	7,0 kg
Gewicht inkl. Verpackung / Poids (emballage incl.)	48 kg

Modell Modèle	Artikel-Nr. Samsung No. d'article Samsung	Artikel-Nr. No. d'article		Preis CHF / Prix CHF Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA	VRG TRA
Samsung Einbau-Geschirrspüler EGS130 **Lave-vaisselle encastrable Samsung EGS130**	DW60A6082BB/EO	500.000.168 L	I	1356.–	1460.–	10.–

Samsung Geschirrspüler: Zubehör und Ersatzteile
Lave-vaisselle Samsung: Accessoires et pièces détachées

1

2

	Modell Modèle	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Samsung No. d'article Samsung	Artikel-Nr. No. d'article		Preis CHF / Prix CHF Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA
1	**Salz-Trichter*** **Entonnoir à sel***	Passend zu / Compatible avec: EGS110, EGS120, EGS130	DD81-02921A	500.000.149	F	6.–	7.–
2	**Besteckkorb*** **Panier à couverts***	Passend zu / Compatible avec: EGS130	DD82-01147A	500.000.061	F	56.–	60.–

* 3 Wochen Lieferfrist (kein Lagerartikel) / Delai de livraison 3 semaines (produit non tenu en stock)

Samsung Geschirrspüler: Masszeichnungen
Lave-vaisselle Samsung: dessins techniques

Samsung Einbau-Geschirrspüler EGS110
Lave-vaisselle encastrable Samsung EGS110

EGS110: 230 V / 10 A, T12, 1500 mm
Wasserzulauf / Flexible de raccordement, 1500 mm
Wasserablauf / Évacuation, 1600 mm

* wenn / si B = 800 mm
** wenn / si B < 695 mm
3 Für Nischenhöhe / Pour hauteur de niche: H = 820–850 mm (Im Lieferumfang enthalten / Fourni(s))
4 Für Nischenhöhe / Pour hauteur de niche: H = 850–880 mm (Im Lieferumfang enthalten / Fourni(s))
Z Montagezubehör: siehe suter.ch / Accessoires de montage: voir suter.ch

		Sockelhöhe A in mm / Hauteur du socle A en mm																		
		20	30	40	50	60	70	80	90	100	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210
Nischenhöhe H in mm / Hauteur niche H en mm	880							*										**	**	**
	870						*										**	**	**	
	860					*										**	**	**		
	850				*										**	**	**			
	840			*										**	**	**				
	830		*										**	**	**					
	820	*										**	**	**						

Samsung Geschirrspüler: Masszeichnungen
Lave-vaisselle Samsung: dessins techniques

Samsung Einbau-Geschirrspüler EGS120
Lave-vaisselle encastrable Samsung EGS120

EGS120: 230 V / 10 A, T12, 1500 mm
Wasserzulauf / Flexible de raccordement, 1500 mm
Wasserablauf / Évacuation, 1600 mm

* wenn / si B = 800 mm
** wenn / si B < 695 mm
3 Für Nischenhöhe / Pour Hauteur de niche: H = 820–850 mm (Im Lieferumfang enthalten / Fourni(s))
4 Für Nischenhöhe / Pour Hauteur de niche: H = 850–880 mm (Im Lieferumfang enthalten / Fourni(s))
6 Ohne Frontverkaleidung / Sans revêtement fontal
Z Montagezubehör: siehe suter.ch / Accessoires de montage: voir suter.ch

		Sockelhöhe A in mm / Hauteur du socle A en mm																		
		20	30	40	50	60	70	80	90	100	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210
Nischenhöhe H in mm / Hauteur niche H en mm	880							*										**	**	**
	870						*										**	**	**	
	860					*										**	**	**		
	850				*										**	**	**			
	840			*										**	**	**				
	830		*										**	**	**					
	820	*										**	**	**						

Samsung Geschirrspüler: Masszeichnungen
Lave-vaisselle Samsung: dessins techniques

Samsung Einbau-Geschirrspüler EGS130
Lave-vaisselle encastrable Samsung EGS130

EGS30: 230 V / 10 A, T12, 1500 mm
Wasserzulauf / Flexible de raccordement, 1500 mm
Wasserablauf / Évacuation, 1400 mm

Nischenhöhe H in mm / Hauteur niche H en mm	Sockelhöhe A in mm / Hauteur du socle A en mm										
	100	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210
910											
900											
890											
880											
870											
860											
850											
840											
830											
820											

[1] Blende / Distanzplatte bauseits / Panneau/Plaque d'écartement fourni par le cleint
[2] Distanzplatte bauseits / Plaque d'écartement fourni par le cleint
[3] Für Nischenhöhe / Pour Hauteur de niche: H = 820–860 mm (Im Lieferumfang enthalten / Fourni(s))
[4] Für Nischenhöhe / Pour Hauteur de niche: H = 860–910 mm (Im Lieferumfang enthalten / Fourni(s))
[5] Ohne Frontverkleidung / Sans revêtement fontal
[Z] Montagezubehör: siehe suter.ch / Accessoires de montage: voir suter.ch

Samsung Geschirrspüler: Masszeichnungen
Lave-vaisselle Samsung: dessins techniques

Kabel- und Schlauchlängen
Longeur du câble et du tuyau

	Netzanschlussleitung / Cordon secteur		Wasserzulauf / Flexible de raccordement		Wasserablauf / Évacuation		H	
	N-Li	N-Re	Wz-Li	Wz-Re	Wa-Li	Wa-Re	max.	min.
EGS110	~1 m	~1,3 m	~1,3 m	~1,1 m	~1,4 m	~1,1 m	0,8 m	0,3 m
EGS120	~1,1 m	~1,3 m	~1,3 m	~1,1 m	~1,4 m	~1,1 m	0,8 m	0,3 m
EGS30	~1,1 m	~1,2 m	~1,3 m	~1,1 m	~1,2 m	~0,9 m	1 m	0,4 m

Montagehinweis: Beim Anschluss der Abwasserleitung ist die im Lieferumfang enthaltene Rückschlagklappe zu verwenden.
Im Gerät ist aus Wartungsgründen keine Rückschlagklappe integriert.
Note d'installation: Lors du raccordement de la conduite d'eaux usées, il faut utiliser le clapet anti-retour inclus dans la livraison.
Pour des raisons de maintenance, il n'y a pas de clapet anti-retour intégré à l'unité.

Schonend und energieeffizient
Laver et sécher en douceur et efficacement

So sieht die Zukunft des Waschens und Trocknens aus: Das puristische Design der Samsung Waschmaschinen und Trockner setzt neue Massstäbe. Nicht nur das: Die Samsung Waschmaschinen mit QuickDrive™-Technologie können bei voller Waschleistung die Waschzeit erheblich verringern. Schliesslich gibt es doch deutlich schönere Dinge, als auf die Waschmaschine zu warten.

Voilà à quoi ressemble le futur du lavage et séchage: le design épuré des lave-linge et sèche-linge Samsung pose de nouveaux jalons. Et ce n'est pas tout, car les lave-linge Samsung à technologie QuickDrive™ sont capables de réduire sensiblement le temps de lavage sans nuire aux performances de lavage. Après tout, il y a des choses bien plus agréables à faire que d'attendre que le lave-linge termine son cycle de lavage.

QuickDrive™ – volle Waschleistung, halbe Zeit

Abhängig von der Programmwahl reduziert die QuickDrive™-Technologie die Waschzeit um bis zu 50 % und den Energieverbrauch um bis zu 20 %, ohne die Waschleistung zu beeinträchtigen. Die sich separat drehende Rückwand sorgt für eine multidimensionale Wäschebewegung und erzielt dadurch ein schnelles, effizientes und schonendes Waschergebnis.

QuickDrive™ – puissance de lavage maximale, temps de lavage réduit de moitié

Selon le programme sélectionné, la technologie QuickDrive™ réduit jusqu'à 50 % le temps de lavage et jusqu'à 20 % la consommation d'énergie sans nuire aux performances de lavage. Une paroi arrière qui tourne indépendamment du tambour crée un mouvement multidimensionnel du linge et permet d'obtenir des résultats de lavage rapides, efficaces et en douceur.

AddWash™ – jederzeit Wäsche nachlegen

Kleidungsstück oder Weichspüler vergessen? Mit der AddWash™-Klappe kann Wäsche oder Waschmittel problemlos nachgelegt werden – auch während des Waschgangs. Handgewaschene oder sensible Kleidung kann damit auch kurz vor Ende des Waschgangs eingeworfen werden, um diese nur zu spülen oder trockenzuschleudern.

AddWash™ – ajouter du linge à tout moment

Oublié de mettre une pièce de linge ou de l'adoucissant? La deuxième porte AddWash™ permet d'ajouter du linge ou de la lessive même pendant le cycle de lavage. Vous pouvez ainsi rajouter du linge «main» ou sensible juste avant la fin du cycle de lavage pour qu'il soit uniquement rincé ou essoré.

AI Wash

Waschen Sie Ihre Kleidung gründlich und schonend mit weniger Wasser und Waschmittel. AI Wash nutzt fortschrittliche Sensorik, um das Gewicht und die Weichheit des Gewebes zu erkennen und den Verschmutzungsgrad kontinuierlich zu überwachen. Anschliessend werden Wasser und Waschmittel sowie die Einweich-, Spül- und Schleuderzeiten auf intelligente Weise optimiert. Waschmittel und Weichspüler werden aus dem Reservoir automatisch dosiert.

AI Wash

Lavez vos vêtements en profondeur, mais avec plus de douceur, moins d'eau et moins de détergent. AI Wash utilise des capteurs perfectionnés pour détecter le poids et la douceur du tissu et surveiller en permanence le niveau de salissure. Il optimise ensuite intelligemment l'eau et la lessive ainsi que les temps de trempage, de rinçage et d'essorage. Le dosage de la lessive et de l'assouplissant contenus dans le bac est automatique.

Ecobubble™ – kalt waschen, Energie sparen

Die ecobubble™-Technologie sorgt selbst bei niedrigen Temperaturen für eine leistungsstarke Tiefenreinigung. Das Waschmittel wird in Aktivschaum verwandelt, der rasch in das Gewebe eindringt, sodass Schmutz und Flecken in der Wäsche mühelos, schonend und energieeffizient entfernt werden.

Ecobubble™ – laver à froid pour économiser de l'énergie

La technologie ecobubble™ permet de laver en profondeur même à basse température. La lessive est transformée en une mousse active qui pénètre dans les fibres, éliminant sans effort les saletés et les taches, en douceur et en économisant de l'énergie.

AI Control und Auto Cycle Link – intelligentes Waschen und Trocknen

Mittels künstlicher Intelligenz erlernt die Waschmaschine Waschgewohnheiten, schlägt das passende Programm vor und liefert nützliche Informationen. Die SmartThings-App ermöglicht es, die Maschine jederzeit aus der Ferne zu überprüfen. Auto Cycle Link empfiehlt ausserdem automatisch das richtige Trocknerprogramm – basierend auf dem vorhergehenden Waschprogramm.

AI Control et Auto Cycle Link – le lavage et le séchage intelligents

S'appuyant sur l'intelligence artificielle, le lave-linge reconnaît les habitudes de lavage, propose le programme adapté et fournit des informations utiles. L'application mobile SmartThings permet de consulter à tout moment l'état de la machine à distance. Auto Cycle Link reconnaît le programme de lavage utilisé et propose automatiquement le programme de séchage le mieux adapté.

OptimalDry™ – schonend zu Kleidung und Umwelt

OptimalDry™ ist ein intelligentes System mit Feuchtigkeits-, Temperatur- und Wärmetausch-Reinigungssensoren. Das Zusammenspiel dieser Sensoren passt kontinuierlich die benötigte Trocknungszeit an, schont dadurch die Kleidung und verbraucht weniger Energie.

OptimalDry™ – doucement sur les vêtements et l'environnement

OptimalDry™ est un système intelligent basé sur des capteurs (humidité, température et nettoyage). Le cycle de séchage s'ajuste en permanence pour un résultat de séchage optimal tout en préservant le linge et en réduisant la consommation d'énergie.

Hygiene-Steam – hygienisch reine Wäsche

Verleiht der Wäsche hygienische Sauberkeit mit Dampf. Ein leistungsstarker Dampfzyklus löst hygienischen Dampf von der Unterseite der Trommel. So wird jedes Wäscheteil gründlich befeuchtet, damit selbst tiefsitzender Schmutz und 99,9 % aller Bakterien und Allergenen entfernt werden.

Vapeur hygiénique – le linge parfaitement hygiénique

Le lavage hygiénique du linge grâce à la vapeur. Le programme renforce l'efficacité du lavage en dégageant de la vapeur depuis le fond du tambour. Chaque pièce de linge est ainsi saturée en humidité, la saleté incrustée est éliminée, ainsi que 99,9 % des bactéries et des allergènes.

2-in-1-Filter – schnelle Reinigung

Der 2-in-1-Filter besteht aus zwei Flusenfiltern, welche doppelt so viel Staub und Fasern erfassen. Mit der neuen Technologie entfällt der Wärmetausch-Filter. Ein Sensor weist auf die Reinigung der Filter hin und gewährleistet stets eine optimale Trocknungsleistung.

Filtre 2-en-1 – un nettoyage rapide

Le filtre 2-en-1 est constitué de deux filtres à peluches qui recueillent deux fois plus de poussières et de fibres. La nouvelle technologie permet de se passer du filtre de l'échangeur de chaleur. Un capteur indique si le filtre doit être nettoyé, optimisant ainsi la performance de séchage.

Individueller Kondenswasserabfluss

Der Kondenswasserabfluss wird Ihren individuellen Bedürfnissen angepasst. Sie können den Kondenswasserabfluss direkt mit einem Schlauch an die Abwasserleitung anschliessen. Besteht diese Möglichkeit nicht, wird das Kondenswasser in einer Schublade gesammelt. Ein eingebauter Alarm wird Sie erinnern, wenn die Schublade voll ist.

Évacuation individuelle de l'eau de condensation

L'évacuation de l'eau de condensation est ajustée à vos besoins individuels. Vous pouvez ainsi la raccorder directement à l'écoulement des eaux usées au moyen d'un flexible. Si cela n'est pas possible, l'eau de condensation s'accumule dans un tiroir. Une alarme intégrée vous prévient lorsque le tiroir est plein.

QuickDrive™ – schneller und schonender trocknen

Wenn QuickDrive™ eingeschaltet ist, verringert sich die Zeit zum Trocknen um bis zu 35 % und es wird Energie gespart. Anders als herkömmliche Wäschetrockner passt die Inverter-Kompressor-Technologie die Geschwindigkeit an die Temperatur im Trockner und die Pflegebedürfnisse Ihrer Wäsche an.

QuickDrive™ – un séchage plus court et prenant soin de vos vêtements

Lorsqu'il est activé, QuickDrive™ réduit le temps de séchage jusqu'à 35 % et économise de l'énergie. Contrairement aux séchoirs conventionnels, sa technologie de compresseur inverter ajuste automatiquement sa vitesse en fonction de la température interne et des besoins d'entretien.

SAMSUNG

Produktvergleich
Comparatif

Attribute / Attributs Bruttopreis, exkl. MWST. / exkl. VRG Prix brut, excl. TVA / excl. TRA	 **WM215** **CHF 2149.–**	 **WM110** **CHF 2003.–**
Bezeichnung Désignation	Samsung Waschmaschine WM215 Lave-linge Samsung WM215 110	Samsung Waschmaschine WM110 Lave-linge Samsung WM110 111
Artikel-Nr. / No. d'article	500.000.162	500.000.120
Artikel-Nr. Samsung / No. d'article Samsung	WW11BB744AGB/S5	WW80T854ABH/S5
Geräteart / Type d'appareil	Waschmaschine, Frontlader / Lave-linge, chargement frontal	Waschmaschine, Frontlader / Lave-linge, chargement frontal
Nennkapazität (Beladung) / Capacité nominale (charge)	11 kg	8 kg
Effizienz und Verbrauch / Éfficacité et consommation		
Energieeffizienzklasse / Effizienzindex (A bis G / EEI) Classe d'efficacité énergétique / Indice d'efficacité énergétique (de A à G / EEI)	A / 52.0	A / 52.0
Anzeige und Bedienung / Affichage et commande		
Anzeige Affichage	Bedienfeld AI Control inkl. Blindenschrift Bandeau de commande AI Control avec signalétique en braille	Bedienfeld AI Control inkl. Blindenschrift Bandeau de commande AI Control avec signalétique en braille
Display / Écran	AI Control	AI Control
Bedienung / Commande	Touch und Drehknopf / Tactile et bouton rotatif	Touch und Drehknopf / Tactile et bouton rotatif
Hausgeräte-Vernetzung / Appareils ménagers connectés		
Samsung Smart Home	WiFi Smart Things	WiFi Smart Things
Ausstattung / Équipements		
QuickDrive™	–	Ja / Oui
AddWash™	–	Ja / Oui
ecobubble™-Technologie / Technologie ecobubble™	Ja / Oui	Ja / Oui
Digital-Inverter-Motor / Moteur Digital Inverter	Ja / Oui	Ja / Oui
Trommeltyp / Type de tambour	Swirl	Swirl+
Trommelvolumen / Contenance du tambour	71,5 L	63 L
Beleuchtete Trommel / Éclairage du tambour	–	–
Funktionen / Fonctions		
SmartCheck	–	–
Smart Sensor (Mengenautomatik) / Smart Sensor (détecteur de charge)	Ja / Oui	–
AI Control	Ja / Oui	Ja / Oui
FleckenIntensiv / Retrait intensif des taches	Ja / Oui	Ja / Oui
Auto Optimal Wash™	Ja / Oui	–
Automatische Dosierung / Dosage automatique	Ja / Oui	–
Hygiene-Dampf / Vapeur hygiénique	Ja / Oui	Ja / Oui
Speed Spray	Ja / Oui	Ja / Oui
Super Speed	Ja / Oui	Ja / Oui
Programme / Display | Programmes / Écran		
Waschprogramme Programmes de lavage	Baumwolle, Super Speed, Eco 40–60, Pflegeleicht, Wolle, Feinwäsche, Baby Care Intensiv, Bewölkter Tag, Buntwäsche, Handtücher, Hemden, Jeans, Kaltwäsche Intensiv, Outdoor, Super Leise, Sportkleidung, Hygiene-Dampf, XXL-Wäsche, Schnelle Wäsche 15', Abpumpen + Schleudern, Spülen + Schleudern, Trommelreinigung+, Auto Optimal Wash™, Mikroplastik, Mischwäsche Coton, Super Speed, Eco 40–60, entretien facile, laine, linge délicat, Baby Care Intensif, journée nuageuse, couleur, serviettes, chemises, jeans, lavage eau froide intensif, outdoor, super silencieux, vêtements de sport, vapeur hygiénique, linge XXL, lavage rapide 15', pompage + essorage, rinçage + essorage, nettoyage tambour+, Auto Optimal Wash™, microplastique, linge mélangé	Baumwolle, Super Speed, Eco 40–60, Pflegeleicht, Wolle, Feinwäsche, Baby Care Intensiv, Bewölkter Tag, Buntwäsche, Handtücher, Hemden, Jeans, Kaltwäsche Intensiv, Outdoor, Super Leise, Sportkleidung, Hygiene-Dampf, XXL-Wäsche, Schnelle Wäsche 15', Abpumpen + Schleudern, Spülen + Schleudern, Trommelreinigung+ Coton, Super Speed, Eco 40–60, entretien facile, laine, linge délicat, Baby Care Intensif, journée nuageuse, couleur, serviettes, chemises, jeans, lavage eau froide intensif, outdoor, super silencieux, vêtements de sport, vapeur hygiénique, linge XXL, lavage rapide 15', pompage + essorage, rinçage + essorage, nettoyage tambour+
Optionen und Tasten am Display Options et touches sur l'écran	Ein / Aus, Navigationsrad, Start / Pause, Display, OK, Temperatur, Spülen, Schleudern, Zusatzfunktionen, Smart Control Marche / arrêt, molette de navigation, marche / pause, écran, OK, température, rinçage, essorage, fonctions supplémentaires, Smart Control	Ein / Aus, Navigationsrad, Start / Pause, Display, OK, Temperatur, Spülen, Schleudern, Zusatzfunktionen, Smart Control Marche / arrêt, molette de navigation, marche / pause, écran, OK, température, rinçage, essorage, fonctions supplémentaires, Smart Control
Waschoptionen / Options de lavage	Vorwäsche, Intensiv / Prélavage, intensif	Vorwäsche, Intensiv / Prélavage, intensif
Anzeigen am Display / Affichages sur l'écran	Waschprogramm, Beladungsempfehlung, Temperatur, Spülen, Schleudern, Smart Control, WLAN, Türverriegelung, Sperre, Programmrestdauer, Endzeit-Vorwahl, Fehlermeldungen Programme de lavage, recommandation de chargement, température, rinçage, essorage, Smart Control, Wi-Fi, verrouillage porte, blocage, durée restante du programme, présélection de l'heure de fin, messages d'erreur	Waschprogramm, Beladungsempfehlung, Temperatur, Spülen, Schleudern, Smart Control, WLAN, Türverriegelung, Sperre, Programmrestdauer, Endzeit-Vorwahl, Fehlermeldungen Programme de lavage, recommandation de chargement, température, rinçage, essorage, Smart Control, Wi-Fi, verrouillage porte, blocage, durée restante du programme, présélection de l'heure de fin, messages d'erreur
Temperaturauswahl / Sélection de la température	Kalt / Froide | 20 | 30 | 40 | 60 | 90 °C	Kalt / Froide | 20 | 30 | 40 | 60 | 90 °C
Schleuderdrehzahl / Vitesse d'essorage	0 | 400 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 U/Min. / t/min	0 | 400 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 U/Min. / t/min
Sicherheit / Sécurité		
Kindersicherung / Sécurité enfants	Ja / Oui	Ja / Oui
Anti-Schaum-Kontrolle / Contrôle anti-mousse	Ja / Oui	Ja / Oui
Überhitzungskontrolle / Contrôle de surchauffe	Ja / Oui	Ja / Oui
Selbstdiagnosesystem / Système auto-diagnostic	Ja / Oui	Ja / Oui
Selbstreinigender Filter / Filtre auto-nettoyant	Ja / Oui	Ja / Oui
Aquastopp-Schlauch / Flexible Aquastop	Ja / Oui	Ja / Oui
Lecksensor (Wanne) / Détecteur de fuite (bac)	Ja / Oui	Ja / Oui

WM120
CHF 1628.–

WM130
CHF 1502.–

Samsung Waschmaschine WM120 Lave-linge Samsung WM120 112	Samsung Waschmaschine WM130 Lave-linge Samsung WM130 113
500.000.121	500.000.122
WW90T554AAW/S5	WW80TA049TE/WS
Waschmaschine, Frontlader / Lave-linge, chargement frontal	Waschmaschine, Frontlader / Lave-linge, chargement frontal
9 kg	8 kg
A / 51.9	B / 60.0
Bedienfeld AI Control inkl. Blindenschrift Bandeau de commande AI Control avec signalétique en braille	Programmwahlschalter und Digitalanzeige Sélecteur de programmes et affichage numérique
AI Control	Grafik-LED / LED graphique
Touch und Drehknopf / Tactile et bouton rotatif	Touch und Drehknopf / Tactile et bouton rotatif
WiFi Smart Things	–
–	–
Ja / Oui	–
Ja / Oui	Ja / Oui
Ja / Oui	Ja / Oui
Diamant	Diamant
61 L	61 L
–	–
–	Ja / Oui
–	–
Ja / Oui	–
Ja / Oui	Ja / Oui
–	–
–	–
Ja / Oui	Ja / Oui
Ja / Oui	–
–	–
Baumwolle, Eco 40–60, Pflegeleicht, Wolle, Feinwäsche, Baby Care Intensiv, Super Leise, Bewölkter Tag, Buntwäsche, Handtücher, Hemden, Jeans, Kaltwäsche Intensiv, Mischwäsche, Outdoor, Sportkleidung, Hygiene-Dampf, XXL-Wäsche, Schnelle Wäsche 15', Abpumpen + Schleudern, Spülen + Schleudern, Trommelreinigung+ Coton, Eco 40–60, entretien facile, laine, linge délicat, Baby Care Intensif, super silencieux, journée nuageuse, couleur, serviettes, chemises, jeans, lavage eau froide intensif, linge mélangé, outdoor, vêtements de sport, vapeur hygiénique, linge XXL, lavage rapide 15', pompage + essorage, rinçage + essorage, nettoyage tambour+	Baumwolle, Eco 40–60, Pflegeleicht, Wolle, Feinwäsche, Buntwäsche, Mischwäsche, Kaltwäsche, Hygiene-Dampf, XXL-Wäsche, Schnelle Wäsche, Abpumpen + Schleudern, Spülen + Schleudern, Trommelreinigung Coton, Eco 40–60, entretien facile, laine, linge délicat, couleur, linge mélangé, lavage eau froide, vapeur hygiénique, linge XXL, lavage rapide, pompage + essorage, rinçage + essorage, nettoyage tambour
Ein / Aus, Navigationsrad, Start / Pause, Display, OK, Temperatur, Spülen, Schleudern, Zusatzfunktionen, Smart Control Marche / arrêt, molette de navigation, marche / pause, écran, OK, température, rinçage, essorage, fonctions supplémentaires, Smart Control	Programmwahlschalter, Display, Temperatur, Spülen, Schleudern, Optionen, Flecken Intensiv, Programm-Ende, Leichtbügeln, Ein / Aus, Start / Pause Sélecteur de programme, écran, température, rinçage, essorage, options, retrait intensif des taches, fin programme, repassage facile, marche / arrêt, marche / pause
Vorwäsche, Intensiv / Prélavage, intensif	Vorwäsche, Intensiv / Prélavage, intensif
Waschprogramm, Beladungsempfehlung, Temperatur, Spülen, Schleudern, Smart Control, WLAN, Türverriegelung, Sperre, Programmrestdauer, Endzeit-Vorwahl, Fehlermeldungen Programme de lavage, recommandation de chargement, température, rinçage, essorage, Smart Control, Wi-Fi, verrouillage porte, blocage, durée restante du programme, présélection de l'heure de fin, messages d'erreur	Waschvorgang, Kindersicherung, Lautlos, Türverriegelung, Programmrestdauer, Fehlermeldungen Programme de lavage, sécurité enfants, silencieux, verrouillage porte, durée restante du programme, messages d'erreur
Kalt / Froide | 20 | 30 | 40 | 60 | 90 °C	Kalt / Froide | 20 | 30 | 40 | 60 | 90 °C
0 | 400 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 U/Min. / t/min	0 | 400 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 U/Min. / t/min
Ja / Oui	Ja / Oui
Ja / Oui	Ja / Oui
Ja / Oui	Ja / Oui
Ja / Oui	Ja / Oui
Ja / Oui	Ja / Oui
Ja / Oui	Ja / Oui
Ja / Oui	Ja / Oui

Produktvergleich
Comparatif

Attribute / Attributs Bruttopreis, exkl. MWST. / exkl. VRG Prix brut, excl. TVA / excl. TRA	 **TR215** **CHF 2220.–**	 **TR110** **CHF 1713.–**
Bezeichnung Désignation	Samsung Trockner TR215 Sèche-linge Samsung TR215 114	Samsung Trockner TR110 Sèche-linge Samsung TR110 115
Artikel-Nr. (Türanschlag) / No. d'article (Sens d'ouverture)	500.000.163 (Links / Gauche) | 500.000.170 (Rechts / Droite)	500.000.123 (Links / Gauche) | 500.000.126 (Rechts / Droite)
Artikel-Nr. Samsung / No. d'article Samsung	DV90BB7445GB/S5	DV80T7220BH/S5
Geräteart / Type d'appareil	Trockner / Sèche-linge	Trockner / Sèche-linge
Nennkapazität (Beladung) / Capacité nominale (charge)	9 kg	8 kg
Effizienz und Verbrauch / Éfficacité et consommation		
Energieeffizienzklasse (von A+++ bis D) Classe d'efficacité énergétique (de A+++ à D)	A+++	A+++
Anzeige und Bedienung / Affichage et commande		
Anzeige Affichage	Bedienfeld AI Control inkl. Blindenschrift Bandeau de commande AI Control avec signalétique en braille	Bedienfeld AI Control inkl. Blindenschrift Bandeau de commande AI Control avec signalétique en braille
Display / Écran	AI Control	AI Control
Bedienung / Commande	Touch und Drehknopf / Tactile et bouton rotatif	Touch und Drehknopf / Tactile et bouton rotatif
Hausgeräte-Vernetzung / Appareils ménagers connectés		
Samsung Smart Home	WiFi Smart Things	WiFi Smart Things
Ausstattung / Équipements		
OptimalDry™ System	Ja / Oui	Ja / Oui
Knitterschutz / Protection anti-froissement	Ja / Oui	Ja / Oui
Trommeltyp / Type de tambour	Diamant	Diamant
Trommelvolumen / Contenance du tambour	115 L	115 L
Beleuchtete Trommel / Éclairage du tambour	Ja / Oui	Ja / Oui
Trockenkorb / Rack de séchage	Ja / Oui	–
Trockensensor / Capteur de séchage	Ja / Oui	Ja / Oui
Trockenzeit wählbar / Choix du temps de séchage	Ja / Oui	Ja / Oui
Trocknungsgrad einstellbar / Niveaux de séchage réglables	4 Stufen / 4 niveaux	3 Stufen / 3 niveaux
Flusensieb / Filtre à peluches	Ja, 2-in-1 / Oui, 2-en-1	Ja, 2-in-1 / Oui, 2-en-1
Filterreinigungssensor / Capteur de nettoyage du filtre	Ja / Oui	Ja / Oui
Schnelltrocknen (60 % Restfeuchte) / Séchage rapide (humidité résiduelle de 60 %)	Ja / Oui	Ja / Oui
Kältemittel / Réfrigérant	R290	R134a
Funktionen / Fonctions		
SmartCheck	–	–
Wassertank-Check / Check réservoir d'eau	Ja / Oui	Ja / Oui
Programme / Display | Programmes / Écran		
Trocknungsprogramme Programmes de séchage	AirRefresh, Bügeltrocken, Baumwolle, Feinwäsche, Handtücher, Hemden, Hygiene, KI-Trocknen (AI Dry), Lüften kalt, Lüften warm, Outdoor, Pflegeleicht, Super Speed, Super Kurz 35' (Quick Dry), Trockner-Pflege, Wolle, XXL-Wäsche, Zeit Trocknen AirRefresh, prêt au repassage, coton, linge délicat, serviettes, chemises, hygiène, séchage IA (AI Dry), aération froide, aération chaude, outdoor, entretien facile, Super Speed, super court 35' (Quick Dry), entretien du sèche-linge, laine, linge XXL, temps de séchage	AirWash, Bügeltrocken, Baumwolle, Feinwäsche, Handtücher, Hemden, Hygiene+, Lüften kalt, Lüften warm, Mischwäsche, Outdoor, Pflegeleicht, Super Speed, Super Kurz 35' (Quick Dry), Wolle, XXL-Wäsche, Zeit Trocknen AirWash, prêt au repassage, coton, linge délicat, serviettes, chemises, hygiène+, aération froide, aération chaude, linge mélangé, outdoor, entretien facile, Super Speed, super court 35' (Quick Dry), laine, linge XXL, temps de séchage
Tasten am Display Touches sur l'écran	Ein / Aus, Navigationsrad, Start / Pause, Display, OK, Trocknungsstufe, Knitterschutz, Dauer, Zusätzliche Funktionen, Smart Control, QuickDrive™ Marche / arrêt, molette de navigation, marche / pause, écran, OK, degré de séchage, anti-froissement, durée, fonctions supplémentaires, Smart Control, QuickDrive™	Ein / Aus, Navigationsrad, Start / Pause, Display, OK, Trocknungsstufe, Knitterschutz, Dauer, Zusätzliche Funktionen, Smart Control Marche / arrêt, molette de navigation, marche / pause, écran, OK, degré de séchage, anti-froissement, durée, fonctions supplémentaires, Smart Control
Anzeigen am Display Affichages sur l'écran	Trocknungsprogramm, Beladungsempfehlung, Programmrestdauer, Trocknungsstufe, Knitterschutz, Endzeit-Vorwahl, WLAN, Smart Control, Kindersicherung Programme de séchage, recommandation de chargement, durée restante du programme, anti-froissement, présélection de l'heure de fin, Wi-Fi, Smart Control, sécurité enfants	Trocknungsprogramm, Beladungsempfehlung, Programmrestdauer, Trocknungsstufe, Knitterschutz, Endzeit-Vorwahl, WLAN, Smart Control, Kindersicherung Programme de séchage, recommandation de chargement, durée restante du programme, anti-froissement, présélection de l'heure de fin, Wi-Fi, Smart Control, sécurité enfants
Alarm Alarme	Kondensfilter, Filter und Wärmetauscher reinigen Nettoyer le filtre de condensation, le filtre et l'échangeur de chaleur	Kondensfilter, Filter und Wärmetauscher reinigen Nettoyer le filtre de condensation, le filtre et l'échangeur de chaleur
Sicherheit / Sécurité		
Kindersicherung / Sécurité enfants	Ja / Oui	Ja / Oui

TR120
CHF 1595.–

TR130
CHF 1566.–

Samsung Trockner TR120 Sèche-linge Samsung TR120 116	Samsung Trockner TR130 Sèche-linge Samsung TR130 117
500.000.124 (Links / Gauche) | 500.000.127 (Rechts / Droite)	500.000.125 (Links / Gauche) | 500.000.128 (Rechts / Droite)
DV80T5220AW/S5	DV80TA020TE/WS
Trockner / Sèche-linge	Trockner / Sèche-linge
8 kg	8 kg
A+++	A++
Bedienfeld AI Control inkl. Blindenschrift Bandeau de commande AI Control avec signalétique en braille	Programmwahlschalter und Digitalanzeige Sélecteur de programme et affichage numérique
AI Control	Grafik-LED / LED graphique
Touch und Drehknopf / Tactile et bouton rotatif	Touch und Drehknopf / Tactile et bouton rotatif
WiFi Smart Things	–
Ja / Oui	Ja / Oui
Ja / Oui	Ja / Oui
Diamant	Diamant
115 L	115 L
Ja / Oui	Ja / Oui
–	–
Ja / Oui	Ja / Oui
Ja / Oui	Ja / Oui
3 Stufen / 3 niveaux	3 Stufen / 3 niveaux
Ja, 2-in-1 / Oui, 2-en-1	Ja, 2-in-1 / Oui, 2-en-1
Ja / Oui	Ja / Oui
Ja / Oui	Ja / Oui
R134a	R134a
–	Ja / Oui
Ja / Oui	Ja / Oui
Bügeltrocken, Baumwolle, Feinwäsche, Handtücher, Hemden, Lüften kalt, Lüften warm, Mischwäsche, Outdoor, Pflegeleicht, Super Kurz 35' (Quick Dry), Wolle, XXL-Wäsche, Zeit Trocknen Prêt au repassage, coton, linge délicat, serviettes, chemises, aération froide, aération chaude, linge mélangé, outdoor, entretien facile, super court 35' (Quick Dry), laine, linge XXL, temps de séchage	Bügeltrocken, Baumwolle, Feinwäsche, Geruchsentfernung, Handtücher, Hemden, Lüften warm, Mischwäsche, Outdoor, Pflegeleicht, Schnellprogramm 35' (Quick Dry), Wolle, XXL-Wäsche, Zeit Trocknen Prêt au repassage, coton, linge délicat, élimination des odeurs, serviettes, chemises, aération chaude, linge mélangé, outdoor, entretien facile, super court 35' (Quick Dry), laine, linge XXL, temps de séchage
Ein / Aus, Navigationsrad, Start / Pause, Display, OK, Trocknungsstufe, Knitterschutz, Dauer, Zusätzliche Funktionen, Smart Control Marche / arrêt, molette de navigation, marche / pause, écran, OK, degré de séchage, anti-froissement, durée, fonctions supplémentaires, Smart Control	Grafische Digitalanzeige, Programmwahlschalter, Knitterschutz, Trockengrad, Dauer, Signal Mischbeladung, Licht, Ton ein- / ausschalten, Programm-Ende, Start / Pause, Ein / Aus Affichage numérique graphique, sélecteur de programme, anti-froissement, degré de séchage, durée, signal charge mélangée, éclairage, signal sonore marche / arrêt, fin programme, marche / pause, marche / arrêt
Trocknungsprogramm, Beladungsempfehlung, Programmrestdauer, Trocknungsstufe, Knitterschutz, Endzeit-Vorwahl, WLAN, Smart Control, Kindersicherung Programme de séchage, recommandation de chargement, durée restante du programme, anti-froissement, présélection de l'heure de fin, Wi-Fi, Smart Control, sécurité enfants	Fortschritt, Restdauer, Wasserbehälter voll, Filteralarm, Ton, Ende des Trockenzyklus, Kindersicherung Progression, temps restant, réservoir d'eau plein, alarme filtre, son, fin cycle de séchage, sécurité enfants
Kondensfilter, Filter und Wärmetauscher reinigen Nettoyer le filtre de condensation, le filtre et l'échangeur de chaleur	Kondensfilter, Filter und Wärmetauscher reinigen Nettoyer le filtre de condensation, le filtre et l'échangeur de chaleur
Ja / Oui	Ja / Oui

Samsung Waschmaschine WM215
Lave-linge Samsung WM215

Highlights
- Ecobubble™ – kalt waschen, Energie sparen
- Space Max™ – grosses Fassungsvermögen
- Hygiene-Steam – hygienische Sauberkeit mit Dampf, beseitigt Allergene und Bakterien
- AI Control (KI) – Intelligentes Waschen
- AI Wash – Beladungs- und Verschmutzungserkennung
- Auto Cycle Link – kompatibler Trockner schlägt nach Waschgang passendes Programm vor
- Vernetzung mit Smart Things App
- 20 Jahre Garantie auf Digital-Inverter-Motor
- Automatische Waschmitteldosierung
- 11 kg Trommelkapazität
- 15 Min. Schnellwaschgang
- Schallleistungspegel: Waschen 53 dB(A), Schleudern 72 dB(A)

Caractéristiques particulières
- Ecobubble™ – laver à froid pour économiser de l'énergie
- Space Max™ – grande capacité
- Vapeur hygiénique – propreté hygiénique à la vapeur, élimine les allergènes et les bactéries
- AI Control (IA) – lavage intelligent
- AI Wash – détection de la charge et du degré des salissures
- Auto Cycle Link – un sèche-linge compatible suggère un programme approprié après le cycle de lavage
- Connectivité avec l'application Smart Things
- 20 ans de garantie sur le moteur Digital Inverter
- Dosage automatique de la quantité de détergent
- Capacité du tambour: 11 kg
- Lavage rapide: 15 min
- Niveau sonore: lavage 53 dB(A), essorage 72 dB(A)

Optional
- Verbindungsset Wasch- / Trockensäule SKK-SSV

En option
- Kit d'assemblage tour de lavage / séchage SKK-SSV

Planungshinweise
- 13 Sprachen verfügbar, inkl. Blindenschrift
- Mindestabstände für einen störungsfreien Betrieb: Seiten 25 mm, Oberseite 25 mm, Rückseite 50 mm, Vorderseite 550 mm

Conseils de planification
- 13 langues disponibles, signalétique en braille incl.
- Distances minimales pour un fonctionnement optimal: latérale 25 mm, en haut 25 mm, à l'arrière 50 mm, à l'avant 550 mm

Technische Daten / Caractéristiques techniques

Geräteart Type d'appareil	Waschmaschine, Frontlader Lave-linge, chargement frontal
Nennkapazität (Beladung) / Capacité nominale (charge)	11 kg
Energieeffizienzklasse / Effizienzindex (A bis G / EEI) Classe d'efficacité énergétique / Indice d'efficacité énergétique (de A à G / EEI)	A / 52.0
Gehäusefarbe / Couleur du châssis	Schwarz / Noir
Türfarbe / Couleur de la porte	Bespoke Black
Anzeige Affichage	Bedienfeld AI Control inkl. Blindenschrift / Bandeau de commande AI Control avec signalétique en braille
Display / Écran	AI Control
Bedienung Commande	Touch und Drehknopf Tactile et bouton rotatif
Schleuderdrehzahl (Voll- / Halb- / Viertelbeladung) (U / min) Vitesse d'essorage (pleine charge / demi-charge / quart de charge) (tr / min)	1400 / 1400 / 1400
Standgerät mit Arbeitsplatte Machine en pose libre avec dessus	Ja Oui
Türanschlag Ouverture de porte	Links (nicht wechselbar) À gauche (non réversible)
Geräteabmessungen (H × B × T) Dimensions (H × L × P)	850 × 600 × 650 mm
Gerätetiefe (einschliesslich Wandabstand) Profondeur (distance au mur incl.)	685 mm
Gerätetiefe bei geöffneter Tür (einschliesslich Wandabstand) Prof. porte ouverte (distance au mur incl.)	1150 mm
Anschlussspannung / Tension d'alimentation	230 V / 50 Hz
Anschlusswerte / Consommation	2,3 kW
Absicherung / Protection	10 A
Länge Netzanschlussleitung / Longueur cordon secteur	2 m
Netzanschlussstecker Fiche secteur	Stecker Typ 12, 10 A Fiche type 12, 10 A
Druckschlauch G ¾" / Flexible d'évacuation G ¾"	Ja / Oui
Anschliessbar an Kalt- / Warmwasser Compatible avec l'eau froide / chaude	Ja / – Oui / –
Wasserdruck / Pression d'eau	0,5–8 bar / 0,5–8 bars
Wasserzulauf / Flexible de raccordement	1,5 m mit Aquastopp / avec Aquastop
Wasserablauf / Évacuation	1,5 m
Gewicht inkl. Verpackung / Poids (emballage incl.)	75 kg
Kombinierbarkeit Combinaisons possibles	Trockner TR215 Sèche-linge

Modell Modèle	Artikel-Nr. Samsung No. d'article Samsung	Artikel-Nr. No. d'article		Preis CHF / Prix CHF Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA	VRG TRA
Samsung Waschmaschine WM215 **Lave-linge Samsung WM215**	WW11BB744AGB/S5	500.000.162 L	I	2149.–	2314.–	18.52

Samsung Waschmaschine WM110
Lave-linge Samsung WM110

Highlights
- QuickDrive™ – volle Waschleistung, halbe Zeit
- ecobubble™– Tiefenreinigung bei niedrigen Temperaturen, Energie sparen
- AddWash™ – jederzeit Wäsche hinzufügen
- Hygiene-Steam – hygienische Sauberkeit mit Dampf, beseitigt Allergene und Bakterien
- AI Control (KI) – intelligentes Waschen
- Auto Cycle Link – kompatibler Trockner schlägt nach Waschgang passendes Programm vor
- Vernetzung mit Smart Things App
- 20 Jahre Garantie auf Digital-Inverter-Motor
- Schleuderdrehzahl: max. 1400 U / Min.
- 8 kg Trommelkapazität
- 15 Min. Schnellwaschgang
- Schallleistungspegel: Waschen 52 dB(A), Schleudern 71 dB(A)

Caractéristiques particulières
- QuickDrive™ – puissance de lavage maximale, temps de lavage réduit de moitié
- ecobubble™– lavage en profondeur même à basse température et en faisant des économies
- AddWash™ – ajouter du linge à tout moment
- Vapeur hygiénique – propreté hygiénique à la vapeur, élimine les allergènes et les bactéries
- AI Control (IA) – lavage intelligent
- Auto Cycle Link – un sèche-linge compatible suggère un programme approprié après le cycle de lavage
- Connectivité avec l'application Smart Things
- 20 ans de garantie sur le moteur Digital Inverter
- Vitesse d'essorage: max. 1400 t / min
- Capacité du tambour: 8 kg
- Lavage rapide: 15 min
- Niveau sonore: lavage 52 dB(A), essorage 71 dB(A)

Optional
- Verbindungsset Wasch- / Trockensäule SK-DH
- Verbindungsset Wasch- / Trockensäule mit Auszug SKK-UDW

En option
- Kit d'assemblage tour de lavage / séchage SK-DH
- Kit d'assemblage tour de lavage / séchage avec tiroir SKK-UDW

Planungshinweise
- 13 Sprachen verfügbar, inkl. Blindenschrift
- Mindestabstände für einen störungsfreien Betrieb: Seiten 25 mm, Oberseite 25 mm, Rückseite 50 mm, Vorderseite 550 mm

Conseils de planification
- 13 langues disponibles, signalétique en braille incl.
- Distances minimales pour un fonctionnement optimal: latérale 25 mm, en haut 25 mm, à l'arrière 50 mm, à l'avant 550 mm

Technische Daten / Caractéristiques techniques

Geräteart Type d'appareil	Waschmaschine, Frontlader Lave-linge, chargement frontal
Nennkapazität (Beladung) / Capacité nominale (charge)	8 kg
Energieeffizienzklasse / Effizienzindex (A bis G / EEI) Classe d'efficacité énergétique / Indice d'efficacité énergétique (de A à G / EEI)	A / 52.0
Gehäusefarbe / Couleur du châssis	Weiss / Blanc
Türfarbe / Couleur de la porte	Tint Door (Black Deco)
Anzeige Affichage	Bedienfeld AI Control inkl. Blindenschrift / Bandeau de commande AI Control avec signalétique en braille
Display / Écran	AI Control
Bedienung Commande	Touch und Drehknopf Tactile et bouton rotatif
Schleuderdrehzahl (Voll- / Halb- / Viertelbeladung) (U / min) Vitesse d'essorage (pleine charge / demi-charge / quart de charge) (tr / min)	1400 / 1400 / 1400
Standgerät mit Arbeitsplatte Machine en pose libre avec dessus	Ja Oui
Türanschlag Ouverture de porte	Links (nicht wechselbar) À gauche (non réversible)
Geräteabmessungen (H × B × T) Dimensions (H × L × P)	850 × 600 × 635 mm
Gerätetiefe (einschliesslich Wandabstand) Profondeur (distance au mur incl.)	685 mm
Gerätetiefe bei geöffneter Tür (einschliesslich Wandabstand) Prof. porte ouverte (distance au mur incl.)	1122 mm
Anschlussspannung / Tension d'alimentation	230 V / 50 Hz
Anschlusswerte / Consommation	2,3 kW
Absicherung / Protection	10 A
Länge Netzanschlussleitung / Longueur cordon secteur	2 m
Netzanschlussstecker Fiche secteur	Stecker Typ 12, 10 A Fiche type 12, 10 A
Druckschlauch G ¾" / Flexible d'évacuation G ¾"	Ja / Oui
Anschliessbar an Kalt- / Warmwasser Compatible avec l'eau froide / chaude	Ja / – Oui / –
Wasserdruck / Pression d'eau	0,5–8 bar / 0,5–8 bars
Wasserzulauf / Flexible de raccordement	1,5 m mit Aquastopp / avec Aquastop
Wasserablauf / Évacuation	1,5 m
Gewicht inkl. Verpackung / Poids (emballage incl.)	81 kg
Kombinierbarkeit Combinaisons possibles	Trockner TR110 Sèche-linge

Modell Modèle	Artikel-Nr. Samsung No. d'article Samsung	Artikel-Nr. No. d'article		Preis CHF / Prix CHF Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA	VRG TRA
Samsung Waschmaschine WM110 **Lave-linge Samsung WM110**	WW80T854ABH/S5	500.000.120 L	I	2003.–	2157.–	18.52

Samsung Waschmaschine WM120
Lave-linge Samsung WM120

Highlights
- AddWash™ – jederzeit Wäsche hinzufügen
- ecobubble™– Tiefenreinigung bei niedrigen Temperaturen, Energie sparen
- Hygiene-Steam – hygienische Sauberkeit mit Dampf, beseitigt Allergene und Bakterien
- AI Control (KI) – intelligentes Waschen
- Auto Cycle Link – kompatibler Trockner schlägt nach Waschgang passendes Programm vor
- Vernetzung mit Smart Things App
- 20 Jahre Garantie auf Digital-Inverter-Motor
- Schleuderdrehzahl: max. 1400 U / Min.
- 9 kg Trommelkapazität
- 15 Min. Schnellwaschgang
- Schallleistungspegel: Waschen 53 dB(A), Schleudern 72 dB(A)

Caractéristiques particulières
- AddWash™ – ajouter du linge à tout moment
- ecobubble™ – lavage en profondeur même à basse température et en faisant des économies
- Vapeur hygiénique – propreté hygiénique à la vapeur, élimine les allergènes et les bactéries
- AI Control (IA) – lavage intelligent
- Auto Cycle Link – un sèche-linge compatible suggère un programme approprié après le cycle de lavage
- Connectivité avec l'application Smart Things
- 20 ans de garantie sur le moteur Digital Inverter
- Vitesse d'essorage: max. 1400 t / min
- Capacité du tambour: 9 kg
- Lavage rapide: 15 min
- Niveau sonore: lavage 53 dB(A), essorage 72 dB(A)

Optional
- Verbindungsset Wasch- / Trockensäule SKK-DF
- Verbindungsset Wasch- / Trockensäule mit Auszug SKK-UDW

En option
- Kit d'assemblage tour de lavage / séchage SKK-DF
- Kit d'assemblage tour de lavage / séchage avec tiroir SKK-UDW

Planungshinweise
- 13 Sprachen verfügbar, inkl. Blindenschrift
- Mindestabstände für einen störungsfreien Betrieb: Seiten 25 mm, Oberseite 25 mm, Rückseite 50 mm, Vorderseite 550 mm

Conseils de planification
- 13 langues disponibles, signalétique en braille incl.
- Distances minimales pour un fonctionnement optimal: latérale 25 mm, en haut 25 mm, à l'arrière 50 mm, à l'avant 550 mm

Technische Daten / Caractéristiques techniques

Geräteart Type d'appareil	Waschmaschine, Frontlader Lave-linge, chargement frontal
Nennkapazität (Beladung) / Capacité nominale (charge)	9 kg
Energieeffizienzklasse / Effizienzindex (A bis G / EEI) Classe d'efficacité énergétique / Indice d'efficacité énergétique (de A à G / EEI)	A / 51.9
Gehäusefarbe / Couleur du châssis	Weiss / Blanc
Türfarbe / Couleur de la porte	Carved Black
Anzeige Affichage	Bedienfeld AI Control inkl. Blindenschrift / Bandeau de commande AI Control avec signalétique en braille
Display / Écran	AI Control
Bedienung Commande	Touch und Drehknopf Tactile et bouton rotatif
Schleuderdrehzahl (Voll- / Halb- / Viertelbeladung) (U / min) Vitesse d'essorage (pleine charge / demi-charge / quart de charge) (tr / min)	1400 / 1400 / 1400
Standgerät mit Arbeitsplatte Machine en pose libre avec dessus	Ja Oui
Türanschlag Ouverture de porte	Links (nicht wechselbar) À gauche (non réversible)
Geräteabmessungen (H × B × T) Dimensions (H × L × P)	850 × 600 × 635 mm
Gerätetiefe (einschliesslich Wandabstand) Profondeur (distance au mur incl.)	685 mm
Gerätetiefe bei geöffneter Tür (einschliesslich Wandabstand) Prof. porte ouverte (distance au mur incl.)	1122 mm
Anschlussspannung / Tension d'alimentation	230 V / 50 Hz
Anschlusswerte / Consommation	2,3 kW
Absicherung / Protection	10 A
Länge Netzanschlussleitung / Longueur cordon secteur	2 m
Netzanschlussstecker Fiche secteur	Stecker Typ 12, 10 A Fiche type 12, 10 A
Druckschlauch G ¾" / Flexible d'évacuation G ¾"	Ja / Oui
Anschliessbar an Kalt- / Warmwasser Compatible avec l'eau froide / chaude	Ja / – Oui / –
Wasserdruck / Pression d'eau	0,5–8 bar / 0,5–8 bars
Wasserzulauf / Flexible de raccordement	1,5 m mit Aquastopp / avec Aquastop
Wasserablauf / Évacuation	1,5 m
Gewicht inkl. Verpackung / Poids (emballage incl.)	69 kg
Kombinierbarkeit Combinaisons possibles	Trockner TR120 Sèche-linge

Modell Modèle	Artikel-Nr. Samsung No. d'article Samsung	Artikel-Nr. No. d'article		Preis CHF / Prix CHF Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA	VRG TRA
Samsung Waschmaschine WM120 **Lave-linge Samsung WM120**	WW90T554AAW/S5	500.000.121 L	I	1628.–	1753.–	10.–

Samsung Waschmaschine WM130
Lave-linge Samsung WM130

Highlights
- ecobubble™ – Tiefenreinigung bei niedrigen Temperaturen, Energie sparen
- Hygiene-Steam – hygienische Sauberkeit mit Dampf, beseitigt Allergene und Bakterien
- 20 Jahre Garantie auf Digital-Inverter-Motor
- Schleuderdrehzahl: max. 1400 U / Min.
- 8 kg Trommelkapazität
- 15 Min. Schnellwaschgang
- Schallleistungspegel: Waschen 53 dB(A), Schleudern 72 dB(A)

Caractéristiques particulières
- ecobubble™– lavage en profondeur même à basse température et en faisant des économies
- Vapeur hygiénique – propreté hygiénique à la vapeur, élimine les allergènes et les bactéries
- 20 ans de garantie sur le moteur Digital Inverter
- Vitesse d'essorage: max. 1400 t / min
- Capacité du tambour: 8 kg
- Lavage rapide: 15 min
- Niveau sonore: lavage 53 dB(A), essorage 72 dB(A)

Optional
- Verbindungsset Wasch- / Trockensäule SKK-DF
- Verbindungsset Wasch- / Trockensäule mit Auszug SKK-DD

En option
- Kit d'assemblage tour de lavage / séchage SKK-DF
- Kit d'assemblage tour de lavage / séchage avec tiroir SKK-DD

Planungshinweise
- Sprachanzeigen (Vordruck) am Programmwahlschalter in Deutsch / Französisch, Italienisch nicht verfügbar
- Mindestabstände für einen störungsfreien Betrieb: Seiten 25 mm, Oberseite 25 mm, Rückseite 50 mm, Vorderseite 550 mm

Conseils de planification
- Langues sélecteur de programme (sérigraphiées) français / allemand, italien non disponible
- Distances minimales pour un fonctionnement optimal: latérale 25 mm, en haut 25 mm, à l'arrière 50 mm, à l'avant 550 mm

Technische Daten / Caractéristiques techniques

Geräteart Type d'appareil	Waschmaschine, Frontlader Lave-linge, chargement frontal
Nennkapazität (Beladung) / Capacité nominale (charge)	8 kg
Energieeffizienzklasse / Effizienzindex (A bis G / EEI) Classe d'efficacité énergétique / Indice d'efficacité énergétique (de A à G / EEI)	B / 60.0
Gehäusefarbe / Couleur du châssis	Weiss / Blanc
Türfarbe / Couleur de la porte	Carved White
Anzeige Affichage	Programmwahlschalter und Digitalanzeige / Sélecteur de programmes et affichage numérique
Display / Écran	Grafik-LED / LED graphique
Bedienung Commande	Touch und Drehknopf Tactile et bouton rotatif
Schleuderdrehzahl (Voll- / Halb- / Viertelbeladung) (U / min) Vitesse d'essorage (pleine charge / demi-charge / quart de charge) (tr / min)	1400 / 1400 / 1400
Standgerät mit Arbeitsplatte Machine en pose libre avec dessus	Ja Oui
Türanschlag Ouverture de porte	Links (nicht wechselbar) À gauche (non réversible)
Geräteabmessungen (H × B × T) Dimensions (H × L × P)	850 × 600 × 635 mm
Gerätetiefe (einschliesslich Wandabstand) Profondeur (distance au mur incl.)	685 mm
Gerätetiefe bei geöffneter Tür (einschliesslich Wandabstand) Prof. porte ouverte (distance au mur incl.)	1122 mm
Anschlussspannung / Tension d'alimentation	230 V / 50 Hz
Anschlusswerte / Consommation	2,3 kW
Absicherung / Protection	10 A
Länge Netzanschlussleitung / Longueur cordon secteur	2 m
Netzanschlussstecker Fiche secteur	Stecker Typ 12, 10 A Fiche type 12, 10 A
Druckschlauch G ¾" / Flexible d'évacuation G ¾"	Ja / Oui
Anschliessbar an Kalt- / Warmwasser Compatible avec l'eau froide / chaude	Ja / – Oui / –
Wasserdruck / Pression d'eau	0,5–8 bar / 0,5–8 bars
Wasserzulauf / Flexible de raccordement	1,5 m mit Aquastopp / avec Aquastop
Wasserablauf / Évacuation	1,5 m
Gewicht inkl. Verpackung / Poids (emballage incl.)	67 kg
Kombinierbarkeit Combinaisons possibles	Trockner TR130 Sèche-linge

Modell Modèle	Artikel-Nr. Samsung No. d'article Samsung	Artikel-Nr. No. d'article		Preis CHF / Prix CHF Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA	VRG TRA
Samsung Waschmaschine WM130 **Lave-linge Samsung WM130**	WW80TA049TE/WS	500.000.122 L	I	1502.–	1618.–	10.–

Samsung Trockner TR215
Sèche-linge Samsung TR215

A+++

Highlights
- QuickDrive™ – schneller und schonender trocknen
- AI Control (KI) – intelligentes Trocknen
- OptimalDry™ System – Sensoren regulieren Temperatur
- Kondenswasserabfluss wahlweise über Wasserbehälter oder Abwasserleitung
- 2-in-1-Filter – schnelle Reinigung
- Knitterschutz
- Vernetzung mit Smart Things App
- Auto Cycle Link – mit kompatibler Waschmaschine schlägt Trockner passendes Programm vor
- 9 kg Trommelkapazität
- Beleuchtete Trommel
- Trockenkorb

Caractéristiques particulières
- QuickDrive™ – un séchage plus court et prenant soin de vos vêtements
- AI Control (IA) – séchage intelligent
- OptimalDry™ System – des capteurs pour réguler la température
- Écoulement de l'eau de condensation au choix vers réservoir ou évacuation des eaux usées
- Filtre 2-en-1 – un nettoyage rapide
- Protection anti-froissement
- Connectivité avec l'application Smart Things
- Auto Cycle Link – avec une machine à laver compatible le sèche-linge suggère un programme de séchage adapté
- Capacité du tambour: 9 kg
- Éclairage du tambour
- Rack de séchage

Optional
- Verbindungsset Wasch- / Trockensäule SKK-SSV

En option
- Kit d'assemblage tour de lavage / séchage SKK-SSV

Planungshinweise
- 13 Sprachen verfügbar, inkl. Blindenschrift
- Mindestabstände für einen störungsfreien Betrieb: Seiten 25 mm, Oberseite 25 mm, Rückseite 50 mm, Vorderseite 490 mm

Conseils de planification
- 13 langues disponibles, signalétique en braille incl.
- Distances minimales pour un fonctionnement optimal: latérale 25 mm, en haut 25 mm, à l'arrière 50 mm, à l'avant 490 mm

Technische Daten / Caractéristiques techniques

Geräteart / Type d'appareil	Trockner / Sèche-linge
Nennkapazität (Beladung) / Capacité nominale (charge)	9 kg
Energieeffizienzklasse / Classe d'efficacité énergétique	A+++
Gehäusefarbe / Couleur du châssis	Schwarz / Noir
Türfarbe / Couleur de la porte	Bespoke Black
Anzeige Affichage	Bedienfeld AI Control inkl. Blindenschrift / Bandeau de commande AI Control avec signalétique en braille
Display / Écran	AI Control
Bedienung Commande	Touch und Drehknopf Tactile et bouton rotatif
Luftschallemission (db(A) re 1 pW) Bruit aérien (db(A) re 1 pW)	63 dB(A)
Standgerät mit Arbeitsplatte Machine en pose libre avec dessus	Ja Oui
Standgerät unterbaubar Machine en pose libre encastrable	–
Für Wasch-Trocken-Säule / Pour tour de lavage-séchage	Ja / Oui
Türanschlag Ouverture de porte	Rechts / Links À droit / à gauche
Geräteabmessungen (H × B × T) Dimensions (H × L × P)	850 × 600 × 650 mm
Gerätetiefe (einschliesslich Wandabstand) Profondeur (distance au mur incl.)	700 mm
Gerätetiefe bei geöffneter Tür (einschliesslich Wandabstand) Prof. porte ouverte (distance au mur incl.)	1150 mm
Anschlussspannung / Tension d'alimentation	230 V / 50 Hz
Anschlusswerte / Consommation	1,1 kW
Absicherung / Protection	10 A
Länge Netzanschlussleitung / Longueur cordon secteur	1,5 m
Netzanschlussstecker Fiche secteur	Stecker Typ 12, 10 A Fiche type 12, 10 A
Individueller Kondenswasserabfluss Évacuation individuelle de l'eau de condensation	Durch integrierten Kondensatbehälter oder Kondensatdirektablauf Par réservoir intégré ou évacuation directe
Abwasserschlauch G ¾" / Flexible d'évacuation G ¾"	2,0 m, im Lieferumfang enthalten 2,0 m, fourni
Gewicht inkl. Verpackung / Poids (emballage incl.)	54 kg
Kombinierbarkeit Combinaisons possibles	Waschmaschine WM215 Lave-linge

Modell Modèle	Artikel-Nr. Samsung No. d'article Samsung	Artikel-Nr. No. d'article	Türanschlag Sens d'ouverture		Preis CHF / Prix CHF Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA	VRG TRA
Samsung Trockner TR215 **Sèche-linge Samsung TR215**	DV90BB7445GB/S5	500.000.163 L	Links / Gauche	I	2220.–	2391.–	26.–
		500.000.170 L	Rechts / Droite				

Samsung Trockner TR110
Sèche-linge Samsung TR110

A+++

Highlights
- AI Control (KI) – intelligentes Trocknen
- OptimalDry™ System – Sensoren regulieren Temperatur
- Kondenswasserabfluss wahlweise über Wasserbehälter oder Abwasserleitung
- 2-in-1-Filter – schnelle Reinigung
- Knitterschutz
- Vernetzung mit Smart Things App
- Auto Cycle Link – mit kompatibler Waschmaschine schlägt Trockner passendes Programm vor
- 8 kg Trommelkapazität
- Beleuchtete Trommel

Caractéristiques particulières
- AI Control (IA) – séchage intelligent
- OptimalDry™ System – des capteurs pour réguler la température
- Écoulement de l'eau de condensation au choix vers réservoir ou évacuation des eaux usées
- Filtre 2-en-1 – un nettoyage rapide
- Protection anti-froissement
- Connectivité avec l'application Smart Things
- Auto Cycle Link – avec une machine à laver compatible le sèche-linge suggère un programme de séchage adapté
- Capacité du tambour: 8 kg
- Éclairage du tambour

Optional
- Verbindungsset Wasch- / Trockensäule SK-DH
- Verbindungsset Wasch- / Trockensäule mit Auszug SKK-UDW

En option
- Kit d'assemblage tour de lavage / séchage SK-DH
- Kit d'assemblage tour de lavage / séchage avec tiroir SKK-UDW

Planungshinweise
- 13 Sprachen verfügbar, inkl. Blindenschrift
- Mindestabstände für einen störungsfreien Betrieb: Seiten 25 mm, Oberseite 25 mm, Rückseite 50 mm, Vorderseite 550 mm

Conseils de planification
- 13 langues disponibles, signalétique en braille incl.
- Distances minimales pour un fonctionnement optimal: latérale 25 mm, en haut 25 mm, à l'arrière 50 mm, à l'avant 550 mm

Technische Daten / Caractéristiques techniques

Geräteart / Type d'appareil	Trockner / Sèche-linge
Nennkapazität (Beladung) / Capacité nominale (charge)	8 kg
Energieeffizienzklasse / Classe d'efficacité énergétique	A+++
Gehäusefarbe / Couleur du châssis	Weiss / Blanc
Türfarbe / Couleur de la porte	Tint Door (Black Deco)
Anzeige Affichage	Bedienfeld AI Control inkl. Blindenschrift / Bandeau de commande AI Control avec signalétique en braille
Display / Écran	AI Control
Bedienung Commande	Touch und Drehknopf Tactile et bouton rotatif
Luftschallemission (db(A) re 1 pW) Bruit aérien (db(A) re 1 pW)	63 dB(A)
Standgerät mit Arbeitsplatte Machine en pose libre avec dessus	Ja Oui
Standgerät unterbaubar Machine en pose libre encastrable	–
Für Wasch-Trocken-Säule / Pour tour de lavage-séchage	Ja / Oui
Türanschlag Ouverture de porte	Rechts / Links À droit / à gauche
Geräteabmessungen (H × B × T) Dimensions (H × L × P)	850 × 600 × 650 mm
Gerätetiefe (einschliesslich Wandabstand) Profondeur (distance au mur incl.)	700 mm
Gerätetiefe bei geöffneter Tür (einschliesslich Wandabstand) Prof. porte ouverte (distance au mur incl.)	1150 mm
Anschlussspannung / Tension d'alimentation	230 V / 50 Hz
Anschlusswerte / Consommation	1,1 kW
Absicherung / Protection	10 A
Länge Netzanschlussleitung / Longueur cordon secteur	1,5 m
Netzanschlussstecker Fiche secteur	Stecker Typ 12, 10 A Fiche type 12, 10 A
Individueller Kondenswasserabfluss Évacuation individuelle de l'eau de condensation	Durch integrierten Kondensatbehälter oder Kondensatdirektablauf Par réservoir intégré ou évacuation directe
Abwasserschlauch G ¾" / Flexible d'évacuation G ¾"	2,0 m, im Lieferumfang enthalten 2,0 m, fourni
Gewicht inkl. Verpackung / Poids (emballage incl.)	54 kg
Kombinierbarkeit Combinaisons possibles	Waschmaschine WM110 Lave-linge

Modell Modèle	Artikel-Nr. Samsung No. d'article Samsung	Artikel-Nr. No. d'article	Türanschlag Sens d'ouverture		Preis CHF / Prix CHF Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA	VRG TRA
Samsung Trockner TR110 **Sèche-linge Samsung TR110**	DV80T7220BH/S5	500.000.123 L	Links / Gauche	I	1713.–	1845.–	26.–
		500.000.126 L	Rechts / Droite				

Samsung Trockner TR120
Sèche-linge Samsung TR120

A+++

Highlights
- AI Control (KI)– intelligentes Trocknen
- OptimalDry™ System – Sensoren regulieren Temperatur
- Kondenswasserabfluss wahlweise über Wasserbehälter oder Abwasserleitung
- 2-in-1-Filter – schnelle Reinigung
- Knitterschutz
- Vernetzung mit Smart Things App
- Auto Cycle Link – mit kompatibler Waschmaschine schlägt Trockner passendes Programm vor
- 8 kg Trommelkapazität
- Beleuchtete Trommel

Caractéristiques particulières
- AI Control (IA) – séchage intelligent
- OptimalDry™ System – des capteurs pour réguler la température
- Écoulement de l'eau de condensation au choix vers réservoir ou évacuation des eaux usées
- Filtre 2-en-1 – un nettoyage rapide
- Protection anti-froissement
- Connectivité avec l'application Smart Things
- Auto Cycle Link – avec une machine à laver compatible le sèche-linge suggère un programme de séchage adapté
- Capacité du tambour: 8 kg
- Éclairage du tambour

Optional
- Verbindungsset Wasch- / Trockensäule SKK-DF
- Verbindungsset Wasch- / Trockensäule mit Auszug SKK-UDW

En option
- Kit d'assemblage tour de lavage / séchage SKK-DF
- Kit d'assemblage tour de lavage / séchage avec tiroir SKK-UDW

Planungshinweise
- 13 Sprachen verfügbar, inkl. Blindenschrift
- Mindestabstände für einen störungsfreien Betrieb: Seiten 25 mm, Oberseite 25 mm, Rückseite 50 mm, Vorderseite 550 mm

Conseils de planification
- 13 langues disponibles, signalétique en braille incl.
- Distances minimales pour un fonctionnement optimal: latérale 25 mm, en haut 25 mm, à l'arrière 50 mm, à l'avant 550 mm

Technische Daten / Caractéristiques techniques

Geräteart / Type d'appareil	Trockner / Sèche-linge
Nennkapazität (Beladung) / Capacité nominale (charge)	8 kg
Energieeffizienzklasse / Classe d'efficacité énergétique	A+++
Gehäusefarbe / Couleur du châssis	Weiss / Blanc
Türfarbe / Couleur de la porte	Carved Black
Anzeige Affichage	Bedienfeld AI Control inkl. Blindenschrift / Bandeau de commande AI Control avec signalétique en braille
Display / Écran	AI Control
Bedienung Commande	Touch und Drehknopf Tactile et bouton rotatif
Luftschallemission (db(A) re 1 pW) Bruit aérien (db(A) re 1 pW)	63 dB(A)
Standgerät mit Arbeitsplatte Machine en pose libre avec dessus	Ja Oui
Standgerät unterbaubar Machine en pose libre encastrable	–
Für Wasch-Trocken-Säule / Pour tour de lavage-séchage	Ja / Oui
Türanschlag Ouverture de porte	Rechts / Links À droit / à gauche
Geräteabmessungen (H × B × T) Dimensions (H × L × P)	850 × 600 × 650 mm
Gerätetiefe (einschliesslich Wandabstand) Profondeur (distance au mur incl.)	700 mm
Gerätetiefe bei geöffneter Tür (einschliesslich Wandabstand) Prof. porte ouverte (distance au mur incl.)	1150 mm
Anschlussspannung / Tension d'alimentation	230 V / 50 Hz
Anschlusswerte / Consommation	1,1 kW
Absicherung / Protection	10 A
Länge Netzanschlussleitung / Longueur cordon secteur	1,5 m
Netzanschlussstecker Fiche secteur	Stecker Typ 12, 10 A Fiche type 12, 10 A
Individueller Kondenswasserabfluss Évacuation individuelle de l'eau de condensation	Durch integrierten Kondensatbehälter oder Kondensatdirektablauf Par réservoir intégré ou évacuation directe
Abwasserschlauch G ¾" / Flexible d'évacuation G ¾"	2,0 m, im Lieferumfang enthalten 2,0 m, fourni
Gewicht inkl. Verpackung / Poids (emballage incl.)	54 kg
Kombinierbarkeit Combinaisons possibles	Waschmaschine WM120 Lave-linge

Modell Modèle	Artikel-Nr. Samsung No. d'article Samsung	Artikel-Nr. No. d'article	Türanschlag Sens d'ouverture		Preis CHF / Prix CHF Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA	VRG TRA
Samsung Trockner TR120 **Sèche-linge Samsung TR120**	DV80T5220AW/S5	500.000.124 L	Links / Gauche	I	1595.–	1718.–	26.–
		500.000.127 L	Rechts / Droite				

Samsung Trockner TR130
Sèche-linge Samsung TR130

A++

Highlights
- OptimalDry™ System – Sensoren regulieren Temperatur
- Kondenswasserabfluss wahlweise über Wasserbehälter oder Abwasserleitung
- 2-in-1-Filter – schnelle Reinigung
- Quick Dry – trocken in 35 Min.
- Knitterschutz
- 8 kg Trommelkapazität
- Beleuchtete Trommel

Caractéristiques particulières
- OptimalDry™ System – des capteurs pour réguler la température
- Écoulement de l'eau de condensation au choix vers réservoir ou évacuation des eaux usées
- Filtre 2-en-1 – un nettoyage rapide
- Quick Dry – séchage en 35 min
- Protection anti-froissement
- Capacité du tambour: 8 kg
- Éclairage du tambour

Optional
- Verbindungsset Wasch- / Trockensäule SKK-DF
- Verbindungsset Wasch- / Trockensäule mit Auszug SKK-DD

En option
- Kit d'assemblage tour de lavage / séchage SKK-DF
- Kit d'assemblage tour de lavage / séchage avec tiroir SKK-DD

Planungshinweise
- Sprachanzeigen (Vordruck) am Programmwahlschalter in Deutsch / Französisch, Italienisch nicht verfügbar
- Mindestabstände für einen störungsfreien Betrieb: Seiten 25 mm, Oberseite 25 mm, Rückseite 50 mm, Vorderseite 550 mm

Conseils de planification
- Langues sélecteur de programme (sérigraphiées) français / allemand, italien non disponible
- Distances minimales pour un fonctionnement optimal: latérale 25 mm, en haut 25 mm, à l'arrière 50 mm, à l'avant 550 mm

Technische Daten / Caractéristiques techniques

Geräteart / Type d'appareil	Trockner / Sèche-linge
Nennkapazität (Beladung) / Capacité nominale (charge)	8 kg
Energieeffizienzklasse / Classe d'efficacité énergétique	A++
Gehäusefarbe / Couleur du châssis	Weiss / Blanc
Türfarbe / Couleur de la porte	Carved White
Anzeige Affichage	Programmwahlschalter und Digitalanzeige / Sélecteur de programmes et affichage numérique
Display / Écran	Grafik-LED / LED graphique
Bedienung Commande	Touch und Drehknopf Tactile et bouton rotatif
Luftschallemission (db(A) re 1 pW) Bruit aérien (db(A) re 1 pW)	65 dB(A)
Standgerät mit Arbeitsplatte Machine en pose libre avec dessus	Ja Oui
Standgerät unterbaubar Machine en pose libre encastrable	–
Für Wasch-Trocken-Säule / Pour tour de lavage-séchage	Ja / Oui
Türanschlag Ouverture de porte	Rechts / Links À droit / à gauche
Geräteabmessungen (H × B × T) Dimensions (H × L × P)	850 × 600 × 650 mm
Gerätetiefe (einschliesslich Wandabstand) Profondeur (distance au mur incl.)	700 mm
Gerätetiefe bei geöffneter Tür (einschliesslich Wandabstand) Prof. porte ouverte (distance au mur incl.)	1150 mm
Anschlussspannung / Tension d'alimentation	230 V / 50 Hz
Anschlusswerte / Consommation	1,1 kW
Absicherung / Protection	10 A
Länge Netzanschlussleitung / Longueur cordon secteur	1,5 m
Netzanschlussstecker Fiche secteur	Stecker Typ 12, 10 A Fiche type 12, 10 A
Individueller Kondenswasserabfluss Évacuation individuelle de l'eau de condensation	Durch integrierten Kondensatbehälter oder Kondensatdirektablauf Par réservoir intégré ou évacuation directe
Abwasserschlauch G ¾" / Flexible d'évacuation G ¾"	2,0 m, im Lieferumfang enthalten 2,0 m, fourni
Gewicht inkl. Verpackung / Poids (emballage incl.)	54 kg
Kombinierbarkeit Combinaisons possibles	Waschmaschine WM130 Lave-linge

Modell Modèle	Artikel-Nr. Samsung No. d'article Samsung	Artikel-Nr. No. d'article	Türanschlag Sens d'ouverture		Preis CHF / Prix CHF Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA	VRG TRA
Samsung Trockner TR130 **Sèche-linge Samsung TR130**	DV80TA020TE/WS	500.000.125 L	Links / Gauche	I	1566.–	1687.–	26.–
		500.000.128 L	Rechts / Droite				

Wasch- / Trockensäulen: Set-Angebote
Tours de lavage / séchage: offres de sets

Set-Angebot «WM110 + TR110»
Offre de set «WM110 + TR110»

Lieferumfang Set-Angebot:
- 1 Waschmaschine
- 1 Trockner
- 1 Verbindungsset Wasch- / Trockensäule

Set-Angebot «WM120 + TR120»
Offre de set «WM120 + TR120»

Offre de set incluant:
- 1 lave-linge
- 1 sèche-linge
- 1 kit d'assemblage tour de lavage / séchage

Set-Angebot «WM130 + TR130»
Offre de set «WM130 + TR130»

Alle Abbildungen zeigen die Set-Angebote mit Verbindungsset Wasch- / Trockensäule mit Auszug.
Toutes les illustrations montrent les offres de set avec kit d'assemblage tour de lavage / séchage avec tiroir.

Detailinformationen zu den einzelnen Produkten finden Sie auf den vorherigen Seiten.
Vous trouverez des informations détaillées relatives aux différents produits sur les pages précédentes.

	Modell Modèle	Beschreibung Description	Artikel-Nr. No. d'article	Türanschlag* Sens d'ouverture*		Preis CHF / Prix CHF Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA	VRG TRA
1	WM110 + TR110	**Set-Angebot «WM110 + TR110» / Offre de set «WM110 + TR110»** Verbindungsset mit Auszug SKK-UDW / Kit d'assemblage avec tiroir SKK-UDW	500.000.130 L	Links / Gauche	I	3850.–	4146.–	44.52
			500.000.131 L	Rechts / Droite	I			
		Set-Angebot «WM110 + TR110» / Offre de set «WM110 + TR110» Verbindungsset SK-DH / Kit d'assemblage SK-DH	500.000.136 L	Links / Gauche	I	3758.–	4047.–	44.52
			500.000.137 L	Rechts / Droite	I			
2	WM120 + TR120	**Set-Angebot «WM120 + TR120» / Offre de set «WM120 + TR120»** Verbindungsset mit Auszug SKK-UDW / Kit d'assemblage avec tiroir SKK-UDW	500.000.132 L	Links / Gauche	I	3357.–	3615.–	36.–
			500.000.133 L	Rechts / Droite	I			
		Set-Angebot «WM120 + TR120» / Offre de set «WM120 + TR120» Verbindungsset SKK-DF / Kit d'assemblage SKK-DF	500.000.138 L	Links / Gauche	I	3265.–	3516.–	36.–
			500.000.139 L	Rechts / Droite	I			
3	WM130 + TR130	**Set-Angebot «WM130 + TR130» / Offre de set «WM130 + TR130»** Verbindungsset mit Auszug SKK-DD / Kit d'assemblage avec tiroir SKK-DD	500.000.134 L	Links / Gauche	I	3202.–	3449.–	36.–
			500.000.135 L	Rechts / Droite	I			
		Set-Angebot «WM130 + TR130» / Offre de set «WM130 + TR130» Verbindungsset SKK-DF / Kit d'assemblage SKK-DF	500.000.140 L	Links / Gauche	I	3110.–	3349.–	36.–
			500.000.141 L	Rechts / Droite	I			

*** Türanschlag / Sens d'ouverture:**
- alle Waschmaschinen: Türanschlag links (nicht wechselbar) / Tous les lave-linge: sens d'ouverture à gauche (non réversible)
- alle Trockner: Türanschlag links oder rechts / Tous les sèche-linge: sens d'ouverture à gauche ou à droite

Wasch- / Trockensäulen: Set-Angebote (schwarz)
Tours de lavage / séchage: offres de sets (noir)

Set-Angebot
«WM215 + TR215»
Offre de set «WM215 + TR215»

Lieferumfang Set-Angebot:
- 1 Waschmaschine
- 1 Trockner
- 1 Verbindungsset Wasch- / Trockensäule

Offre de set incluant:
- 1 lave-linge
- 1 sèche-linge
- 1 kit d'assemblage tour de lavage / séchage

Abbildung zeigt das Set-Angebot mit Verbindungsset Wasch- / Trockensäule mit Blende.
L'illustration montre l'offre de set avec kit d'assemblage tour de lavage / séchage avec visière.

Detailinformationen zu den einzelnen Produkten finden Sie auf den vorherigen Seiten.
Vous trouverez des informations détaillées relatives aux différents produits sur les pages précédentes.

	Modell Modèle	Beschreibung Description	Artikel-Nr. No. d'article	Türanschlag* Sens d'ouverture*		Preis CHF / Prix CHF Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA	VRG TRA
4	WM215 + TR215	**Set-Angebot «WM215 + TR215» / Offre de set «WM215 + TR215»** Verbindungsset mit Blende SKK-SSV / Kit d'assemblage avec visière SKK-SSV	500.000.171 L	Links / Gauche	I	4461.–	4804.–	44.52
			500.000.172 L	Rechts / Droite	I			

*** Türanschlag / Sens d'ouverture:**
- alle Waschmaschinen: Türanschlag links (nicht wechselbar) / Tous les lave-linge: sens d'ouverture à gauche (non réversible)
- alle Trockner: Türanschlag links oder rechts / Tous les sèche-linge: sens d'ouverture à gauche ou à droite

Samsung Waschmaschinen und Trockner: Zubehör und Ersatzteile
Lave-linge et sèche-linge Samsung: Accessoires et pièces détachées Samsung

	Modell Modèle	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Samsung No. d'article Samsung	Artikel-Nr. No. d'article		Preis CHF / Prix CHF Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA
1	**Verbindungsset Wasch- / Trockensäule** **Kit d'assemblage tour de lavage / séchage**	Passend zu / Compatible avec: WM110	SK-DH	500.000.062 L	F	42.–	45.–
2	**Verbindungsset Wasch- / Trockensäule** **Kit d'assemblage tour de lavage / séchage**	Passend zu / Compatible avec: WM120, WM130	SKK-DF	500.000.063 L	F	42.–	45.–
3	**Verbindungsset Wasch- / Trockensäule mit Auszug / Kit d'assemblage tour de lavage / séchage avec tiroir**	Passend zu / Compatible avec: WM130	SKK-DD	500.000.064 L	F	134.–	144.–
4	**Verbindungsset Wasch- / Trockensäule mit Auszug / Kit d'assemblage tour de lavage / séchage avec tiroir**	Passend zu / Compatible avec: WM110, WM120	SKK-UDW	500.000.129 L	F	134.–	144.–
5	**Verbindungsset Wasch- / Trockensäule schwarz mit Blende / Kit d'assemblage tour de lavage / séchage noire avec visière**	Passend zu / Compatible avec: WM215	SKK-SSV	500.000.169 L	F	92.–	99.–
6	**Flusensieb*** **Filtre à peluches***	Passend zu / Compatible avec: TR110, TR120, TR130	DC61-04407A	500.000.065	F	59.–	64.–
7	**Flusensieb innen*** **Filtre à peluches intérieur***	Passend zu / Compatible avec: TR110, TR120, TR130	DC61-04409A	500.000.066	F	49.–	53.–
8	**Flusensieb*** **Filtre à peluches***	Passend zu / Compatible avec: TR215	DC61-05154A	500.000.176	F	59.–	64.–
9	**Flusensieb innen*** **Filtre à peluches intérieur***	Passend zu / Compatible avec: TR215	DC61-05169A	500.000.177	F	49.–	53.–

* 3 Wochen Lieferfrist (kein Lagerartikel) / Delai de livraison 3 semaines (produit non tenu en stock)

SAMSUNG
SAMSUNG

SAMSUNG

LG

Food Center 124

Samsung

Food Center 128

Backöfen und Kompaktgeräte
Fours et appareils compacts 132

Wärmeschubladen
Tiroirs chauffants 135

Kochfelder
Tables de cuisson 136

Dunstabzugshauben
Hottes aspirantes 137

Kühl- und Gefriergeräte
Réfrigérateurs et congélateurs 138

Geschirrspüler
Lave-vaisselle 140

Waschmaschinen
Lave-linge 142

Trockner
Sèche-linge 144

LG Food Center (1/2)
LG Food Center (1/2)

	SBS2010	SBS2015
Markenname / Marque	LG Electronics	LG Electronics
Modellbezeichnung Désignation du modèle	SBS2010 GSXV90MBAE	SBS2015 GSXV90MCAE
Geräteart Type d'appareil	Food Center / Side-by-Side	Food Center / Side-by-Side
Bauart Type	Freistehend Pose libre	Freistehend Pose libre
GTIN-Nr. / GTIN	8806091423207	8806091423214
Effizienz und Verbrauch / Efficacité et consommation		
Energieeffizienzklasse (A bis G)[9] / Classe d'efficacité énergétique (de A à G)[9]	E	E
Effizienzindex[9] / Indice d'efficacité énergétique[9]	100	100
Energieverbrauch pro Jahr[1] Consommation d'énergie annuelle[1]	348 kWh / annum 348 kWh / an	348 kWh / annum 348 kWh / an
Geräteeigenschaften / Caractéristiques de l'appareil		
Nutzinhalt Gesamt / Capacité totale nette	635 L	635 L
Nutzinhalt Kühlteil / Capacité nette réfrigérateur	416 L	416 L
Nutzinhalt Kaltlagerfach / Capacité nette compartiment de stockage au froid	–	–
Nutzinhalt Kellerfach / Capacité nette compartiment cave	–	–
Nutzinhalt Gefrierteil / Capacité nette congélateur	219 L	219 L
Sternekennzeichen Gefrierteil[2] / Classement par étoiles compartiment congélation[2]	****	****
Frostfrei Kühl / Gefrierteil (No Frost) | Compartiment réfrigération / congélation sans givre (No Frost)	Ja / Ja | Oui / Oui	Ja / Ja | Oui / Oui
Leistung / Puissance		
Gefriervermögen[4] / Capacité de congélation[4]	12 kg in 24 Std. | 12 kg / 24 h	12 kg in 24 Std. | 12 kg / 24 h
Lagerzeit bei Störungen[3] / Autonomie en cas de coupure de courant[3]	2 Std. / 2 h	2 Std. / 2 h
Luftschallemission[5] / Bruit aérien[5]	36 dB(A)	36 dB(A)
Luftschallemissionsklasse (A bis D) / Émissions acoustiques aériennes (A à D)	C	C
Klimaklasse[10] / Classe climatique[10]	T	T
Umgebungstemperatur (min. > max.) Température ambiante (min. > max.)	von +18 °C bis +43 °C de +18 °C à +43 °C	von +18 °C bis +43 °C de +18 °C à +43 °C
Art der Lichtquelle / Energieeffizienzklasse A bis G | Type de source lumineuse / Classe d'efficacité énergétique (de A à G)	LED | G	LED | G
Bauform / Forma costruttiva		
Standgerät / Pose libre	Ja / Oui	Ja / Oui
Einbaugerät (Breitennorm) / Appareil encastrable (largeur normalisée)	–	–
Unterbaugerät / Encastrable sous plan	–	–
Integrierbar[6] / Intégrable[6]	–	–
Anzahl der Aussentüren / Auszüge | Nombre de portes / tiroirs	3 / –	3 / –
Türanschlag Sens d'ouverture	Links, rechts Vers la gauche ou la droite	Links, rechts Vers la gauche ou la droite
Abmessungen / Dimensions		
Abmessungen Gerät / Dimensions appareil		
Höhe / Hauteur	179 cm	179 cm
Breite / Largeur	91,3 cm	91,3 cm
Tiefe / Profondeur	73,5 cm	73,5 cm
Breite bei geöffneter Tür / Auszug | Largeur porte/tiroir ouvert(e)	163,5 cm	163,5 cm
Tiefe bei geöffneter Tür / Auszug | Profondeur porte/tiroir ouvert(e)	118 cm	118 cm
Abmessungen Nische[7] / Dimensions niche[7]		
Nischenhöhe / Hauteur niche	–	–
Nischenbreite / Largeur niche	–	–
Nischentiefe / Profondeur niche	–	–
Leergewicht / Peso a vuoto		
Gewicht des Gerätes[8] / Poids de l'appareil[8]	137 kg	137 kg

Diese standardisierte Warendeklaration entspricht den vom Fachverband Elektroapparate für Haushalt und Gewerbe Schweiz (FEA) in Zusammenarbeit mit Konsumentenorganisationen herausgegebenen Richtlinien. Die Warendeklaration basiert auf den Normen der International Electrotechnical Commission (IEC) (Fachkommission TC 59).

La présente déclaration de marchandise standardisée correspond aux directives publiées par la FEA, l'Association Suisse des Fabricants et Fournisseurs d'Appareils électrodomestiques, en collaboration avec des organisations des consommateurs. La déclaration de marchandise est basée sur les normes de l'IEC International Electrotechnical Commission (Commission technique TC 59).

SBS2020	**SBS2035**	**SBS2045**	**SBS2050**
LG Electronics	LG Electronics	LG Electronics	LG Electronics
SBS2020 GSJV70PZTE	SBS2035 GSJV71MCTE	SBS2045 GMQ844MC5E	SBS2050 GML844PZAE
Food Center / Side-by-Side	Food Center / Side-by-Side	Food Center / French Door	Food Center / French Door
Freistehend Pose libre	Freistehend Pose libre	Freistehend Pose libre	Freistehend Pose libre
8806091423283	8806091424754	8806091275738	8806091046635
E	E	E	E
100	100	100	100
350 kWh / annum 350 kWh / an	350 kWh / annum 350 kWh / an	314 kWh / annum 314 kWh / an	314 kWh / annum 314 kWh / an
635 L	635 L	530 L	506 L
416 L	416 L	321 L	286 L
–	–	–	–
–	–	–	–
219 L	219 L	209 L	220 L
****	****	****	****
Ja / Ja | Oui / Oui	Ja / Ja | Oui / Oui	Ja / Ja | Oui / Oui	Ja / Ja | Oui / Oui
12 kg in 24 Std. | 12 kg / 24 h	12 kg in 24 Std. | 12 kg / 24 h	10 kg in 24 Std. | 10 kg / 24 h	10 kg in 24 Std. | 10 kg / 24 h
2 Std. / 2 h	2 Std. / 2 h	10 Std. / 10 h	10 Std. / 10 h
36 dB(A)	36 dB(A)	40 dB(A)	40 dB(A)
C	C	C	C
T	T	T	T
von +18 °C bis +43 °C de +18 °C à +43 °C	von +18 °C bis +43 °C de +18 °C à +43 °C	von +18 °C bis +43 °C de +18 °C à +43 °C	von +18 °C bis +43 °C de +18 °C à +43 °C
LED | G	LED | G	LED | G	LED | G
Ja / Oui	Ja / Oui	Ja / Oui	Ja / Oui
–	–	–	–
–	–	–	–
–	–	–	–
3 / –	3 / –	5 / –	4 / –
Links, rechts Vers la gauche ou la droite	Links, rechts Vers la gauche ou la droite	Links, rechts Vers la gauche ou la droite	Links, rechts Vers la gauche ou la droite
179 cm	179 cm	178,7 cm	178,7 cm
91,3 cm	91,3 cm	83,5 cm	83,5 cm
73,5 cm	73,5 cm	73,4 cm	73,4 cm
163,5 cm	163,5 cm	156,5 cm	156,5 cm
118 cm	118 cm	106,5 cm	106,5 cm
–	–	–	–
–	–	–	–
–	–	–	–
131 kg	131 kg	120 kg	125 kg

1 Jahres-Energieverbrauch ermittelt nach EN 62552 / 2020. Im praktischen Betrieb können sich Abweichungen ergeben.
2 * – 6 °C oder kälter
** – 12 °C oder kälter
*** – 18 °C oder kälter
**** – 18 °C oder kälter und Mindestgefriervermögen
3 Temperaturanstiegszeit auf – 9 °C bei vollbeladenem Gefrierteil. Bei Teilbeladung ergeben sich kürzere Zeiten.
4 Weitere Angaben zum Gefriervermögen in der Gebrauchsanweisung.
5 Gemessen nach der gültigen Norm EN 60704-2-14 in dB(A) re 1 pW.
6 Integrierbar unter Verwendung einer Möbeltüre.
7 Benötigte Nischengrösse in den Masszeichnungen ersichtlich.
8 Beachten Sie die Tragfähigkeit der Wand oder des Schrankes für das Gerät und dessen Inhalt.
9 Energieeffizienzklasse / Effizienzindex ermittelt nach EN 62552 / 2020.
10 Umgebungstemperaturen von:
Klimaklasse SN: + 10 bis + 32 °C
Klimaklasse N: + 16 bis + 32 °C
Klimaklasse ST: + 18 bis + 38 °C
Klimaklasse T: + 18 bis + 43 °C

1 Consommation électrique annuelle établie selon EN 62552 / 2020. Les valeurs relevées lors d'une utilisation pratique peuvent varier.
2 * – 6 °C ou plus froid
** – 12 °C ou plus froid
*** – 18 °C ou plus froid
**** – 18 °C ou plus froid et capacité de congélation minimale
3 Temps de montée en température à – 9 °C avec compartiment congélation plein. Ce temps diminue en cas de chargement partiel.
4 Données complémentaires sur la capacité de congélation: voir mode d'emploi.
5 Mesuré selon la norme EN 60704-2-14 en dB(A) re 1 pW.
6 Intégrable si associé à une porte de meuble.
7 Dimensions requises niche: voir dessins techniques.
8 Veillez à la capacité de charge du mur ou de l'armoire pour l'appareil et son contenu.
9 Classe / indice d'efficacité énergétique établi(e) selon EN 62552 / 2020.
10 Températures ambiantes de:
Classe climatique SN: + 10 à + 32 °C
Classe climatique N: + 16 à + 32 °C
Classe climatique ST: + 18 à + 38 °C
Classe climatique T: + 18 à + 43 °C

Hinweis: Stand der Tabellenangaben 12 / 2022. Weiterentwicklungen vorbehalten. Bei ausgestellten Geräten gibt das Energieetikett Auskunft über die aktuellen Daten.

Remarque: mise à jour des indications 12 / 2022. Sous réserve de modifications ultérieures. Sur les appareils exposés, l'étiquette-énergie renseigne sur les données actuelles.

LG Food Center (2 / 2)
LG Food Center (2 / 2)

	SBS2010	SBS2015
Ausstattung / Équipements		
Bedienung Temperatureinstellung Commande de température	Touch-Bedienung, WiFi Commande tactile, WiFi	Touch-Bedienung, WiFi Commande tactile, WiFi
Temperaturanzeige Kühlschrank (Digital) / Affichage de température réfrigérateur (digital)	Innen / Intérieur	Innen / Intérieur
Temperaturanzeige Gefrierteil (Digital) / Affichage de température comp. congélation (digital)	Innen / Intérieur	Innen / Intérieur
Temperatur für Gefrierteil einstellbar / Température du congélateur réglable		
Unabhängig von der Kühlteiltemperatur / Indépendante de la température du réfrigérateur	Ja / Oui	Ja / Oui
Zusammen mit Kühlteiltemperatur / Couplée à la température du réfrigérateur	–	–
Schnellgefrierschalter mit automatischer Rückstellung / Touche congélation rapide à désactivation automatique	Ja / Oui	Ja / Oui
Warnsignal / Störung Gefrierteil	Signal d'alarme / panne comp. congélation	Akustisch / Sonore	Akustisch / Sonore
Tür offen / Porte ouverte	Akustisch / Sonore	Akustisch / Sonore
Ausstattung Kühlteil / Équipement réfrigérateur		
Anzahl Glastablare (Ablageflächen) / Nombre de clayettes verre (tablettes)	4	4
Anzahl Türfächer (und / oder Behälter)	Nombre de compartiments de porte (et / ou récipients)	4	4
Anzahl Gemüseschubladen (Behälter) / Nombre de bacs à légumes (récipients)	2	2
Weinfach / Cave à vin	Weinrack / Casier à bouteilles	Weinrack / Casier à bouteilles
Ausstattung Gefrierteil / Équipement congélateur		
Anzahl Fächer / Nombre de compartiments	4	4
Anzahl Körbe, Behälter, Schubladen / Nombre de paniers, récipients, tiroirs	2	2
Eiswürfelschalen / Bacs à glaçons	–	–
Elektrischer Anschluss / Raccordement électrique		
Anschlussspannung / Tension d'alimentation	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Anschlusswerte / Consommation	250 W	250 W
Absicherung / Protection	2,5 A	2,5 A
Wasseranschluss Raccordement d'eau	Ja Oui	Ja Oui
AquaStopp / AquaStop	–	–
Sicherheit und Service / Sécurité et SAV		
Entspricht den Schweizerischen Sicherheitsbestimmungen / Conforme aux dispositions de sécurité suisses	Ja / Oui	Ja / Oui
Herkunftsland / Pays d'origine	China / Chine	China / Chine
Garantie Garantie	2 Jahre (10 Jahre auf digitalen Inverter-Kompressor) 2 ans (10 ans sur le compresseur Digital Inverter)	2 Jahre (10 Jahre auf digitalen Inverter-Kompressor) 2 ans (10 ans sur le compresseur Digital Inverter)

Hersteller und Service-Adresse: / Adresse du fabricant et du service:
LG Electronics Switzerland, Riedstrasse 6 / 3 F, CH-8953 Dietikon, Switzerland

Diese standardisierte Warendeklaration entspricht den vom Fachverband Elektroapparate für Haushalt und Gewerbe Schweiz (FEA) in Zusammenarbeit mit Konsumentenorganisationen herausgegebenen Richtlinien. Die Warendeklaration basiert auf den Normen der International Electrotechnical Commission (IEC) (Fachkommission TC 59).

La présente déclaration de marchandise standardisée correspond aux directives publiées par la FEA, l'Association Suisse des Fabricants et Fournisseurs d'Appareils électrodomestiques, en collaboration avec des organisations des consommateurs. La déclaration de marchandise est basée sur les normes de l'IEC International Electrotechnical Commission (Commission technique TC 59).

SBS2020	**SBS2035**	**SBS2045**	**SBS2050**
Touch-Bedienung, WiFi Commande tactile, WiFi	Touch-Bedienung, WiFi Commande tactile, WiFi	Touch-Bedienung, WiFi Commande tactile, WiFi	Touch-Bedienung, WiFi Commande tactile, WiFi
Innen / Intérieur	Innen / Intérieur	Aussen / Extérieur	Aussen / Extérieur
Innen / Intérieur	Innen / Intérieur	Aussen / Extérieur	Aussen / Extérieur
Ja / Oui	Ja / Oui	Ja / Oui	Ja / Oui
–	–	–	–
Ja / Oui	Ja / Oui	Ja / Oui	Ja / Oui
Akustisch / Sonore	Akustisch / Sonore	Akustisch / Sonore	Akustisch / Sonore
Akustisch / Sonore	Akustisch / Sonore	Akustisch / Sonore	Akustisch / Sonore
4	4	3	3
4	4	6	5
2	2	2	2
–	–	–	–
4	4	0	0
2	2	6	6
–	–	–	–
230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
250 W	250 W	250 W	250 W
2,5 A	2,5 A	2,5 A	2,5 A
Ja Oui	– (Wassertank 4 L) – (Réservoir d'eau 4 L)	–	– (Wassertank 4 L) – (Réservoir d'eau 4 L)
–	–	–	–
Ja / Oui	Ja / Oui	Ja / Oui	Ja / Oui
China / Chine	China / Chine	China / Chine	China / Chine
2 Jahre (10 Jahre auf digitalen Inverter-Kompressor) 2 ans (10 ans sur le compresseur Digital Inverter)	2 Jahre (10 Jahre auf digitalen Inverter-Kompressor) 2 ans (10 ans sur le compresseur Digital Inverter)	2 Jahre (10 Jahre auf digitalen Inverter-Kompressor) 2 ans (10 ans sur le compresseur Digital Inverter)	2 Jahre (10 Jahre auf digitalen Inverter-Kompressor) 2 ans (10 ans sur le compresseur Digital Inverter)

Hinweis: Stand der Tabellenangaben 12 / 2022. Weiterentwicklungen vorbehalten.
Bei ausgestellten Geräten gibt das Energieetikett Auskunft über die aktuellen Daten.

Remarque: mise à jour des indications 12 / 2022. Sous réserve de modifications ultérieures.
Sur les appareils exposés, l'étiquette-énergie renseigne sur les données actuelles.

Samsung Food Center (1/2)
Samsung Food Center (1/2)

	SBS110	SBS200
Markenname / Marque	Samsung	Samsung
Modellbezeichnung Désignation du modèle	SBS110 RS6HA8891SL/WS	SBS200 RF65A967ESR/WS
Geräteart Type d'appareil	Food Center / Side-by-Side	Food Center / French Door
Bauart Type	Freistehend Pose libre	Freistehend Pose libre
GTIN-Nr. / GTIN	8806090805912	8806092094758
Effizienz und Verbrauch / Efficacité et consommation		
Energieeffizienzklasse (A bis G)[9] / Classe d'efficacité énergétique (A à G)[9]	E	E
Effizienzindex[9] / Indice d'efficacité énergétique[9]	100	100
Energieverbrauch pro Jahr[1] Consommation d'énergie annuelle[1]	347 kWh / annum 347 kWh / an	368 kWh / annum 368 kWh / an
Geräteeigenschaften / Caractéristiques de l'appareil		
Nutzinhalt Gesamt / Capacité totale nette	614 L	647 L
Nutzinhalt Kühlteil / Capacité nette réfrigérateur	389 L	397 L
Nutzinhalt Kaltlagerfach / Capacité nette compartiment de stockage au froid	–	–
Nutzinhalt Kellerfach / Capacité nette compartiment cave	–	–
Nutzinhalt Gefrierteil / Capacité nette congélateur	225 L	250 L
Sternekennzeichen Gefrierteil[2] / Classement par étoiles compartiment congélation[2]	****	****
Frostfrei Kühl / Gefrierteil (No Frost) | Compartiment réfrigération / congélation sans givre (No Frost)	Ja / Ja | Oui / Oui	Ja / Ja | Oui / Oui
Leistung / Puissance		
Lagerzeit bei Störungen[3] / Autonomie en cas de coupure de courant[3]	5 Std. / 5 h	8 Std. / 8 h
Gefriervermögen[4] / Capacité de congélation[4]	15 kg in 24 Std. | 15 kg / 24 h	12 kg in 24 Std. | 12 kg / 24 h
Klimaklasse[10] / Classe climatique[10]	SN N ST T	SN-T
Umgebungstemperatur (min. > max.) Température ambiante (min. > max.)	von +10 °C bis +43 °C de +10 °C à +43 °C	von +10 °C bis +43 °C de +10 °C à +43 °C
Luftschallemissionsklasse (A bis D) / Émissions acoustiques aériennes (A à D)	C	C
Luftschallemission[5] / Bruit aérien[5]	36 dB(A)	37 dB(A)
Art der Lichtquelle / Energieeffizienzklasse A bis G | Type de source lumineuse / Classe d'efficacité énergétique (de A à G)	LED | G	LED | G
Bauform / Type d'appareil		
Standgerät / Pose libre	Ja / Oui	Ja / Oui
Einbaugerät (Breitennorm) / Appareil encastrable (largeur normalisée)	–	–
Unterbaugerät / Encastrable sous plan	–	–
Integrierbar[6] / Intégrable[6]	–	–
Anzahl der Aussentüren / Auszüge | Nombre de portes / tiroirs	2 / –	5 / –
Türanschlag Sens d'ouverture	Links, rechts Vers la gauche ou la droite	Links, rechts Vers la gauche ou la droite
Abmessungen / Dimensions		
Abmessungen Gerät / Dimensions appareil		
Höhe / Hauteur	178 cm	182,5 cm
Breite / Largeur	91,2 cm	91,2 cm
Tiefe / Profondeur	71,6 cm	72,3 cm
Abmessungen Nische[7] / Dimensions niche[7]		
Nischenhöhe / Hauteur niche	–	–
Nischenbreite / Largeur niche	–	–
Nischentiefe / Profondeur niche	–	–
Leergewicht / Poids à vide		
Gewicht des Gerätes[8] / Poids de l'appareil[8]	117 kg	152 kg

Diese standardisierte Warendeklaration entspricht den vom Fachverband Elektroapparate für Haushalt und Gewerbe Schweiz (FEA) in Zusammenarbeit mit Konsumentenorganisationen herausgegebenen Richtlinien. Die Warendeklaration basiert auf den Normen der International Electrotechnical Commission (IEC) (Fachkommission TC 59).

La présente déclaration de marchandise standardisée correspond aux directives publiées par la FEA, l'Association Suisse des Fabricants et Fournisseurs d'Appareils électrodomestiques, en collaboration avec des organisations des consommateurs. La déclaration de marchandise est basée sur les normes de l'IEC International Electrotechnical Commission (Commission technique TC 59).

SBS130	**SBS135**	**SBS140**	**SBS150**
Samsung	Samsung	Samsung	Samsung
SBS130 RS67A8811S9/WS	SBS135 RS67A8811B1/WS	SBS140 RS66A8101S9/WS	SBS150 RS68A8531S9/WS
Food Center / Side-by-Side	Food Center / Side-by-Side	Food Center / Side-by-Side	Food Center / Side-by-Side
Freistehend Pose libre	Freistehend Pose libre	Freistehend Pose libre	Freistehend Pose libre
8806090805295	8806090805271	8806090805172	8806090805394
E	E	E	E
100	100	100	100
351 kWh / annum 351 kWh / an	351 kWh / annum 351 kWh / an	358 kWh / annum 358 kWh / an	351 kWh / annum 351 kWh / an
634 L	634 L	652 L	634 L
409 L	409 L	409 L	409 L
–	–	–	–
–	–	–	–
225 L	225 L	243 L	225 L
****	****	****	****
Ja / Ja | Oui / Oui	Ja / Ja | Oui / Oui	Ja / Ja | Oui / Oui	Ja / Ja | Oui / Oui
5 Std. / 5 h	5 Std. / 5 h	7 Std. / 7 h	5 Std. / 5 h
15 kg in 24 Std. | 15 kg / 24 h	15 kg in 24 Std. | 15 kg / 24 h	16 kg in 24 Std. | 16 kg / 24 h	15 kg in 24 Std. | 15 kg / 24 h
SN N ST T	SN N ST T	SN N ST T	SN N ST T
von +10 °C bis +43 °C de +10 °C à +43 °C	von +10 °C bis +43 °C de +10 °C à +43 °C	von +10 °C bis +43 °C de +10 °C à +43 °C	von +10 °C bis +43 °C de +10 °C à +43 °C
C	C	C	C
36 dB(A)	36 dB(A)	36 dB(A)	36 dB(A)
LED | G	LED | G	LED | G	LED | G
Ja / Oui	Ja / Oui	Ja / Oui	Ja / Oui
–	–	–	–
–	–	–	–
–	–	–	–
2 / –	2 / –	2 / –	2 / –
Links, rechts Vers la gauche ou la droite	Links, rechts Vers la gauche ou la droite	Links, rechts Vers la gauche ou la droite	Links, rechts Vers la gauche ou la droite
178 cm	178 cm	178 cm	178 cm
91,2 cm	91,2 cm	91,2 cm	91,2 cm
71,6 cm	71,6 cm	71,6 cm	71,6 cm
–	–	–	–
–	–	–	–
–	–	–	–
112 kg	112 kg	112 kg	113 kg

1 Jahres-Energieverbrauch ermittelt nach EN 62552 / 2020.
Im praktischen Betrieb können sich Abweichungen ergeben.
2 * – 6 °C oder kälter
** – 12 °C oder kälter
*** – 18 °C oder kälter
**** – 18 °C oder kälter und Mindestgefriervermögen
3 Temperaturanstiegszeit auf – 9 °C bei vollbeladenem Gefrierteil.
Bei Teilbeladung ergeben sich kürzere Zeiten.
4 Weitere Angaben zum Gefriervermögen in der Gebrauchsanweisung.
5 Gemessen nach der gültigen Norm EN 60704-2-14 in dB(A) re 1 pW.
6 Integrierbar unter Verwendung einer Möbeltüre.
7 Benötigte Nischengrösse in den Masszeichnungen ersichtlich.
8 Beachten Sie die Tragfähigkeit der Wand oder des Schrankes für das Gerät und dessen Inhalt.
9 Energieeffizienzklasse / Effizienzindex ermittelt nach EN 62552 / 2020.
10 Umgebungstemperaturen von:
Klimaklasse SN: + 10 bis + 32 °C
Klimaklasse N: + 16 bis + 32 °C
Klimaklasse ST: + 18 bis + 38 °C
Klimaklasse T: + 18 bis + 43 °C

1 Consommation électrique annuelle établie selon EN 62552 / 2020.
Les valeurs relevées lors d'une utilisation pratique peuvent varier.
2 * – 6 °C ou plus froid
** – 12 °C ou plus froid
*** – 18 °C ou plus froid
**** – 18 °C ou plus froid et capacité de congélation minimale
3 Temps de montée en température à – 9 °C avec compartiment congélation plein. Ce temps diminue en cas de chargement partiel.
4 Données complémentaires sur la capacité de congélation: voir mode d'emploi.
5 Mesuré selon la norme EN 60704-2-14 en dB(A) re 1 pW.
6 Intégrable si associé à une porte de meuble.
7 Dimensions requises niche: voir dessins techniques.
8 Veillez à la capacité de charge du mur ou de l'armoire pour l'appareil et son contenu.
9 Classe / indice d'efficacité énergétique établi(e) selon EN 62552 / 2020.
10 Températures ambiantes de:
Classe climatique SN: + 10 à + 32 °C
Classe climatique N: + 16 à + 32 °C
Classe climatique ST: + 18 à + 38 °C
Classe climatique T: + 18 à + 43 °C

Hinweis: Stand der Tabellenangaben 12 / 2022.
Weiterentwicklungen vorbehalten. Bei ausgestellten Geräten gibt das Energieetikett Auskunft über die aktuellen Daten.

Remarque: mise à jour des indications 12 / 2022.
Sous réserve de modifications ultérieures. Sur les appareils exposés, l'étiquette-énergie renseigne sur les données actuelles.

Samsung Food Center (2 / 2)

Samsung Food Center (2 / 2)

	SBS110	SBS200
Ausstattung / Équipements		
Bedienung Temperatureinstellung Commande de température	Touch-LCD, WiFi LCD tactile, WiFi	Touch-Bedienung, WiFi Commande tactile, WiFi
Temperaturanzeige Kühlschrank (Digital) / Affichage de température réfrigérateur (digital)	Aussen / Extérieur	Innen / Intérieur
Temperaturanzeige Gefrierteil (Digital) / Affichage de température comp. congélation (digital)	Aussen / Extérieur	Innen / Intérieur
Temperatur für Gefrierteil einstellbar / Température du congélateur réglable		
Unabhängig von der Kühlteiltemperatur / Indépendante de la température du réfrigérateur	Ja / Oui	Ja / Oui
Zusammen mit Kühlteiltemperatur / Couplée à la température du réfrigérateur	–	–
Schnellgefrierschalter mit automatischer Rückstellung / Touche congélation rapide à désactivation automatique	Ja / Oui	Ja / Oui
Warnsignal / Störung Gefrierteil Signal d'alarme / panne comp. congélation	Optisch / akustisch Optique / sonore	Optisch / akustisch Optique / sonore
Tür offen Porte ouverte	Optisch / akustisch Optique / sonore	Optisch / akustisch Optique / sonore
Ausstattung Kühlteil / Équipement réfrigérateur		
Anzahl Glastablare (Ablageflächen) / Nombre de clayettes verre (tablettes)	4	4
Anzahl Türfächer (und / oder Behälter) | Nombre de compartiments de porte (et / ou récipients)	5	6
Anzahl Gemüseschubladen (Behälter) / Nombre de bacs à légumes (récipients)	2	2
Weinfach / Cave à vin	Ja, 5 Flaschen / Oui, 5 bouteilles	–
Ausstattung Gefrierteil / Équipement congélateur		
Anzahl Fächer / Nombre de compartiments	4	4
Anzahl Körbe, Behälter, Schubladen / Nombre de paniers, récipients, tiroirs	2	2
Elektrischer Anschluss / Raccordement électrique		
Anschlussspannung / Tension d'alimentation	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Anschlusswerte / Consommation	220 W	220 W
Absicherung / Protection	2,5 A	2,5 A
Wasseranschluss Raccordement d'eau	Ja Oui	Ja Oui
AquaStopp / AquaStop	–	–
Sicherheit und Service / Sécurité et SAV		
Entspricht den Schweizerischen Sicherheitsbestimmungen / Conforme aux dispositions de sécurité suisses	Ja / Oui	Ja / Oui
Herkunftsland / Pays d'origine	Polen / Pologne	Korea / Corée
Garantie Garantie	2 Jahre (20 Jahre auf digitalen Inverter-Kompressor) 2 ans (20 ans sur le compresseur Digital Inverter)	2 Jahre (20 Jahre auf digitalen Inverter-Kompressor) 2 ans (20 ans sur le compresseur Digital Inverter)

Hersteller und Service-Adresse: / Adresse du fabricant et du service:
Samsung Electronics Switzerland GmbH, Giesshübelstrasse 30, 8045 Zürich

Diese standardisierte Warendeklaration entspricht den vom Fachverband Elektroapparate für Haushalt und Gewerbe Schweiz (FEA) in Zusammenarbeit mit Konsumentenorganisationen herausgegebenen Richtlinien. Die Warendeklaration basiert auf den Normen der International Electrotechnical Commission (IEC) (Fachkommission TC 59).

La présente déclaration de marchandise standardisée correspond aux directives publiées par la FEA, l'Association Suisse des Fabricants et Fournisseurs d'Appareils électrodomestiques, en collaboration avec des organisations des consommateurs. La déclaration de marchandise est basée sur les normes de l'IEC International Electrotechnical Commission (Commission technique TC 59).

SBS130	**SBS135**	**SBS140**	**SBS150**
Touch-Bedienung Commande tactile	Touch-Bedienung Commande tactile	Touch-Bedienung Commande tactile	Touch-Bedienung Commande tactile
Innen / Intérieur	Innen / Intérieur	Innen / Intérieur	Innen / Intérieur
Innen / Intérieur	Innen / Intérieur	Innen / Intérieur	Innen / Intérieur
Ja / Oui	Ja / Oui	Ja / Oui	Ja / Oui
–	–	–	–
Ja / Oui	Ja / Oui	Ja / Oui	Ja / Oui
Optisch / akustisch Optique / sonore	Optisch / akustisch Optique / sonore	Optisch / akustisch Optique / sonore	Optisch / akustisch Optique / sonore
Optisch / akustisch Optique / sonore	Optisch / akustisch Optique / sonore	Optisch / akustisch Optique / sonore	Optisch / akustisch Optique / sonore
4	4	4	4
5	5	5	5
2	2	2	2
–	–	–	Ja, 5 Flaschen / Oui, 5 bouteilles
4	4	4	4
2	2	2	2
230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
220 W	220 W	220 W	220 W
2,5 A	2,5 A	2,5 A	2,5 A
Ja Oui	Ja Oui	–	– (Wassertank 4,5 L) – (Réservoir d'eau 4,5 L)
–	–	–	–
Ja / Oui	Ja / Oui	Ja / Oui	Ja / Oui
Polen / Pologne	Polen / Pologne	Polen / Pologne	Polen / Pologne
2 Jahre (20 Jahre auf digitalen Inverter-Kompressor) 2 ans (20 ans sur le compresseur Digital Inverter)	2 Jahre (20 Jahre auf digitalen Inverter-Kompressor) 2 ans (20 ans sur le compresseur Digital Inverter)	2 Jahre (20 Jahre auf digitalen Inverter-Kompressor) 2 ans (20 ans sur le compresseur Digital Inverter)	2 Jahre (10 Jahre auf digitalen Inverter-Kompressor) 2 ans (10 ans sur le compresseur Digital Inverter)

Hinweis: Stand der Tabellenangaben 12 / 2022. Weiterentwicklungen vorbehalten.
Bei ausgestellten Geräten gibt das Energieetikett Auskunft über die aktuellen Daten.

Remarque: mise à jour des indications 12 / 2022. Sous réserve de modifications ultérieures.
Sur les appareils exposés, l'étiquette-énergie renseigne sur les données actuelles.

Samsung Backöfen und Kompaktgeräte
Fours et appareils compacts Samsung

	BO310 Dual Cook Steam	BO360
Markenname / Marque	Samsung	Samsung
Modellbezeichnung Désignation du modèle	BO310 NV7B7997AAK/U3	BO360 NV7B41201AK/U3
Geräteart Type d'appareil	Einbau-Backofen Four encastrable	Einbau-Backofen Four encastrable
Bauart Type	Euro-Norm 60 cm Norme Euro 60 cm	Euro-Norm 60 cm Norme Euro 60 cm
GTIN-Nr. / GTIN	8806094706475	8806094336559
Effizienz und Verbrauch[1] / Efficacité et consommation[1]		
Energieeffizienzklasse (von A+++ bis D) / Classe d'efficacité énergétique (de A+++ à D)	A+	A+
Energieeffizienzindex / Indice d'efficacité énergétique	81,6	81,6
Energieverbrauch / Consommation d'énergie		
Energieverbrauch, konventionell (kWh / Zyklus)[4] / Consommation d'énergie en mode conventionnel (kWh / cycle)[4]	1,05 kWh	1,05 kWh
Energieverbrauch Umluft / Heissluft (kWh / Zyklus)[5] | Consommation d'énergie en mode convection / air chaud (kWh / cycle)[5]	0,71 kWh	0,71 kWh
Standby-Verbrauch / Consommation en veille	1,9 W	1,9 W
Verbrauch pyrolytische Reinigung (kWh / Zyklus) / Consommation nettoyage par pyrolyse (kWh / cycle)	5,8 kWh	–
Gebrauchseigenschaften[1] / Caractéristiques[1]		
Max. einstellbare Temperatur bei Ober- / Unterhitze, Umluft / Heissluft | Température maximale réglable en mode chauffage de voûte / de sole, convection / air chaud	275 °C	250 °C
Temperatur bei Dampfbetrieb / Température en mode cuisson vapeur	275 °C	–
Mikrowellen-Ausgangsleistung / Puissance absorbée micro-ondes	–	–
Nutzbare Grillfläche / Surface de cuisson utile	1860 cm^2	1860 cm^2
Nutzbares Garraumvolumen / Capacité de cuisson utile	76 L	76 L
Abmessungen[2] / Dimensions[2]		
Höhe / Hauteur	59,6 cm	59,6 cm
Breite / Largeur	59,5 cm	59,5 cm
Tiefe (ab Möbelfront) / Profondeur (depuis la façade du meuble)	57 cm	57 cm
Tiefe bei geöffneter Tür (vor Möbelfront) / Profondeur porte ouverte (devant la façade du meuble)	48,1 cm	48,1 cm
Leergewicht[3] / Poids à vide[3]		
Gewicht des Gerätes / Poids de l'appareil	51 kg	33,8 kg
Ausstattung / Équipements		
Innenabmessungen (Nutzmasse) cm (Höhe / Breite / Tiefe) | Dimensions intérieures (utiles) mm (hauteur / largeur / profondeur)	37,5 / 46,5 / 40 cm	37,5 / 46,5 / 40 cm
Ober- und Unterhitze | Chauffage de voûte / de sole	Ja / Ja | Oui / Oui	Ja / Ja | Oui / Oui
Umluft / Recyclage	–	–
Heissluft / Air chaud	Ja / Oui	Ja / Oui
Dampf / Vapeur	Ja / Oui	–
Mikrowelle / Microondes	–	–
Katalytische Reinigungshilfe / Nettoyage par catalyse	–	Ja / Oui
Pyrolytische Reinigungshilfe / Nettoyage par pyrolyse	Ja / Oui	–
Grillheizkörper vorhanden / nachrüstbar | Avec résistance de gril / équipable	Ja / – | Oui / –	Ja / – | Oui / –
Grillmotor / Umluftgrillen | Tournebroche / gril à convection	– / Ja | – / Oui	– / Ja | – / Oui
Zeitschalter / Schaltuhr | Retardateur / minuteur	Ja / Ja | Oui / Oui	Ja / Ja | Oui / Oui
Schublade / Wärmeschublade | Tiroir / tiroir chauffant	– / optional | – / en option	– / optional | – / en option
Elektrischer Anschluss / Raccordement électrique		
Anschlussspannung / Tension d'alimentation	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Anschlusswerte / Consommation	3,65 kWh	3,5 kWh
Absicherung / Protection	16 A	16 A
Länge Netzanschlussleitung Longueur cordon secteur	1,4 m	1,4 m
Netzanschlussstecker Fiche secteur	Schuko-Stecker mit CH-Adapter (Typ 23, 16 A) oder Direktanschluss Fiche Schuko avec adaptateur CH (type 23, 16 A) ou raccordement direct	Schuko-Stecker mit CH-Adapter (Typ 23, 16 A) oder Direktanschluss Fiche Schuko avec adaptateur CH (type 23, 16 A) ou raccordement direct
Sicherheit und Service / Sécurité et SAV		
Entspricht den Schweizerischen Sicherheitsbestimmungen / Conforme aux dispositions de sécurité suisses	Ja / Oui	Ja / Oui
Herkunftsland / Pays d'origine	Malaysia / Malaisie	Malaysia / Malaisie
Garantie / Garantie	2 Jahre / 2 ans	2 Jahre / 2 ans

Hersteller und Service-Adresse: / Adresse du fabricant et du service:
Samsung Electronics Switzerland GmbH, Giesshübelstrasse 30, 8045 Zürich

Diese standardisierte Warendeklaration entspricht den vom Fachverband Elektroapparate für Haushalt und Gewerbe Schweiz (FEA) in Zusammenarbeit mit Konsumentenorganisationen herausgegebenen Richtlinien. Die Warendeklaration basiert auf den Normen der International Electrotechnical Commission (IEC) (Fachkommission TC 59).

La présente déclaration de marchandise standardisée correspond aux directives publiées par la FEA, l'Association Suisse des Fabricants et Fournisseurs d'Appareils électrodomestiques, en collaboration avec des organisations des consommateurs. La déclaration de marchandise est basée sur les normes de l'IEC International Electrotechnical Commission (Commission technique TC 59).

BO110 Dual Cook Steam	**BO120 Dual Cook**	**BO210 Dual Cook Steam**	**CS310 Combi-Steamer**	**CS100 Combi-Steamer**
Samsung	Samsung	Samsung	Samsung	Samsung
BO110 NV75T9979CD/SW	BO120 NV75T9549CD/SW	BO210 NV75T8979RK/EF	CS310 NQ5B7993AAK/U3	CS100 NQ50T9939BD/SW
Einbau-Backofen Four encastrable	Einbau-Backofen Four encastrable	Einbau-Backofen Four encastrable	Einbau-Backofen Four encastrable	Einbau-Backofen Four encastrable
Euro-Norm 60 cm Norme Euro 60 cm	Euro-Norm 60 cm Norme Euro 60 cm	Euro-Norm 60 cm Norme Euro 60 cm	Euro-Norm 60 cm Norme Euro 60 cm	Euro-Norm 60 cm Norme Euro 60 cm
8806090107009	8806090106811	8806090106774	8806094640236	8806090110405
A+	A+	A+	A+	A+
81,6	81,6	81,6	80,3	80,3
1,05 kWh	1,05 kWh	1,05 kWh	–	–
0,71 kWh	0,71 kWh	0,71 kWh	0,61 kWh	0,61 kWh
0,5 W	0,5 W	0,5 W	1,9 W	0,5 W
5,7 kWh	–	5,7 kWh	–	–
275 °C	275 °C	275 °C	250 °C	250 °C
275 °C	–	275 °C	230 °C	230 °C
–	–	–	–	–
1860 cm²	1860 cm²	1860 cm²	1962 cm²	1962 cm²
75 L	75 L	75 L	50 L	50 L
59,6 cm	59,6 cm	59,6 cm	45,6 cm	45,6 cm
59,5 cm	59,5 cm	59,5 cm	59,5 cm	59,5 cm
57 cm	57 cm	57 cm	57 cm	57 cm
49,4 cm	49,4 cm	49,4 cm	34,1 cm	34,1 cm
46,6 kg	40,7 kg	45,7 kg	33,4 kg	36,3 kg
37,5 / 46,5 / 40 cm	37,5 / 46,5 / 40 cm	37,5 / 46,5 / 40 cm	24,7 / 44,3 / 44,3 cm	24,7 / 44,3 / 44,3 cm
Ja / Ja | Oui / Oui	Ja / Ja | Oui / Oui	Ja / Ja | Oui / Oui	Ja / Ja | Oui / Oui	Ja / Ja | Oui / Oui
–	–	–	Ja / Oui	Ja / Oui
Ja / Oui	Ja / Oui	Ja / Oui	Ja / Oui	Ja / Oui
Ja / Oui	–	Ja / Oui	Ja / Oui	Ja / Oui
–	–	–	–	–
–	Ja / Oui	–	–	–
Ja / Oui	–	Ja / Oui	–	–
Ja / – | Oui / –	Ja / – | Oui / –	Ja / – | Oui / –	Ja / – | Oui / –	Ja / – | Oui / –
– / Ja | – / Oui	– / Ja | – / Oui	– / Ja | – / Oui	– / Ja | – / Oui	– / Ja | – / Oui
Ja / Ja | Oui / Oui	Ja / Ja | Oui / Oui	Ja / Ja | Oui / Oui	Ja / Ja | Oui / Oui	Ja / Ja | Oui / Oui
– / optional | – / en option	– / optional | – / en option	– / optional | – / en option	– / optional | – / en option	– / optional | – / en option
230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
3,65 kWh	3,65 kWh	3,65 kWh	2,85 kWh	2,85 kWh
16 A	16 A	16 A	16 A	16 A
Das Anschlusskabel ist bauseits zur Verfügung zu stellen Cordon fourni par le client	Das Anschlusskabel ist bauseits zur Verfügung zu stellen Cordon fourni par le client	Das Anschlusskabel ist bauseits zur Verfügung zu stellen Cordon fourni par le client	1,8 m	1,4 m
Direktanschluss Raccordement direct	Direktanschluss Raccordement direct	Direktanschluss Raccordement direct	Schuko-Stecker mit CH-Adapter (Typ 23, 16 A) Fiche Schuko avec adaptateur CH (type 23, 16 A)	Direktanschluss Raccordement direct
Ja / Oui	Ja / Oui	Ja / Oui	Ja / Oui	Ja / Oui
Malaysia / Malaisie	Malaysia / Malaisie	Malaysia / Malaisie	Malaysia / Malaisie	Malaysia / Malaisie
2 Jahre / 2 ans	2 Jahre / 2 ans	2 Jahre / 2 ans	2 Jahre / 2 ans	2 Jahre / 2 ans

[1] Werte ermittelt nach der gültigen Norm EN 50304/60350.
[2] Bei Einbaugeräten siehe Massangaben im Preisbuch oder online unter suter.ch.
[3] Beachten Sie bei Geräten für Schrankeinbau, dass der Schrank für das Gerät tragfähig ist.
[4] Bei der Erhitzung einer Standardbeladung pro Garraum.
[5] Messmethoden siehe EU-Verordnung Nr. 66/2014, Anhang II, Kap. 1

Hinweis: Stand der Tabellenangaben 12 / 2022. Weiterentwicklungen vorbehalten.
Bei ausgestellten Geräten gibt das Energieetikett Auskunft über die aktuellen Daten.

[1] La consommation d'énergie est calculée conformément à la norme EN 50304/60350.
[2] Pour les appareils encastrables, voir mesures sur les tarifs ou en ligne sur suter.ch.
[3] Pour les appareils destinés à être encastrés, assurez-vous que l'armoire peut supporter le poids.
[4] Pour le chauffage d'une charge standard par cavité.
[5] Méthodes de mesure: voir règlement UE n° 66/2014, annexe II, chap. 1.

Remarque: mise à jour des indications 12 / 2022. Sous réserve de modifications ultérieures.
Sur les appareils exposés, l'étiquette-énergie renseigne sur les données actuelles.

Samsung Backöfen und Kompaktgeräte
Fours et appareils compacts Samsung

	CS200 Combi-Steamer	BM360 Backofen / Mikrowelle Four micro-ondes BM360
Markenname / Marque	Samsung	Samsung
Modellbezeichnung Désignation du modèle	CS200 NQ50T8939BK/SW	BM360 NQ5B4553FBK/U3
Geräteart Type d'appareil	Einbau-Backofen Four encastrable	Einbau-Backofen Four encastrable
Bauart Type	Euro-Norm 60 cm Norme Euro 60 cm	Euro-Norm 60 cm Norme Euro 60 cm
GTIN-Nr. / GTIN	8806090110276	8806094348439
Effizienz und Verbrauch[1] / Efficacité et consommation[1]		
Energieeffizienzklasse (von A+++ bis D) / Classe d'efficacité énergétique (de A+++ à D)	A+	–
Energieeffizienzindex / Indice d'efficacité énergétique	80,3	–
Energieverbrauch / Consommation d'énergie		
Energieverbrauch, konventionell (kWh / Zyklus)[4] / Consommation d'énergie en mode conventionnel (kWh / cycle)[4]	–	–
Energieverbrauch Umluft / Heissluft (kWh / Zyklus)[5] | Consommation d'énergie en mode convection / air chaud (kWh / cycle)[5]	0,61 kWh	0,63 kWh
Standby-Verbrauch / Consommation en veille	0,5 W	1,9 W
Verbrauch pyrolytische Reinigung (kWh / Zyklus) / Consommation nettoyage par pyrolyse (kWh / cycle)	–	–
Gebrauchseigenschaften[1] / Caractéristiques[1]		
Max. einstellbare Temperatur bei Ober- / Unterhitze, Umluft / Heissluft | Température maximale réglable en mode chauffage de voûte / de sole, convection / air chaud	250 °C	230 °C
Temperatur bei Dampfbetrieb / Température en mode cuisson vapeur	230 °C	–
Mikrowellen-Ausgangsleistung / Puissance absorbée micro-ondes	–	800 W
Nutzbare Grillfläche / Surface de cuisson utile	1962 cm^2	1962 cm^2
Nutzbares Garraumvolumen / Capacité de cuisson utile	50 L	50 L
Abmessungen[2] / Dimensions[2]		
Höhe / Hauteur	45,6 cm	45,6 cm
Breite / Largeur	59,5 cm	59,5 cm
Tiefe (ab Möbelfront) / Profondeur (depuis la façade du meuble)	57 cm	57 cm
Tiefe bei geöffneter Tür (vor Möbelfront) / Profondeur porte ouverte (devant la façade du meuble)	34,1 cm	34,1 cm
Leergewicht[3] / Poids à vide[3]		
Gewicht des Gerätes / Poids de l'appareil	36,3 kg	38,8 kg
Ausstattung / Équipements		
Innenabmessungen (Nutzmasse) cm (Höhe / Breite / Tiefe) | Dimensions intérieures (utiles) mm (hauteur / largeur / profondeur)	24,7 / 44,3 / 44,3 cm	24,7 / 44,3 / 44,3 cm
Ober- und Unterhitze | Chauffage de voûte / de sole	Ja / Ja | Oui / Oui	– / –
Umluft / Recyclage	Ja / Oui	Ja / Oui
Heissluft / Air chaud	Ja / Oui	Ja / Oui
Dampf / Vapeur	Ja / Oui	–
Mikrowelle / Microondes	–	Ja / Oui
Katalytische Reinigungshilfe / Nettoyage par catalyse	–	–
Pyrolytische Reinigungshilfe / Nettoyage par pyrolyse	–	–
Grillheizkörper vorhanden / nachrüstbar | Avec résistance de gril / équipable	Ja / – | Oui / –	Ja / – | Oui / –
Grillmotor / Umluftgrillen | Tournebroche / gril à convection	– / Ja | – / Oui	– / Ja | – / Oui
Zeitschalter / Schaltuhr | Retardateur / minuteur	Ja / Ja | Oui / Oui	Ja / Ja | Oui / Oui
Schublade / Wärmeschublade | Tiroir / tiroir chauffant	– / optional | – / en option	– / optional | – / en option
Elektrischer Anschluss / Raccordement électrique		
Anschlussspannung / Tension d'alimentation	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Anschlusswerte / Consommation	2,85 kWh	2,7 kWh
Absicherung / Protection	16 A	16 A
Länge Netzanschlussleitung Longueur cordon secteur	1,4 m	1,8 m
Netzanschlussstecker Fiche secteur	Direktanschluss Raccordement direct	Schuko-Stecker mit CH-Adapter (Typ 23, 16 A) Fiche Schuko avec adaptateur CH (type 23, 16 A)
Sicherheit und Service / Sécurité et SAV		
Entspricht den Schweizerischen Sicherheitsbestimmungen / Conforme aux dispositions de sécurité suisses	Ja / Oui	Ja / Oui
Herkunftsland / Pays d'origine	Malaysia / Malaisie	Malaysia / Malaisie
Garantie / Garantie	2 Jahre / 2 ans	2 Jahre / 2 ans

Hersteller und Service-Adresse: / Adresse du fabricant et du service:
Samsung Electronics Switzerland GmbH, Giesshübelstrasse 30, 8045 Zürich

Diese standardisierte Warendeklaration entspricht den vom Fachverband Elektroapparate für Haushalt und Gewerbe Schweiz (FEA) in Zusammenarbeit mit Konsumentenorganisationen herausgegebenen Richtlinien. Die Warendeklaration basiert auf den Normen der International Electrotechnical Commission (IEC) (Fachkommission TC 59).

La présente déclaration de marchandise standardisée correspond aux directives publiées par la FEA, l'Association Suisse des Fabricants et Fournisseurs d'Appareils électrodomestiques, en collaboration avec des organisations des consommateurs. La déclaration de marchandise est basée sur les normes de l'IEC International Electrotechnical Commission (Commission technique TC 59).

Samsung Wärmeschubladen
Tiroirs chauffants Samsung

	WS100	WS200
Markenname / Marque	Samsung	Samsung
Modellbezeichnung Désignation du modèle	WS100 NL20T9100WD/UR	WS200 NL20T8100WK/UR
Geräteart Type d'appareil	Einbau-Wärmeschublade Tiroir chauffant encastrable	Einbau-Wärmeschublade Tiroir chauffant encastrable
Bauart Type	Euro-Norm 60 cm Norme Euro 60 cm	Euro-Norm 60 cm Norme Euro 60 cm
GTIN-Nr. / GTIN	8806090126208	8806090119354
Verbrauchsdaten / Consommation		
Energieverbrauch / Consommation d'énergie		
Warmhalten / Maintien au chaud	420 W	420 W
Gebrauchseigenschaften / Caractéristiques		
Einstellbare Temperatur / Température réglable	30 – 80 °C	30 – 80 °C
Steigerungsstufe / Par incréments de	5 °C	5 °C
Abmessungen / Dimensions		
Höhe / Hauteur	14 cm	14 cm
Breite / Largeur	59,5 cm	59,5 cm
Tiefe (ab Möbelfront) / Profondeur (depuis la façade du meuble)	57,4 cm	57,4 cm
Blendenabmessungen (H × B × T) / Dimensions façade (H × L × P)	13,1 × 59,5 × 2,1 cm	13,1 × 59,5 × 2,1 cm
Leergewicht / Poids à vide		
Gewicht des Gerätes / Poids de l'appareil	16,3 kg	16,3 kg
Ausstattung / Équipements		
Innenraum / Intérieur	Edelstahl / Acier inoxydable	Edelstahl / Acier inoxydable
Boden Fond	Anti-Rutschmatte Revêtement antidérapant	Anti-Rutschmatte Revêtement antidérapant
Schublade Tiroir	Teleskop-Schiene Rail télescopique	Teleskop-Schiene Rail télescopique
Elektrischer Anschluss / Raccordement électrique		
Anschlussspannung / Tension d'alimentation	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Anschlusswert / Consommation	0,42 kW	0,42 kW
Absicherung / Protection	10 A	10 A
Länge Netzanschlussleitung / Longueur cordon secteur	1,5 m	1,5 m
Netzanschlussstecker Fiche secteur	Stecker Typ 12, 10 A Fiche type 12, 10 A	Stecker Typ 12, 10 A Fiche type 12, 10 A
Sicherheit und Service / Sécurité et SAV		
Entspricht den Schweizerischen Sicherheitsbestimmungen / Conforme aux dispositions de sécurité suisses	Ja / Oui	Ja / Oui
Herkunftsland / Pays d'origine	Portugal	Portugal
Garantie / Garantie	2 Jahre / 2 ans	2 Jahre / 2 ans

Hersteller und Service-Adresse: / Adresse du fabricant et du service:
Samsung Electronics Switzerland GmbH, Giesshübelstrasse 30, 8045 Zürich

[1] Werte ermittelt nach der gültigen Norm EN 50304/60350.
[2] Bei Einbaugeräten siehe Massangaben im Preisbuch oder online unter suter.ch.
[3] Beachten Sie bei Geräten für Schrankeinbau, dass der Schrank für das Gerät tragfähig ist.
[4] Bei der Erhitzung einer Standardbeladung pro Garraum.
[5] Messmethoden siehe EU-Verordnung Nr. 66/2014, Anhang II, Kap. 1

Hinweis: Stand der Tabellenangaben 12 / 2022. Weiterentwicklungen vorbehalten.
Bei ausgestellten Geräten gibt das Energieetikett Auskunft über die aktuellen Daten.

[1] La consommation d'énergie est calculée conformément à la norme EN 50304/60350.
[2] Pour les appareils encastrables, voir mesures sur les tarifs ou en ligne sur suter.ch.
[3] Pour les appareils destinés à être encastrés, assurez-vous que l'armoire peut supporter le poids.
[4] Pour le chauffage d'une charge standard par cavité.
[5] Méthodes de mesure: voir règlement UE n° 66/2014, annexe II, chap. 1.

Remarque: mise à jour des indications 12 / 2022. Sous réserve de modifications ultérieures.
Sur les appareils exposés, l'étiquette-énergie renseigne sur les données actuelles.

Samsung Kochfelder
Tables de cuisson Samsung

	IK10F	EK20F
Markenname / Marque	Samsung	Samsung
Modellbezeichnung Désignation du modèle	IK10F NZ64F3NM1AB/UR	EK20F CTR464EB01/XEO
Geräteart Type d'appareil	Induktionskochfeld Table de cuisson à induction	Elektrokochfeld Table de cuisson électrique
Einbauart Type d'encastrement	Flächenbündiger Einbau Encastrement à fleur	Flächenbündiger Einbau Encastrement à fleur
GTIN-Nr. / GTIN	8806085494084	8808993578207
Abmessungen[1] / Dimensions[1]		
Breite / Largeur	59 cm	57,5 cm
Tiefe / Profondeur	52 cm	50,5 cm
Höhe / Hauteur	5,7 cm	5,7 cm
Leergewicht[2] / Poids à vide[2]		
Gewicht des Gerätes / Poids de l'appareil	10,5 kg	7,5 kg
Ausstattung / Équipements		
Anzahl Kochstellen / Zones de cuisson	4	4
Anzahl Leistungsstufen / Niveaux de puissance	9	9
Material / Material	Glaskeramik / Vitrocéramique	Glaskeramik / Vitrocéramique
Zeitschaltuhr / Schaltuhr | Retardateur / minuteur	Ja / 99 Min. | Oui / 99 min	–
Links, hintere Kochstelle / Zone de cuisson AR gauche		
Durchmesser / Diamètre	22 cm	14,8 cm
Leistung / Booster | Puissance / Booster	2,35 kW / 2,6 kW	1,2 kW / –
Links, vordere Kochstelle / Zone de cuisson AV gauche		
Durchmesser / Diamètre	14 cm	18 cm
Leistung / Booster | Puissance / Booster	1,25 kW / 1,5 kW	1,8 kW / –
Rechts, hintere Kochstelle / Zone de cuisson AR droite		
Durchmesser / Diamètre	14 cm	18 cm
Leistung / Booster | Puissance / Booster	1,25 kW / 1,5 kW	1,8 kW / –
Rechts, vordere Kochstelle / Zone de cuisson AV droite		
Durchmesser / Diamètre	22 cm	14,8 cm
Leistung / Booster | Puissance / Booster	2,35 kW / 2,6 kW	1,2 kW / –
Elektrischer Anschluss / Raccordement électrique		
Anschlussspannung / Tension d'alimentation	400 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz
Anschlusswert / Consommation	7,2 kW	6,0 kW
Absicherung / Protection	2 × 16 A L1 L2 N ⏚	2 × 16 A L1 L2 N ⏚
Länge Netzanschlussleitung Longueur cordon secteur	1,2 m (ohne Stecker) 1,2 m (hors fiche)	– / Das Anschlusskabel ist bauseits zur Verfügung zu stellen – / Cordon fourni par le client
Netzanschlussstecker Fiche secteur	– / Direktanschluss – / raccordement direct	– / Direktanschluss – / raccordement direct
Sicherheit und Service / Sécurité et SAV		
Entspricht den Schweizerischen Sicherheitsbestimmungen / Conforme aux dispositions de sécurité suisses	Ja / Oui	Ja / Oui
Herkunftsland / Pays d'origine	China / Chine	Malaysia / Malaisie
Garantie / Garantie	2 Jahre / 2 ans	2 Jahre / 2 ans

Hersteller und Service-Adresse: / Adresse du fabricant et du service:
Samsung Electronics Switzerland GmbH, Giesshübelstrasse 30, 8045 Zürich

[1] Bei Einbaugeräten siehe Massangaben im Preisbuch oder online unter suter.ch.
[2] Beachten Sie bei Geräten für Schrankeinbau, dass der Schrank für das Gerät tragfähig ist.

Hinweis: Stand der Tabellenangaben 12 / 2022. Weiterentwicklungen vorbehalten.
Bei ausgestellten Geräten gibt das Energieetikett Auskunft über die aktuellen Daten.

[1] Pour les appareils encastrables, voir mesures sur les tarifs ou en ligne sur suter.ch.
[2] Pour les appareils destinés à être encastrés, assurez-vous que l'armoire peut supporter le poids.

Remarque: mise à jour des indications 12 / 2022. Sous réserve de modifications ultérieures.
Sur les appareils exposés,l'étiquette-énergie renseigne sur les données actuelles.

Diese standardisierte Warendeklaration entspricht den vom Fachverband Elektroapparate für Haushalt und Gewerbe Schweiz (FEA) in Zusammenarbeit mit Konsumentenorganisationen herausgegebenen Richtlinien. Die Warendeklaration basiert auf den Normen der International Electrotechnical Commission (IEC) (Fachkommission TC 59).

La présente déclaration de marchandise standardisée correspond aux directives publiées par la FEA, l'Association Suisse des Fabricants et Fournisseurs d'Appareils électrodomestiques, en collaboration avec des organisations des consommateurs. La déclaration de marchandise est basée sur les normes de l'IEC International Electrotechnical Commission (Commission technique TC 59).

Samsung Dunstabzugshauben
Hottes aspirantes Samsung

	EBH10
Markenname / Marque	Samsung
Modellbezeichnung Désignation du modèle	EBH10 NK24N1331IS/UR
Geräteart / Type d'appareil	Einbauhaube / Hotte encastrable
Bauart Type	Euro-Norm 60 cm Norme Euro 60 cm
Betriebsart Mode	Abluft- oder Umluftbetrieb Extraction ou recyclage
GTIN-Nr. / GTIN	8801643237097
Effizienz und Verbrauch[1] / Efficacité et consommation[1]	
Energieeffizienzklasse (von A++ bis E) / Classe d'efficacité énergétique (de A++ à E)	C
Jahresenergieverbrauch (kWh) / Consommation électrique annuelle (kWh)	60 kWh
Fluiddynamische Effizienzklasse (von A bis G) / Classe d'efficacité de la dynamique des fluides (de A à G)	E
Beleuchtungseffizienzklasse (von A bis G) / Classe d'efficacité de l'éclairage (de A à G)	E
Klasse Fettabscheidegrad (von A bis G) / Classe d'efficacité de la filtration des graisses (de A à G)	C
Gebrauchseigenschaften / Caractéristiques	
Luftleistung[2] / Débit d'air[2]	
Abluft (m^3/h) | Extraction (m^3/h)	min. 242 m^3/h | max. 361 m^3/h
Umluft (m^3/h) | Recyclage (m^3/h)	min. 237 m^3/h | max. 324 m^3/h
Druckvermögen (Pa) / Pression (Pa)	min. 282 Pa / max. 305 Pa
Schallleistungspegel[3] / Niveau sonore[3]	
Intensivstufe / Vitesse intensive	–
max. Stufe / Position max.	61 dB(A)
min. Stufe / Position min.	54 dB(A)
Abmessungen[4] / Dimensions[4]	
Höhe Abluft / Umluft | Hauteur extraction / recyclage	39,6 cm
Breite / Largeur	59,8 cm
Tiefe / Profondeur	30,1 cm
Tiefe mit Auszug / Profondeur déployée	45,6 cm
min. Abstand über Kochfläche / Distance min. entre hotte et plan de cuisson	50 cm
Leergewicht[5] / Poids à vide[5]	
Gewicht des Gerätes / Poids de l'appareil	11,2 kg
Ausstattung / Équipements	
Abluftstutzen Durchmesser / Diamètre manchon de sortie	150 mm
Abluftstutzen Position / Position manchon de sortie	Oberhalb / Supérieure
Betriebsart Abluft / Umluft Mode extraction / recyclage	Ja / Ja (Umluftfilter im Lieferumfang enthalten) Oui / Oui (filtre de recyclage fourni)
Anzahl und Filterart Fettfilter Nombre et type de filtre à graisse	2 Stk., Aluminiumfilter 2 pcs, filtre en aluminium
Bedienung / Commande	
Intern / extern | Interne / externe	Ja / – | Oui / –
Leistungsstufen Anzahl / Niveaux de puissance	3
Leistungsregulierung (elektr. / elektromech.) Régulation de la puissance (électr. / électromécan.)	elektromechanisch électromécanique
Beleuchtung / Éclairage	
Lichtstufen / Intensités	1
Art der Leuchtmittel / Type d'éclairage	LED
Anzahl und Leistung der Leuchtmittel / Nombre et puissance d'éclairage	2 × 3 W
Motorenleistung / Puissance moteur	
Motorenleistung / Puissance moteur	120 W
Elektrischer Anschluss / Raccordement électrique	
Anschlussspannung / Tension d'alimentation	230 V / 50 Hz
Anschlusswert / Consommation	120 W
Absicherung / Protection	10 A
Länge Netzanschlussleitung / Longueur cordon secteur	1,4 m
Netzanschlussstecker Fiche secteur	Schuko-Stecker mit CH-Adapter (Typ 12, 10 A) / Fiche Schuko avec adaptateur CH (type 12, 10 A)
Sicherheit und Service / Sécurité et SAV	
Entspricht den Schweizerischen Sicherheitsbestimmungen / Conforme aux dispositions de sécurité suisses	Ja / Oui
Herkunftsland / Pays d'origine	Italien / Italie
Garantie / Garantie	2 Jahre / 2 ans
Hersteller und Service-Adresse: / Adresse du fabricant et du service: Samsung Electronics Switzerland GmbH, Giesshübelstrasse 30, 8045 Zürich	

1 Werte ermittelt nach der gültigen Kennzeichnungsrichtlinie EU 65 / 2014
2 Luftleistung im Arbeitspunkt nach EN 61591
3 Schallleistung dB(A) re 1 pW nach EN 60704-3
4 Bei Einbaugeräten siehe Massangaben im Preisbuch oder online unter suter.ch
5 Nettogewicht inklusive Metallfilter (Beachten Sie, dass der Schrank, die Wand bzw. Decke für das Gerät tragfähig sind)

1 La consommation électrique est établie selon la norme UE 65 / 2014
2 Débit d'air au point de travail selon EN 61591
3 Niveau sonore en dB(A) re 1 pW conformément à EN 60704-3
4 Pour les appareils encastrables, voir mesures sur les tarifs ou en ligne sur suter.ch
5 Poids net filtres métalliques inclus (veillez à ce que l'armoire, le mur ou le plafond puissent supporter le poids)

Samsung Kühl- und Gefriergeräte (1 / 2)
Réfrigérateurs et congélateurs Samsung (1 / 2)

	EKG120	EKG130
Markenname / Marque	Samsung	Samsung
Modellbezeichnung Désignation du modèle	EKG120 BRB26715DWW/WS	EKG130 BRB26612EWW/WS
Geräteart Type d'appareil	Einbau-Kühl- und Gefrierkombination Réfrigérateur-congélateur encastrable	Einbau-Kühl- und Gefrierkombination Réfrigérateur-congélateur encastrable
Bauart Type	Euro-Norm 60 cm Norme Euro 60 cm	Euro-Norm 60 cm Norme Euro 60 cm
GTIN-Nr. / GTIN	8806092736153	8806092211186
Effizienz und Verbrauch / Efficacité et consommation		
Energieeffizienzklasse (A bis G)[9] / Classe d'efficacité énergétique (A à G)[9]	D	E
Effizienzindex[9] / Indice d'efficacité énergétique[9]	80	100
Energieverbrauch pro Jahr[1] Consommation d'énergie annuelle[1]	185 kWh / annum 185 kWh / an	231 kWh / annum 231 kWh / an
Geräteeigenschaften / Caractéristiques de l'appareil		
Nutzinhalt Gesamt / Capacité totale nette	264 L	267 L
Nutzinhalt Kühlteil / Capacité nette réfrigérateur	190 L	193 L
Nutzinhalt Kaltlagerfach / Capacité nette compartiment de stockage au froid	–	–
Nutzinhalt Kellerfach / Capacité nette compartiment cave	–	–
Nutzinhalt Gefrierteil / Capacité nette congélateur	74 L	74 L
Sternekennzeichen Gefrierteil[2] / Classement par étoiles compartiment congélation[2]	****	****
Frostfrei Kühl / Gefrierteil (No Frost) | Compartiment réfrigération / congélation sans givre (No Frost)	Ja / Ja | Oui / Oui	Ja / Ja | Oui / Oui
Leistung / Puissance		
Lagerzeit bei Störungen[3] / Autonomie en cas de coupure de courant[3]	6 Std. / 6 h	6 Std. / 6 h
Gefriervermögen[4] / Capacité de congélation[4]	6 kg in 24 Std. | 6 kg / 24 h	6 kg in 24 Std. | 6 kg / 24 h
Klimaklasse[10] / Classe climatique[10]	SN – T	SN – T
Umgebungstemperatur (min. > max.) Température ambiante (min. > max.)	von +10 °C bis +43 °C da +10 °C a +43 °C	von +10 °C bis +43 °C da +10 °C a +43 °C
Luftschallemissionsklasse (A bis D) / Émissions acoustiques aériennes (A à D)	B	B
Luftschallemission[5] / Bruit aérien[5]	35 dB(A)	35 dB(A)
Art der Lichtquelle / Energieeffizienzklasse A bis G | Type de source lumineuse / Classe d'efficacité énergétique (de A à G)	LED | G	LED | G
Bauform / Type d'appareil		
Standgerät / Pose libre	–	–
Einbaugerät / Appareil encastrable	Ja / Oui	Ja / Oui
Unterbaugerät / Encastrable sous plan	–	–
Integrierbar[6] / Intégrable[6]	Ja / Oui	Ja / Oui
Anzahl der Aussentüren / Auszüge | Nombre de portes / tiroirs	2 / –	2 / –
Türanschlag Sens d'ouverture	Rechts oder links Vers la droite ou la gauche	Rechts oder links Vers la droite ou la gauche
Abmessungen / Dimensions		
Abmessungen Gerät / Dimensions appareil		
Höhe / Hauteur	177,5 cm	177,5 cm
Breite / Largeur	54 cm	54 cm
Tiefe / Profondeur	55 cm	55 cm
Abmessungen Nische[7] / Dimensions niche[7]		
Nischenhöhe / Hauteur niche	1778 – 1782 mm	1778 – 1782 mm
Nischenbreite / Largeur niche	555 – 568 mm	555 – 568 mm
Nischentiefe / Profondeur niche	min. 560 mm	min. 560 mm
Leergewicht / Poids à vide		
Gewicht des Gerätes[8] / Poids de l'appareil[8]	69 kg	62 kg

Diese standardisierte Warendeklaration entspricht den vom Fachverband Elektroapparate für Haushalt und Gewerbe Schweiz (FEA) in Zusammenarbeit mit Konsumentenorganisationen herausgegebenen Richtlinien. Die Warendeklaration basiert auf den Normen der International Electrotechnical Commission (IEC) (Fachkommission TC 59).

La présente déclaration de marchandise standardisée correspond aux directives publiées par la FEA, l'Association Suisse des Fabricants et Fournisseurs d'Appareils électrodomestiques, en collaboration avec des organisations des consommateurs. La déclaration de marchandise est basée sur les normes de l'IEC International Electrotechnical Commission (Commission technique TC 59).

Samsung Kühl- und Gefriergeräte (2 / 2)
Réfrigérateurs et congélateurs Samsung (2 / 2)

	EKG120	EKG130
Ausstattung / Équipements		
Bedienung Temperatureinstellung / Commande de température	Touch-LCD / LCD tactile	Touch-LCD / LCD tactile
Temperaturanzeige Kühlschrank / Affichage de température réfrigérateur	Innen / Intérieur	Innen / Intérieur
Temperaturanzeige Gefrierteil / Affichage de température comp. congélation	Innen / Intérieur	Innen / Intérieur
Temperatur für Gefrierteil einstellbar / Température du congélateur réglable		
Unabhängig von der Kühlteiltemperatur / Indépendante de la température du réfrigérateur	Ja / Oui	Ja / Oui
Zusammen mit Kühlteiltemperatur / Couplée à la température du réfrigérateur	–	–
Schnellgefrierschalter mit automatischer Rückstellung / Touche congélation rapide à désactivation automatique	Ja / Oui	Ja / Oui
Warnsignal / Störung Gefrierteil Signal d'alarme / panne comp. congélation	Optisch / akustisch Optique / sonore	Optisch / akustisch Optique / sonore
Tür offen Porte ouverte	Warnsignal, akustisch Signal d'alarme, sonore	Warnsignal, akustisch Signal d'alarme, sonore
Ausstattung Kühlteil / Équipement réfrigérateur		
Anzahl Glastablare (Ablageflächen) / Nombre de clayettes verre (tablettes)	4	5
Anzahl Türfächer (und / oder Behälter) | Nombre de compartiments de porte (et / ou récipients)	4	4
Anzahl Gemüseschubladen (Behälter) / Nombre de bacs à légumes (récipients)	2	1
Weinfach / Cave à vin	Ja, 5 Flaschen / Oui, 5 bouteilles	Ja, 5 Flaschen / Oui, 5 bouteilles
Ausstattung Gefrierteil / Équipement congélateur		
Anzahl Fächer / Nombre de compartiments	1	1
Anzahl Körbe, Behälter, Schubladen / Nombre de paniers, récipients, tiroirs	2	2
Elektrischer Anschluss / Raccordement électrique		
Anschlussspannung / Tension d'alimentation	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Anschlusswerte / Consommation	160 W	160 W
Absicherung / Protection	1,4 A	1,4 A
Wasseranschluss / Raccordement d'eau	–	–
AquaStopp / AquaStop	–	–
Sicherheit und Service / Sécurité et SAV		
Entspricht den Schweizerischen Sicherheitsbestimmungen / Conforme aux dispositions de sécurité suisses	Ja / Oui	Ja / Oui
Herkunftsland / Pays d'origine	Polen / Pologne	Polen / Pologne
Garantie Garantie	2 Jahre (20 Jahre auf digitalen Inverter-Kompressor) 2 ans (20 ans sur le compresseur Digital Inverter)	2 Jahre (20 Jahre auf digitalen Inverter-Kompressor) 2 ans (20 ans sur le compresseur Digital Inverter)

Hersteller und Service-Adresse: / Adresse du fabricant et du service:
Samsung Electronics Switzerland GmbH, Giesshübelstrasse 30, 8045 Zürich

1 Jahres-Energieverbrauch ermittelt nach EN 62552 / 2020. Im praktischen Betrieb können sich Abweichungen ergeben.
2 * – 6 °C oder kälter
** – 12 °C oder kälter
*** – 18 °C oder kälter
**** – 18 °C oder kälter und Mindestgefriervermögen
3 Temperaturanstiegszeit auf – 9 °C bei vollbeladenem Gefrierteil. Bei Teilbeladung ergeben sich kürzere Zeiten.
4 Weitere Angaben zum Gefriervermögen in der Gebrauchsanweisung.
5 Gemessen nach der gültigen Norm EN 60704-2-14 in dB(A) re 1 pW.
6 Integrierbar unter Verwendung einer Möbeltüre.
7 Benötigte Nischengrösse in den Masszeichnungen ersichtlich.
8 Beachten Sie die Tragfähigkeit der Wand oder des Schrankes für das Gerät und dessen Inhalt.
9 Energieeffizienzklasse / Effizienzindex ermittelt nach EN 62552 / 2020.
10 Umgebungstemperaturen von:
Klimaklasse SN: + 10 bis + 32 °C
Klimaklasse N: + 16 bis + 32 °C
Klimaklasse ST: + 18 bis + 38 °C
Klimaklasse T: + 18 bis + 43 °C

1 Consommation électrique annuelle établie selon EN 62552 / 2020. Les valeurs relevées lors d'une utilisation pratique peuvent varier.
2 * – 6 °C ou plus froid
** – 12 °C ou plus froid
*** – 18 °C ou plus froid
**** – 18 °C ou plus froid et capacité de congélation minimale
3 Temps de montée en température à – 9 °C avec compartiment congélation plein. Ce temps diminue en cas de chargement partiel.
4 Données complémentaires sur la capacité de congélation: voir mode d'emploi.
5 Mesuré selon la norme EN 60704-2-14 en dB(A) re 1 pW.
6 Intégrable si associé à une porte de meuble.
7 Dimensions requises niche: voir dessins techniques.
8 Veillez à la capacité de charge du mur ou de l'armoire pour l'appareil et son contenu.
9 Classe / indice d'efficacité énergétique établi(e) selon EN 62552 / 2020.
10 Températures ambiantes de:
Classe climatique SN: + 10 à + 32 °C
Classe climatique N: + 16 à + 32 °C
Classe climatique ST: + 18 à + 38 °C
Classe climatique T: + 18 à + 43 °C

Hinweis: Stand der Tabellenangaben 12 / 2022. Weiterentwicklungen vorbehalten.
Bei ausgestellten Geräten gibt das Energieetikett Auskunft über die aktuellen Daten.

Remarque: mise à jour des indications 12 / 2022. Sous réserve de modifications ultérieures.
Sur les appareils exposés, l'étiquette-énergie renseigne sur les données actuelles.

Samsung Geschirrspüler
Lave-vaisselle Samsung

	EGS110	EGS120
Markenname / Marque	Samsung	Samsung
Modellbezeichnung Désignation du modèle	EGS110 DW60A8060IB/ET	EGS120 DW60A6092IB/ET
Geräteart Type d'appareil	Einbau-Geschirrspüler – vollintegrierbar / Lave-vaisselle encastrable – tout intégrable	Einbau-Geschirrspüler – vollintegrierbar / Lave-vaisselle encastrable – tout intégrable
Bauart Type	Euro-Norm 60 cm Norme Euro 60 cm	Euro-Norm 60 cm Norme Euro 60 cm
GTIN-Nr. / GTIN	8806090801488	8806090955341
Effizienz und Verbrauch[1] / Efficacité et consommation[1]		
Energieeffizienzklasse / Effizienzindex (von A bis G / EEI) | Classe d'efficacité énergétique / Indice d'efficacité énergétique (de A à G / EEI)	B / 37.9	D / 49.9
Energieverbrauch pro Zyklus / Consommation d'énergie par cycle	0,644 kWh	0,848 kWh
Wasserverbrauch pro Zyklus / Consommation d'eau par cycle	8,5 L	10,5 L
Leistungsaufnahme im Aus- / Bereitschaftszustand / Zeitvorwahl / Vernetzter Bereitschaftszustand (falls vorhanden) (W) Puissance absorbée en modes arrêt et veille / Départ différé / Veille en réseau (si disponible) (W)	0,49 / – / 1 / 2	0,49 / – / 1 / –
Gebrauchseigenschaften / Caractéristiques		
Dauer (Programm ECO)[1] / Durée (programme ECO)[1]	230 Min.	210 Min.
Fassungsvermögen (Massgedecke)[1] / Capacité (couverts standard)[1]	14	14
Reinigungsleistungsindex[1] / Indice de performance de lavage[1]	1,13	1,13
Trocknungsleistungsindex[1] / Indice de performance de séchage[1]	1,07	1,07
Luftschallemission (Gerät eingebaut)[2] (dB(A) re 1 pW) / Bruit aérien (appareil encastré)[2] (dB(A) re 1 pW)	43 dB(A)	44 dB(A)
Luftschallemissionsklasse (A bis D) / Émissions acoustiques aériennes (A à D)	B	B
Bauform / Construction		
Einbaugerät / Encastrable	Ja / Oui	Ja / Oui
Standgerät mit Arbeitsplatte / Machine en pose libre avec dessus	–	–
Standgerät unterbaufähig / Machine en pose libre encastrable sous plan	Ja / Oui	Ja / Oui
Hocheinbau / Encastrable en hauteur	Ja / Oui	Ja / Oui
Dekorierbar / Habillage possible	–	–
Integrierbar / Intégrable	–	–
Vollintegrierbar / Tout intégrable	Ja / Oui	Ja / Oui
Abmessungen Gerät[3] / Dimensions appareil[3]		
Höhe / Hauteur	82 – 88 cm	82 – 88 cm
Breite / Largeur	60 cm	60 cm
Tiefe (einschliesslich Wandabstand) / Prof. (distance au mur inclus(e))	57,5 cm	57,5 cm
Höhe für Unterbau / Hauteur sous plan	81,7 – 87,7 cm	81,7 – 87,7 cm
Tiefe bei geöffneter Tür / Profondeur porte ouverte	125 cm	125 cm
Höhe verstellbar / Hauteur réglable	0 – 60 mm	0 – 60 mm
Leergewicht / Poids à vide		
Gewicht des Gerätes / Poids de l'appareil	46,5 kg	44 kg
Strom- und Wasserversorgung / Electricité et approvisionnement en eau		
Elektrischer Anschluss[4] / Raccordement électrique[4]		
Anschlussspannung / Tension	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Anschlusswerte / Consommation	1,8 kW	1,8 kW
Absicherung / Protection	10 A	10 A
Länge Netzanschlussleitung / Longueur cordon secteur	1,5 m	1,5 m
Netzanschlussstecker Fiche secteur	Schuko-Stecker mit CH-Adapter (Typ 12, 10 A) / Fiche Schuko avec adaptateur CH (Type 12, 10 A)	Schuko-Stecker mit CH-Adapter (Typ 12, 10 A) / Fiche Schuko avec adaptateur CH (Type 12, 10 A)
Wasseranschluss / Raccordement d'eau		
Druckschlauch G ¾" / Flexible pression G ¾"	Ja / Oui	Ja / Oui
Anschliessbar an Kalt- / Warmwasser | Compatible avec l'eau froide / chaude	max. 60 °C	max. 60 °C
Wasserdruck / Pression d'eau	0,5 – 8 bar	0,5 – 8 bar
Wasserzulauf Flexible de raccordement	1,5 m, Flexschlauch mit Aquastopp / 1,5 m, flexible avec Aquastop	1,5 m, Flexschlauch mit Aquastopp / 1,5 m, flexible avec Aquastop
Wasserablauf Évacuation	1,6 m, Flexschlauch Flexible d'1,6 m	1,6 m, Flexschlauch Flexible d'1,6 m
Sicherheit und Service / Sécurité et SAV		
Entspricht den Schweizerischen Sicherheitsbestimmungen / Conforme aux dispositions de sécurité suisses	Ja / Oui	Ja / Oui
Herkunftsland / Pays d'origine	China / Chine	China / Chine
Garantie / Garantie	2 Jahre / 2 ans	2 Jahre / 2 ans

Hersteller und Service-Adresse: / Adresse du fabricant et du service:
Samsung Electronics Switzerland GmbH, Giesshübelstrasse 30, 8045 Zürich

	EGS130
	Samsung
	EGS130 DW60A6082BB/EO
	Einbau-Geschirrspüler – vollintegrierbar / Lave-vaisselle encastrable – tout intégrable
	Euro-Norm 60 cm Norme Euro 60 cm
	8806090955150
	D / 49.9
	0,836 kWh
	10,5 L
	0,49 / – / 1 / –
	210 Min.
	13
	1,13
	1,07
	44 dB(A)
	B
	Ja / Oui
	–
	Ja / Oui
	–
	–
	–
	Ja / Oui
	82 – 91 cm
	60 cm
	57,5 cm
	81,7 – 90,7 cm
	116,5 cm
	0 – 90 mm
	42 kg
	230 V / 50 Hz
	1,8 kW
	10 A
	1,5 m
	Schuko-Stecker mit CH-Adapter (Typ 12, 10 A) / Fiche Schuko avec adaptateur CH (Type 12, 10 A)
	Ja / Oui
	max. 60 °C
	0,5 – 8 bar
	1,5 m, Flexschlauch mit Aquastopp / 1,5 m, flexible avec Aquastop
	1,6 m, Flexschlauch Flexible d'1,6 m
	Ja / Oui
	China / Chine
	2 Jahre / 2 ans

Diese standardisierte Warendeklaration entspricht den vom Fachverband Elektroapparate für Haushalt und Gewerbe Schweiz (FEA) in Zusammenarbeit mit Konsumenten-organisationen herausgegebenen Richtlinien. Die Warendeklaration basiert auf den Normen der International Electrotechnical Commission (IEC) (Fachkommission TC 59).

La présente déclaration de marchandise standardisée correspond aux directives publiées par la FEA, l'Association Suisse des Fabricants et Fournisseurs d'Appareils électrodomestiques, en collaboration avec des organisations des consommateurs. La déclaration de marchandise est basée sur les normes de l'IEC International Electrotechnical Commission (Commission technique TC 59).

[1] Werte ermittelt nach der gültigen Norm EN 50242 im Standardprogram «ECO».
[2] Gemessen nach der gültigen Norm IEC 60704-2-3 im Standardprogram «ECO».
[3] Bei Einbaugeräten Nischenmasse.
Weitere Massangaben sind den Prospekten zu entnehmen.
[4] Angaben über Umschaltmöglichkeiten sind ggf. den Prospekten zu entnehmen.

[1] Valeurs établies selon la norme EN 50242 pour le programme standard «ECO».
[2] Mesuré selon la norme IEC 60704-2-3 pour le programme standard «ECO».
[3] Pour appareils à encastrer, dimensions de la niche. Pour les autres dimensions, consulter les prospectus.
[4] Les informations sur les possibilités de commutation sont indiquées, le cas échéant, sur les prospectus.

Hinweis: Stand der Tabellenangaben 12 / 2022. Weiterentwicklungen vorbehalten.
Bei ausgestellten Geräten gibt das Energieetikett Auskunft über die aktuellen Daten.

Remarque: mise à jour des indications 12 / 2022. Sous réserve de modifications ultérieures.
Sur les appareils exposés, l'étiquette-énergie renseigne sur les données actuelles.

Samsung Waschmaschinen
Lave-linge Samsung

	WM110	WM120
Markenname / Marque	Samsung	Samsung
Modellbezeichnung Désignation du modèle	WM110 WW80T854ABH/S5	WM120 WW90T554AAW/S5
Geräteart Type d'appareil	Waschmaschine, Frontlader Lave-linge, chargement frontal	Waschmaschine, Frontlader Lave-linge, chargement frontal
Nennkapazität (Beladung) Capacité nominale (charge)	8 kg	9 kg
GTIN-Nr. / GTIN	8806090605383	8806090604300
Effizienz und Verbrauch[1] / Efficacité et consommation[1]		
Energieeffizienzklasse / Effizienzindex (von A bis G / EEI) | Classe d'efficacité énergétique / Indice d'efficacité énergétique (de A à G / EEI)	A / 52	A / 51,9
Energieverbrauch pro Betriebszyklus / Consommation électrique par cycle	0,473 kWh	0,494 kWh
Wasserverbrauch pro Zyklus (L) / Consommation d'eau par cycle (L)	48 L	50 L
Leistungsaufnahme im Aus- / Bereitschaftszustand / Zeitvorwahl / Vernetzter Bereitschaftszustand (falls vorhanden) (W) Puissance absorbée en modes arrêt et veille / Départ différé / Veille en réseau (si disponible) (W)	0,5 / – / 4 / 2	0,5 / – / 4 / 2
Gebrauchseigenschaften[1] / Caractéristiques[1]		
Waschwirkungsklasse (von A bis G) / Classe d'efficacité du lavage (de A à G)	A	A
Schleudereffizienzklasse (von A bis G) / Classe d'efficacité de l'essorage (de A à G)	B	B
Restfeuchte[2] (Voll- / Halb- / Viertelbeladung) (%) | Humidité résiduelle[2] (pleine charge / demi-charge / quart de charge) (%)	53 / 53 / 53	50 / 51 / 53
Schleuderdrehzahl (U / Minute) (Voll- / Halb- / Viertelbeladung) | Vitesse d'essorage (tours par minute) (pleine charge / demi-charge / quart de charge)	1400 / 1400 / 1400	1400 / 1400 / 1400
Wascheffizienzindex / Indice d'efficacité de lavage	1,03	1,03
Spülwirkung (g / kg) / Efficacité de rinçage (g / kg)	5	5
Höchste Temperatur in der Wäsche (Voll- / Halb- / Viertelbeladung) (° C) Température maximale à l'intérieur du textile traité (pleine charge / demi-charge / quart de charge) (° C)	30 / 24 / 23	31 / 27 / 21
Programmdauer (Voll- / Halb- / Viertelbeladung) (h:min) | Vitesse d'essorage (pleine charge / demi-charge / quart de charge) (h:min)	3:05 / 2:18 / 2:05	3:48 / 2:54 / 2:36
Automatische Ausschaltzeit / Délai de mise hors tension auto	3 Min.	3 Min.
Schallleistungspegel / Niveau sonore		
Luftschallemission im Waschen / Bruit aérien au lavage	52 dB(A)	53 dB(A)
Luftschallemission im Schleudern / Bruit aérien à l'essorage	71 dB(A)	72 dB(A)
Luftschallemissionsklasse beim Schleudern (A bis D) / Émissions acoustiques aériennes en phase d'essorage (A à D)	A	A
Bauform / Construction		
Einbaugerät / Encastrable	–	–
Standgerät mit Arbeitsplatte / Machine en pose libre avec dessus	Ja / Oui	Ja / Oui
Standgerät unterbaubar / Machine en pose libre encastrable	–	–
Türanschlag Ouverture de porte	Links (nicht wechselbar) À gauche (non réversible)	Links (nicht wechselbar) À gauche (non réversible)
Abmessungen Gerät[3] / Dimensions appareil[3]		
Höhe / Hauteur	85 cm	85 cm
Breite / Largeur	60 cm	60 cm
Tiefe (einschliesslich Wandabstand) / Profondeur (distance au mur incl.)	68,5 cm	68,5 cm
Gerätetiefe bei geöffneter Tür (einschliesslich Wandabstand) / Prof. porte ouverte (distance au mur incl.)	112,2 cm	112,2 cm
Höhe verstellbar / Hauteur réglable	max. 3 cm	max. 3 cm
Leergewicht / Poids à vide	79 kg	67 kg
Strom- und Wasserversorgung / Electricité et approvisionnement en eau		
Elektrischer Anschluss[4] / Raccordement électrique[4]		
Anschlussspannung / Tension d'alimentation	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Anschlusswerte / Consommation	2,3 kW	2,3 kW
Absicherung / Protection	10 A	10 A
Länge Netzanschlussleitung / Longueur cordon secteur	2 m	2 m
Netzanschlussstecker Fiche secteur	Stecker Typ 12, 10 A Fiche type 12, 10 A	Stecker Typ 12, 10 A Fiche type 12, 10 A
Wasseranschluss / Raccordement d'eau		
Druckschlauch G ¾" / Flexible d'évacuation G ¾"	Ja / Oui	Ja / Oui
Anschliessbar an Kalt- / Warmwasser | Compatible avec l'eau froide / chaude	Ja / – | Oui / –	Ja / – | Oui / –
Wasserdruck / Pression d'eau	0,5 – 8 bar / 0,5 – 8 bars	0,5 – 8 bar / 0,5 – 8 bars
Sicherheit und Service / Sécurité et SAV		
Entspricht den Schweizerischen Sicherheitsbestimmungen / Conforme aux dispositions de sécurité suisses	Ja / Oui	Ja / Oui
Herkunftsland / Pays d'origine	China / Chine	Polen / Pologne
Garantie Garantie	2 Jahre (20 Jahre auf digitalen Inverter-Motor) 2 ans (20 ans sur le moteur Digital Inverter)	2 Jahre (20 Jahre auf digitalen Inverter-Motor) 2 ans (20 ans sur le moteur Digital Inverter)

Hersteller und Service-Adresse: / Adresse du fabricant et du service:
Samsung Electronics Switzerland GmbH, Giesshübelstrasse 30, 8045 Zürich

WM130	**WM215**
Samsung	Samsung
WM130 WW80TA049TE/WS	WM215 WW11BB744AGB/S5
Waschmaschine, Frontlader Lave-linge, chargement frontal	Waschmaschine, Frontlader Lave-linge, chargement frontal
8 kg	11 kg
8806090605437	8806094597714
B / 60	A / 52
0,545 kWh	0,53 kWh
48 L	54 L
0,5 / – / 4 / –	0,5 / – / 4 / 2
A	A
B	B
50 / 52 / 53	53,9 / 53,9 / 53,9
1400 / 1400 / 1400	1400 / 1400 / 1400
1,03	1,031
5	5
33 / 30 / 23	33 / 27 / 22
3:38 / 2:48 / 2:31	4:00 / 3:00 / 2:50
3 Min.	3 Min.
53 dB(A)	53 dB(A)
72 dB(A)	72 dB(A)
A	A
–	–
Ja / Oui	Ja / Oui
–	–
Links (nicht wechselbar) À gauche (non réversible)	Links (nicht wechselbar) À gauche (non réversible)
85 cm	85 cm
60 cm	60 cm
68,5 cm	68,5 cm
112,2 cm	115 cm
max. 3 cm	max. 3 cm
65 kg	73 kg
230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
2,3 kW	2,3 kW
10 A	10 A
2 m	2 m
Stecker Typ 12, 10 A Fiche type 12, 10 A	Stecker Typ 12, 10 A Fiche type 12, 10 A
Ja / Oui	Ja / Oui
Ja / – I Oui / –	Ja / – I Oui / –
0,5–8 bar / 0,5–8 bars	0,5–8 bar / 0,5–8 bars
Ja / Oui	Ja / Oui
Polen / Pologne	Polen / Pologne
2 Jahre (20 Jahre auf digitalen Inverter-Motor) 2 ans (20 ans sur le moteur Digital Inverter)	2 Jahre (20 Jahre auf digitalen Inverter-Motor) 2 ans (20 ans sur le moteur Digital Inverter)

Diese standardisierte Warendeklaration entspricht den vom Fachverband Elektroapparate für Haushalt und Gewerbe Schweiz (FEA) in Zusammenarbeit mit Konsumenten-organisationen herausgegebenen Richtlinien. Die Warendeklaration basiert auf den Normen der International Electrotechnical Commission (IEC) (Fachkommission TC 59).

La présente déclaration de marchandise standardisée correspond aux directives publiées par la FEA, l'Association Suisse des Fabricants et Fournisseurs d'Appareils électrodomestiques, en collaboration avec des organisations des consommateurs. La déclaration de marchandise est basée sur les normes de l'IEC International Electrotechnical Commission (Commission technique TC 59).

[1] Die Verbrauchswerte wurden ermittelt nach gültiger Norm EN 60456. Bei der Angabe dieser Werte handelt es sich um gewichtete Werte für Voll- / Halb- / und Viertelbeladung, basierend auf dem Programm Eco 40–60.
[2] Ein Entwässerungsgrad 100 % bedeutet, dass in 1 kg Wäsche (Trockengewicht) nach dem Schleudern noch 1 kg Wasser gebunden ist. Je kleiner der %-Wert, desto weniger feucht ist die Wäsche.
[3] Bei Unterbaugeräten Nischenmasse. Weitere Massangaben sind den Prospekten zu entnehmen.
[4] Angaben über Umschaltmöglichkeiten sind ggf. den Prospekten zu entnehmen.

[1] Données de consommation établies selon la norme EN 60456 en vigueur. Ces données correspondent à des valeurs pondérées pour un(e) pleine charge / demi-charge / quart de charge basé(e) sur le programme Eco 40–60.
[2] Si le degré d'essorage est de 100 %, cela signifie que 1 kg de linge (poids du linge sec) contiendra encore 1 kg d'eau après l'essorage. Plus le pourcentage est faible, moins le linge est humide.
[3] Pour appareils à encastrer, dimensions de la niche. Pour les autres dimensions, consulter les prospectus.
[4] Les informations sur les possibilités de commutation sont indiquées, le cas échéant, sur les prospectus.

Hinweis: Stand der Tabellenangaben 12 / 2022. Weiterentwicklungen vorbehalten.
Bei ausgestellten Geräten gibt das Energieetikett Auskunft über die aktuellen Daten.

Remarque: mise à jour des indications 12 / 2022. Sous réserve de modifications ultérieures.
Sur les appareils exposés, l'étiquette-énergie renseigne sur les données actuelles.

Samsung Trockner
Sèche-linge Samsung

	TR110	TR120
Markenname / Marque	Samsung	Samsung
Modellbezeichnung Désignation du modèle	TR110 DV80T7220BH/S5	TR120 DV80T5220AW/S5
Geräteart Type d'appareil	Kondensationstrockner Wärmepumpe / Sèche-linge à condensation et pompe à chaleur	Kondensationstrockner Wärmepumpe / Sèche-linge à condensation et pompe à chaleur
Nennkapazität (Beladung) Capacité nominale (charge)	8 kg	8 kg
GTIN-Nr. / GTIN	8806090604928	8806090604737
Effizienz und Verbrauch[1] / Efficacité et consommation[1]		
Energieeffizienzklasse (von A+++ bis D) / Classe d'efficacité énergétique (de A+++ à D)	A+++	A+++
Energieverbrauch pro Jahr / Consommation d'énergie annuelle	176 kWh	176 kWh
Energieverbrauch Standardprogramm Voll- / Halbbeladung | Consommation électrique programme standard pleine charge / demi-charge	1,54 kWh / 0,89 kWh	1,41 kWh / 0,80 kWh
Leistungsaufnahme Standby ein- / ausgeschaltet | Puissance absorbée en mode veille, sous / hors tension	5 W / 0,5 W	5 W / 0,5 W
Gebrauchseigenschaften / Caractéristiques		
Mittlere Dauer Standardprogramm[1] / Durée moyenne du programme standard[1]	174 Min.	160 Min.
Dauer Standardprogramm voll / halb | Durée moyenne du programme standard pleine / demi-charge	220 Min. / 140 Min.	200 Min. / 130 Min.
Automatische Ausschaltzeit / Délai de mise hors tension auto	Nach 10 Min. / après 10 min	Nach 10 Min. / après 10 min
Kondensationseffizienzklasse (von A bis G)[1] / Classe d'efficacité de la condensation (de A à G)[1]	B	B
Mittlere Kondensationseffizienz[1] / Efficacité moyenne de la condensation[1]	87 %	87 %
Luftschallemission[2] (db(A) re 1 pW) / Bruit aérien[2] (db(A) re 1 pW)	63 dB(A)	63 dB(A)
Bauform / Construction		
Standgerät mit Arbeitsplatte / Machine en pose libre avec dessus	Ja / Oui	Ja / Oui
Standgerät unterbaubar / Machine en pose libre encastrable	–	–
Unterbaugerät (ohne Arbeitsplatte) / Machine encastrable (sans dessus)	–	–
Für Wasch-Trocken-Säule / Pour tour de lavage-séchage	Ja / Oui	Ja / Oui
Türanschlag Ouverture de porte	Rechts / Links À droite / à gauche	Rechts / Links À droite / à gauche
Abmessungen[3] / Dimensions[3]		
Höhe / Hauteur	85 cm	85 cm
Breite / Largeur	60 cm	60 cm
Tiefe (einschliesslich Wandabstand) / Profondeur (distance au mur incl.)	70 cm	70 cm
Gerätetiefe bei geöffneter Tür (einschliesslich Wandabstand) / Prof. porte ouverte (distance au mur incl.)	115 cm	115 cm
Höhe verstellbar / Hauteur réglable	max. 3 cm	max. 3 cm
Leergewicht / Poids à vide	50 kg	50 kg
Steuerung der Trocknung / Commande du séchage		
Durch Zeitwahl / Sélection de la durée du cycle	–	–
Automatisch durch elektronische Feuchteabtastung / Automatique par détection électronique de l'humidité	Ja / Oui	Ja / Oui
Stromanschluss / Kondenswasserabfluss | Alimentation électrique / Évacuation de l'eau de condensation		
Elektrischer Anschluss[4] / Raccordement électrique[4]		
Anschlussspannung / Tension d'alimentation	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Anschlusswerte / Consommation	1,1 kW	1,1 kW
Absicherung / Protection	10 A	10 A
Länge Netzanschlussleitung / Longueur cordon secteur	1,5 m	1,5 m
Netzanschlussstecker Fiche secteur	Stecker Typ 12, 10 A Fiche type 12, 10 A	Stecker Typ 12, 10 A Fiche type 12, 10 A
Sicherheit und Service / Sécurité et SAV		
Entspricht den Schweizerischen Sicherheitsbestimmungen / Conforme aux dispositions de sécurité suisses	Ja / Oui	Ja / Oui
Herkunftsland / Pays d'origine	China / Chine	China / Chine
Garantie Garantie	2 Jahre (20 Jahre auf digitalen Inverter-Motor) 2 ans (20 ans sur le moteur Digital Inverter)	2 Jahre (20 Jahre auf digitalen Inverter-Motor) 2 ans (20 ans sur le moteur Digital Inverter)

Hersteller und Service-Adresse: / Adresse du fabricant et du service:
Samsung Electronics Switzerland GmbH, Giesshübelstrasse 30, 8045 Zürich

Diese standardisierte Warendeklaration entspricht den vom Fachverband Elektroapparate für Haushalt und Gewerbe Schweiz (FEA) in Zusammenarbeit mit Konsumentenorganisationen herausgegebenen Richtlinien. Die Warendeklaration basiert auf den Normen der International Electrotechnical Commission (IEC) (Fachkommission TC 59).

La présente déclaration de marchandise standardisée correspond aux directives publiées par la FEA, l'Association Suisse des Fabricants et Fournisseurs d'Appareils électrodomestiques, en collaboration avec des organisations des consommateurs. La déclaration de marchandise est basée sur les normes de l'IEC International Electrotechnical Commission (Commission technique TC 59).

TR130	**TR215**
Samsung	Samsung
TR130 DV80TA020TE/WS	TR215 DV90BB7445GB/S5
Kondensationstrockner Wärmepumpe / Sèche-linge à condensation et pompe à chaleur	Kondensationstrockner Wärmepumpe / Sèche-linge à condensation et pompe à chaleur
8 kg	9 kg
8806090665769	8806094559286
A++	A+++
235 kWh	182 kWh
1,85 kWh / 1,10 kWh	1,46 kWh / 0,85 kWh
5 W / 0,5 W	5 W / 0,5 W
159 Min.	177 Min.
190 Min. / 135 Min.	215 Min. / 148 Min.
Nach 10 Min. / après 10 min	Nach 10 Min. / après 10 min
B	B
86 %	86 %
65 dB(A)	63 dB(A)
Ja / Oui	Ja / Oui
–	–
–	–
Ja / Oui	Ja / Oui
Rechts / Links À droite / à gauche	Rechts / Links À droite / à gauche
85 cm	85 cm
60 cm	60 cm
70 cm	70 cm
115 cm	115 cm
max. 3 cm	max. 3 cm
49 kg	50 kg
–	–
Ja / Oui	Ja / Oui
230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
1,1 kW	1,1 kW
10 A	10 A
1,5 m	1,5 m
Stecker Typ 12, 10 A Fiche type 12, 10 A	Stecker Typ 12, 10 A Fiche type 12, 10 A
Ja / Oui	Ja / Oui
China / Chine	China / Chine
2 Jahre / 2 ans	2 Jahre (20 Jahre auf digitalen Inverter-Motor) 2 ans (20 ans sur le moteur Digital Inverter)

[1] Werte ermittelt nach der gültigen Norm EN 61121. Der Jahresenergieverbrauch basiert auf 160 Trockenzyklen für das Standard-Baumwollprogramm bei Voll- und Teilbeladung sowie dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme.
[2] Für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung.
[3] Bei Unterbaugeräten Nischenmasse. Weitere Massangaben sind den Prospekten zu entnehmen.
[4] Angaben über Umschaltmöglichkeiten sind ggf. den Prospekten zu entnehmen.

[1] Valeurs établies selon la norme EN 61121. La consommation électrique annuelle est basée sur 160 cycles de séchage pour le programme standard «Coton» à pleine charge et à charge partielle et la consommation des modes de fonctionnement absorbant une faible puissance.
[2] Pour le programme standard «Coton» à pleine charge.
[3] Pour appareils à encastrer, dimensions de la niche. Pour les autres dimensions, consulter les prospectus.
[4] Les informations sur les possibilités de commutation sont indiquées, le cas échéant, sur les prospectus.

Hinweis: Stand der Tabellenangaben 12 / 2022. Weiterentwicklungen vorbehalten.
Bei ausgestellten Geräten gibt das Energieetikett Auskunft über die aktuellen Daten.

Remarque: mise à jour des indications 12 / 2022. Sous réserve de modifications ultérieures.
Sur les appareils exposés, l'étiquette-énergie renseigne sur les données actuelles.

Steam Cook
Cook Time 30min
START

printed in
switzerland

Suter Inox AG
Schachenstrasse 20
CH-5116 Schinznach-Bad

T +41 58 263 64 00

suter@suter.ch
suter.ch

Hauptsitz und Ausstellung Schinznach-Bad
Siège principal et exposition Schinznach-Bad
Schachenstrasse 20
CH-5116 Schinznach-Bad

T +41 58 263 64 00

Ausstellung Zürich
Filiale et exposition Zurich
Hardturmstrasse 125
CH-8005 Zürich

T +41 58 263 64 02

Bestellungen
T +41 58 263 64 20
bestellungen@suter.ch

Bestellungen Massanfertigung
T +41 58 263 64 40
bestellungen_ma@suter.ch

Offerten
T +41 58 263 64 60
offerten@suter.ch

Kundendienst
T +41 58 263 64 80
kundendienst@suter.ch

Commandes
T +41 58 263 64 20
commandes@suter.ch

Commandes fabrications sur mesure
T +41 58 263 64 40
commandes_ma@suter.ch

Offres
T +41 58 263 64 60
offres@suter.ch

Service après-vente
T +41 58 263 64 80
sav@suter.ch