

BORA M Pure PURMU

[> Lien web](#)**Description**

Table de cuisson à induction et système d'aspiration

Mode d'opération

Air recyclé

No. d'article

40.002.760.00

TAR

5.56

Prix en CHF

3234.- O hors TVA

Description du produit

Table de cuisson vitrocéramique à induction à zones continues avec dispositif aspirant (recyclage d'air) BORA PURMU

Caractéristiques techniques**Tension d'alimentation**400 V 2N / 3N
230 V**Fréquence**

50 Hz

Puissance absorbée max.

7,6 kW

Fusible / Alimentation secteur3 × 16 A
2 × 16 A**Dimensions (hors raccords de gaine)**

760 × 515 × 199 mm

Poids (accessoires/emballage compris)

23,6 kg

Matériau de la surface

vitrocéramique

Table de cuisson**Zone de cuisson à induction avant gauche**2300 W / Ø 210 mm
Niveau de puissance 3000 W**Zone de cuisson à induction arrière gauche**1400 W / Ø 175 mm
Niveau de puissance 2100 W**Zone de cuisson à induction avant droite**2100 W / 230 x 230 mm
Niveau de puissance 3000 W**Zone de cuisson à induction arrière droite**2100 W / 230 x 230 mm
Niveau de puissance 3000 W**Réglage de puissance**

1 - 9, P

Système d'aspiration**Réglage de puissance**

1 - 9, P

Raccord recyclage

445 × 137 mm

Filtre de circulation de l'air

BORA M Pure PURMU

[> Lien web](#)**Média filtrant**

Charbon actif avec échange d'ions

Matériau

Panneau filtrant avec filtre fin

Durée de vie max.

150 h, 1 an

Description du produit**Table de cuisson**

- Niveau Power pour chaque zone de cuisson
- Minuterie zones de cuisson
- Fonction de pont automatique
- Minuteur
- Indicateur de chaleur résiduelle
- Détection des casseroles
- Fonction pause
- Fonction maintien au chaud
- Sécurité enfants
- Arrêt automatique de sécurité
- Mode démo

Système d'aspiration

- Commande sControl intuitive
- Niveau Power
- Commande automatique de l'aspiration
- Temporisation automatique
- Verrouillage pour le nettoyage
- Voyant changement filtre
- Prise secteur à l'avant

Contenu de la livraison

- Table de cuisson à induction avec aérateur de table - recyclage PURMU
- Buse d'admission, PUED, noir
- Filtre à graisse en acier inox PUEF
- Filtre à charbon actif PUAKF
- Mode d'emploi et instructions de montage
- Gabarit de perçage
- Pincettes de montage
- Ruban d'étanchéité
- Set de cales de compensation de niveau
- Cache alimentation secteur
- Accessoires de pose alimentation secteur

Conseil de planification

- Veuillez prévoir une bonne ventilation sous la table de cuisson
- Notez que, pour les tables de cuisson à induction, il faut utiliser des batteries de cuisine appropriées pour l'induction
- Cordon secteur fourni par le client
- Prise secteur à l'avant
- Unité de nettoyage sur glissière (extractible jusqu'à 80 mm) pour raccordement à la paroi arrière.
- En présence d'une armoire basse surbaissée, la glissière peut être rallongée de 105 mm avec la glissière PULBTA (disponible en accessoire).

Accessoire[Retrouvez l'ensemble des accessoires ici > Weblink](#)

Accessoires en option



40.001.767.00 / CHF 97.-
BORA Prise USTJ




40.002.034.00 / CHF 135.-
BORA Prise USTJAB All Black




40.002.075.00 / CHF 399.-
Unité de nettoyage PULB



40.002.077.00 / CHF 81.-
Glissière pour unité de nettoyage PULBTA



40.002.454.00 / CHF 101.-
Buse d'admission, gris clair PUEDL



40.002.455.00 / CHF 101.-
Buse d'admission, jaune soleil PUEDS

BORA M Pure PURMU

[> Lien web](#)

Autres articles

[Retrouvez les autres articles ici > Weblink](#)



40.002.958.00 / CHF
3985.-
BORA X Pure Rough
PUXU2R



40.002.955.00 / CHF
3593.-
BORA X Pure PUXA2




40.002.956.00 / CHF
3759.-
BORA X Pure PUXU2




40.002.759.00 / CHF
3068.-
BORA M Pure PURMA



40.002.760.00 / CHF
3234.-
BORA M Pure PURMU



40.002.065.00 / CHF
2713.-
BORA Pure PURA



40.002.066.00 / CHF
2879.-
BORA Pure PURU



40.002.413.00 / CHF
2124.-
BORA S Pure PURSA



40.002.390.00 / CHF
2290.-
BORA S Pure PURSU