

BORA PKG3 Table de cuisson vitrocéramique à gaz, Professional 3.0


[> Lien web](#)**Description**

Table de cuisson à gaz

No. d'article

40.002.241.00

TAR

2.31

Prix en CHF

2771.- O hors TVA

Description du produit**Description du produit BORA Professional 3.0 table de cuisson vitrocéramique à gaz PKG3**

Table de cuisson vitrocéramique à gaz 2 feux avec brûleur haute puissance et brûleur normal

Support de casseroles amovible et convient au lave-vaisselle

Redémarrage automatique

Fonction de maintien au chaud

Niveau de puissance

Indicateur de chaleur résiduelle

Fonction pause

Fonction minuterie

Menu de configuration

Possibilité de tourner l'installation de 180°

Affichage de la zone de cuisson sur le bouton de commande

Mode démo

Démarrage de cuisson automatique

Affichage numérique du niveau de puissance sur le bouton de commande

Sécurité enfant

Arrêt de sécurité automatique

Caractéristiques techniques**Tension d'alimentation**

230 V

Fréquence

50 Hz

Puissance maximale absorbée

5 kW

Puissance maximale électrique

20 W

Fusible

1 x 0,5 A

Réglage de puissance

1 - 9, P

Poids (accessoire/emballage compris)

11,5 kg

Matériau de surface

SCHOTT CERAN

Raccordement au secteur

1,5 m

Dimensions (largeur x profondeur x hauteur)

370 x 540 x 73 mm

Brûleur fort avant

800 - 3000 W

Brûleur normal arrière

550 - 2000 W

Zone de cuisson avant dimension

Ø 240 mm

Zone de cuisson arrière dimension

Ø 200 mm

Support de récipient brûleur haute puissance

270 x 270 x 45 (25) mm

Support de récipient brûleur normal

235 x 235 x 45 (25) mm

Contenu de la livraison

Table de cuisson vitrocéramique à gaz PKG3

2 x bouton de commande

Languettes de montage

2 supports de casseroles en fonte

Jeu de buses G 20/20 mbars gaz naturel PKGDS2020

Set de disques de compensation de hauteur

Mode d'emploi et instructions de montage

2 câbles de raccordement pour le bouton de commande

BORA PKG3 Table de cuisson vitrocéramique à gaz, Professional 3.0
[> Lien web](#)

Câble de raccordement pour le dispositif aspirant
Câble d'alimentation (L, N, PE), sans fiche

Conseil de planification

Veuillez prévoir une bonne ventilation sous la table de cuisson gaz. Soit au-dessus du meuble (section > 50 cm²) ou au niveau de la plinthe - section > 150 cm².

Veuillez prévoir un orifice de retour d'air (section > 1000 cm² par unité d'épuration) pour le retour de l'air recyclé au niveau de la plinthe.

Veuillez respecter les prescriptions légales et conditions de raccordement locales en vigueur applicables aux tables de cuisson gaz.

Table de cuisson gaz PKG3: veuillez suivre les directives de pose et de mise en oeuvre (voir instructions de service et de pose)

Lorsque la table de cuisson gaz est combinée avec un aérateur de table, la flamme peut être modifiée (en fonction du niveau de puissance de l'extraction).

La table de cuisson gaz PKG3 est certifiée SSIGE (N° 19-027-1). Pour les tables de cuisson à gaz, respecter la réglementation locale en vigueur et les conditions de raccordement.

Accessoire

Accessoires en option



> Weblink

40.001.767.00 / CHF 97.-
BORA Prise USTJ



> Weblink

40.002.034.00 / CHF 135.-
BORA Prise USTJAB All Black



> Weblink

40.001.775.00 / CHF 19.-
Bora grattoir en vitrocéramique UGS

Autres articles


Retrouvez les autres articles ici > [Weblink](#)



40.002.292.00 / CHF 9632.-
BORA Set PKA3 + PKFI3 + PKT3, Professional 3.0



40.002.294.00 / CHF 7067.-
BORA Set PKA3 + 2x PKCH3, Professional 3.0



40.002.231.00 / CHF 2152.-
BORA Dispositif aspirant PKA3, Professional 3.0




40.002.532.00 / CHF 1730.-
Table de cuisson vitrocéramique HiLight Professional All Black



40.002.291.00 / CHF 10341.-
BORA Set PKA3AB + 2x PKFI3 Professional 3.0



40.002.293.00 / CHF 10852.-
BORA Set PKA3AB + PKFI3 + PKT3, Professional 3.0



40.002.295.00 / CHF 8287.-
BORA Set PKA3AB + 2x PKCH3, Professional 3.0



40.002.232.00 / CHF 3006.-
BORA Dispositif aspirant PKA3AB All Black, Professional 3.0




40.002.296.00 / CHF 8377.-
BORA Set PKAS3 + 2x PKFI3 Professional 3.0



40.002.298.00 / CHF 8888.-
BORA Set PKAS3 + PKFI3 + PKT3, Professional 3.0



40.002.300.00 / CHF 6323.-
BORA Set PKAS3 + 2x PKCH3, Professional 3.0




40.002.233.00 / CHF 3229.-
BORA Système d'aspiration PKAS3, Professional 3.0




40.002.297.00 / CHF 9597.-
BORA Set PKAS3AB + 2x PKFI3AB Professional 3.0




40.002.299.00 / CHF 10108.-
BORA Set PKAS3AB + PKFI3 + PKT3, Professional 3.0



40.002.301.00 / CHF 7543.-
BORA Set PKAS3AB + 2x PKCH3, Professional 3.0



40.002.234.00 / CHF 4083.-
BORA Système d'aspiration PKAS3AB All Black, Professional 3.0



40.002.239.00 / CHF 2574.-
BORA PKFI3 Table de cuisson à induction à zones continues, Professional 3.0



40.002.535.00 / CHF 2757.-
BORA PKFI3AB Table de cuisson à induction à zones continues, Professional 3.0, All Black

BORA PKG3 Table de cuisson vitrocéramique à gaz, Professional 3.0
[> Lien web](#)


40.002.242.00 / CHF 3085.-
BORA PKT3 Teppanyaki en acier inoxydable, Professional 3.0



40.002.539.00 / CHF 3268.-
BORA PKT3AB Teppanyaki en acier inoxydable, Professional 3.0, All Black




40.002.237.00 / CHF 1547.-
BORA PKCH3 Hyper table de cuisson vitrocéramique, Professional 3.0



40.002.534.00 / CHF 1730.-
BORA PKCH3AB Hyper table de cuisson vitrocéramique, Professional 3.0, All Black




40.002.288.00 / CHF 3973.-
BORA Set PKA3 + ULS, Professional 3.0




40.002.238.00 / CHF 2238.-
BORA PKI3 Table de cuisson vitrocéramique à induction, Professional 3.0



40.002.537.00 / CHF 2421.-
BORA PKI3AB Table de cuisson vitrocéramique à induction, Professional 3.0, All Black



40.002.240.00 / CHF 2767.-
BORA PKIW3 Wok à induction vitrocéramique, Professional 3.0




40.002.538.00 / CHF 2950.-
BORA PKIW3AB Wok à induction vitrocéramique, Professional 3.0, All Black




40.002.235.00 / CHF 1547.-
BORA PKC3 HiLight table de cuisson vitrocéramique, Professional 3.0




40.002.289.00 / CHF 4827.-
BORA Set PKA3AB + ULS, Professional 3.0




40.002.241.00 / CHF 2771.-
BORA PKG3 Table de cuisson vitrocéramique à gaz, Professional 3.0



40.002.536.00 / CHF 2954.-
BORA PKG3AB Table de cuisson vitrocéramique à gaz, Professional 3.0, All Black



40.002.287.00 / CHF 3367.-
BORA Set PKIW3 + HIW1, Professional 3.0







40.002.552.00 / CHF 3550.-
BORA Set PKIW3AB + HIW1, Professional 3.0, All Black



40.002.236.00 / CHF 1583.-
BORA PKCB3 HiLight table de cuisson vitrocéramique, Professional 3.0



40.002.533.00 / CHF 1766.-
BORA PKCB3AB HiLight table de cuisson vitrocéramique, Professional 3.0, All Black



données techniques

Tension d'alimentation	220 - 240 V
Fréquence	50 / 60 Hz
Puissance absorbée maximale	5,0 kW
Puissance connectée maximale	20 W
Protection par fusible minimum	1 x 0,5 A
Longueur du câble d'alimentation	1,5 m
Dimensions (largeur x profondeur x hauteur)	370 x 540 x 73 mm
Poids (accessoire/emballage compris)	11,5 kg
Matériau de surface	SCHOTT CERAN®
Niveaux de puissance table de cuisson	1 - 9, P
Dimensions zone de cuisson avant	Ø 240 mm
Dimensions zone de cuisson arrière	Ø 200 mm
Puissance zone de cuisson avant (brûleur haute puissance)	850 - 3000 W
Puissance zone de cuisson arrière (brûleur normal)	700 - 2000 W
Dimensions support de récipient avant	270 x 270 x 25 / 50 mm
Dimensions support de récipient arrière	235 x 235 x 25 / 50 mm

Description du produit

- bouton de commande intuitif
- Fonction de maintien au chaud variable
- Brûleurs surbaissés
- Réactivation automatique
- Support de récipient lavable au lave-vaisselle
- sécurité enfant
- dispositif de cuisson automatique
- Régulation électronique précise
- indicateur de chaleur résiduelle
- Mode démo

Contenu de la livraison

- Table de cuisson au gaz PKG3
- 2 x bouton de commande
- 2 câbles de raccordement aux boutons de commande
- 2 supports de récipient en fonte
- Jeu de buses G20/20 mbar gaz naturel
- Câble de raccordement au dispositif aspirant

- notice d'utilisation et de montage
- Jeu de plaques de compensation des hauteurs
- pattes de montage
- Pièce de transition cylindrique-conique
- Joint

Accessoires

- BORA Gas jeu de buses gaz naturel G20/10 mbar PKGDS2010
- BORA Gas jeu de buses gaz naturel G20/13 mbar PKGDS2013
- BORA Gas jeu de buses gaz naturel G20/20 mbar PKGDS2020
- BORA Gas jeu de buses gaz naturel G25/20 mbar PKGDS2520
- BORA Gas jeu de buses gaz naturel G20/25 mbar PKGDS2025
- BORA Gas jeu de buses gaz naturel G25/25 mbar PKGDS2525
- BORA jeu de buses gaz liquide G30/G31 28-30/37 mbar PKGDS3028
- BORA Gas jeu de buses gaz liquide G30/G31 50 mbar PKGDS3028
- BORA Pro jeu de buses gaz liquide G31/G30 mbar PKGDS3130
- BORA Pro jeu de buses gaz liquide G31/50 mbar PKGDS3150
- BORA set de brûleurs PKGBS
- BORA Pro support de récipient petit format PKGTK
- BORA Pro support de récipient grand format PKGTK

Produit- et indications pour l'agencement

- Raccordement de gaz doit être mis à disposition par le client (Diamètre de filetage 1/2" cylindrique)
- Veillez à une aération suffisante en dessous de l'appareil. Soit au-dessus du bandeau avant du meuble (section > 50 cm²), soit au-dessus de la zone de socle (section > 150 cm²)
- Prévoyez une ouverture de retour de flux (section > 1000 cm² par unité de recyclage de l'air) pour le recyclage de l'air dans la zone de socle
- Pour les tables de cuisson à gaz, observez les dispositions en vigueur et conditions de raccordement
- Respectez les directives de montage et de pose pour la table de cuisson au gaz (voir notice de montage et d'utilisation)
- En cas d'utilisation de la table de cuisson au gaz avec un dispositif aspirant, la flamme peut être déviée (selon le niveau de puissance sélectionnée sur la table de cuisson)
- Les propriétés de consommation de la table de cuisson à gaz (délai de montée en température, rendement, etc.) sont influencées par le dispositif aspirant. Le dispositif aspirant influe également sur l'émission et la distribution de la chaleur
- Si la table de cuisson à gaz est utilisée dans une configuration à deux dispositifs aspirants, elle doit être montée sur l'un des côtés
- Montage à 180° possible