BORA Set PKA3AB + ULS, Professional 3.0

> Lien web



Description
Système d?aspiration

Mode d'opération
Air recyclé ou évacuation d'air

No. d'article
40.002.289.00

TAR
5.56

Prix en CHF
5816.- O hors TVA

Description du produit

BORA Professional 3.0 Offre de set composé de PKA3AB All Black et ULS ainsi que d'autres composants conformément au contenu de la livraison


Contenu de la livraison offre de set à «PKA3AB et ULS» All Black
1 dispositif aspirant de table de cuisson PKA3AB All Black (40.002.232)
1 ventilateur de socle ULS (40.002.251)
1 silencieux plat USDF (40.002.248)
1 coude 90° Ecotube plat vertical EFBV90
1 pièce de raccordement Ecotube plate ronde droite EFRG
1 pièce de raccordement Ecotube plate ronde décalage EFRV110
1 canal plat Ecotube EFS375
2 raccords de gaine Ecotube plat EFV
incl. joints

Conseil de planification: Sur cet appareil, le raccord de gaine a été adapté pour le système de gaine BORA Ecotube. Pour raccorder BORA Ecotube (raccord 245 × 89 mm) au raccords Naber (222 × 89 mm), un adaptateur (EFA, 40.001.779) est disponible / à commander séparément.
Compatible avec toutes les tables de cuisson BORA Professional 3.0 (à commander séparément, n'est comprise pas dans la livraison de set).

Accessoire

Retrouvez l'ensemble des accessoires ici > Weblink

Accessoires inclus




> Weblink
40.002.232.00 / CHF 3622.-
BORA Dispositif aspirant PKA3AB All Black, Professional 3.0



> Weblink
40.002.251.00 / CHF 1633.-
Ventilateur de socle BORA ULS



> Weblink
40.002.248.00 / CHF 271.-
BORA Silencieux plat USDF



> Weblink
40.001.782.00 / CHF 53.-
EFBV90, coude 90° plat vertical




> Weblink
40.001.786.00 / CHF 62.-
EFRG, Pièce de raccordement plate ronde droite




> Weblink
40.002.051.00 / CHF 75.-
EFRV110, Pièce de raccordement plate ronde décalage

Accessoires en option



> Weblink
40.001.779.00 / CHF 32.-
EFA Adapteur plat



> Weblink
40.002.159.00 / CHF 303.-
Unité de nettoyage d'air ULBF




> Weblink
40.002.249.00 / CHF 716.-
Unité de nettoyage d'air ULB3X



> Weblink
40.001.767.00 / CHF 109.-
BORA Prise USTJ



> Weblink
40.002.034.00 / CHF 152.-
BORA Prise USTJAB All Black



> Weblink
40.001.761.00 / CHF 1792.-
Ventilateur mural extérieur BORA ULA

Autres articles


Retrouvez les autres articles ici > Weblink



40.002.292.00 / CHF 11605.-
BORA Set PKA3 + PKFI3 + PKT3, Professional 3.0



40.002.294.00 / CHF 8515.-
BORA Set PKA3 + 2x PKCH3, Professional 3.0



40.002.231.00 / CHF 2593.-
BORA Dispositif aspirant PKA3, Professional 3.0



40.002.532.00 / CHF 2084.-
Table de cuisson vitrocéramique HiLight Professional All Black



40.002.291.00 / CHF 12458.-
BORA Set PKA3AB + 2 x PKFI3 Professional 3.0




40.002.293.00 / CHF 13074.-
BORA Set PKA3AB + PKFI3 + PKT3, Professional 3.0

BORA Set PKA3AB + ULS, Professional 3.0

> Lien web



40.002.295.00 / CHF 9984.-
BORA Set PKA3AB + 2x PKCH3, Professional 3.0



40.002.232.00 / CHF 3622.-
BORA Dispositif aspirant PKA3AB All Black, Professional 3.0




40.002.296.00 / CHF 10092.-
BORA Set PKAS3 + 2x PKFI3 Professional 3.0



40.002.298.00 / CHF 10708.-
BORA Set PKAS3 + PKFI3 + PKT3, Professional 3.0



40.002.300.00 / CHF 7618.-
BORA Set PKAS3 + 2x PKCH3, Professional 3.0



40.002.233.00 / CHF 3890.-
BORA Système d'aspiration PKAS3, Professional 3.0



40.002.297.00 / CHF 11561.-
BORA Set PKAS3AB + 2x PKFI3 Professional 3.0




40.002.299.00 / CHF 12177.-
BORA Set PKAS3AB + PKFI3 + PKT3, Professional 3.0




40.002.301.00 / CHF 9087.-
BORA Set PKAS3AB + 2x PKCH3, Professional 3.0



40.002.234.00 / CHF 4919.-
BORA Système d'aspiration PKAS3AB All Black, Professional 3.0



40.002.239.00 / CHF 3101.-
BORA PKFI3 Table de cuisson à induction à zones continues, Professional 3.0



40.002.535.00 / CHF 3321.-
BORA PKFI3AB Table de cuisson à induction à zones continues, Professional 3.0, All Black



40.002.242.00 / CHF 3717.-
BORA PKT3 Teppanyaki en acier inoxydable, Professional 3.0



40.002.539.00 / CHF 3937.-
BORA PKT3AB Teppanyaki en acier inoxydable, Professional 3.0, All Black




40.002.237.00 / CHF 1864.-
BORA PKCH3 Hyper table de cuisson vitrocéramique, Professional 3.0




40.002.534.00 / CHF 2084.-
BORA PKCH3AB Hyper table de cuisson vitrocéramique, Professional 3.0, All Black



40.002.288.00 / CHF 4787.-
BORA Set PKA3 + ULS, Professional 3.0



40.002.238.00 / CHF 2696.-
BORA PKI3 Table de cuisson vitrocéramique à induction, Professional 3.0



40.002.537.00 / CHF 2916.-
BORA PKI3AB Table de cuisson vitrocéramique à induction, Professional 3.0, All Black



40.002.240.00 / CHF 3334.-
BORA PKIW3 Wok à induction vitrocéramique, Professional 3.0



40.002.538.00 / CHF 3554.-
BORA PKIW3AB Wok à induction vitrocéramique, Professional 3.0, All Black



40.002.235.00 / CHF 1864.-
BORA PKC3 HiLight table de cuisson vitrocéramique, Professional 3.0




40.002.289.00 / CHF 5816.-
BORA Set PKA3AB + ULS, Professional 3.0




40.002.241.00 / CHF 3339.-
BORA PKG3 Table de cuisson vitrocéramique à gaz, Professional 3.0



40.002.536.00 / CHF 3559.-
BORA PKG3AB Table de cuisson vitrocéramique à gaz, Professional 3.0, All Black



40.002.287.00 / CHF 3986.-
BORA Set PKIW3 + HIW1, Professional 3.0



40.002.552.00 / CHF 4206.-
BORA Set PKIW3AB + HIW1, Professional 3.0, All Black




40.002.236.00 / CHF 1907.-
BORA PKCB3 HiLight table de cuisson vitrocéramique, Professional 3.0




40.002.533.00 / CHF 2127.-
BORA PKCB3AB HiLight table de cuisson vitrocéramique, Professional 3.0, All Black

BORA Professional 3.0: Masszeichnungen / Dessins techniques


Kochfeldabzug PKA3 / PKA3AB mit Kanalstück Bogen / Dispositif aspirant de table de cuisson PKA3 / PKA3AB avec coude de section



Kochfeldabzug PKA3 / PKA3AB mit Kanalstück gerade / Dispositif aspirant de table de cuisson PKA3 / PKA3AB avec section droite



Kochfeldabzugssystem PKAS3 / PKAS3AB / Système aspirant de table de cuisson PKAS3 / PKAS3AB




Planungshinweis: Bei diesen Geräten ist der Kanalanschluss auf das BORA Ecotube Kanalsystem ausgelegt. Um BORA Ecotube (Anschluss 245 × 89 mm) mit Naber-Anschlüssen (222 × 89 mm) zu verbinden, ist ein Adapter (EFA, 40.001.779, CHF 28.–, exkl. MwSt., siehe Seite 376) verfügbar / separat bestellbar.

Conseil de planification: Sur cet appareil, le raccord de gaine a été adapté pour le système de gaine BORA Ecotube. Pour raccorder BORA Ecotube (raccord 245 × 89 mm) au raccords Naber (222 × 89 mm), un adaptateur (EFA, 40.001.779, CHF 28.–, TVA non incl., voir page 376) est disponible / à commander séparément.


BORA Professional 3.0: Einbau-Mindestmasse / Dim. de montage minimales

PKA3 + EFBV90 + USDF




* Mit Start Auslieferung der neuen Version ULS + USDF ohne EFV 840 mm (unterster Auszug muss gekürzt werden, Ausblasrichtung Sockellüfter ULS nach links)
* Sans jonction EFV 840 mm dès la livraison des nouvelles versions ULS + USDF (le tiroir du bas doit être raccourci, sens d'extraction de l'extracteur de socle ULS vers la gauche)

PKA3 + EFR90 + USDR50




* Mit Start Auslieferung der neuen Version ULS ohne ERV 840–890 mm (Ausblasrichtung Sockellüfter ULS nach links)
* Sans jonction ERV 840–890 mm dès la livraison des nouvelles versions ULS (Sens d'extraction de l'extracteur de socle ULS vers la gauche)

PKAS3 + EFBV90 + ULBF



2 PKAS3 (Abluftsystem / Système d'évacuation d'air)




Weitere Planungsbeispiele finden Sie unter www.suter.ch.
Autres exemples de planification sur www.suter.ch.

Planungshinweis: Bei diesen Geräten ist der Kanalanschluss auf das BORA Ecotube Kanalsystem ausgelegt. Um BORA Ecotube (Anschluss 245 × 89 mm) mit Naber-Anschlüssen (222 × 89 mm) zu verbinden, ist ein Adapter (EFA, 40.001.779, CHF 28.–, exkl. MwSt., siehe Seite 376) verfügbar / separat bestellbar.

Conseil de planification: Sur cet appareil, le raccord de gaine a été adapté pour le système de gaine BORA Ecotube. Pour raccorder BORA Ecotube (raccord 245 × 89 mm) au raccords Naber (222 × 89 mm), un adaptateur (EFA, 40.001.779, CHF 28.–, TVA non incl., voir page 376) est disponible / à commander séparément.


BORA Professional 3.0: Masszeichnungen / Dessins techniques

Einbauschnitt PKA3 mit Flachschalldämpfer USDF, Flachkanalverbinder EFV und Übergangsstück gerade EFRG (Insel)
Découpe PKA3 avec isolant acoustique plat USDF, jonction plate EFV et raccord droit ERFG (ilot)




* Ausblasrichtung Sockellüfter ULS nach links
** ohne Kanalverbinder EFV 840 mm (nach Start Auslieferung der neuen Versionen ULS + USDF)
* Direction de soufflage du ventilateur de socle ULS vers la gauche
** sans jonction EFV 840 mm (dès la livraison des nouvelles versions ULS + USDF)

Einbauschnitt PKA3 mit Flachschalldämpfer USDF, Flachkanalverbinder EFV und Übergangsstück Versatz EFRV110 (Zeile)
Découpe PKA3 avec isolant acoustique plat USDF, jonction plate EFV et raccord droit EFRV110 (module)




* Ausblasrichtung Sockellüfter ULS nach links
** ohne Kanalverbinder EFV 840 mm (nach Start Auslieferung der neuen Versionen ULS + USDF)
* Direction de soufflage du ventilateur de socle ULS vers la gauche
** sans jonction EFV 840 mm (dès la livraison des nouvelles versions ULS + USDF)

Einbauschnitt PKA3 mit Rundschalldämpfer USDR50 und Rundkanalverbinder ERV (Insel)
Découpe PKA3 avec isolant acoustique rond USDR50 et jonction ronde ERV (ilot)



* Ausblasrichtung Sockellüfter ULS nach links
** ohne Kanalverbinder ERV 840–890 mm (nach Start Auslieferung der neuen Version ULS)
* Direction de soufflage du ventilateur de socle ULS vers la gauche
** sans jonction EFV 840–890 mm (dès la livraison de la nouvelle version ULS)

Einbauschnitt PKAS3 mit Ecotube Flachkanal
Coupe de montage PKAS3 avec canal plat Ecotube



Abluftbetrieb:
Kanalsystem BORA Ecotube
siehe Seite 370
Extraction:
Système de canal BORA Ecotube
voir page 370

Weitere Informationen siehe:
Pour plus d'informations voir:
www.suter.ch


Weitere Planungsbeispiele finden Sie unter www.suter.ch.
Autres exemples de planification sur www.suter.ch.

Planungshinweis: Bei diesen Geräten ist der Kanalanschluss auf das BORA Ecotube Kanalsystem ausgelegt. Um BORA Ecotube (Anschluss 245 × 89 mm) mit Naber-Anschlüssen (222 × 89 mm) zu verbinden, ist ein Adapter (EFA, 40.001.779, CHF 28.–, exkl. MwSt., siehe Seite 376) verfügbar / separat bestellbar.

Conseil de planification: Sur cet appareil, le raccord de gaine a été adapté pour le système de gaine BORA Ecotube. Pour raccorder BORA Ecotube (raccord 245 × 89 mm) au raccords Naber (222 × 89 mm), un adaptateur (EFA, 40.001.779, CHF 28.–, TVA non ind., voir page 376) est disponible / à commander séparément.

BORA Professional 3.0: Masszeichnungen / Dessins techniques

PKA3 / PKAS3: Flächenbündige Montage / PKA3 / PKAS3: Montage à fleur de plan



Beachten Sie den Arbeitsplattenüberstand x bei der Erstellung des Arbeitsplattenausschnitts.
Veuillez tenir compte du débord du plan de travail x lors de la réalisation de la découpe du plan de travail.

Alle Masse ab Vorderkante Frontblende.
Toutes les dimensions mesurées à partir du bord avant de la façade.


Kochfelder / Table de cuisson	2
Kochfeldabzug / Aspiration au niveau du plan de cuisson	1
A / B in mm / A / B en mm	856 / 828
Unterschrank Mindestbreite Largeur minimale de l'armoire basse	900 mm

Kochfelder / Table de cuisson	3
Kochfeldabzug / Aspiration au niveau du plan de cuisson	2
A / B in mm / A / B en mm	1338 / 1310
Unterschrank Mindestbreite Largeur minimale de l'armoire basse	1400 mm

Kochfelder / Table de cuisson	4
Kochfeldabzug / Aspiration au niveau du plan de cuisson	2
A / B in mm / A / B en mm	1709 / 1681
Unterschrank Mindestbreite Largeur minimale de l'armoire basse	1800 mm

Ausschnittsmasse Toleranz ± 2 mm. Zwischen den Einbaugeräten ist je ein Millimeter Abstand vorgesehen. Umlaufend der Einbaugeräte sind zwei Millimeter Abstand vorgesehen.
Tolérance de découpe ± 2 mm. Il faut prévoir une distance d'un millimètre entre les appareils encastrés. Sur tout le pourtour des appareils encastrés, il convient de prévoir une distance de deux millimètres.

PKA3 / PKAS3: Aufsatzmontage / PKA3 / PKAS3: Montage posé sur plan de travail



Beachten Sie den Arbeitsplattenüberstand x bei der Erstellung des Arbeitsplattenausschnitts.
Veuillez tenir compte du débord du plan de travail x lors de la réalisation de la découpe du plan de travail.

Alle Masse ab Vorderkante Frontblende.
Toutes les dimensions mesurées à partir du bord avant de la façade.


Kochfelder / Table de cuisson	2
Kochfeldabzug / Aspiration au niveau du plan de cuisson	1
B in mm / B en mm	828
Unterschrank Mindestbreite Largeur minimale de l'armoire basse	900 mm

Kochfelder / Table de cuisson	3
Kochfeldabzug / Aspiration au niveau du plan de cuisson	2
B in mm / B en mm	1310
Unterschrank Mindestbreite Largeur minimale de l'armoire basse	1400 mm


Kochfelder / Table de cuisson	4
Kochfeldabzug / Aspiration au niveau du plan de cuisson	2
A / B in mm / A / B en mm	1681
Unterschrank Mindestbreite Largeur minimale de l'armoire basse	1800 mm

Ausschnittsmasse Toleranz ± 2 mm. Zwischen den Einbaugeräten ist je ein Millimeter Abstand vorgesehen. Umlaufend der Einbaugeräte sind zwei Millimeter Abstand vorgesehen.
Tolérance de découpe ± 2 mm. Il faut prévoir une distance d'un millimètre entre les appareils encastrés. Sur tout le pourtour des appareils encastrés, il convient de prévoir une distance de deux millimètres.


Bedienknebel – Geräte- und Einbaumasse / Bouton de commande: dimensions de l'appareil et de montage



Blendenbohrung für den Bedienknebel bei den Professional 3.0 Kochfeldabzügen PKA3 / PKAS3:
Perçage de façade pour le bouton de commande des dispositifs aspirants de table de cuisson Professional 3.0 PKA3 / PKAS3:




Blendenbohrungen für die Bedienknebel bei den Professional 3.0 Kochfeldern:
Perçages de façade pour les boutons de commande des tables de cuisson Professional 3.0:



Blendenbohrungs-Beispiele / Exemples de perçages de façade

2er Kochfeld: Blendenbohrungen für die Montage von 2 Kochfeldern, 1 Kochfeldabzug und 2 Steckdosen

Double zone de cuisson : Perçages de façade pour le montage de 2 tables de cuisson, 1 dispositif aspirant de table de cuisson et 2 prises




= Bohrungen Bedienknebel
Perçages bouton de commande

= Bohrungen Steckdosen
Perçages prises électriques

3er Kochfeld: Blendenbohrungen für die Montage von 3 Kochfeldern, 2 Kochfeldabzügen und 2 Steckdosen

Triple zone de cuisson Perçages de façade pour le montage de 3 tables de cuisson, 2 dispositifs aspirants de table de cuisson et 2 prises



= Bohrungen Bedienknebel
Perçages bouton de commande

= Bohrungen Steckdosen
Perçages prises électriques

Weitere Planungsbeispiele finden Sie unter www.suter.ch.
Autres exemples de planification sur www.suter.ch.

Planungshinweis: Bei diesen Geräten ist der Kanalanschluss auf das BORA Ecotube Kanalsystem ausgelegt. Um BORA Ecotube (Anschluss 245 × 89 mm) mit Naber-Anschlüssen (222 × 89 mm) zu verbinden, ist ein Adapter (EFA, 40.001.779, CHF 28.–, exkl. MwSt., siehe Seite 376) verfügbar / separat bestellbar.

Conseil de planification: Sur cet appareil, le raccord de gaine a été adapté pour le système de gaine BORA Ecotube. Pour raccorder BORA Ecotube (raccord 245 × 89 mm) au raccords Naber (222 × 89 mm), un adaptateur (EFA, 40.001.779, CHF 28.–, TVA non incl., voir page 376) est disponible / à commander séparément.