

BORA X Pure PUXU2

[> Lien web](#)**Description**

Table de cuisson vitrocéramique à induction à zones continues avec dispositif aspirant (vitrocéramique brillante)

Mode d'opération

Air recyclé

No. d'article

40.002.956.00

TAR

5.56

Prix en CHF

3759.- O hors TVA

Description du produit**Table de cuisson vitrocéramique à induction à zones continues avec dispositif aspirant (recyclage d'air) BORA PUXU2****Description du produit****Table de cuisson**

- Vitrocéramique brillante
- Niveau Power pour chaque zone de cuisson
- Fonction pont
- Minuterie zones de cuisson
- Minuteur
- Indicateur de chaleur résiduelle
- Détection des casseroles
- Fonction pause
- Fonction maintien au chaud
- Sécurité enfants
- Arrêt automatique de sécurité
- Mode démo
- BORA-Assist: Faire frire + bouillir

Système d'aspiration

- Commande sControl+ tricolore
- Niveau Power
- Commande automatique de l'aspiration
- Temporisation automatique
- Verrouillage pour le nettoyage
- Voyant changement filtre
- Prise secteur à l'avant

Contenu de la livraison

- Table de cuisson à induction à zones continues avec dispositif aspirant intégré - Recyclage d'air PUXU2
- Buse d'admission, PUXED2, noir
- Filtre à graisse en acier inox PUEF
- Filtre à charbon actif PUAKE
- Mode d'emploi et instructions de montage
- Gabarit de perçage
- Pincettes de montage, ruban d'étanchéité
- Set de cales de compensation de niveau
- Cache alimentation secteur
- Accessoires de pose alimentation secteur

Conseil de planification

- Veuillez prévoir une bonne ventilation sous la table de cuisson
- Notez que, pour les tables de cuisson à induction, il faut utiliser des batteries de cuisine appropriées pour l'induction
- Cordon secteur fourni par le client
- Prise secteur à l'avant
- Unité de nettoyage sur glissière (extractible jusqu'à 80 mm) pour raccordement à la paroi arrière.
- En présence d'une armoire basse surbaissée, la glissière peut être rallongée de 105 mm avec la glissière PULBTA (disponible en accessoire).

Caractéristiques techniques**Tension d'alimentation**

400 V 2N / 3N
230 V

Fréquence

50 Hz

Puissance absorbée

max. 7,6 kW

BORA X Pure PUXU2

[> Lien web](#)**Fusible / Alimentation secteur**

3 x 16 A

2 x 16 A

Dimensions (hors raccords de gaine)

830 x 515 x 199 mm

Poids (accessoires/emballage compris)

24,5 kg

Matériau de la surface

Vitrocéramique

Table de cuisson**Zone de cuisson à induction avant**

230 x 230 mm

2100 W

Niveau de puissance

3000 W

Zone de cuisson à induction arrière

230 x 230 mm

2100 W

Niveau de puissance

3000 W

Réglage de puissance

1 - 9, P

Système d'aspiration**Réglage de puissance**

1 - 9, P

Raccord recyclage

445 x 137 mm

Filtre de circulation de l'air**Média filtrant**

Charbon actif avec échange d'ions

Matériau

Panneau filtrant avec filtre fin

Durée de vie max.

150 h, 1 an

Non compatible avec la buse d'admission PUED

Autres articles[Retrouvez les autres articles ici > Weblink](#)

40.002.958.00 / CHF
3985.-
BORA X Pure Rough
PUXU2R



40.002.955.00 / CHF
3593.-
BORA X Pure PUXA2




40.002.956.00 / CHF
3759.-
BORA X Pure PUXU2



40.002.759.00 / CHF
3068.-
BORA M Pure PURMA



40.002.760.00 / CHF
3234.-
BORA M Pure PURMU



40.002.065.00 / CHF
2713.-
BORA Pure PURA

BORA X Pure PUXU2

> Lien web



40.002.066.00 / CHF
2879.-
BORA Pure PURU



40.002.413.00 / CHF
2124.-
BORA S Pure PURSA



40.002.390.00 / CHF
2290.-
BORA S Pure PURSU