


Daneo DAN 100-50IFEL
[> Weblink](#)

Montaggio

Lavelli a filo top / Lavelli sopra piano

Modello

DAN 100-50IFEL

Materiale

Acciaio inox 18/10

N. di articolo

10.104.820.00

Dimensioni base

55 cm

Piletta

3½" Tipo

Finitura

Opaco

Prezzo in CHF

2014.- A IVA esclusa

Dimensioni lavello

500x400x188mm

Raggi d'angolo

22 mm

Scolatoio

Destra

sFlow™ sistema di scarico e troppopieno


Tecnologia di di
 troppopieno:
 Griglietta superiore -
 tipo S



Placchetta di
 troppopieno a ribalta

Premontaggio della piletta

Montaggio della piletta in fabbrica

Distributore - opzioni di montaggio

Posizione a scelta

sFlow™ sistema di scarico e troppopieno
Descrizione del prodotto
1 versione di prodotto, 2 metodi di montaggio

I modelli IF presentano un grande vantaggio: possono essere posati sia a filo top che sopra piano.

Montaggio a filo top: Consiglio per la scelta del piano di lavoro

Consigliamo il montaggio nei piani di lavoro in ceramica, granito, pietra artificiale (per es. Corian o Varicor) oppure in legno massiccio. Sconsigliamo la posa in pannelli di truciolato rivestiti.

Accessorio
Accessori opzionali



> Weblink
 40.000.912.00 / CHF
 106.-
 Vaschetta, forato




> Weblink
 40.001.289.00 / CHF
 106.-
 Vaschetta, non forato







> Weblink
 40.000.909.00 / CHF
 151.-
 Tagliere, in vetro, bianco



> Weblink
 40.001.140.00 / CHF
 125.-
 Inox Pad



> Weblink
 40.002.008.00 / CHF 51.-
 Maro tappetino
 scolapiatti, Dark Grey



DAN 100-50IF EL sFlow Typ S

Ausschnitt für flächenbündigen Einbau:
Mesure de coupe pour montage à fleur:
Intaglio per montaggio a filo top:


SUTER

Daneo DAN 100-50IF EL sFlow Typ S, Tropfteil links
Daneo DAN 100-50IF EL sFlow Typ S, égouttoir à gauche
Daneo DAN 100-50IF EL sFlow Typ S, scolatoio a sinistra


Bohrung für Zug- und Druckknöpfe ø14
Bohrung für Drehknopf ø25

Trou pour boutons et Pousoirs de commande ø14
Trou pour bouton rotatif ø25


Foro per Pomelli tiranti e Pomelli pulsanti ø14
Foro per Pomolo girevoli ø25



A-A (1 : 2)



X (1:1)



Vom flächenbündigen Einbau in beschichteten Spanplatten raten wir ab.
Nous vous déconseillons le montage à fleur sur des panneaux de particules enduits.
Sconsigliamo il montaggio a filo top in pannelli di truciolato laminato.

DAN 100-50IF EL sFlow Typ S

Ausschnitt für flach aufliegender Einbau:
Mesure de coupe pour montage en appui:
Intaglio per montaggio soprapiano:

SUTER


Daneo DAN 100-50IF EL sFlow Typ S, Tropfteil links
 Daneo DAN 100-50IF EL sFlow Typ S, égouttoir à gauche
 Daneo DAN 100-50IF EL sFlow Typ S, scolatoio a sinistra

Bohrung für Zug- und Druckknöpfe ø14
 Bohrung für Drehknopf ø25

Trou pour boutons et Pousoirs de commande ø14
 Trou pour bouton rotatif ø25

Foro per Pomelli tiranti e Pomelli pulsanti ø14
 Foro per Pomolo girevoli ø25

B-B (1 : 2)



X (1:1)

