


Daneo DAN 100-55IF

> Weblink

**Montaggio**

Lavelli a filo top / Lavelli sopra piano

Modello

DAN 100-55IF

Materiale

Acciaio inox 18/10

N. di articolo

10.103.986.00

Dimensioni base

60 cm

Piletta

Salvaspazio 3½"

Finitura

Opaco

Prezzo in CHF

2166.- A IVA esclusa

Dimensioni lavello

550x400x188mm

Raggi d'angolo

22 mm

Scolatoio

Destra

sFlow™ sistema di scarico e troppopieno

Tecnologia di di



Placchetta di

Premontaggio della piletta

Montaggio della piletta in fabbrica

Distributore - opzioni di montaggio

Posizione a scelta

sFlow™ sistema di scarico e troppopieno

Arvant

Descrizione del prodottoSgocciolatoio superiore
typo S**1 versione di prodotto, 2 metodi di montaggio**

I modelli IF presentano un grande vantaggio: possono essere posati sia a filo top che sopra piano.

Montaggio a filo top: Consiglio per la scelta del piano di lavoro

Consigliamo il montaggio nei piani di lavoro in ceramica, granito, pietra artificiale (per es. Corian o Varicor) oppure in legno massiccio. Sconsigliamo la posa in pannelli di truciolato rivestiti.

Accessorio**Accessori opzionali**

> Weblink

40.000.912.00 / CHF
106.-


Vaschetta, forato



> Weblink

40.001.289.00 / CHF
106.-


Vaschetta, non forato



> Weblink

40.000.909.00 / CHF
151.-


Tagliere, in vetro, bianco



> Weblink

40.001.140.00 / CHF
125.-





Inox Pad



> Weblink

40.002.008.00 / CHF 51.-
Maro tappetino
scolapiatti, Dark Grey

Daneo DAN 100-551F



Daneo DAN 100-55IF

Ausschnitt für flach aufliegender Einbau:
Mesure de coupure pour montage en appui:
Intaglio per montaggio soprapiano:


SUTER

Daneo DAN 100-55IF sFlow Typ S, Tropfteil links
Daneo DAN 100-55IF sFlow Typ S, égouttoir à gauche
Daneo DAN 100-55IF sFlow Typ S, scolatoio a sinistra

Bohrung für Zug- und Druckknöpfe ø14
Bohrung für Drehknopf ø25

Trou pour boutons et Poussoirs de commande ø14
Trou pour bouton rotatif ø25

Foro per Pomelli tiranti e Pomelli pulsanti ø14
Foro per Pomolo girevoli ø25



B-B (1 : 2)



X (1:1)

