BORA Classic 2.0 CKG

> Weblink



Corta descrizione
Piano di cottura a gas

N. di articolo
40.002.160.00

TRA
2.31

Prezzo in CHF
2557.- O IVA esclusa

Descrizione del prodotto

Dati tecnici

Tensione d'alimentazione
230 V
Frequenza
50 Hz
Potenza massima piano di cottura a gas
kW
Bruciatore normale
800 - 3000 W
Bruciatore ad alta potanza posteriore
550- 2000 W
Potenza allacciata max.
20 W
Fusible min.
1 x 0,5 A
Livelli di potenza
1-9
Peso (incl. accessori/imballaggio)
11,1 kg
Materiale superficiale
SCHOTT CERAN
Cavo per collegamento di rete
1,5 m
Dimensioni (larghezza x profondita x altezza)
327 x 515 x 73 mm
Zona di cottura anteriore dimensioni
250 x 250 x 20/30 mm
Zona di cottura anteriore dimensioni
210 x 210 x 20/30 mm

Corredo di fornitura
Piano di cottura a gas con superficie in vetroceramica CKG
Linguette di montaggio
2 × Supporto per pentole, fusione in alluminio
Set di ugelli per gas naturale G 20 / 20 mbar PKGDS2020
Set di pannelli di compensazione dell' altezza
Istruzioni per l'uso e il montaggio
Cavo di allacciamento alla rete 1,5 m (L, N, PE), senza spina
Raccordo cilindrico-conico
Guarnizione

Descrizione del prodotto
Piano di cottura a gas con superficie in vetroceramica a 2 fuochi, con bruciatori normale e ad alta potenza
Supporto per pentole rimovibile
Ugelli per gas liquido 30 mbar/50 mbar da ordinare separatamente
Accensione automatica
Funzione di mantenimento temperatura
Livello di potenza
Indicatore del calore residuo
Funzione pausa
Funzione Timer
Menu di configurazione
Possibile montaggio con rotazione di 180°
Indicatore della zona di cottura sulla manopola di regolazione
Modalità demo
Avvio di cottura automatico
Indicatore digitale del livello di potenza sulla manopola di regolazione
Protezione bambini
Arresto di sicurezza automatico

BORA Classic 2.0 CKG

> Weblink

Indicazioni per la pianificazione
Il tubo di allacciamento del gas dev'essere disponibile in loco (diametro filettatura cilindrica 1/2")
Sotto il piano di cottura assicurare una ventilazione adeguata. Sopra il frontale del modulo (sezione di bocchetta > 50 cm2) oppure al di sopra dell'area dello zoccolo - sezione di bocchetta > 150 cm2.
Prevedere un'apertura di sfogo (sezione della bocchetta > 1000 cm2 per ogni unità di pulizia dell'aria) per il ricircolo dell'aria nello zoccolo
Per i piani di cottura a gas, rispettare le vigenti normative e condizioni di allacciamento locali.
Per il piano di cottura a gas PKG11, attenersi alle specifiche linee guida per il montaggio e la lavorazione (v. istruzioni per l'uso e il montaggio)
Il funzionamento del piano di cottura a gas unitamente a un aspiratore da piano può influire sulla qualità della fiamma (dipende dal livello di potenza impostato sull'aspiratore da piano)

Accessorio

Accessori opzionali



> Weblink
40.001.767.00 / CHF 109.-
BORA Presa USTJ



> Weblink
40.002.034.00 / CHF 152.-
BORA Presa USTJAB All Black

Altri articoli

Qui trovate altri articoli > Weblink



40.002.245.00 / CHF 2330.-
BORA Classic 2.0 CKA2AB All Black




40.002.057.00 / CHF 1728.-
BORA Classic 2.0 CKFI



40.002.058.00 / CHF 1503.-
BORA Classic 2.0 CKI



40.002.059.00 / CHF 2830.-
BORA Classic 2.0 CKIW Wok a induzione in vetroceramica



40.002.081.00 / CHF 3482.-
BORA Classic 2.0 Set CKIW + HIW1



40.002.055.00 / CHF 1174.-
BORA Classic 2.0 CKCH



40.002.056.00 / CHF 1287.-
BORA Classic 2.0 CKCB



40.002.160.00 / CHF 2557.-
BORA Classic 2.0 CKG



40.002.060.00 / CHF 3024.-
BORA Classic 2.0 CKT



40.002.302.00 / CHF 3490.-
BORA Classic 2.0 Set: CKA2AB e ULS



40.002.084.00 / CHF 3324.-
BORA Classic 2.0 Set: CKA2 und ULS



40.001.966.00 / CHF 6780.-
BORA Classic 2.0 Set: CKA2 und 2 x CKFI



40.001.969.00 / CHF 5785.-
BORA Classic 2.0 Set: CKA2, CKCH und CKCB




40.002.285.00 / CHF 6946.-
BORA Classic 2.0 Set: CKA2AB e 2 x CKFI





40.002.286.00 / CHF 5951.-
BORA Classic 2.0 Set: CKA2AB, CKCH e CKCB


CKG

BORA Classic piano cottura a gas









dati tecnici

Tensione di collegamento	220 – 240 V
Frequenza	50/60 Hz
Potenza assorbita massima	5,0 kW
Potenza allacciata massima	20 W
Fusibile minimo	1 x 0,5 A
Lunghezza cavo di collegamento alla rete	1,5 m
Dimensioni (larghezza x profondità x altezza)	327 x 515 x 73 mm
Peso (incl. accessori / confezione)	10,8 kg
Materiale superficie	SCHOTT CERAN®
Livello di potenza piano cottura	1 – 9, P
Dimensioni zona cottura anteriore	Ø 240 mm
Dimensioni zona cottura posteriore	Ø 200 mm
Potenza zona cottura anteriore (bruciatore ad alta potenza)	800 – 3000 W
Potenza zona cottura posteriore (bruciatore normale)	550 – 2000 W
Dimensioni supporto pentole anteriore	270 x 270 x 25/50 mm
Dimensioni supporto pentole posteriore	235 x 235 x 25/50 mm

Descrizione prodotto
- Dimensioni compatte
- Design minimalista
- Sistema modulare
- Bruciatore rivolto verso il basso
- Funzione mantenimento calore variabile
- Riaccensione automatica
- Supporto pentole compatibile con il lavaggio in lavastoviglie
- avvio cottura automatico
- Ridotte dimensioni del supporto pentole
- Modalità Demo

Materiale in dotazione
- Piano cottura a gas CKG.
- 2 x Supporto pentole in ghisa
- Set ugelli G20/20mbar gas naturale
- Tubo flessibile di collegamento per il gas, lunghezza 500 mm, filettatura esterna 1/2“
- linguette di montaggio
- Set di piastre di compensazione dell‘altezza

Accessori
- BORA Gas Set ugelli gas naturale G20/10 mbar PKGDS2010
- BORA set ugelli gas per gas naturale G20/13 mbar PKGDS2013
- BORA set ugelli gas per gas naturale G20/20 mbar PKGDS2020
- BORA Gas Set ugelli gas naturale G25/20 mbar PKGDS2520
- BORA Gas Set ugelli gas naturale G20/25 mbar PKGDS2025
- BORA Gas Set ugelli gas naturale G25/25 mbar PKGDS2525
- BORA set ugelli gas per gas liquido G30/G31 28-30/37 mbar PKGDS3028
- BORA Gas Set ugelli gas liquido G30/G31 50 mbar PKGDS3050
- BORA Set bruciatori PKGBS
- BORA Supporto pentola piccolo PKGTK
- BORA Supporto pentola grande PKGTG

prodotto- e avvertenze per la progettazione
- Assicurarsi che ci sia una sufficiente ventilazione sotto il piano cottura a gas. Sopra la parte anteriore del corpo (sezione di apertura > 50 cm^2) o sopra l‘area di base (sezione trasversale di apertura > 150 cm^2)
- Prevedere un‘apertura per il flusso di ritorno (sezione di apertura > 1000 cm^2 per unità di purificazione aria) per il ricircolo dell‘aria filtrante nell‘area di base
- Osservare le normative locali e le condizioni di connessione per i piani cottura a gas
- Rispettare le speciali normative di preparazione e di montaggio con il piano cottura CKG (vd Istruzioni per l‘uso e il montaggio)
- Quando si aziona il piano cottura a gas con un aspiratore per piano cottura, la fiamma del gas può essere influenzata (a seconda dell‘altezza del livello di potenza sull‘aspiratore per piano cottura)
- Le caratteristiche d’uso del piano cottura a gas (es. tempi di avvio cottura, efficienza...) vengono influenzate dall’aspiratore per piano cottura. Anche l‘aspiratore per piano cottura influenza l‘apporto e la distribuzione di calore
- Se si utilizza il piano cottura a gas con una variante di montaggio con due aspiratori per piano cottura questo dovrà essere montato lateralmente
- Requisiti minimi per il funzionamento di un piano cottura a gas CKG: Sistema di software 03.00 (o più alto)