

BORA X Pure PUXA2

> Weblink

**Corta descrizione**

Piano di cottura in vitroceramica a induzione su piastra a filo con sistema di aspirazione (vitroceramica lucida)

Modalità di funzionamento

A scarico dell'aria

N. di articolo

40.002.955.00

TRA

5.56

Prezzo in CHF

3593.- O IVA esclusa

Descrizione del prodotto**Piano di cottura in vitroceramica a induzione su piastra a filo con sistema di aspirazione (scarico dell'aria) BORA PUXA2****Descrizione del prodotto**

- Vitroceramica lucida
- Livello di potenza per ogni zona di cottura
- Funzione ponte
- Timer per zone di cottura
- Timer
- Indicatore del calore residuo
- Riconoscimento della pentola
- Funzione pausa
- Funzione scaldavivande
- Protezione bambini
- Arresto di sicurezza automatico
- Modalità demo
- BORA-Assist: Friggere + bollire

Sistema di aspirazione

- Operazione sControl+ a tre colori
- Livello di potenza
- Controllo automatico dell'aspirazione
- Ritardo di arresto automatico
- Arresto della pulizia
- Presa frontale per l'allacciamento alla rete
- Canale di scarico con lunghezza max di 6 m

Corredo di fornitura

- Piano di cottura a induzione su piastra a filo con sistema di aspirazione integrato PUXA2 (scarico dell'aria)
- Bocchetta di entrata PUXED2, color nero
- Filtro antigrasso in acciaio inox PUEF
- Istruzioni per l'uso e per il montaggio
- Morsetto di montaggio, Nastro di tenuta
- Set di pannelli di compensazione altezza
- Copriscatola allacciamento rete
- Accesso di montaggio per allacciamento rete
- Dispositivo di fissaggio per canale piatto EFV

Indicazioni per la pianificazione

- Sotto il piano di cottura si deve assicurare una ventilazione adeguata
- Si ricorda che nei piani cottura a induzione devono essere utilizzate stoviglie compatibili con l'induzione
- Cavo di allacciamento a cura del committente
- Presa frontale per allacciamento alla rete
- Cavo di allacciamento a cura del committente
- Presa frontale per l'allacciamento alla rete
- Nessuna compatibilità con ventilatori universali BORA

Dati tecnici**Tensione di allacciamento**

400 V 2N / 3N
230 V

Frequenza

50 Hz

Potenza assorbita max.

max. 7,6 kW

Fusibile / Allacciamento alla rete

3 x 16 A
2 x 16 A

BORA X Pure PUXA2
[> Weblink](#)
Dimensioni (senza attacchi per canale)

830 x 515 x 199 mm

Peso (incl. accessori/imballaggio)

23,8 kg

Materiale superficiale

Ceramica di vetro

Piano di cottura
Zone di cottura a induzione anteriori

230 x 230 mm

2100 W

Livello di potenza

3000 W

Zone di cottura a induzione anteriori

230 x 230 mm

2100 W

Livello di potenza

3000 W

Livelli di potenza

1 - 9, P

Sistema di aspirazione

Max. volume aria

597 m³ / h


Livelli di potenza

1 - 9, P

Collegamento lato scarico aria

BORA Ecotube, 245 x 89 mm

L'attuale bocchetta di entrata PUED non è compatibile

Accessorio
[Qui trovate tutti gli accessori > Weblink](#)
Accessori opzionali


80.100.016.00 / CHF

359.-

Pianificazione della
ventilazione


80.100.017.00 / CHF

192.-

Revisione della
pianificazione

Altri articoli
[Qui trovate altri articoli > Weblink](#)


40.002.958.00 / CHF

3985.-

BORA X Pure Rough
PUXU2R


40.002.955.00 / CHF

3593.-


BORA X Pure PUXA2



40.002.956.00 / CHF

3759.-


BORA X Pure PUXU2



40.002.759.00 / CHF

3068.-


BORA M Pure PURMA



40.002.760.00 / CHF

3234.-

BORA M Pure PURMU



40.002.065.00 / CHF

2713.-

BORA Pure PURA

BORA X Pure PUXA2

[> Weblink](#)

40.002.066.00 / CHF
2879.-
BORA Pure PURU



40.002.413.00 / CHF
2124.-
BORA S Pure PURSA



40.002.390.00 / CHF
2290.-
BORA S Pure PURSU