
BORA X Pure PUXA

> Weblink



Corta descrizione
Piano di cottura a induzione su piastra a filo e aspiratore integrato

Modalità di funzionamento
A scarico dell'aria

N. di articolo
40.002.161.00

TRA
5.56

Prezzo in CHF
3593.- O IVA esclusa

Descrizione del prodotto

Piano di cottura in vetroceramica a induzione su piastra a filo con sistema di aspirazione (scarico dell'aria) BORA PUXA

Dati tecnici

Tensione di allacciamento
400 V 2N / 3N
230 V
Frequenza
50 Hz
Potenza assorbita max.
max. 7,6 kW
Fusibile / Allacciamento alla rete
3 x 16 A
2 x 16 A
Dimensioni (senza attacchi per canale)
830 x 515 x 199 mm
Peso (incl. accessori/imballaggio)
23 kg
Materiale superficiale
Ceramica di vetro

Piano di cottura
Zone di cottura a induzione anteriori
230 x 230 mm
2100 W
Livello di potenza
3000 W
Zone di cottura a induzione anteriori
230 x 230 mm
2100 W
Livello di potenza
3000 W
Livelli di potenza
1 - 9, P

Sistema di aspirazione
Max. volume aria
626,1 m3/h
Livelli di potenza
1 - 9, P
Collegamento lato scarico aria
BORA Ecotube, 245 x 89 mm

Descrizione del prodotto
Livello di potenza per ogni zona di cottura
Timer per zone di cottura
Timer
Indicatore del calore residuo
Riconoscimento della pentola
Funzione pausa
Funzione scaldavivande
Protezione bambini
Arresto di sicurezza automatico
Modalità demo

Sistema di aspirazione
Sistema di comando sControl
Livello di potenza
Controllo automatico dell'aspirazione
Ritardo di arresto automatico
Arresto della pulizia
Indicatore di manutenzione filtro

BORA X Pure PUXA

> Weblink

Presa frontale per l'allacciamento alla rete
Canale di scarico con lunghezza max di 6 m

Contenu de la livraison

Piano cottura a induzione di superficie con estrattore di piano cottura integrato - aria di scarico PUXA
Bocchetta di entrata PUXED, nero
Filtro del grasso in acciaio inossidabile PUEF
Istruzioni per l'uso e il montaggio
Morsetto di montaggio
Nastro di tenuta
Set di piastre di compensazione dell'altezza
Collegamento alla rete del coperchio dell'alloggiamento
Accessori di montaggio per il collegamento alla rete elettrica
Connettore per condotti EFV piatto


Indicazioni per la pianificazione
Sotto il piano di cottura si deve assicurare una ventilazione adeguata
Si ricorda che nei piani cottura a induzione devono essere utilizzate stoviglie compatibili con l'induzione
Cavo di allacciamento a cura del committente
Presa frontale per allacciamento alla rete
Cavo di allacciamento a cura del committente
Presa frontale per l'allacciamento alla rete
Nessuna compatibilità con ventilatori universali BORA
Su questa unità, il collegamento del condotto è stato adattato per il Guaina BORA Ecotube. Per il collegamento di BORA Ecotube (collegamento 245 × 89 mm) ai raccordi Naber (222 × 89 mm) / da ordinare separatamente è disponibile un adattatore (EFA, 40.001.779).

L'attuale bocchetta di entrata PUED non è compatibile

Accessorio

Qui trovate tutti gli accessori > Weblink

Accessori incluso



> Weblink
40.002.163.00 / CHF 179.-
Bocchetta di entrata PUXED



> Weblink
40.002.073.00 / CHF 189.-
Filtro antigrasso in acciaio inox PUEF

Accessori opzionali



> Weblink
40.001.767.00 / CHF 109.-
BORA Presa USTJ




> Weblink
40.002.034.00 / CHF 152.-
BORA Presa USTJAB All Black




> Weblink
40.002.073.00 / CHF 189.-
Filtro antigrasso in acciaio inox PUEF



> Weblink
40.002.075.00 / CHF 448.-
Box purificatore d'aria PULB



> Weblink
40.002.077.00 / CHF 91.-
Cassetta per la pulizia dell'aria telescopica estraibile PULBTA



> Weblink
40.002.074.00 / CHF 143.-
Modulo Home In PUHIM

Altri articoli

Qui trovate altri articoli > Weblink



40.002.390.00 / CHF 2390.-
BORA S Pure PURSU



40.002.065.00 / CHF 2713.-
BORA Pure PURA



40.002.066.00 / CHF 2879.-
BORA Pure PURU



40.002.759.00 / CHF 3068.-
BORA M Pure PURMA




40.002.760.00 / CHF 3234.-
BORA M Pure PURMU



40.002.161.00 / CHF 3593.-
BORA X Pure PUXA

BORA X Pure PUXA


> Weblink





40.002.162.00 / CHF 3759.-
BORA X Pure PUXU


PUXA

BORA X Pure Flächeninduktions-Kochfeld mit integriertem Kochfeldabzug - Abluft









Technische Daten

Anschlussspannung mehrphasig	380 – 415 V 2N / 3N
Anschlussspannung einphasig	220 – 240 V
Frequenz	50/60 Hz
Leistungsaufnahme maximal	7,6 kW (4,4 kW / 3,6 kW)
Absicherung / Netzanschluss dreiphasig	3 x 16 A (Standard-Anschluss)
Absicherung / Netzanschluss zweiphasig	2 x 16 A
Absicherung / Netzanschluss einphasig	1 x 32 A (1 x 20 A / 1 x 16 A)
Abmessungen (BxTxH)	830 x 515 x 199 mm
Gewicht (inkl. Zubehör/Verpackung)	23,0 kg
Material Oberfläche	Glaskeramik
Leistungsstufen Kochfeldabzug	1 – 9, P
Leistungsstufen Kochfeld	1 – 9, P
Kanalanschluss	BORA Ecotube
Größe Kochzone vorne	230 x 230 mm
Größe Kochzone hinten	230 x 230 mm
Leistung Kochzone vorne	2100 W
Leistung Kochzone hinten	2100 W
Leistung Powerstufe Kochzone vorne	3000 W
Leistung Powerstufe Kochzone hinten	3000 W

Produktbeschreibung
- intuitive sControl Bedienung
- niedrigste Lautstärke
- leichte Reinigung
- übergroße Flächeninduktions-Kochzonen
- minimalistisches Design
- variable Warmhaltefunktion
- maximaler Stauraum
- kompakte Größe
- integrierte Fettauffangwanne
- Demomodus

Lieferumfang
- Flächeninduktions-Glaskeramik-Kochfeld mit integriertem Kochfeldabzug – Abluft PUXA
- Einströmdüse
- Edelstahl-Fettfilter
- Bedienungs- und Montageanleitung
- Montageklemmen
- Dichtungsband
- Höhenausgleichsplattenset
- Gehäuseabdeckung Netzanschluss
- Montagezubehör für Netzanschluss
- Glaskeramikschaber

Zubehör
- Edelstahlfettfilter PUEF
- Einströmdüse PUXED
- Dichtband UDB25
- Kochfeldrahmen BKR830
- Home In Modul PUHIM
- Luftreinigungsbox PULB
- Luftreinigungsbox Teleskopauszug PULBTA

Produkt- und Planungshinweise
- Anschlusskabel ist bauseits zur Verfügung zu stellen
- Netzanschlussdose vorne
- Das Kanalsystem BORA Ecotube ist optimal auf die BORA Kochfeldabzüge abgestimmt und gewährleistet 100%ige Funktion und beste Leistung
- Sorgen Sie unterhalb des Kochfeldes für ausreichend Belüftung
- Montageart: flächenbündig oder Aufsatz
- Die Schubläden bzw. Fachböden im Unterschrank müssen für Wartungs- und Reinigungszwecke herausnehmbar sein
- Beachten Sie, dass bei Induktionskochfeldern induktionsfähiges Kochgeschirr verwendet werden muss
- Das X Pure Kochfeldabzugssystem ist mit allen BORA Steckdosen kombinierbar
- Keine Kompatibilität mit BORA Universallüftern