
Produktdatenblatt zur Energieverbrauchskennzeichnung (Abluft)
Fiche technique produit sur l'étiquetage énergétique (Evacuation d'air)

Produktinformationen gemäss delegierter Verordnung (EU) Nr. 65/2014 sowie Verordnung (EU) Nr. 66/2014.
Informations produits suivant le règlement délégué (UE) n° 65/2014 et le règlement (UE) n° 66/2014.

Produktbezeichnung / Désignation du produit	
Classic 2.0 Kochfeldabzug Système evacuation d'air BORA Classic 2.0	**CKA2** **CKA2AB**
Betriebsmodus / Mode de fonctionnement	Abluft / Évacuation d'air

Energieverbrauch / Consommation d'énergie	**Symbol / Symbole**	**Wert / Valeur**	**Einheit / Unité**
Jährlicher Energieverbrauch / Consommation d'énergie annuelle	AEC_{hood}	28,0	kWh / a
Energieeffizienz-Klasse / Classe d'efficacité énergétique	–	A+	–
Energieeffizienzindex / Indice d'efficacité énergétique	EEI_{hood}	37,0	–
Fördervolumen / Débit d'air			
Fluiddynamische Effizienz / Efficacité fluidodynamique	FDE_{hood}	36,3	–
Klasse für die fluiddynamische Effizienz / Classe d'efficacité fluidodynamique	–	A	–
Minimaler Luftstrom im Normalbetrieb / Débit d'air min. en marche normale	–	239	m³ / h
Maximaler Luftstrom im Normalbetrieb / Débit d'air max. en marche normale	–	559	m³ / h
Maximaler Luftstrom im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe (Powerstufe) Débit d'air max. en vitesse intensive ou niveau Power	Q_{max}	591	m³ / h
Gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt / Débit d'air mesuré au point de rendement maximal	Q_{BEP}	282,3	m³ / h
Gemessener Druck im Bestpunkt / Pression mesurée au point de rendement maximal	P_{BEP}	508	Pa
Gemessene elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt Puissance électrique à l'entrée au point de rendement maximal	W_{BEP}	109,7	W
Zeitverlängerungsfaktor / Facteur d'accroissement dans le temps	f	0,7	–
Beleuchtung / Éclairage			
Beleuchtungseffizienz / Efficacité lumineuse	LE_{hood}	*	lx / W
Beleuchtungseffizienzklasse / Classe d'efficacité lumineuse	–	*	–
Nennleistung des Beleuchtungssystems / Puissance nominale du système d'éclairage	W_L	*	W
Durchschnittliche Beleuchtungsstärke des Beleuchtungssystems auf der Kochoberfläche Intensité lumineuse moyenne du système d'éclairage sur la table de cuisson	E_{middle}	*	lx
Fettabscheidung / Filtration des graisses			
Fettabscheidegrad / Efficacité de filtration des graisses	GFE_{hood}	97,7	%
Klasse für den Fettabscheidegrad / Classe d'efficacité de filtration des graisses	–	A	–
Geräuschpegel / Niveau sonore			
A–bewertete Luftschallemission bei minimal verfügbarer Geschwindigkeit im Normalbetrieb Détermination A du bruit aérien à la vitesse minimale disponible en marche normale	–	45	dB(A) re_1pW
A–bewertete Luftschallemission bei maximal verfügbarer Geschwindigkeit im Normalbetrieb Détermination A du bruit aérien à la vitesse maximale disponible en marche normale	–	65	dB(A) re_1pW
A–bewertete Luftschallemission bei Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe (Powerstufe) Détermination A du bruit aérien en vitesse intensive ou niveau Power	–	66	dB(A) re_1pW
Schalldruckpegel bei minimal verfügbarer Geschwindigkeit im Normalbetrieb** Niveau sonore à la vitesse minimale disponible en marche normale**	–	32	LpA in dB re 20 µPa
Schalldruckpegel bei maximal verfügbarer Geschwindigkeit im Normalbetrieb** Niveau sonore à la vitesse maximale disponible en marche normale**	–	52	LpA in dB re 20 µPa
Schalldruckpegel bei der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe (Powerstufe)** Niveau sonore en vitesse intensive ou niveau Power**	–	53	LpA in dB re 20 µPa
Leistungsaufnahme / Puissance absorbée			
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand / Consommation d'électricité mesurée en mode arrêt	P_O	0,25	W
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand / Puissance absorbée en veille	P_s	*	W



BORA Classic 2.0 CKA2/CKA2AB

Angaben Energieverbrauchskennzeichnung
* Für dieses Produkt nicht zutreffend.
** Freiwillige Angabe
Der Schalldruckpegels wurde in 1 m Abstand (abstandsabhängige Pegelabnahme) auf Grundlage des Schallleistungspegel nach EN 60704-2-13 ermittelt.

Données de l'étiquetage énergétique
* Non pertinent pour ce produit.
** Donnée facultative
Le niveau de bruit a été déterminé à une distance d'1 m (baisse du niveau sonore en fonction de la distance) en vertu des émissions acoustiques définies par le règlement EN 60704-2-13.