

## BORA X Pure PUXU2

[> Weblink](#)

Artikel Nr.  
40.002.956.00

VRG  
5.56  
Preis CHF  
3759.- O exkl. MwSt

## Produktbeschreibung

## BORA Flächeninduktions-Glaskeramik-Kochfeld mit Kochfeldabzug (Umluft) PUXU2

## Produktbeschreibung

**Kochfeld**

- Glänzende Glaskeramik
- Powerstufe für jede Kochzone
- Brückenfunktion
- Timer Kochzonen
- Kurzzeitwecker
- Restwärmeanzeige
- Topferkennung
- Pausefunktion
- Warmhaltefunktion
- Kindersicherung
- Sicherheitsabschaltung
- Demomodus
- BORA-Assist: Fry + Boil

**Abzugssystem**

- dreifarbiges sControl+ Bedienung
- Powerstufe
- Automatische Abzugssteuerung
- Nachlaufautomatik
- Reinigungssperre
- Filterserviceanzeige
- Netzanschlussdose vorne

**Lieferumfang**

- Flächeninduktions-Kochfeld mit integriertem Kochfeldabzug - Umluft PUXU2
- Einströmdüse PUXED2, schwarz
- Edelstahl-Fettfilter PUEF
- Aktivkohlefilter PUAKF
- Bedienungs- und Montageanleitung
- Bohrschablone
- Montageklemme, Dichtungsband
- Höhenausgleichsplatzenset
- Gehäuseabdeckung Netzanschluss
- Montagezubehör für Netzanschluss

**Planungshinweise**

- Sorgen Sie unterhalb des Kochfeldes für ausreichende Belüftung
- Beachten Sie, dass bei Induktionskochfeldern induktionsfähiges Kochgeschirr verwendet werden muss
- Anschlusskabel ist bauseits zur Verfügung zu stellen
- Netzanschlussdose vorne- Teleskopauszug (Auszug bis 80 mm) der Luftreinigungsbox für den Anschluss an die Korpusrückwand.
- Bei übertiefen Kochfeldunterschrank kann der Teleskopauszug mit dem zusätzlichen Teleskopauszug PULBTA (als Zubehör erhältlich) um 105 mm verlängert werden.

**Technische Daten****Anschlussspannung**

400 V 2N / 3N  
230 V

**Frequenz**

50 Hz

**Leistungsaufnahme maximal**

max. 7,6 kW

**Absicherung / Netzanschluss**

3 x 16 A

**BORA X Pure PUXU2**[> Weblink](#)

2 x 16 A

**Geräte-Masse (ohne Kanalanschlüsse)**

830 x 515 x 199 mm

**Gewicht (inkl. Zubehör / Verpackung)**

24,5 kg

**Material Oberfläche**

Glaskeramik

**Kochfeld****Kochzone vorne**

230 x 230 mm

2100 W

**Powerstufe**

3000 W

**Kochzone hinten**

230 x 230 mm

2100 W

**Powerstufe**

3000 W

**Leistungsstufen**

1 - 9, P

**Abzugssystem****Leistungsstufen**

1 - 9, P

**Anschluss Umluft**

445 x 137 mm

**Umluftfilter****Filtermedium**

Aktivkohle mit Ionenaustauscher

**Material**

Filterpanel mit Feinfilter

**Standzeit max.**

150 h / 1 Jahr

Bestehende Einströmdüse PUED ist nicht kompatibel.